



Documentation d'API

Xploria - Albert, ayez sa vision

Base URL : <http://albert.xploria.fr/api>

Introduction

L'API **expo_einstein** permet de gérer les réservations, billets, tarifs, et administrateurs dans le cadre d'une exposition. Elle offre des fonctionnalités pour ajouter, récupérer, mettre à jour et supprimer ces entités via des requêtes HTTP.

Authentification

Certaines routes de l'API sont protégées par un mécanisme d'authentification. L'authentification se fait via un **token JWT** que l'on peut obtenir en se connectant avec des identifiants d'administrateur via la route suivante :

POST /api/admin_login

Paramètres du body :

- **login** : Identifiant de l'administrateur.
- **mdp** : Mot de passe de l'administrateur.

Si la connexion est réussie, un **token JWT** sera retourné, qui devra être utilisé dans les en-têtes pour les requêtes suivantes nécessitant une authentification.

- **Réponse** :

```
{
  "success": true,
  "message": "Connexion réussie",
  "id_admin": 3,
  "token": "",
}
```

Routes public :

Accessible sans token

GET tarif

POST admin_login, resa

Statut de réponse

Les réponses de l'API seront dans le format JSON avec un code de statut HTTP approprié. Par exemple :

- **200 OK** : Requête réussie.
- **201 Created** : Ressource créée avec succès.
- **400 Bad Request** : Erreur dans la requête (paramètres manquants ou incorrects).
- **401 Unauthorized** : Erreur d'authentification (token invalide ou manquant).
- **404 Not Found** : Ressource demandée introuvable.
- **500 Internal Server Error** : Erreur serveur.

Les réponses auront généralement ce format :

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Message d'erreur ou succès",  
  "data": { ... }  
}
```

Administrateur

Nom de la table : admin

Table qui regroupe l'identité et le moyen d'identification des administrateurs.

Attribut	Type	Description
id_admin	int	ID de l'administrateur
nom_admin	varchar(255)	Nom de l'administrateur
prenom_admin	varchar(255)	Prénom de l'administrateur
mail_admin	varchar(255)	Adresse mail de l'administrateur
login_admin	varchar(255)	Login de l'administrateur
mdp_admin	varchar(255)	Mot de passe de l'administrateur

GET /api/admin

Retourne tous les administrateurs.

Possibilité de récupérer un administrateur en précisant l'id : **GET /api/admin/id**

- **Réponse** : Liste des administrateurs.

```
[
  {
    "id_admin": 1,
    "nom_admin": "John",
    "prenom_admin": "Doe",
    "mail_admin": "john.doe@exemple.com",
    "login_admin": "admin1",
    "mdp_admin": "hashed_password"
  },
  ...
]
```

POST /api/admin

Ajoute un nouvel administrateur dans le système.

- **Paramètres du body** :
 - **nom_admin** : Nom de l'administrateur.
 - **prenom_admin** : Prénom de l'administrateur.
 - **mail_admin** : Email de l'administrateur.
 - **login_admin** : Identifiant de l'administrateur.

- `mdp_admin` : Mot de passe de l'administrateur (sera hashé).
- **Réponse :**

```
{
  "success": true,
  "message": "Admin ajouté",
  "id": 3
}
```

PUT /api/admin/id

Met à jour les informations d'un administrateur.

- **Paramètres du body :**
 - `id_admin` : ID de l'administrateur à mettre à jour.
 - `nom_admin, prenom_admin, mail_admin, login_admin, mdp_admin` : Informations mises à jour.
- **Réponse :**

```
{
  "success": true,
  "message": "Admin mis à jour"
}
```

DELETE /api/admin/id

Supprime un administrateur en fonction de son ID.

- **Réponse :**
- ```
{
 "success": true,
 "message": "Administrateur supprimé"
}
```

## Réservation

### Nom de la table : resa

Table qui regroupe l'identité du responsable de la réservation ainsi que les informations concernant la réservation

| Attribut    | Type         | Description                                   |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------|
| id_resa     | int          | Id de la réservation                          |
| date_resa   | date         | Date de la réservation                        |
| heure_resa  | time         | Horaire de la réservation                     |
| mail_resa   | varchar(255) | Adresse mail du responsable de la réservation |
| nom_resa    | varchar(255) | Nom du responsable de la réservation          |
| prenom_resa | varchar(255) | Prénom du responsable de la réservation       |

### GET /api/resa

Retourne toutes les réservations.

Possibilité de récupérer une réservation en précisant l'id : **GET /api/resa/id**

- **Réponse :**

```
[
 {
 "id_resa": 1,
 "date_resa": "2025-03-20",
 "heure_resa": "10:00",
 "mail_resa": "john.doe@exemple.com",
 "nom_resa": "John",
 "prenom_resa": "Doe"
 },
 ...
]
```

### POST /api/resa

Crée une nouvelle réservation.

- **Paramètres du body :**

- `date_resa` : Date de la réservation.
- `heure_resa` : Heure de la réservation.
- `mail_resa` : Email du client.
- `nom_resa, prenom_resa` : Nom et prénom du client.
- `billets` : Liste des billets associés à cette réservation.

- **Réponse :**

```
{
 "success": true,
 "message": "Réservation et billets ajoutés avec succès.",
 "reservation_id": 1,
 "billets": [...]
}
```

### **PUT /api/resa/id**

Met à jour une réservation.

- **Paramètres du body :**

- `id_resa` : ID de la réservation à mettre à jour.
- `date_resa, heure_resa, mail_resa, nom_resa, prenom_resa` : Informations mises à jour.

- **Réponse :**

```
{
 "success": true,
 "message": "Réservation mise à jour"
}
```

### **DELETE /api/resa/id**

Supprime une réservation en fonction de son ID.

- **Réponse :**

```
{
 "success": true,
 "message": "Réservation et billets supprimés avec succès."
}
```

# Billet

## Nom de la table : billet

Table qui regroupe l'identité du visiteur, son tarif et la réservation à laquelle il est relié.

| Attribut      | Type         | Description                                   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------|
| id_billet     | int          | Id du billet                                  |
| nom_billet    | varchar(255) | Nom du visiteur à qui appartient le billet    |
| prenom_billet | varchar(255) | Prénom du visiteur à qui appartient le billet |
| resa_billet   | int          | ID de la réservation lié au billet            |
| tarif_billet  | int          | ID tarif du visiteur                          |

## GET /api/billet

Retourne tous les billets.

Possibilité de récupérer un billet en précisant l'id : **GET /api/billet/id**

Possibilité de récupérer tous billet d'une réservation avec l'id de la réservation : **GET /api/resa\_billet/id**

- **Réponse :**

```
[
 {
 "id_billet": 1,
 "nom_billet": "John",
 "prenom_billet": "Doe",
 "resa_billet": 1,
 "tarif_billet": 2
 },
 ...
]
```

## POST /api/billet

Ajoute un billet à une réservation.

- **Paramètres du body :**

- **nom\_billet, prenom\_billet** : Nom et prénom du détenteur du billet.
- **resa\_billet** : ID de la réservation à laquelle ce billet appartient.
- **tarif\_billet** : ID du tarif associé au billet.



- **Réponse :**

```
{
 "success": true,
 "message": "Billet ajouté",
 "id": 2
}
```

### **PUT /api/billet/id**

Met à jour un billet.

- **Paramètres du body :**

- `id_billet` : ID du billet à mettre à jour.
- `nom_billet`, `prenom_billet`, `resa_billet`, `tarif_billet` : Informations mises à jour.

- **Réponse :**

```
{
 "success": true,
 "message": "Billet mis à jour"
}
```

### **DELETE /api/billet/id**

Supprime un billet en fonction de son ID.

- **Réponse :**

```
{
 "success": true,
 "message": "Billet supprimé"
}
```

## Tarif

### Nom de la table : tarif

Table qui regroupe les informations concernant les tarifs, le nom et le prix.

| Attribut   | Type         | Description              |
|------------|--------------|--------------------------|
| id_tarif   | int          | Id du tarif              |
| nom_tarif  | varchar(255) | Nom du tarif en français |
| name_tarif | varchar(255) | Nom du tarif en anglais  |

### GET /api/tarif

Retourne tous les tarifs.

Possibilité de récupérer un tarif en précisant l'id : **GET /api/tarif/id**

- **Réponse :**

```
[
 {
 "id_tarif": 1,
 "nom_tarif": "Adulte",
 "name_tarif": "Adult"
 },
 ...
]
```

### POST /api/tarif

Ajoute un tarif.

- **Paramètres du body :**

- **nom\_tarif** : Nom du tarif.
- **name\_tarif** : Nom du tarif en anglais.

- **Réponse :**

```
{
 "success": true,
 "message": "Tarif ajouté",
 "id": 3
}
```

### PUT /api/tarif/id

Met à jour un tarif.

- **Paramètres du body :**

- `id_tarif` : ID du tarif à mettre à jour.
- `nom_tarif`, `name_tarif` : Informations mises à jour.

- **Réponse :**

```
{
 "success": true,
 "message": "Tarif mis à jour"
}
```

#### **DELETE /api/tarif/id**

Supprime un tarif en fonction de son ID.

- **Réponse :**

```
{
 "success": true,
 "message": "Tarif supprimé"
}
```