

品牌连锁及窗口行业的理想之选



品牌连锁(服装/鞋类)专卖票单



娱乐(KTV/洗浴)帐单



高档餐饮(西餐/咖啡厅)前台结帐



窗口(客运站/路桥)收费票单



快捷酒店帐单



医院收费、电子处方

LQ-200KIII/KIIF

24针多用途小型票据打印机，可满足50列穿孔连续纸打印

- 24针打印头，字迹美观清晰，打印速度快
- 体积小巧，仅为传统80列针打一半
- 纸宽：穿孔纸 79~149mm (LQ-200KIII)
卷纸57mm/76mm/114mm (LQ-200KIIF)
- 超大容量色带，打印寿命更长
- 兼容ESC/PK2、ESC/POS、STAR 320等主流指令集
- 标配钱箱接口，可选USB、串口、并口、网口、蓝牙、WiFi接口
- 拷贝能力：穿孔纸1+3；卷纸：1+2
- 密封式设计，防尘性更好，更静音
- 纯白色镜面外观，光洁时尚



仅为传统80列针打的一半，
更有效地节省空间



映美官方网站
(使用手机扫描)



映美天猫官方旗舰店
(使用手机扫描)



映美微信官方服务号
(使用微信扫描)



映美杯中国象棋甲级联赛
微信订阅号
(使用微信扫描)



LQ-200KIII/KIIF

24针多用途小型票据打印机



LQ-200KIII
孔穿纸机型



LQ-200KIIF
卷纸机型

Jolimark LQ-200KIII/KIIF

LQ-200KIII是一款集80列通用针打及传统微打优点于一身的多用途小型票据打印机；充分考虑服装、餐饮、娱乐、快捷酒店等品牌连锁及路桥、客运站、医院等窗口行业的应用特点；既保留24针打印头的完美字迹，又能满足穿孔纸最宽149mm、卷纸最宽114mm的50列票据打印需求；而体积仅为传统80列针打的一半。LQ-200KIII以独特的设计，完美地解决了体小票宽的用户需求，是品牌连锁及窗口行业票据打印的理想之选。

技术规格

打印方式	24针点阵击打式		
打印方向	双向最短距离逻辑查找定位打印		
打印宽度	50列（10CPI）/127mm		
打印速度	超高速	高速	常速
	128CPS	112CPS	84CPS
	110CPS	100CPS	70CPS
	164CPS	150CPS	112CPS
打印头	寿命：4亿次每针		
分辨率	360×360 DPI（最大）		
字符集	西文	15个国际字符集	
	中文	GB18030中文编码字符集（包含27533个汉字，支持双字节与四字节汉字。）	
字体	西文	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-A, OCR-B, Orator	
	中文	GB18030 宋体	
条形码	EAN-13条码、EAN-8条码、交插二五条码、矩阵二五条码、工业二五条码、三九条码、128条码B、128条码C、NW-7条码		
字间距	西文	10CPI、12CPI、15CPI 及比例间距	
	中文	6.7CPI、7.5CPI	
行间距	1/6英寸、1/8英寸或以1/360英寸的增量进行设置		
仿真	EPSON ESC/PK2、ESC/POS、STAR320		
接口	IEEE 1284双向并行接口 或 USB 2.0接口 或 RS-232C串行接口 或 10/100Base-T以太网接口+USB 2.0接口 或 WiFi无线接口+USB 2.0接口 或 蓝牙无线接口+USB 2.0接口 或 钱箱接口		
缓冲区	60KB		
色带	寿命：300万字符		
噪音	<55dB(A)（ISO7779标准）		
进纸方式	孔穿连续纸：拖纸器进纸；卷筒纸：后进前出		
纸张规格	孔穿连续纸 宽度：76-149mm(LQ-200KIII)； 卷筒纸 宽度：57.5mm、76mm、114mm(LQ-200KIIF)		
最大进纸厚度	0.32mm		
复写能力	原件+3份副本(孔穿连续纸)； 原件+2份副本(卷筒纸)		
自动功能	标配		
特殊功能	断针补偿、针轮换、仿真自动匹配、联机参数设置		
外形尺寸	233mm（宽）×230mm（深）×108mm（高）		
重量	大约2Kg		
环境要求	工作环境：温度：5~35℃； 湿度：25%RH~80%RH（无凝露） 储存环境：温度：-40~55℃；湿度：≤93%RH（40℃，无凝露） 大气压力 86~106Kpa		
电源	电压范围：198~242V；频率范围：50~60Hz		
安全标准	GB 4943.1		
产品认证			



3C认证



国家环境标志认证

Jolimark 映美

股票代码：2028.HK

制造商：新会江裕信息产业有限公司

地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路18号

企业通过体系认证：



DIN/ISO 14001
环境管理体系认证



ISO 9001:2008 FMS1174



ISO 14001
质量管理体系认证



OHSAS 18001
职业健康安全
管理体系认证

注：1. 本彩页的技术指标均是在国家标准的储存和工作环境（常温）下的实验室测量数据，测量所用纸张按本产品用户手册指定的规格。
2. 本彩页技术指标如有变更，恕不另行通知。
3. 各商标属其商标持有人所有。

供货商