

Comenzi SQL*PLUS uzuale:

{@ START} {url file_name[.ext] } [arg...]	Execută comenzile din fișierul local <i>file_name</i> sau de la adresa <i>url</i>
/	Execută cea mai recentă comandă SQL (stocată în buffer) dar nu o afișează pe ecran
RUN	Execută cea mai recentă comandă SQL (stocată în buffer) și o afișează pe ecran
ED[IT] [file[.ext]]	Deschide editorul pentru a edita conținutul bufferului (daca nu se specifică argument) sau a fișierului <i>file</i>
APPEND text	Adaugă <i>text</i> în buffer
GET [FILE] file[.ext] [LIST NOLIST]	Încarcă în buffer fișierul <i>file</i> și îl listează (opțiunea implicită) sau nu, după cum e specificat.
SAVE [FILE] file_name[.ext] [CREATE REPLACE APPEND]	Salvează conținutul bufferului în fișierul <i>file_name</i>
SPOOL [file_name[.ext]] [CREATE REPLACE APPEND] OFF OUT]	Scrie rezultatul interogărilor într-un fișier; off dezactivează, out trimite la imprimantă
CLEAR [SCREEN BUFFER]	Curăță ecranul sau bufferul
CONNECT username[/password]	Se realizează (re)conectarea la baza de date cu contul <i>username</i>
DISCONNECT	Efectuează cererile-modificările în curs și deconectează utilizatorul de la baza de date; nu închide componenta SQL*Plus
{EXIT QUIT} [SUCCESS FAILURE WARNING n variable :BindVariable] [COMMIT ROLLBACK]	Execută instrucțiunea COMMIT sau ROLLBACK, deconectarea de la baza de date, închiderea componentei SQL*Plus și returnează un cod pentru sistemul de operare.
DESCRIBE {[schema.]object[@connect_idenfier]}	Listează definițiile pentru obiecte de tip tabel, view, procedură, funcție, tip.
EXECUTE instrucțiune	Execută instrucțiuni PL/SQL
TIMING [START text SHOW STOP]	Înregistrează durata de timp; opțiunea START creează un timer cu numele <i>text</i> ; STOP listează numele timerului durata și șterge timerul; SHOW listează numele și durata la momentul curent.
ACCEPT variable [NUMBER CHAR DATE BINARY_FLOAT BINARY_DOUBLE] [FORMAT format] [DEFAULT default] [PROMPT text NOPROMPT] [HIDE]	Citește de la linia de comandă o linie introdusă în formatul specificat de <i>format</i> și memorează valoarea în variabila <i>variable</i> căreia îi asociază tipul specificat. <i>default</i> specifică valoarea implicită în cazul în care nu se dă o linie la intrare. <i>PROMPT</i> specifică afișarea unui <i>text</i> înainte de a fi introdusă valoarea pentru citire la linia de comandă

VARIABLE [<i>variable</i> [NUMBER CHAR CHAR (<i>n</i> [CHAR BYTE]) NCHAR NCHAR (<i>n</i>) VARCHAR2 (<i>n</i> [CHAR BYTE]) NVARCHAR2 (<i>n</i>) CLOB NCLOB REFCURSOR BINARY_FLOAT BINARY_DOUBLE]]	Declară o variabilă legată care poate fi utilizată în blocuri PL/SQL; fără argument afișează toate variabilele declarate în sesiune
PRINT [<i>variable</i> ...]	Utilizată fără argument afișează toate variabilele legate și valorile acestora. Cu argument, afișează valoarea variabilei <i>variable</i>
DEFINE [<i>variable</i>] [<i>variable</i> = <i>text</i>]	Fără argument afișează toate variabilele predefinite sau definite de utilizator; altfel, afișează sau definește o variabilă utilizator (sau predefinită) și îi asignează o valoare de tip CHAR. Variabilele își păstrează valoarea până se introduce o nouă comandă DEFINE, UNDEFINE sau ACCEPT ce face referință la variabilă, sau până se părăsește sesiunea SQL*Plus

În SQL*Plus există în afara **variabilelor definite de utilizator** pe parcursul sesiunii de lucru, **variabile predefinite** (definite practic în timpul instalării SQL*Plus); variabilele predefinite sunt prefixate de „_”

Variabilă predefinită	Valoare asociată
_CONNECT_IDENTIFIER	Identificatorul conexiunii
_DATE	Data curentă
_EDITOR	Specifică editorul utilizat de comanda EDIT
_O_VERSION	Versiunea Oracle instalată
_O_RELEASE	Numărul complet al versiunii Oracle
_PRIVILEGE	Nivelul de privilegiu al conexiunii curente (AS SYSDBA, AS SYSOPER, un șir vid pentru alte conexiuni)
_SQLPLUS_RELEASE	Versiunea componentei SQL*Plus instalate
_USER	Numele utilizatorului conectat la sesiunea curentă

Variabilele sistem SQL*PLUS reprezintă variabile utilizate pentru a modifica setările mediului de lucru SQL*Plus. Pentru a modifica valorile acestor variabile se utilizează comanda SET cu semnătura:

SET *variabilă_sistem* *valoare*

Variabile sistem uzuale sunt:

Variabila	Domeniu valori	Semnificație
feedback	{6 <i>n</i> ON OFF}	Activează (on / 1) sau dezactivează (off /0) afișarea

		rezultatului comenzilor (PL/SQL (mesaje de confirmare la instrucțiuni DDL, blocuri procedurale) Utilizarea unei valori numerice are drept rezultat definirea numărului de înregistrări returnate de o interogare; valoarea implicită e 6
linesize	<i>n</i>	Setează numărul de caractere pe linie; valoarea implicită e 80
pagesize	<i>n</i>	Setează numărul de linii pe pagină; valoarea implicită e 14
echo	{ON OFF}	Specifică dacă fiecare comandă executată dintr-un fișier va fi afișată pe ecran; implicit e off
verify	{ON OFF}	Specifică dacă SQL*Plus listează textul unei instrucțiuni SQL sau a unei comenzi PL/SQL înainte și după înlocuirea variabilelor de substituție cu valori
serveroutput	{ON OFF}	Controlează afișarea outputului (comanda DBMS_OUTPUT.PUT_LINE) din blocurile PL/SQL

Pentru o listă completă a comenzilor SQL*PLUS și a variabilelor sistem consultați:
http://download.oracle.com/docs/cd/B14117_01/server.101/b12170/ch13.htm