

Inserarea înregistrărilor

INSERT INTO <i>nume_tabel</i> [(<i>lista_coloane</i>)] VALUES (<i>lista_valori</i>)	INSERT INTO emp (empno, ename, job, sal, comm, deptno) VALUES (4160, 'STURDEVIN', 'SECURITY GUARD', 2045, NULL, 30);
INSERT INTO <i>nume_tabel</i> [(<i>lista_coloane</i>)] [<i>alias</i>] select_statement	INSERT INTO bonus SELECT ename, job, sal, comm FROM emp WHERE comm > sal * 0.25;

Actualizarea valorilor

UPDATE <i>nume_tabel</i> [<i>alias</i>] SET <i>nume_coloana1</i> = <i>valoarea1</i> [, <i>nume_coloana2</i> = <i>valoarea2</i> ...] [WHERE <i>conditie</i>]	UPDATE emp SET sal=sal*0.25 WHERE comm IS NULL;
UPDATE <i>nume_tabel</i> [<i>alias</i>] SET (<i>nume_coloana1</i> [, <i>nume_coloana2</i>]...) = (<i>subinterogare</i>) [WHERE <i>conditie</i>]	UPDATE emp SET (deptno) = (SELECT deptno FROM dept WHERE loc='DALLAS') WHERE deptno = (select deptno FROM dept where loc='CHICAGO' and JOB='CLERK')

Ștergerea înregistrărilor

DELETE FROM <i>nume_tabel</i> [WHERE <i>conditie</i>]	DELETE FROM bonus WHERE sales_amt < quota;
--	---

Atât la actualizare cât și la ștergere condiția poate fi construită utilizând subinterogări.