

Banco de Dados

Dependência Funcional



Autor: Marcos Ricardo Kich

Dependência Funcional



Sistemas de Banco de Dados, 1ª Edição

Vírginia M. Cardoso

Na Figura 4.7 temos um exemplo de uma relação R com atributos A e B, para a qual o valor é x no atributo A, e para todo x existente em A trazemos o valor correspondente de 1 no atributo B para todas as tuplas da tabela R. Seguindo o mesmo raciocínio, quando o valor é y em A, tem-se somente o valor 7 em B, e para todo z tem-se 3. Concluindo, para todo valor no atributo A, há somente um único valor no atributo B, então dizemos que temos a DF $A \rightarrow B$.

FIGURA 4.7. Exemplo de dependência funcional

R

A	B
x	1
Y	7
z	3
z	3
x	1
y	7

$A \rightarrow B$



Dependência Funcional Parcial/Total

A tabela possui chave primária composta (id_filme, id_ator)

Tabela FilmesAtores

<u>Id_ator</u>	<u>Id_filme</u>	Nome_ator	Nome_filme	Papel	Cache pago
10	121	Tom	Top Gun: Maverick	Maverick	\$ 15.000,00
10	130	Tom	Missão: Impossível	Ethan Hunt	\$ 10.000,00
20	121	Jennifer	Top Gun: Maverick	Penny Benjamin	\$ 7.000,00



Dependência Funcional Transitiva

Tabela Pedido

<u>Id_pedido</u>	data	Id_vendedor	Nome_Vendedor	Total_pedido
1	11/07/2023	1	Marcos	R\$ 300,00
2	15/07/2023	1	Marcos	R\$ 130,00
3	31/07/2023	2	Lucas	R\$ 700,00

