

Exercícios de fixação sobre métodos

Para os métodos que não forem definidos nomes no enunciado, crie o nome que desejar.

Exercício 1: Crie um método que recebe dois valores val1 e val2 (assuma que serão inteiros). O método deve retornar verdadeiro se val1 for divisível por val2 e falso caso contrário.

```
def verificaDivisivel(val1, val2):  
    return val1 % val2 == 0
```

Exercício 2: Crie um método chamado maiorValor que recebe 3 valores por parâmetro (assuma que serão inteiros) e retorna o maior dos três valores.

```
def maiorValor(n1, n2, n3):  
    if(n1 > n2 and n1 > n3):  
        return n1  
    if(n2 > n1 and n2 > n3):  
        return n2  
    return n3
```

Exercício 3: Crie um método que recebe um valor por parâmetro (assuma que será inteiro) e retorna a soma de todos os valores entre 0 e o valor recebido. Caso o valor seja negativo, o método deve retornar -1.

```
def somaValores(n):  
    soma = 0  
    for i in range(0,n+1): #aqui estamos incluindo o valor n na soma  
        soma += i  
    return soma
```

Exercício 4: Crie um método que recebe um valor por parâmetro (assuma que será uma string) e retorna a quantidade de letras ou outros caracteres que não sejam espaço que existem neste texto.

```
def quantLetras(txt):  
    tam = len(txt)  
    espacos = txt.count(" ")  
    return tam - espacos
```

Exercício 5: Crie um método que recebe uma lista por parâmetro e imprime os elementos da lista recebida.

```
def imprimeLista(lista):  
    for i in lista:  
        print(i)
```

Exercício 6: Crie um método que recebe uma lista por parâmetro (assuma que será uma lista de string) e retorna a menor string da lista (com menos caracteres).

```
def menorTexto(listaString):
    menor = -1
    for i in listaString:
        if(menor == -1):
            menor = i
        elif(len(i) < len(menor)):
            menor = i
    return menor
```

Exercício 7: Crie um método que recebe dois parâmetros, que serão um inteiro N e uma string S (nesta ordem). O método deve imprimir na tela N vezes a string S.

```
def imprimeNVezez(n, s):
    for i in range(0,n):
        print(s)
```

Exercício 8: Crie um método que recebe um inteiro X por parâmetro e imprime os valores de 1 até X (inclusive).

```
def exercicio1(x):
    for i in range(1,x+1):
        print(i)
```

Exercício 9: Crie um método que recebe 3 notas por parâmetro e retorna o conceito atingido pela média aritmética das notas. Os conceitos são:

- entre 0.0 e 4.0 (inclusive): conceito "D"
- entre 4.0 (não incluído) e 7.0 (inclusive): conceito "C"
- entre 7.0 (não incluído) e 9.0 (inclusive): conceito "B"
- entre 9.0 (não incluído) e 10.0 (inclusive): conceito "A"

Caso alguma das notas digitadas seja negativa, retorne o texto "ERRO".

```
def exercicio2(notas1, notas2, notas3):
    if(notas1 >= 0 and notas2 >= 0 and notas3 >= 0):
        media = (notas1+notas2+notas3)/3
        if media <= 4:
            return "D"
        elif media <= 7:
            return "C"
        elif media <= 9:
            return "B"
        else:
            return "A"
    return "ERRO"
```

Exercício 10: Crie um método que recebe um inteiro por parâmetro e retorna verdadeiro caso seja um valor primo e falso caso contrário. Caso o parâmetro seja negativo o método deve retornar falso.

```
def exercicio3(num):  
    if num <= 1: return False  
    if num == 2: return True  
    for i in range(2, int((num ** (1/2))+1)):  
        if num % i == 0:  
            return False  
    return True
```