



PROGRAMAÇÃO I

Vinicius Bischoff

Pergunta 1

0,37 pts

Indique qual o valor booleano (Verdadeiro(V) Falso (F)) das seguintes expressões:

a) $!((1 > 2) \ \&\& \ (4 > 3))$

b) $((12 - 5) > 6)$

c) $(0 < 3) \ \&\& \ (8 < 9)$

d) $((10 * 90 / 50 - 2) == 16)$

☒ V V V V

☐ F V V V

☐ V V V F

☐ F F F F

Pergunta 2

0,37 pts

O método:

```
public void fazCalculo(int x, float y)
```

pode sobrecarregar o método:

```
public void fazCalculo(float a, int b)
```

na mesma classe?

☒ True

☐ False

Pergunta 3

0,37 pts

O diagrama UML abaixo mostra que existe associação entre as duas classes. Considerando o relacionamento mostrado no diagrama, marque V (válida) ou I (inválida) para cada uma das codificações abaixo:



a)

```
public class Cliente {  
    private int numero;  
    private String nome;  
    private String eMail;  
}
```

```
public class Pedido {  
    private int numero;  
    private String cliente;  
    private double valor;  
}
```

 []

b)

```
public class Cliente {  
    private int numero;  
    private String nome;  
    private String eMail;  
}
```

```
public class Pedido {  
    private int numero;  
    private String nomeCliente;  
    private String eMail;  
    private double valor;  
}
```

 []

c)

```
public class Cliente {  
    private int numero;  
    private String nome;  
    private String eMail;  
}
```

```
public class Pedido {  
    private int numero;  
    private Cliente c;  
    private double valor;  
}
```

 []

d)

```
public class Cliente {  
    private int numero;  
    private Pedido pedido;  
    private String eMail;  
}
```

```
public class Pedido {  
    private int numero;  
    private String cliente;  
    private double valor;  
}
```

 []

☐ V I V I

☐ V V V V

☒ I I V I

☐ I V V I

V (válida) ou I (inválida)

Pergunta 4

0,37 pts

(Modificada de ÓRGÃO: UEPB) Em linguagem de programação, um identificador é o nome que utilizamos para representar variáveis, classes, objetos. etc. Em Java, qual dos itens abaixo não é um identificador válido?

☐ maior_valor

☐ Xsalada

☐ mes10

☒ true

☐ falso

(ÓRGÃO: CORE-SP) Considere o programa abaixo escrito na linguagem Java:

```
public class Veiculo{  
public class Carro extends Veiculo{  
public class Aviao extends Veiculo{
```

Qual a afirmativa correta?

- ☐ As classes carro e avião são superclasses da classe veículo.
- ☐ A classe avião é subclasse da classe carro.
- ☒ A classe veículo é superclasse das classes carro e avião.
- ☐ As classes veículo e carro são subclasses da classe máquinas.
- ☐ A classe veículo é subclasse da classe avião.

(ÓRGÃO: SEMEF-AM) Um programador Java, na tentativa de armazenar quatro valores inteiros referentes a números de contas bancárias em um array, utilizou as instruções abaixo.

- I. `int [] contas = {1234, 3451, 2341, 3214};`
- II. `int contas = [{1234}, {3451}, {2341}, {3214}];`
- III. `int [] contas; contas = {1234, 3451, 2341, 3214};`
- IV. `contas = new int[4]; contas[1]=1234; contas[2]=3451; contas[3]=2341; contas[4]=3214;`

Está correto o que se afirma APENAS em

Pergunta 6

0,38 pts

☐ I e II.

☐ III e IV.

☐ II e IV.

☐ II, III e IV.

☒ I.

Pergunta 7

0,38 pts

(ÓRGÃO: IFC-SC) Analise o trecho de código a seguir em Java e assinale a alternativa correta:

```
public class Cachorro { public void tipo() { System.out.print("10"); } }
public class Basset extends Cachorro { public void tipo() { System.out.print("100"); } }

public class Teste
{
    public static void main(String args[])
    {
        Cachorro cachorro1 = new Cachorro();
        Cachorro cachorro2 = new Basset();
        cachorro1.tipo();
        cachorro2.tipo();
    }
}
```

Pergunta 7

0,38 pts

- ☐ Ocorrerá um erro de compilação em "Cachorro cachorro2 = new Basset();".
- ☒ A execução de "cachorro2.tipo();" mostrará o valor "100" na saída padrão.
- ☐ Ocorrerá um erro de execução em "cachorro2.tipo();".
- ☐ A execução de "cachorro2.tipo();" mostrará o valor "10" na saída padrão.
- ☐ Nenhuma das alternativas está correta.

Obrigado.

