

➔ Exercícios de fixação

De acordo com o que estamos estudando, quando houver questões com código, utilize a linguagem de programação JAVA.

Exercício 1. Seja o trecho de código abaixo:

```
String nome = Teclado.leString("Digite seu nome:");

char sexo = Teclado.leChar("Digite seu sexo:");

if(sexo == 'F' && sexo == 'f')

    System.out.println("Sexo feminino!");

else if(sexo == 'M' && sexo == 'm')

    System.out.println("Sexo masculino!");

else

    System.out.println("Sexo inválido!");
```

O que será impresso na tela se:

- a. o valor do sexo digitado pelo usuário for 'F'?
- b. o valor do sexo digitado pelo usuário for 'f'?
- c. o valor do sexo digitado pelo usuário for 'M'?
- d. o valor do sexo digitado pelo usuário for 'm'?
- e. o valor do sexo digitado pelo usuário for 'K'?

Exercício 2. Transforme cada trecho de código abaixo em um laço for correspondente.

a)	b)	c)
<pre>int x = 10; while(x < 100){ System.out.println(x); x++; }</pre>	<pre>int y = 100; while(y >= 0) System.out.println(y--);</pre>	<pre>int z = 50; while(z != 10) if(z > 10) z--; else z++;</pre>

Exercício 3. Pesquise sobre o comando do/while. Depois disso, diferencie os comandos while, for e do/while, descrevendo o funcionamento de cada um deles. Dê (no mínimo) um exemplo de cada.

Exercício 4. O que faz a instrução break? Dê (no mínimo) um exemplo de utilização.

Exercício 5. Suponha a existência da classe Carro, que possui um atributo marca. Complete o trecho de código abaixo para imprimir a marca do carro, sabendo que ele possui os métodos de acesso para todos os atributos.

```
Carro c = new Carro("Fiat");  
  
_____
```

Exercício 6. Sabendo que uma classe chamada Pessoa possui um atributo idade e métodos de acesso, complete o código abaixo para que uma das mensagens a seguir sejam impressas na tela: "Menor de idade" (caso tenha menos que 18 anos) ou "Maior de idade" (caso tenha 18 anos ou mais).

```
Pessoa p = new Pessoa(Teclado.leInt("Informe a sua idade:"));  
  
_____
```

Exercício 7. Escreva um trecho de código que solicita que o usuário digite 1 valor inteiro positivo. O trecho de código deve solicitar que ele digite um novo valor sempre que digitar um valor 0 ou negativo.

Exercício 8. Suponha a existência de uma classe chamada Cor e uma classe chamada Caneta. Crie uma classe Estojo, que possui uma cor (objeto do tipo Cor) e capacidade de armazenar 2 canetas (objetos do tipo Caneta). Inclua na sua classe um construtor de Estojo que receba a cor e as canetas por parâmetro, bem como os métodos de acesso dos atributos cor e caneta.

Exercício 9. Levando em consideração o contexto do exercício 8, sabendo que a classe Cor possui 3 atributos (r, g e b) que são recebidos por parâmetro no construtor e a classe Caneta possui uma marca (do tipo String) e uma cor (objeto do tipo Cor) que também são recebidos por parâmetro no construtor, como ficaria o método main para a criação de um objeto do tipo Estojo que recebe todas as informações necessárias via Teclado?

Exercício 10. Os comandos for, if e while possuem a possibilidade de utilização ou não das chaves. Quando podemos utilizar estes comandos sem as chaves e quando devemos utilizá-los com as chaves?