

ACTIVIDAD 1

Investigación: Etiquetas de Formularios en HTML

Los formularios en HTML permiten recopilar información de los usuarios a través de una página web. Se utilizan para registros, inicios de sesión, encuestas, compras en línea, comentarios y muchas otras aplicaciones.

1. Etiqueta `<form>` Es la etiqueta principal que contiene todos los elementos del formulario.

Atributos importantes

- `action`: Indica la dirección donde se enviarán los datos.
- `method`: Define el método de envío (GET o POST).
- `autocomplete`: Activa o desactiva el autocompletado.
- `target`: Indica dónde se mostrará la respuesta.

Ejemplo

None

```
<form action="guardar.php" method="post">  
  
</form>
```

¿Para qué se usa?

Se utiliza para agrupar todos los controles del formulario y permitir el envío de la información.

2. Etiqueta `<input>` Permite crear diferentes tipos de campos para que el usuario ingrese información.

Atributos importantes

- `type`
- `name`
- `value`
- `placeholder`
- `required`
- `maxlength`

Ejemplo

None

```
<input type="text" name="nombre" placeholder="Ingrese su nombre" required>
```

¿Para qué se usa?

Para capturar información como nombres, correos electrónicos, contraseñas, fechas, números, entre otros.

3. Etiqueta `<label>` Muestra el nombre o descripción de un campo del formulario.

Atributos importantes

- `for`

Ejemplo

None

```
<label for="nombre">Nombre:</label>
<input type="text" id="nombre">
```

Facilita la identificación de cada campo y mejora la accesibilidad de la página.

4. Etiqueta `<textarea>`

Descripción

Permite escribir textos largos.

Atributos importantes

- `rows`
- `cols`
- `name`
- `placeholder`

Ejemplo

None

```
<textarea rows="5" cols="40" placeholder="Escriba su comentario"></textarea>
```

¿Para qué se usa?

Se utiliza para comentarios, mensajes, observaciones o descripciones.

5. Etiqueta `<select>` Crea una lista desplegable de opciones.

Atributos importantes

- `name`
- `required`

Ejemplo

None

```
<select name="ciudad">
  <option>Bogotá</option>
  <option>Medellín</option>
  <option>Cali</option>
</select>
```

Permite que el usuario seleccione una opción de una lista.

6. Etiqueta `<option>` Representa cada una de las opciones dentro de una lista desplegable.

Atributos importantes

- value
- selected

Ejemplo

None

```
<option value="bogota">Bogotá</option>
```

¿Para qué se usa?

Se utiliza para crear las opciones disponibles dentro de la etiqueta `<select>`.

7. Etiqueta `<button>` Crea un botón para ejecutar una acción.

Atributos importantes

- type="submit"
- type="reset"
- type="button"

Ejemplo

None

```
<button type="submit">Enviar</button>
```

¿Para qué se usa?

Permite enviar información, limpiar un formulario o ejecutar acciones mediante JavaScript.

8. Etiqueta `<fieldset>` Agrupa elementos relacionados dentro de un formulario.

Atributos importantes

No tiene atributos obligatorios, aunque puede utilizar atributos globales como `id` o `class`.

Ejemplo

```
None
<fieldset>

</fieldset>
```

¿Para qué se usa?

Sirve para organizar los campos de un formulario en grupos.

9. Etiqueta `<legend>` Agrega un título al grupo de campos creado con `<fieldset>`.

Atributos importantes

No posee atributos específicos.

Ejemplo

```
None
<fieldset>
  <legend>Datos Personales</legend>
</fieldset>
```

¿Para qué se usa?

Permite identificar y describir el grupo de información contenido en un formulario.

Usos en el desarrollo Web

Las etiquetas de formularios son fundamentales para permitir la interacción entre el usuario y una página web. Gracias a ellas es posible:

- Registrar usuarios.
- Iniciar sesión.
- Enviar comentarios o mensajes.
- Completar encuestas.
- Realizar compras en línea.
- Solicitar información.
- Capturar datos para aplicaciones web.

Conclusión

Las etiquetas de formularios en HTML facilitan la creación de páginas web interactivas, permitiendo que los usuarios ingresen información de manera organizada y segura. Son una parte esencial del desarrollo web, ya que hacen posible la comunicación entre el usuario y las aplicaciones.