

VEDACIT DESMOLDANTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT DESMOLDANTE para concreto revestido forma uma fina camada entre o concreto e as fôrmas, impedindo a aderência entre ambos e possibilitando grande reaproveitamento das fôrmas. Facilita a limpeza e a remoção sem danificar nem manchar as superfícies e arestas do concreto. É especialmente indicado para concreto a ser revestido. Pode ser utilizado em fôrmas de madeira e compensados comuns ou resinados. Não mancha o concreto, não é inflamável nem agressivo à pele.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,00 g/cm ³
Aparência	Branco(a)
Composição Básica	emulsão de ácidos graxos
Válidade	24 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Fôrmas de madeira em geral, para concretos que serão revestidos.

b) Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa e seca.

c) Preparo do produto

VEDACIT DESMOLDANTE para concreto revestido deve ser diluído em água, em proporções variadas, de acordo com o tipo e o estado das fôrmas. -Madeira bruta e fôrmas resinadas: 1 parte do produto : 5 a 10 partes água. -Compensado e fôrma plastificada: 1 parte do produto : 5 a 10 partes água. Misturar lentamente até a obtenção de um líquido homogêneo. Uma vez misturado, pode ser usado por até 7 dias. Misturar bem antes de usar.

d) Aplicação

VEDACIT DESMOLDANTE para concreto revestido é aplicado diluído, conforme o tipo e o estado da fôrma, com trincha ou rolo de lã de carneiro em camada fina o suficiente para a obtenção de um filme. Aguardar no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Reaplicar o produto nas fôrmas antes de cada concretagem. Depois de aplicado na fôrma, o produto mantém características desmoldantes antes de receber a concretagem por até 7 dias, desde que as fôrmas estejam protegidas das intempéries.

CONSUMO APROXIMADO

- Fôrma plastificada: diluição 1:5 228 m²/litro;
- Fôrma plastificada: diluição 1:10 290 m²/litro.
- Fôrma resinada: diluição 1:5 55 m²/litro;
-

VEDACIT DESMOLDANTE

Fôrma resinada: diluição 1:10 113 m²/litro.

RENDIMENTO

- Fôrma plastificada: diluição 1:5 4100 m²
- Fôrma plastificada: diluição 1:10 5220 m²
- Fôrma resinada: diluição 1:5 990 m²
- Fôrma resinada: diluição 1:10 2030 m²

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

Caso a superfície do concreto mantenha o produto em forma residual, este deve ser removido através de limpeza, antes de receber qualquer tipo de revestimento. Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. Deverá ser preparada conforme recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento. Superfícies demasiadamente lisas devem ser apicoadas. Proteger as fôrmas aplicadas com o desmoldante das intempéries. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Evitar excesso na aplicação de desmoldante nas fôrmas.

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de PVC

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS

VEDACIT DESMOLDANTE

**Galão 3,6 L**

Dimensões: 19.5 X 19.0 X 19.0 X 18,00 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321123821	38249989	3,60kg	3,72kg

**Balde 18 L**

Dimensões: 36.0 X 30.0 X 30.0 X 30,00 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321123814	38249989	18,00kg	18,80kg