

# Sistemas Hardware-Software

## Aula 13 – Processos

2022 – Engenharia

Maciel Vidal  
Igor Montagner  
Fábio Ayres

# Sistemas Operacionais

“Permitir que um usuário **execute** diversos **programas** de maneira **simultânea** e **segura**.”

# Sistemas Operacionais

Kernel: software do sistema que gerencia

- Programas
- Memória
- Recursos do hardware

Roda com privilégios totais no hardware. Grosso modo, é um conjunto de *handlers* de interrupção.


# Sistemas Operacionais

Processo de usuário: qualquer programa sendo executado no computador. **A falha de um processo não afeta os outros.**


Roda com **privilégios limitados**. Interage com o hardware por meio de **chamadas ao kernel** para obter

- Memória
- Acesso ao disco e outros periféricos
- Comunicar com outros processos

# Interação de processos com Hardware



# Níveis de proteção em x86



[https://en.wikipedia.org/wiki/Protection\\_ring](https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_ring)

# POSIX

The **Portable Operating System Interface (POSIX)** is a family of standards specified by the IEEE Computer Society for maintaining compatibility between operating systems. POSIX defines the **application programming interface (API)**, along with command line shells and utility interfaces, for software compatibility with variants of Unix and other operating systems

1) Wikipedia

# POSIX

- O **SO** disponibiliza uma **API** para interagir com o hardware
- **POSIX** é uma **API** que pode ser implementada por vários sistemas diferentes
  - **Linux**
  - MacOS
  - Haiku
  - Windows
- Sistemas ***POSIX compliant*** são compatíveis em nível de código fonte
- Arquivo de cabeçalho `<unistd.h>`



# Windows API

- Windows também disponibiliza sua API própria
- WINE: implementação da API windows via POSIX:
  - “Instead of simulating internal Windows logic like a virtual machine or emulator, Wine translates Windows API calls into POSIX calls on-the-fly”  
(winehq.org)
- Cygwin: implementação de API POSIX em cima da API windows. É necessário recompilar código para funcionar.
- Documentação: [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ff818516\(v=vs.85\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ff818516(v=vs.85).aspx)

# POSIX

- Gerenciamento de **usuários** e **grupos**
- Manipulação de **arquivos** (incluindo permissões) e **diretórios**
- Criação de **processos** e **carregamento** de **programas**
- **Comunicação** entre **processos**
- Interação direta com **hardware** (via drivers)

# Hoje

- Definir o que é um **processo** e seu **contexto**
- Entender quais mecanismos de hardware são usados para **alternar** entre **processos**
- Analisar o **ciclo de vida** de um processo

# Processos

# Contextos de aplicação


## Embarcados (firmware):

- Somente um programa rodando, mas com várias tarefas concorrentes
- Tarefas compartilham espaço de memória

## Desktop/Celular:

- Vários programas (não confiáveis) rodando
- Programas começam e terminam a qualquer momento
- Isolamento de memória e recursos


# Interação de processos com Hardware



# Fluxo de controle


- Desde o início até o seu desligamento, a CPU apenas lê e executa uma sequência de **instruções**, uma por vez
- Esta sequência é o fluxo de controle da CPU

## *Physical control flow*




# Processos

- Fluxo de controle lógico
  - Cada programa parece ter uso exclusivo da CPU
  - Cada programa parece ter uso exclusivo da memória principal






# A ilusão do multiprocessamento




# A realidade do multiprocessamento




- Execução de processos intercalada
- Espaços de endereçamento gerenciados pelo sistema de memória virtual
- Valores de registradores para processos em espera são gravados em memória

# A realidade do multiprocessamento




- Grava registradores na memória

# A realidade do multiprocessamento




- Escolhe **próximo** processo a ser executado

# A realidade do multiprocessamento




- Carrega registradores gravados e troca de espaço de endereçamento (*context switch* – chaveamento de contexto)

# A realidade do multiprocessamento




- Carrega registradores gravados e troca de espaço de endereçamento (*context switch* - chaveamento de contexto)

# A realidade moderna do multiprocessamento




- Processadores multicore
  - Mais de uma CPU em um mesmo chip
  - Compartilham memória principal e parte do cache (cache L3)
  - Cada core pode executar um processo separado
    - Agendamento de processos em cores feito pelo kernel

# Chaveamento de contexto






# Ciclo de vida de processos



# Ciclo de vida de processos



Interrupção ligada por  
algum hardware (disco,  
rede, usb, etc)

Chamada de sistema  
Para acessar  
hardware

# Criação de processos

Criamos processos usando a chamada de sistema *fork*

```
pid_t fork();
```

O **fork** cria um **clone** do processo atual e retorna duas vezes

No processo **original** (pai)  
`fork` retorna o pid do filho

O pid do pai é obtido chamando

```
pid_t getpid();
```

No processo **filho** `fork` retorna o valor 0.  
O pid do filho é obtido usando

```
pid_t getpid();
```

O pid do pai pode ser obtido usando a chamada

```
pid_t getppid();
```

# Atividade prática

## A chamada fork

1. Criação de processos
2. Utilização do manual para dúvidas sobre as chamadas


# Criação de processos (exercício)

```
int rodando = 1;
pid_t filho;

filho = fork();

if (filho == 0) {
    printf("Acabei filho\n");
    rodando = 0;
} else {
    while (rodando) {
        printf("Esperando o filho acabar!\n");
        sleep(1);
    }
}
return 0;
```

# Parentesco de processos



# Valor de retorno

- Um processo pode esperar pelo fim de outro processo filho usando as funções

```
pid_t wait(int *wstatus);  
pid_t waitpid(pid_t pid, int *wstatus, int options);
```

- A primeira espera qualquer um dos filhos, enquanto a segunda espera um filho (ou grupo de filhos) específico.
- Ambas bloqueiam até que um processo filho termine e retornam o pid do processo que acabou de terminar.
- O valor de retorno do processo é retornado via o ponteiro `wstatus`.

# E se o processo filho deu ruim?

- É possível checar se um processo filho terminou corretamente usando o conteúdo de `wstatus` e as seguintes macros:
- `WIFEXITED(wstatus)`: `true` se o filho acabou sem erros
- `WEXITSTATUS(wstatus)`: valor retornado pelo `main`
- `WIFSIGNALED(wstatus)`: `true` se o filho foi terminado de maneira abrupta (tanto por um `ctrl+c` quanto por um erro)
- `WTERMSIG(wstatus)`: código numérico representando a razão do encerramento do filho




# Atividade prática

## A chamada wait

1. Criação de processos
2. Identificação de término de processos
3. Utilização do manual para dúvidas sobre as chamadas

# Parentesco de processos – II



# Como executar novos programas?

- **fork** só permite a criação de **clones** de um processo!
- Família de funções **exec** permite o carregamento de um programa do disco
- É permitido setar as variáveis de ambiente do novo programa e seus argumentos.
- Funções da família **exec** nunca retornam: o programa atual é destruído durante o carregamento do novo programa

# Insper

[www.insper.edu.br](http://www.insper.edu.br)