


Sistemas Hardware-Software

Aula 13 – Hierarquia de memória

2019 – Engenharia

Igor Montagner, Fábio Ayres [<igorsm1@insper.edu.br>](mailto:igorsm1@insper.edu.br)

Resumo da aula




Agenda

Hierarquia de memória

Tecnologias de memória e armazenamento

Memória Cache

Estudo de caso



Navegador de Internet

Estudo de caso

Quando acessamos um site,

- 1) O navegador envia uma requisição para um endereço
- 2) e recebe de volta uma resposta em HTML
- 3) Ele então interpreta o HTML e começa a baixar
 - Imagens
 - Scripts
 - Arquivos de estilo CSS
- 4) Quando tudo acaba a página está pronta e pode ser usada

Estudo de caso

Quando acessamos um site novamente,

1) É preciso baixar tudo de novo, do zero?

Quando acessamos um site que carrega um script de uma CDN que já foi usado em outro site,

2) Precisamos baixá-lo de novo?

Grande ideia da aula de hoje


Um sistema possui vários tipos de memórias com diferentes velocidades. Armazenamos

- Em memórias **mais rápidas** os dados **mais frequentemente** usados
- Em memórias **mais lentas** os dados **menos frequentemente** usados

Levando em conta

- Temporalidade: um dado é acessado repetidamente
- Localidade: dados são acessados de maneira conjunta

Hierarquia de memória




Agenda

Hierarquia de memória

Tecnologias de memória e armazenamento


Memória Cache

Interface entre CPU, memória e disco




Conectando a CPU e a RAM

Uma *bus* é uma coleção de fios paralelos que carregam endereços, dados, e sinais de controle. *Buses* são normalmente compartilhadas entre vários dispositivos.




Leitura de dados

CPU coloca endereço **A** na bus de memória




Leitura de dados (II)

Memória principal acessa o endereço **A**, recuperando o valor **x**, e coloca este valor na bus




Leitura de dados (III)

CPU lê o valor **x** da bus e coloca no registrador **%rax**




Escrita de dados

CPU escreve endereço **A** na bus. Memória principal guarda **A** em um buffer local e aguarda a palavra de dados correspondente.




Escrita de dados (II)

CPU coloca dado **y** na bus




Escrita de dados (III)

Memória principal lê **y** da bus e guarda no endereço **A**




Lendo dados do disco




CPU initiates a disk read by writing a **command**, **logical block number**, and **destination memory address** to a **port** (address) associated with disk controller.

Lendo dados do disco (II)



Lendo dados do disco (III)



Agenda

Tecnologia de memória e armazenamento

Hierarquia de memória

Memória Cache

Armazenamento de dados

1. Static RAM
2. Dynamic RAM
3. Read Only Memory – (SSDs)
4. Disco rígido mecânico

Random Access Memory (RAM)

- Static RAM (SRAM)
 - Feita de células bi-estáveis (e.g. flip-flops)
 - Rápida
 - Cara
 - Usos: memória cache
- Dynamic RAM (DRAM)
 - Pequenos capacitores
 - Barata
 - Mais lenta
 - Usos: memória principal, memória de vídeo

SRAM versus DRAM

	Trans. per bit	Access time	Needs refresh?	Needs EDC?	Cost	Applications
SRAM	4 or 6	1X	No	Maybe	100x	Cache memories
DRAM	1	10X	Yes	Yes	1X	Main memories, frame buffers

Read-Only Memory (ROM)


- SRAM e DRAM são voláteis: os dados são perdidos com o desligamento da máquina.
- Memórias não voláteis mantêm o armazenamento mesmo com a máquina desligada
 - Read-only memory (ROM): programada em produção
 - Programmable ROM (PROM): Pode ser programada apenas uma vez
 - Erasable PROM (EPROM): Pode ser apagada com equipamento especial (UV, X-Ray)
 - Electrically erasable PROM (EEPROM): pode ser apagada eletronicamente
 - Memória Flash: EEPROMs com capacidade de apagamento parcial (por blocos)
 - “Gasta” depois de cerca de 100 000 apagamentos

Usos da ROM

- Firmware
 - BIOS
 - Controladoras de disco, placas de rede, GPUs, etc
- Solid-state disks (SSDs)
- Flash memory




Solid State Disks (SSD)



- Páginas (*pages*): 4KB a 512KB. Blocos (*blocks*): 32 a 128 páginas
- Dados são lidos e escritos em unidades de páginas
- Página só pode ser escrita quando o bloco é apagado
- Um bloco desgasta depois de cerca de 100 000 escritas

Discos



Performance SSD vs HDD

Intel SSD 730 (480Gb)

Sequential read tput	517 MB/s	Sequential write tput	476 MB/s
Random (4k) read tput	32 MB/s	Random (4k) write tput	105 MB/s

Source: <http://ssd.userbenchmark.com/Intel-730-Series-480GB/Rating/3479>

Barracuda 1Tb, 7200rpm

Sequential read tput	160 MB/s	Sequential write tput	150 MB/s
Random (4k) read tput	0.66 MB/s	Random (4k) write tput	1.56 MB/s

Source: <http://hdd.userbenchmark.com/SpeedTest/2870/HGST-HTS545050A7E680>

Performance SSD vs HDD

Intel SSD 730 (480Gb)

Sequential read tput	517 MB/s	Sequential write tput	476 MB/s
Random (4k) read tput	32 MB/s	Random (4k) write tput	105 MB/s

Source: <http://ssd.userbenchmark.com/Intel-730-Series-480GB/Rating/3479>

Meu HDD (Hitachi, 5400rpm, 500Gb)

Sequential read tput	93.9 MB/s	Sequential write tput	82.4 MB/s
Random (4k) read tput	0.21 MB/s	Random (4k) write tput	1.15 MB/s

Source: <http://hdd.userbenchmark.com/SpeedTest/2870/HGST-HTS545050A7E680>

Evolução das memórias

SRAM

Metric	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015
2015:1985							
\$/MB	2,900	320	256	100	75	60	25
access (ns)	150	35	15	3	2	1.5	1.3


DRAM

Metric	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015
2015:1985							
\$/MB	880	100	30	1	0.1	0.06	0.02
44,000							
access (ns)	200	100	70	60	50	40	20
size (MB)	0.256	4	16	64	2,000	8,000	16,000

Disk

Metric	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015
2015:1985							
\$/GB	100,000	8,000	300	10	5	0.3	0.03
access (ms)	75	28	10	8	5	3	3
size (GB)	0.01	0.16	1	20	160	1,500	3,000

Comparação entre a evolução da CPU, memória e discos




Bom, bonito e barato!

Como ter alto desempenho sem pagar tão caro?


- Um sistema teórico de alto desempenho seria feito inteiramente de memória cache SRAM e armazenamento em SSD!
- Um sistema teórico de baixo custo seria feito de memória DRAM, sem cache, e com discos rígidos mecânicos!
- Nenhum dos dois extremos presta!

Hierarquia de memória




Cache

Guarda os itens mais recentes no cache, para reuso mais rápido.



Arquitetura Intel i7

Processor package



L1 i-cache and d-cache:

32 KB, 8-way,
Access: 4 cycles

L2 unified cache:

256 KB, 8-way,
Access: 10
cycles

L3 unified cache:

8 MB, 16-way,
Access: 40-75
cycles



Block size: 64
bytes for all
caches

Localidade

A solução deste dilema é observar que os programas de computador tendem a apresentar **localidade**:

Programas tendem a usar dados e instruções cujos endereços são os mesmos ou próximos àqueles usados recentemente

- Localidade temporal:
Reutilizar o mesmo endereço
- Localidade espacial:
Utilizar endereços adjacentes




Tipos de cache miss

- ***Cold miss***: O cache estava vazio
- ***Capacity miss***: O *working set* (o conjunto de dados a ser trabalhado) é maior que o cache
- ***Conflict miss***: Apesar de o cache não estar cheio, dois blocos são alocados para exatamente a mesma posição do cache

Arquitetura típica

Cache:

- Mantém blocos de memória acessados frequentemente
- Memória rápida (SRAM), tamanho pequeno
- Gerenciada automaticamente por hardware
- CPU busca dados primeiramente no cache




Organização de um cache

O cache é organizado em conjuntos de linhas, cada linha contendo vários bytes


- Conjuntos: o cache é feito de **S** conjuntos (*sets*)
- Linhas: cada conjunto contém **E** linhas
- Bytes: cada linha contém **B** bytes
- Logo, o tamanho do cache é **$C = S \times E \times B$** bytes

Organização do cache (S, E, B)




Cache: como usar?


- Tenha em mãos o **endereço de memória** que você quer acessar! Quebre o endereço em três partes:
 - **Tag**: Os primeiros **t** bits são o “código de barras” da linha de cache à qual este endereço pertence
 - **Set index**: Os **s** bits a seguir indicam o conjunto ao qual a linha de cache pertence
 - **Block offset**: Os **b** bits finais do endereço indicam a posição do endereço procurado dentro da linha de cache




Cache: como usar?




1. Localize o set




2. Dentro do set, veja se tem uma linha com o mesmo tag




(Não se esqueça do bit de validade!
Pode ser lixo de memória)




(Se **não achou** o tag: **cache miss**
Tem que buscar da RAM...)



(Se **achou** o tag: **cache hit**
O dado já está no cache!)




Se cache hit, use **block offset** para localizar os dados



Se cache hit, use **block offset** para localizar os dados


Address of word:



Por que o tag está no começo?

Se cache hit, use **block offset** para localizar os dados

Address of word:



Por que o tag está no começo?

Evitar colisões entre endereços vizinhos!

Associatividade

Direct mapping: cada set tem apenas uma linha de cache
($E = 1$, $S = C / B$)

- Vantagem: procurar pelo tag no set é trivial
- Desvantagem: cache misses mesmo quando o cache está pouco utilizado

Fully associative: o cache inteiro é um único set ($S = 1$, $E = C / B$)

- Vantagem: uso máximo do cache
- Desvantagem: procurar pelo tag é muito demorado!

N-way associative: cada set tem $E = N > 1$ linhas

- Um equilíbrio entre direct mapping e fully associative
- Esta é a opção prática

Código cache-friendly

- Prioriza acessos de dados vizinhos
- Evita buscas desnecessárias a memória
- Reutiliza dados sempre que possível

Como medidos isto?

- Calculamos cache miss rate = cache miss / total de acessos
- Testamos com diferentes tamanhos de entrada
- Isto também pode ser feito usando o valgrind

Insper

www.insper.edu.br