

Contents

Ad hoc	2
Go up for ultras	2
Estrutura de Dados	3
Consultas Horríveis	3
Paradigmas	3
Garota Hiperativa	3
Hard Problem	4
Matemática	5
Quantos zeros e quantos digitos?	5
Grafos	5
Floid Fill	5
Lazy Painting	5
Fluxo Máximo	6
The Cool Monkeys	6
Strings	7
YATG	7
Vasiliy's Multiset	8
Geometria	8
Dividindo a coca	8

Ad hoc

Go up for ultras

```
#include <stdio>
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <algorithm>

using namespace std;
int v[100005];
int seg[4000005];
int seg2[4000005];

int esquerda(int p){
    return 2 * p;
}

int direita(int p){
    return 2 * p + 1;
}

int query(int p, int i, int j, int L, int R){
    if(j < L || i > R) return 1000000000;
    if(i <= L && j >= R) return seg[p];
    int meio = (L + R) / 2;
    return min(query(esquerda(p), i, j, L, meio),
               query(direita(p), i, j, meio + 1, R));
}

int findL(int p, int i, int L, int R, int v){
    if(i <= L) return -1;
    if(v >= seg2[p]) return -1;
    if(L == R) return L;

    int meio = (L + R) / 2;
    int ret = -1;
    if(i > meio+1 && seg2[direita(p)] > v)
        ret = findL(direita(p), i, meio+1, R, v);
    if(ret != -1) return ret;
    return findL(esquerda(p), i, L, meio, v);
}

int findR(int p, int i, int L, int R, int v){
    if(i > R) return -1;
    if(v >= seg2[p]) return -1;
    if(L == R) return L;

    int meio = (L + R) / 2;
    int ret = -1;
```

```
    if(i < meio && seg2[esquerda(p)] > v)
        ret = findR(esquerda(p), i, L, meio, v);
    if(ret != -1) return ret;
    return findR(direita(p), i, meio+1, R, v);
}

int constructMax(int L, int R, int p){
    if(L == R) return seg2[p] = v[L];
    int mid = (L + R) / 2;
    return seg2[p] = max(constructMax(L, mid, esquerda(p)),
                        constructMax(mid+1, R, direita(p)));
}

int constructMin(int L, int R, int p){
    if(L == R) return seg[p] = v[L];
    int mid = (L + R) / 2;
    return seg[p] = min(constructMin(L, mid, esquerda(p)),
                      constructMin(mid+1, R, direita(p)));
}

int main(){
    int n;

    while(scanf("%d", &n) == 1){
        memset(seg, 0, sizeof(seg));
        memset(seg2, 0, sizeof(seg2));

        for(int i = 0; i < n; i++){
            scanf("%d", &v[i]);
        }

        constructMax(0, n-1, 1);
        constructMin(0, n-1, 1);

        bool first = true, ultra, left, right;
        for(int i = 0; i < n; i++){
            ultra = false;
            if((i == 0 || v[i] > v[i-1]) && (i == n-1 || v[i] > v[i+1])){
                int id = findL(1, i, 0, n-1, v[i]);
                int id2 = findR(1, i, 0, n-1, v[i]);
                if(id == -1 && id2 == -1){
                    if(v[i] >= 150000)
                        ultra = true;
                }
            }
            else{
                left = false;
                if(id == -1) left = true;
                else{
                    int d = query(1, id+1, i-1, 0, n-1);
                    if(v[i] - d >= 150000) left = true;
                }
                right = false;
                if(id2 == -1) right = true;
                else{
```

```

        int d = query(1, i+1, id2-1, 0, n-1);
        if(v[i] - d >= 150000) right = true;
    }
    if(left && right){
        ultra = true;
    }
}
if(ultra){
    if(!first) printf("_");
    printf("%d", i+1);

    first = false;
}
}
}
printf("\n");
}

return 0;
}

```

Estrutura de Dados

Consultas Horríveis

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

long long st[800004];
long long troca[800004];

void update(int p, int ini, int fim, int b, int e, long long valor){
    st[p] += (troca[p] * (fim - ini + 1));
    troca[(p << 1)] += troca[p];
    troca[(p << 1) + 1] += troca[p];
    troca[p] = 0;

    if(b > fim || e < ini) return;

    st[p] += ((fim < e ? fim : e) - (ini > b ? ini : b) + 1) * valor;

    if(b <= ini && e >= fim){
        troca[(p << 1)] += valor;
        troca[(p << 1) + 1] += valor;
        return;
    }

    int meio = (ini + fim) >> 1;

```

```

    if(b <= meio) update((p << 1), ini, meio, b, e, valor);
    if(e > meio) update((p << 1) + 1, meio+1, fim, b, e, valor);
}

long long query(int p, int ini, int fim, int b, int e){
    st[p] += (troca[p] * (fim - ini + 1));
    troca[(p << 1)] += troca[p];
    troca[(p << 1) + 1] += troca[p];

    troca[p] = 0;

    if(b > fim || e < ini) return 0;
    if(b <= ini && e >= fim) return st[p];

    int meio = (ini + fim) >> 1;

    return query((p << 1), ini, meio, b, e) + query((p << 1) + 1, meio+1, fim, b, e);
}

int main(){
    int t, n, c, i, p, q, v;

    scanf("%d", &t);
    while(t--){
        scanf("_%d_%d", &n, &c);

        memset(st, 0, sizeof(st));
        memset(troca, 0, sizeof(troca));
        while(c--){
            scanf("_%d_%d_%d", &i, &p, &q);
            if(!i){
                scanf("_%d", &v);
                update(1, 0, n-1, p-1, q-1, v);
            }
            else printf("%lld\n", query(1, 0, n-1, p-1, q-1));
        }

        return 0;
    }
}

```

Paradigmas

Garota Hiperativa

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <utility>
#include <algorithm>

```

```

#define MOD (1000000000)
using namespace std;

int n, m, dp[104][104];
pair <int, int> activity[105];

int f(int prev, int next){
    if(dp[prev][next] != -1) return dp[prev][next];

    if(activity[next].second == m) return 1;

    int aux = 0;
    for(int i = next+1; i < n; i++)
        if(activity[i].first > activity[next].first &&
           activity[i].first <= activity[next].second &&
           activity[i].second > activity[next].second &&
           (prev == next || activity[i].first > activity[prev].second))
            aux = (aux + f(next, i)) % MOD;

    return dp[prev][next] = aux;
}

int main(){
    while(scanf("%d_%d", &m, &n) == 2 && n + m){
        for(int i = 0; i < n; i++)
            scanf("%d_%d", &activity[i].first, &activity[i].second);

        memset(dp, -1, sizeof dp);
        sort(activity, activity+n);

        int ans = 0;
        for(int i = 0; i < n && activity[i].first == 0; i++)
            ans = (ans + f(i, i)) % MOD;

        printf("%d\n", ans);
    }

    return 0;
}

```

Hard Problem

```

#include <bits/stdc++.h>

#define oo 1000000000000000000

using namespace std;

string s[100005];
string r[100005];

```

```

int n, c[100005];

long long dp[100005][2];
bool mark[100005][2];

long long f(int x, int rev){
    if(mark[x][rev]) return dp[x][rev];
    mark[x][rev] = 1;

    if(x == n) return 0;

    if(x == 0) return min(c[x] + f(x+1, 1), f(x+1, 0));

    bool canforward = false, canreverse = false;
    long long ans = oo;

    if(rev){
        if(s[x] >= r[x-1]) canforward = true;
        if(r[x] >= r[x-1]) canreverse = true;
    }
    else{
        if(s[x] >= s[x-1]) canforward = true;
        if(r[x] >= s[x-1]) canreverse = true;
    }

    if(canforward) ans = min(ans, f(x+1, 0));
    if(canreverse) ans = min(ans, c[x]+f(x+1, 1));

    return dp[x][rev] = ans;
}

int main(){
    scanf("%d", &n);

    for(int i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &c[i]);

    for(int i = 0; i < n; i++){
        cin >> s[i];
        r[i] = s[i];
        reverse(r[i].begin(), r[i].end());
    }

    long long ret = f(0, 0);
    printf("%lld\n", ret == oo ? -1 : ret);

    return 0;
}

```

Matemática

Quantos zeros e quantos digitos?

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main(){
    vector<pair<int,int>> v(1000);

    for(int i = 1; i < 1000; i++){
        pair<int, int> last = {1, 1};
        int tmp = i;
        for(int j = 2; j*j <= tmp; j++){
            if(tmp % j == 0){
                last = {j, 0};
                while(tmp % j == 0){
                    tmp /= j;
                    last.second++;
                }
            }
        }
        if(tmp > 1){
            last = {tmp, 1};
        }
        v[i] = last;
    }

    int n, b;

    while(scanf("%d_%d", &n, &b) == 2){
        double tmp1 = 0;
        for(int i = 1; i <= n; i++){
            tmp1 += log(i);
        }
        int digits = 1 + (int)(tmp1 / log(b) + 1e-9);

        int tmp = v[b].first, count = 0;
        while(tmp <= n){
            count += n / tmp;
            tmp *= v[b].first;
        }

        int zeros = count / v[b].second;

        printf("%d_%d\n", zeros, digits);
    }

    return 0;
}
```

}

Grafos

Flood Fill

Lazy Painting

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#define ff first
#define ss second

using namespace std;

vector<vector<bool>> > mat;
vector<vector<int>> > prox;

int n, m, h, w, q, r, c, total;

int dx[] = {-1, 0, 0, 1};
int dy[] = {0, 1, -1, 0};

void dfs(int x, int y){
    if(mat[x][y] == true) return;
    total--;
    mat[x][y] = true;

    int a, b;
    for(int i = 0; i < 4; i++){
        a = dx[i] + x;
        b = dy[i] + y;
        if(a < r || a >= r+h || b < c || b >= c+w) continue;
        dfs(a, b);
    }
}

int main(){

    scanf("%d_%d_%d_%d", &n, &m, &h, &w, &q);
    mat.assign(n, vector<bool> (m, false));
    prox.assign(n, vector<int> (m, 1));

    total = n*m;
}
```

```

    for(int i = 0; i < q; i++){
        scanf("%d_%d", &r, &c); r--; c--;
        for(int j = r; j < r+h; ){
            dfs(j, c);
            int tmp = prox[j][c];
            prox[j][c] = max(prox[j][c], r+h - j);
            j += tmp;
        }
        printf("%d\n", total);
    }

    return 0;
}

```

Fluxo Máximo

The Cool Monkeys

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define ff first
#define ss second
#define pb push_back
#define mp make_pair

const int oo = 1000000000;

typedef pair<int,int> ii;

vector<vector<int>> > g;

int m, na, nb, t, source, target, ha[505], hb[505];
int mat[2020][2020], p[2020], vis[2020];

int back(int u, int minEdge){
    if(u == source) return minEdge;
    int f = back(p[u], min(minEdge, mat[ p[u] ][u]));
    mat[ p[u] ][u] -= f;
    mat[u][ p[u] ] += f;
    return f;
}

int maxflow(){
    int mf = 0, f = 1;
    while(f){
        queue<int> q;
        q.push(source);

```

```

        memset(vis, 0, sizeof vis);

        vis[source] = 1;
        p[source] = source;

        while(!q.empty()){
            int u = q.front(); q.pop();

            if(u == target) break;

            for(int i = 0; i < g[u].size(); i++){
                int v = g[u][i];
                if(mat[u][v] > 0 && vis[v] != 1){
                    vis[v] = 1;
                    p[v] = u;
                    q.push(v);
                }
            }
        }

        if(vis[target] != 1) break;
        f = back(target, oo);
        mf += f;
    }

    return mf;
}

int buildRun(int *ha, int na, int *hb, int nb){
    g.assign(2020, vector<int>());
    sort(ha, ha+na, greater<int>());
    sort(hb, hb+nb);

    memset(mat, 0, sizeof mat);

    int cnt = 0;
    for(int i = 0; i < na; i++){
        for(int j = 0; j < nb; j++){
            int vin = i;
            int uin = na+j;
            int vout = na+nb+i;
            int uout = na+nb+na+j;
            if(abs(ha[i] - hb[j]) < t){
                // vout -> uin
                // uout -> vin
                // printf("%d -> %d\n", i, j);
                g[vout].pb(uin);
                g[uin].pb(vout);
                g[uout].pb(vin);
                g[vin].pb(uout);
                mat[vout][uin] = oo;
                mat[uout][vin] = oo;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

for(int i = 0; i < na; i++){
    int vin = i;
    int vout = na+nb+i;
    g[vin].pb(vout);
    g[vout].pb(vin);
    mat[vin][vout] = 1;
}

for(int j = 0; j < nb; j++){
    int uin = na+j;
    int uout = na+nb+na+j;
    g[uin].pb(uout);
    g[uout].pb(uin);
    mat[uin][uout] = 1;
}

for(int i = 0; i < m; i++){
    int vin = i;
    int uout = na+nb+na+i;
    g[source].pb(vin);
    g[vin].pb(source);
    mat[source][vin] = 1;

    g[uout].pb(target);
    g[target].pb(uout);
    mat[uout][target] = 1;
}

return maxflow();
}

int main(){
    source = 2018;
    target = 2019;

    scanf("%d_%d_%d_%d", &m, &na, &nb, &t);

    for(int i = 0; i < na; i++)
        scanf("%d", ha+i);
    for(int i = 0; i < nb; i++)
        scanf("%d", hb+i);

    if(buildRun(ha, na, hb, nb) == m || buildRun(hb, nb, ha, na) == m) printf("S\n");
    else printf("N\n");

    return 0;
}

```

Strings

YATG

```

#include <bits/stdc++.h>

#define ff first
#define ss second
#define mp make_pair
#define oo 1000000000

using namespace std;

int n, k, mat[300005][26], ans;

int dfs(int u){
    int ret = oo;
    ans++;

    for(int i = 0; i < 26; i++){
        if(mat[u][i]){
            ret = min(ret, dfs(mat[u][i]));
        }
    }
    if(ret == oo){
        ret = 0;
        ans++;
    }
    ret++;
    if(ret > k){
        ans++;
        ret = 1;
    }
    return ret;
}

int main(){

    scanf("%d_%d", &n, &k);

    char s[100005];

    int ptr = 1;

    for(int i = 0; i < n; i++){
        scanf("_%s", s);
        int node = 0;
        for(int j = 0; s[j]; j++){
            int letra = s[j]-'a';
            if(!mat[node][letra])
                mat[node][letra] = ptr++;
        }
    }
}

```

```

        node = mat[node][letra];
    }
}

for(int i = 0; i < 26; i++)
    if(mat[0][i])
        dfs(mat[0][i]);

ans += n;

printf("%d\n", ans);

return 0;
}

```

Vasiliy's Multiset

```

#include <bits/stdc++.h>

#define oo 1000000000000000000

using namespace std;

int mat[6400640][2];
int cnt[6400640][2];

int main(){
    int n, x, ptr, next = 1;
    char c;

    scanf("%d", &n);

    ptr = 0;
    for(int i = 30; i >= 0; i--){
        if(!mat[ptr][0]) mat[ptr][0] = next++;
        cnt[ptr][0]++;
        ptr = mat[ptr][0];
    }

    for(int i = 0; i < n; i++){
        scanf("_%c_%d", &c, &x);

        if(c == '+'){
            ptr = 0;
            for(int i = 30; i >= 0; i--){
                if((1 << i) & x){
                    if(!mat[ptr][1]) mat[ptr][1] = next++;
                    cnt[ptr][1]++;
                    ptr = mat[ptr][1];
                }
            }
        }
        else{

```

```

            if(!mat[ptr][0]) mat[ptr][0] = next++;
            cnt[ptr][0]++;
            ptr = mat[ptr][0];
        }
    }

    else if(c == '-'){
        ptr = 0;
        for(int i = 30; i >= 0; i--){
            if((1 << i) & x){
                cnt[ptr][1]--;
                ptr = mat[ptr][1];
            }
        }
        else{
            cnt[ptr][0]--;
            ptr = mat[ptr][0];
        }
    }

}

else{
    int ans = 0;
    ptr = 0;
    for(int i = 30; i >= 0; i--){
        if((1 << i) & x){
            if(cnt[ptr][0] > 0){
                ans += (1 << i);
                ptr = mat[ptr][0];
            }
            else ptr = mat[ptr][1];
        }
        else{
            if(cnt[ptr][1] > 0){
                ans += (1 << i);
                ptr = mat[ptr][1];
            }
            else ptr = mat[ptr][0];
        }
    }

    printf("%d\n", ans);
}

return 0;
}

```

Geometria

Dividindo a coca

```

#include <cstdio>

```



```

#include <cmath>
using namespace std;

int main(){
    int c, n, l, b, H, i;
    double B, h, sup, inf, mid, bb, v;

    scanf("%d", &c);

    while(c--){
        scanf("%d_%d_%d_%lf_%d", &n, &l, &b, &B, &H);

        sup = H;
        inf = 0;

        while(sup - inf > 1e-9){
            mid = (sup + inf) / 2;

            bb = b + (B - b)*mid/sup;

```

```

            v = (M_PI*mid*(bb*bb + bb*b+ b*b))/3;
            if(v*n > l){
                sup = mid;
                B = bb;
            }
            else inf = mid;
        }
        printf("%.2lf\n", sup);
    }

    return 0;
}
// r*r = B*B*H/h

// H/(R-r) = h/(R1-r)
// R1-r = (R-r)*h/H
// R1 = r + (R-r)*h/H

```