Bitácora de dirección de IA

Integrante 1 · Arquitectura y backend · dos páginas

Nombre: _____ Fecha de revisión: _____

Área y objetivo

La responsabilidad de esta bitácora es arquitectura y backend: definir el modelo relacional, implementar autenticación y autorización por rol, diseñar la API y proteger los datos de cada estudiante. CuentaClara conecta usuarios con gastos en una relación uno a muchos. El registro público asigna siempre el rol estudiante; el administrador se provisiona mediante configuración privada, para impedir que alguien eleve sus permisos desde el formulario.

Nota sobre el registro

Este borrador fue preparado con IA a partir del código y las pruebas del repositorio. Los enunciados siguientes describen tareas reproducibles, no transcripciones literales de cinco mensajes humanos. Si la entrega exige prompts históricos, pega aquí los cinco prompts que realmente usaste.

Cinco prompts de trabajo del área

1. Diseña el modelo relacional de una app de gastos estudiantiles con usuarios y movimientos; define claves, relaciones y restricciones.
2. Implementa registro e inicio de sesión en FastAPI con bcrypt, JWT con expiración y respuestas que nunca revelen el hash de contraseña.
3. Revisa cada consulta y mutación para que un estudiante solo alcance registros propios; restringe el resumen global al rol admin.
4. Valida cantidades monetarias, moneda, fecha y texto de entrada; devuelve errores HTTP claros para cada dato inválido.
5. Escribe pruebas de registro, login, propiedad de datos, rol administrador, resumen y entradas inválidas sin depender de servicios externos.

Corrección comprobable

La primera versión almacenaba cantidades con float. Se cambió a Decimal y Numeric(12,2), y los totales se agrupan por moneda. También se encontró que validar solo el patrón AAAA-MM aceptaba meses inexistentes. Ahora la app convierte año y mes a una fecha real y devuelve 422 si no es válida. Las pruebas comparan 125.50 y cubren 2026-99 y 0000-01.

Dos errores graves de IA detectados y resueltos

1. Precisión monetaria: usar float podía redondear importes. Se actualizó el modelo, el esquema y los agregados para usar decimales de dos posiciones; la prueba verifica 125.50.

2. Caché de datos privados: el service worker interceptaba cualquier GET del mismo origen, incluidas las rutas de gastos. Se limitó la caché a una lista cerrada de recursos estáticos y se cambió su versión para retirar respuestas antiguas. La API ya no se almacena offline.

Decisión de diseño

CuentaClara conserva totales separados por moneda y no convierte todo a MXN para formar un total común. Así evita sumar magnitudes incomparables o depender de una tasa variable. La decisión está implementada y probada; confirma que la revisaste y anota el motivo que tú usarías para aprobarla o modificarla.

Qué aprendí

La evidencia del desarrollo muestra que los códigos de estado no bastaban: también hubo que revisar el valor decimal, el resumen y los límites entre roles. Un resultado generado por IA debe comprobarse cuando afecta importes o datos privados. Completa con tu propia experiencia: ¿qué revisaste directamente?, ¿qué salida de IA cuestionaste?, ¿qué aprendiste sobre permisos y precisión?

Evidencia y revisión personal

Pruebas ejecutadas y resultado: _____
Corrección que revisé personalmente: _____
Reflexión personal (escrita por el integrante): _____
_____
Iniciales del integrante y fecha: _____