Clase hija NodoSensor

Para el desarrollo de la simulación de sensores de temperatura se creó la clase hija NodoSensor aplicando herencia directa desde la clase padre NodoIoT. En el constructor de la clase, se utilizó el método **super().__init__(id_dispositivo, ip, ubicación)** para garantizar la correcta inicialización de los atributos de red centralizados.

Para garantizar la integridad de los datos propios del sensor, se aplicó el principio de encapsulamiento almacenando el umbral de advertencia en el atributo privado **__limite_alerta**. El acceso a este dato se controla mediante un setter que integra las reglas estrictas de validación a partir del módulo numbers.Real. Esta lógica detecta y rechaza explícitamente valores booleanos y cadenas de texto, arrojando excepciones del tipo TypeError. Así mismo, se documentó e implementó un rango físico coherente para la temperatura (-20.0 a 100 °C), generando un ValueError si el límite ingresado se encuentra fuera del rango previamente asignado.

Por último, se aplicó polimorfismo sobrescribiendo el método **enviar_telemetria()**. La nueva versión consolida la información de conexión con los datos específicos de lectura, e implementa una regla que arroja un mensaje de alerta si la lectura actual supera el límite configurado. Las pruebas ejecutadas confirman que las instancias válidas operan correctamente, mientras que las inicializaciones con booleanos, cadenas y valores excesivos son bloqueados exitosamente por las rutinas de validación.