

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
ESCOLA POLITÉCNICA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

**ANDRÉ FABRICIO WOZNIACK
RICARDO HESPANHOL PAMPLONA**

**DETECÇÃO DE VULNERABILIDADES EM CÓDIGO-FONTE COM
MACHINE LEARNING**

PLANO DE PROJETO – 1º BIMESTRE

Orientador: Prof. Julio Cesar Nievola

Visto do Orientador

**CURITIBA
2026**

RESUMO

Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA	4
1.2	OBJETIVOS	4
1.2.1	Objetivo Geral	4
1.2.2	Objetivos Específicos	5
1.3	ESTRUTURA DO DOCUMENTO	5
2	DETALHAMENTO DO PROBLEMA	6
3	ESTADO DA ARTE	8
3.1	FERRAMENTAS DE ANÁLISE ESTÁTICA	8
3.2	MODELOS TRADICIONAIS DE <i>MACHINE LEARNING</i>	10
3.3	<i>DEEP LEARNING</i> PARA ANÁLISE DE CÓDIGO	10
3.4	MODELOS PRÉ-TREINADOS PARA CÓDIGO	11
3.5	<i>LARGE LANGUAGE MODELS</i> E SOLUÇÕES HÍBRIDAS	12
3.6	TRABALHOS RELACIONADOS: SEGURANÇA DE CÓDIGO GERADO POR IA	13
3.7	ANÁLISE CRÍTICA DAS SOLUÇÕES EXISTENTES	15
4	TRABALHO A SER DESENVOLVIDO	17
4.1	DESCRIÇÃO FUNCIONAL E DIAGRAMA EM BLOCOS	17
4.2	DETALHAMENTO DOS MÓDULOS FUNCIONAIS	17
5	TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS	18
5.1	TECNOLOGIAS ESCOLHIDAS E JUSTIFICATIVAS	18
5.2	TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS AVALIADAS	18
6	PROCEDIMENTOS DE TESTE E VALIDAÇÃO DO PROJETO	19
6.1	PROCEDIMENTOS DE TESTE	19
6.2	CRITÉRIOS DE ACEITE E DESEMPENHO	19
7	ANÁLISE DOS RISCOS	20
7.1	ANÁLISE DOS RISCOS	20
8	CRONOGRAMA DO PROJETO	21
9	CONCLUSÃO	22

REFERÊNCIAS 23

1 INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA

Com o crescente uso de Inteligência Artificial para gerar código, trechos produzidos automaticamente vêm sendo incorporados a projetos sem análise adequada de segurança, o que pode introduzir vulnerabilidades como injeção de comandos, vazamento de dados e falhas de gerenciamento de memória. Estudos recentes indicam que o código assistido por IA apresenta, em média, 4,4 vezes mais vulnerabilidades do que o código escrito apenas por humanos, com determinados tipos de falha aparecendo com maior frequência e *templates* inseguros se repetindo em diferentes repositórios, sugerindo padrões induzidos pelos próprios modelos (State of Cyber; Wu *et al.*; Veracode, 2026, 2025, 2025). Diante desse cenário, torna-se necessário adotar uma medida proativa para identificar vulnerabilidades em código-fonte antes de sua integração a um sistema, reduzindo o risco de exploração de falhas de segurança e protegendo dados sensíveis de usuários e empresas.

Embora existam ferramentas de análise estática que auxiliam na identificação de parte desses problemas, elas frequentemente geram falsos positivos e apresentam dificuldade para compreender o contexto do código, como a intenção do desenvolvedor e as chamadas entre funções (TechScience; Yang *et al.*, 2025, 2025). Essa limitação torna o problema relevante do ponto de vista técnico: não basta detectar vulnerabilidades já catalogadas por regras fixas, é preciso compreender o contexto do código para reduzir os falsos positivos e priorizar corretamente os alertas mais críticos.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um software capaz de analisar trechos de código-fonte antes de sua integração a um sistema, identificando padrões e erros comuns que possam resultar em vulnerabilidades de segurança conhecidas, utilizando técnicas de *Machine Learning* e *Large Language Models* para tornar essa análise mais contextual do que a oferecida pelas ferramentas tradicionais de análise estática.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre vulnerabilidades de segurança em código-fonte, ferramentas de análise estática e técnicas de *Machine Learning* e *Large Language Models* aplicadas à detecção de vulnerabilidades;
- Definir a arquitetura do sistema, incluindo a decomposição em módulos e o diagrama em blocos do software;
- Selecionar as tecnologias que serão utilizadas para o desenvolvimento do software, justificando suas escolhas;
- Implementar o software, integrando os módulos e garantindo sua funcionalidade;
- Validar o software por meio de testes, avaliando sua eficácia na detecção de vulnerabilidades em código-fonte.

1.3 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Este documento está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 detalha o problema a ser resolvido; o Capítulo 3 apresenta o estado da arte das soluções existentes; o Capítulo 4 descreve o trabalho a ser desenvolvido, incluindo a decomposição em módulos e o diagrama em blocos do sistema; o Capítulo 5 apresenta as tecnologias que serão utilizadas; o Capítulo 6 descreve os procedimentos de teste e validação; o Capítulo 7 traz a análise dos riscos do projeto; o Capítulo 8 apresenta o cronograma; e o Capítulo 9 conclui o documento.

2 DETALHAMENTO DO PROBLEMA

Historicamente, o código-fonte é produzido por desenvolvedores humanos, que escrevem manualmente cada linha, aplicando suas habilidades e conhecimentos para construir software funcional. Esse processo envolve a compreensão dos requisitos do sistema, a implementação de algoritmos e estruturas de dados e a realização de testes para garantir o funcionamento correto do software. Mesmo com desenvolvedores experientes, entretanto, erros podem ocorrer e resultar em vulnerabilidades de segurança.

Nos últimos anos, esse cenário tem sido transformado pelo advento de ferramentas de Inteligência Artificial voltadas ao desenvolvimento, como GitHub Copilot, Claude Code, Codex e Cursor, que utilizam modelos de linguagem avançados para auxiliar os desenvolvedores na escrita de código. Essas ferramentas podem gerar código automaticamente — desde pequenos trechos até projetos inteiros construídos por agentes a partir de descrições em linguagem natural. Embora aumentem a produtividade e reduzam o tempo de desenvolvimento, também introduzem novos desafios de segurança.

Estudos recentes indicam que o código assistido por IA apresenta, em média, 4,4 vezes mais vulnerabilidades do que o código escrito apenas por humanos, com determinados tipos de falha aparecendo com maior frequência e *templates* inseguros se repetindo em diferentes repositórios, o que sugere padrões induzidos pelos próprios modelos (State of Cyber; Wu *et al.*, 2026, 2025). As ferramentas de análise estática tradicionalmente utilizadas para identificar esses problemas apresentam duas limitações centrais: elevada taxa de falsos positivos e dificuldade em compreender o contexto do código, como a intenção do desenvolvedor e as chamadas entre funções (Yang *et al.*; TechScience, 2025, 2025). Diante disso, há demanda por abordagens mais contextuais, baseadas em *Machine Learning* e *Large Language Models*, capazes de detectar vulnerabilidades e priorizar alertas em código gerado automaticamente (Wang *et al.*; Alqarni *et al.*, 2025b, 2026).

Esse é o problema tratado neste trabalho: analisar trechos de código-fonte — em especial aqueles produzidos por assistentes de IA — antes de sua integração a um

sistema, identificando padrões associados a vulnerabilidades conhecidas com maior sensibilidade ao contexto do que as ferramentas de análise estática tradicionais.

3 ESTADO DA ARTE

A detecção de vulnerabilidades em código-fonte é uma tarefa central em Engenharia de Software Segura e, historicamente, foi conduzida por revisões manuais e por ferramentas de análise estática. Nos últimos anos, com o avanço de técnicas de *Machine Learning* (ML) e, mais recentemente, dos *Large Language Models* (LLMs), surgiram novas abordagens capazes de aprender padrões diretamente de exemplos de código vulnerável, com o objetivo de reduzir falsos positivos e melhorar a sensibilidade ao contexto (Chakraborty, Krishna, Ding e Ray; Li *et al.*; Alqarni *et al.*, 2022, 2022, 2026). Este cenário se tornou ainda mais crítico com a popularização de assistentes de programação baseados em IA, como GitHub Copilot, Claude Code e Codex, cujo código produzido apresenta índices elevados de vulnerabilidades quando comparado ao código escrito por humanos (Pearce *et al.*; Veracode; Wu *et al.*, 2022, 2025, 2025).

3.1 FERRAMENTAS DE ANÁLISE ESTÁTICA

A análise estática de software, também conhecida como *Static Application Security Testing* (SAST), consiste na inspeção do código-fonte, do *bytecode* ou do binário sem a sua execução, com o objetivo de identificar defeitos, violações de estilo e, em particular, vulnerabilidades de segurança (TechScience, 2025). Diferentemente do *Dynamic Application Security Testing* (DAST), que analisa o programa em tempo de execução, a análise estática opera sobre uma representação intermediária do código e é aplicada, tipicamente, durante o desenvolvimento ou nos processos de integração contínua e entrega contínua (*Continuous Integration/Continuous Delivery* — CI/CD).

Internamente, um analisador estático constrói representações intermediárias do programa, como *Abstract Syntax Trees* (ASTs), *Control Flow Graphs* (CFGs) e *Data Flow Graphs* (DFGs). Sobre essas estruturas são executadas técnicas como **casamento de padrões sintáticos**, **análise de fluxo de dados**, **análise interprocedural** e, notadamente, a **análise de taint** (*taint analysis*), que rastreia se dados provenientes de fontes não confiáveis, chamadas *sources* — por exemplo, parâmetros de requisições HTTP ou leitura de arquivos —, atingem operações sensíveis, chamadas *sinks*, como consultas SQL, chamadas de sistema operacional ou

renderização de HTML, sem passar por uma sanitização adequada (Yamaguchi, Golde, Arp e Rieck; Safeguard.sh, 2014, 2024). Uma representação particularmente relevante é o *Code Property Graph* (CPG), proposto por Yamaguchi et al. (Yamaguchi, Golde, Arp e Rieck, 2014), que combina AST, CFG e grafo de dependências de programa em uma única estrutura consultável por uma linguagem específica de domínio, servindo de base para ferramentas como Joern e para produtos comerciais mais recentes.

Do ponto de vista prático, ferramentas amplamente adotadas na indústria incluem SonarQube, Semgrep, CodeQL, Checkmarx, Fortify e Snyk Code. Essas ferramentas identificam padrões relacionados a categorias de vulnerabilidades da *Common Weakness Enumeration* (CWE), como uso de funções inseguras (`strcpy`, `gets`, `eval`), validação inadequada de entradas, injeção de comandos, injeção SQL, *buffer overflow*, *Cross-Site Scripting* (XSS) e problemas de gerenciamento de memória. Muitas delas permitem, ainda, a definição de regras personalizadas, adequadas às convenções e aos requisitos de segurança de cada organização.

A principal vantagem dessa família de ferramentas é a **explicabilidade**: cada alerta é acompanhado do trecho de código associado, da regra violada e, com frequência, de orientações para a correção. Isso as torna adequadas para revisão de código e para integração em *pipelines* de CI/CD, com custo computacional relativamente baixo e sem dependência de dados de treinamento.

Entretanto, essas soluções apresentam limitações bem documentadas. Em primeiro lugar, sua capacidade de detecção depende de regras predefinidas, o que reduz a eficácia diante de padrões novos ou não modelados. Em segundo lugar, elas produzem elevadas taxas de **falsos positivos** — alertas que apontam trechos aparentemente vulneráveis, mas que não representam risco real no contexto da aplicação — o que pode saturar equipes de desenvolvimento e reduzir a confiança nos relatórios (TechScience; Yang *et al.*, 2025, 2025). Estudos recentes mostram que frameworks que combinam análise estática com LLMs, como o ZeroFalse (Yang *et al.*, 2025) e propostas correlatas (Wen *et al.*, 2025), chegam a eliminar entre 94% e 98% dos falsos alarmes em contextos industriais, o que evidencia tanto a magnitude do problema quanto o potencial das abordagens híbridas. Essas limitações motivaram a investigação de técnicas de ML capazes de aprender padrões a partir de exemplos de código vulnerável.

3.2 MODELOS TRADICIONAIS DE *MACHINE LEARNING*

As primeiras pesquisas que aplicaram ML à detecção de vulnerabilidades utilizaram **características extraídas manualmente** do código-fonte (*hand-crafted features*). Entre os atributos usualmente extraídos estão métricas de software como quantidade de linhas de código e complexidade ciclomática, frequência de chamadas a funções consideradas inseguras, contagem de operadores e operandos, uso de APIs específicas, tokens léxicos e propriedades derivadas da AST.

A partir dessas características, algoritmos clássicos como *Random Forest*, *Support Vector Machine* (SVM), árvores de decisão, regressão logística e *Naive Bayes* podem ser treinados para classificar funções, arquivos ou *commits* como vulneráveis ou não vulneráveis. Essas abordagens possuem, em geral, menor custo computacional quando comparadas a redes neurais profundas, são mais simples de implementar e apresentam maior interpretabilidade, uma vez que a contribuição de cada atributo pode ser inspecionada.

Entretanto, a eficácia desses modelos está diretamente ligada à qualidade dos atributos selecionados. Como vulnerabilidades podem depender do fluxo de dados, das relações entre variáveis, das chamadas de funções e do contexto de execução, características superficiais nem sempre representam adequadamente o comportamento do programa. Assim, modelos tradicionais tendem a apresentar dificuldade para detectar falhas complexas, especialmente quando o padrão vulnerável não está restrito a uma única linha ou função (Chakraborty, Krishna, Ding e Ray, 2022).

3.3 *DEEP LEARNING* PARA ANÁLISE DE CÓDIGO

Com o avanço das técnicas de *Deep Learning*, surgiram modelos capazes de aprender representações diretamente do código-fonte, reduzindo a necessidade de definir atributos manualmente. Entre as arquiteturas aplicadas ao problema estão redes neurais convolucionais (*Convolutional Neural Networks* — CNNs), redes neurais recorrentes (*Recurrent Neural Networks* — RNNs) como LSTM e GRU, *Transformers* e *Graph Neural Networks* (GNNs).

Uma solução de referência é o **Devign**, proposto por Zhou et al. (Zhou et al., 2019). O método representa o código por meio de grafos compostos, integrando

AST, CFG, DFG e grafo de dependência natural, e aplica uma *Gated Graph Neural Network* para identificar funções vulneráveis em C/C++. Sua proposta considera não apenas os tokens presentes no código, mas também relações estruturais e semânticas entre instruções, o que é relevante porque uma vulnerabilidade pode decorrer da interação entre diferentes partes de uma função, e não apenas de uma instrução isolada.

Abordagens baseadas em grafos, em geral, exploram estruturas como AST, CFG, DFG e CPG. Essas estruturas permitem representar, respectivamente, a sintaxe do programa, os possíveis caminhos de execução, o fluxo de informações entre variáveis e uma visão unificada dessas relações. Modelos baseados em grafos são especialmente adequados para vulnerabilidades relacionadas à manipulação de memória, validação de entradas e uso incorreto de variáveis (Chakraborty, Krishna, Ding e Ray; Yamaguchi, Golde, Arp e Rieck, 2022, 2014).

Apesar dos resultados positivos, essas abordagens apresentam desafios recorrentes. A construção dos grafos exige ferramentas adicionais de análise de código; o custo computacional cresce com o tamanho e a complexidade do projeto; e diversos estudos avaliam os modelos apenas no nível de função, enquanto vulnerabilidades reais podem depender da interação entre arquivos, classes, módulos ou chamadas interprocedurais (Chakraborty, Krishna, Ding e Ray; Ding *et al.*, 2022, 2024).

3.4 MODELOS PRÉ-TREINADOS PARA CÓDIGO

Uma linha mais recente utiliza modelos de linguagem pré-treinados especificamente em código-fonte. Esses modelos aprendem padrões a partir de grandes coleções de programas e podem ser adaptados por *fine-tuning* para tarefas como classificação de código vulnerável, identificação de categorias CWE e sugestão de correções.

O **CodeBERT**, proposto por Feng *et al.* (Feng *et al.*, 2020), é um modelo baseado em *Transformers* que aprende representações conjuntas de código-fonte e linguagem natural, treinado sobre pares comentário-código em seis linguagens. Após o *fine-tuning* com exemplos de funções vulneráveis e não vulneráveis, o modelo pode ser utilizado em tarefas de classificação.

O **GraphCodeBERT**, proposto por Guo et al. (Guo *et al.*, 2021), amplia essa ideia ao incorporar informações de fluxo de dados durante o pré-treinamento. Dessa forma, o modelo busca preservar relações relevantes entre variáveis e operações, que não são adequadamente representadas quando o código é tratado somente como uma sequência de tokens.

Essas soluções são promissoras porque conseguem lidar com dependências contextuais de longo alcance. Por exemplo, uma variável pode receber um valor em determinada parte do código e ser utilizada de forma insegura várias linhas depois; um modelo baseado em *Transformers* pode aprender relações desse tipo com maior eficiência do que métodos baseados apenas em frequência de tokens.

No entanto, modelos baseados exclusivamente em sequências ainda podem perder informações estruturais relevantes. Por esse motivo, pesquisas recentes combinam *Transformers* com representações em grafo, a fim de unir a compreensão contextual dos modelos de linguagem à representação estrutural oferecida pelos grafos de código (Guo *et al.*; Chakraborty, Krishna, Ding e Ray; Zhou *et al.*, 2021, 2022, 2026).

3.5 LARGE LANGUAGE MODELS E SOLUÇÕES HÍBRIDAS

Atualmente, os *Large Language Models* voltados à programação — como Code Llama, StarCoder, DeepSeek-Coder, GPT-4 e Claude — vêm sendo explorados para detectar vulnerabilidades, explicar os riscos encontrados e sugerir possíveis correções (Alqarni *et al.*, 2026). Diferentemente de classificadores tradicionais, esses modelos podem analisar um trecho de código e gerar descrições em linguagem natural, indicando uma possível vulnerabilidade, sua categoria CWE e uma recomendação de mitigação.

Uma tendência clara é a integração de LLMs com **Code Property Graphs**. Nessa combinação, o grafo fornece informações estruturais precisas — fluxo de dados, fluxo de controle e relações interprocedurais —, enquanto o LLM contribui com a interpretação contextual do código. O **LLMxCPPG** (Kouliaridis *et al.*, 2025) explora essa estratégia para detecção sensível a contexto, e o **SV-GEN** (Zhou *et al.*, 2026) combina semântica de variáveis extraída por LLM com *Graph Transformers* para melhorar a detecção em cenários com poucos rótulos.

Outra frente relevante é o uso de LLMs como **filtros de falsos positivos**

sobre alertas de análise estática tradicional. O **ZeroFalse** (Yang *et al.*, 2025) trata as saídas dos analisadores como contratos estruturados, enriquece-os com traços sensíveis ao fluxo e com conhecimento específico da CWE em questão, e utiliza um LLM como árbitro final. Abordagens semelhantes, como LLM4PFA (Wen *et al.*, 2025) e AdaTaint (Wang *et al.*, 2025a), aplicam raciocínio iterativo sobre caminhos de execução e adaptação de *sources/sinks*, alcançando reduções expressivas de falsos alarmes preservando a cobertura da análise original.

Apesar de seu potencial, os LLMs possuem limitações importantes. Podem gerar falsos positivos, deixar de identificar vulnerabilidades reais ou fornecer justificativas aparentemente plausíveis, mas incorretas (*hallucinations*). Também existem questões relacionadas ao custo computacional, à **privacidade do código-fonte** enviado a serviços externos e à dificuldade de reproduzir resultados quando modelos proprietários são utilizados. Além disso, a capacidade de generalização permanece um desafio: modelos treinados em um conjunto de dados específico podem apresentar desempenho significativamente inferior quando aplicados a projetos, linguagens ou distribuições de dados diferentes (Ding *et al.*; Bhusal *et al.*, 2024, 2025a).

3.6 TRABALHOS RELACIONADOS: SEGURANÇA DE CÓDIGO GERADO POR IA

Uma vez que o presente trabalho tem como foco a análise de código-fonte antes de sua integração a um sistema — em particular considerando o crescente uso de assistentes de IA na produção de código — esta seção apresenta os trabalhos mais próximos, especificamente voltados à segurança de código gerado por LLMs.

O estudo pioneiro nessa direção foi conduzido por Pearce *et al.* (Pearce *et al.*, 2022), que avaliaram empiricamente a segurança do GitHub Copilot em 1.689 programas gerados a partir de cenários relacionados às 25 principais CWEs; aproximadamente 40% dos programas continham vulnerabilidades. Trabalhos posteriores estenderam essa análise para outros LLMs e cenários. Perry *et al.* (Perry, Srivastava, Kumar e Boneh, 2023) observaram que desenvolvedores assistidos por LLMs tendem a produzir código menos seguro, ao mesmo tempo em que confiam mais em sua segurança do que deveriam. O relatório da Veracode (Veracode, 2025) analisou o código produzido por mais de 100 LLMs em 80 tarefas de programação reais e reportou que aproximadamente 45% do código gerado continha vulnerabilidades, com padrões

inseguros recorrentes entre diferentes modelos e linguagens.

Já Wu et al. (Wu *et al.*, 2025) propuseram uma medição em escala de código gerado por IA em repositórios públicos, quantificando os riscos e avaliando estratégias de mitigação. Uma constatação recorrente é que determinados *templates* inseguros se repetem em diferentes projetos, sugerindo padrões induzidos pelos próprios modelos (Wu *et al.*; State of Cyber, 2025, 2026). Trabalhos como o de Liu et al. (Liu *et al.*, 2025) exploram, ainda, o uso de dicas de vulnerabilidade e *feedback* de granularidade fina para induzir LLMs a gerar código mais seguro, indicando que o problema também pode ser mitigado no lado da geração, e não apenas no da detecção.

Do ponto de vista de **datasets e benchmarks**, a literatura consolidou algumas bases de referência para treinar e comparar detectores de vulnerabilidades. O **BigVul** (Fan, Li, Wang e Nguyen, 2020) reúne funções vulneráveis em C/C++ extraídas de projetos abertos com base em correções associadas a CVEs. O **DiverseVul** (Chen *et al.*, 2023) amplia essa cobertura e mostra que rótulos derivados automaticamente apresentam ruído significativo, o que motivou a construção de bases mais cuidadosas. O **PrimeVul** (Ding *et al.*, 2024) introduz técnicas de rotulagem que aumentam a precisão dos rótulos e uma divisão temporal que evita vazamento entre treino e teste; nele, mesmo modelos grandes ajustados para código exibem quedas expressivas de desempenho em relação a benchmarks anteriores, revelando que resultados tradicionalmente reportados podem estar superestimados. Benchmarks mais recentes, como o SecVulEval (Hasan *et al.*, 2025) e o BenchVul (Bhusal *et al.*, 2025b), focam em avaliação por CWE e em generalização *out-of-distribution*, aproximando as métricas de cenários realistas.

Uma síntese comparativa das principais famílias de abordagens é apresentada na Tabela 1, considerando critérios relevantes para o presente trabalho.

3.7 ANÁLISE CRÍTICA DAS SOLUÇÕES EXISTENTES

Tabela 1 – Comparativo qualitativo das abordagens de detecção de vulnerabilidades em código-fonte.

Abordagem		Explicabili- dade	Custo compu- tacional	Falsos positivos	Generalização
Análise (SAST)	estática	Alta	Baixo	Altos	Baixa (regras fixas)
ML tradicional		Média	Baixo/Médio	Médios	Média
<i>Deep Learning</i> (CNN, RNN, GNN)		Baixa	Médio/Alto	Médios	Média
Pré-treinados (CodeBERT, GraphCodeBERT)		Baixa/Média	Alto	Médios	Média/Alta
LLMs + CPG (híbridos)		Média/Alta	Alto	Baixos	Alta

A análise das soluções existentes mostra que não há uma abordagem única capaz de resolver completamente o problema de detecção de vulnerabilidades em código-fonte. As ferramentas de análise estática permanecem relevantes por sua maturidade, explicabilidade, rapidez e facilidade de integração aos processos de desenvolvimento. Entretanto, sua dependência de regras predefinidas limita a identificação de padrões novos ou complexos, e as elevadas taxas de falsos positivos comprometem sua adoção efetiva em larga escala (TechScience; Yang *et al.*, 2025, 2025).

Os métodos tradicionais de ML representam uma alternativa às regras fixas, pois aprendem padrões a partir de dados. Contudo, sua eficácia depende da seleção de atributos e apresentam limitações para representar o contexto semântico e as relações de fluxo de dados presentes no programa.

As abordagens baseadas em *Deep Learning*, *Transformers* e grafos de código apresentam maior potencial para modelar características sintáticas, semânticas e estruturais. Em particular, soluções híbridas que combinam LLMs a grafos de código ou a analisadores estáticos são promissoras, pois integram a capacidade de compreensão contextual dos modelos de linguagem à representação explícita do fluxo de controle e do fluxo de dados (Zhou *et al.*; Kouliaridis *et al.*; Yang *et al.*, 2026, 2025, 2025).

Uma abordagem, entretanto, não deve ser considerada superior apenas por apresentar maior acurácia em um único conjunto de dados. Estudos como os de Ding *et al.* (Ding *et al.*, 2024) evidenciam que resultados elevados em benchmarks tradicionais

podem cair drasticamente em condições realistas, com divisão temporal e rótulos revisados. A comparação entre abordagens deve, portanto, considerar métricas como precisão, *recall*, *F1-score*, taxa de falsos positivos, custo computacional, tempo de inferência, explicabilidade e generalização para projetos não utilizados no treinamento. Também é necessário considerar a qualidade dos rótulos e o nível de análise adotado, pois muitos datasets avaliam apenas funções isoladas, enquanto vulnerabilidades reais podem depender de contexto interprocedural.

Especificamente para o cenário de código gerado por IA, os trabalhos relacionados discutidos na Seção 3.6 concentram-se predominantemente em **medir** a insegurança do código produzido ou em induzir os LLMs a gerar código mais seguro. Observa-se, assim, uma oportunidade para soluções que atuem na etapa **intermediária**, ou seja, na análise do código gerado por IA antes de sua integração ao sistema, combinando a rastreabilidade das ferramentas estáticas com a compreensão contextual dos LLMs para reduzir falsos positivos e priorizar alertas críticos.

4 TRABALHO A SER DESENVOLVIDO

Objetivo : DESENVOLVER um software que analise...

4.1 DESCRIÇÃO FUNCIONAL E DIAGRAMA EM BLOCOS

4.2 DETALHAMENTO DOS MÓDULOS FUNCIONAIS

5 TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS

5.1 TECNOLOGIAS ESCOLHIDAS E JUSTIFICATIVAS

5.2 TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS AVALIADAS

6 PROCEDIMENTOS DE TESTE E VALIDAÇÃO DO PROJETO

6.1 PROCEDIMENTOS DE TESTE

6.2 CRITÉRIOS DE ACEITE E DESEMPENHO

7 ANÁLISE DOS RISCOS

7.1 ANÁLISE DOS RISCOS

A Tabela 2 apresenta os principais riscos identificados para o projeto, classifica- dos quanto à sua probabilidade de ocorrência e ao seu impacto sobre o cronograma e os resultados, acompanhados das respectivas estratégias de mitigação.

Tabela 2 – Riscos do projeto, probabilidade, impacto e mitigação.

Risco	Probab.	Impacto	Mitigação
Escassez ou desbalancea- mento de dados rotulados de vulnerabilidades	Média	Alto	Utilizar conjuntos de dados públicos já consolidados (por exemplo, PrimeVul e Di-verseVul) e técnicas de balanceamento de classes; complementar com dados sintéti- cos, se necessário
Baixo desempenho do mo- delo de <i>Machine Learning</i>	Média	Alto	Aplicar validação cruzada, separação clara entre treino e teste e ajuste incremental dos hiperparâmetros dos modelos
Complexidade na integra- ção de <i>Large Language Mo- dels</i> ao <i>pipeline</i> de análise	Média	Médio	Tratar o uso de LLMs como módulo com- plementar e opcional, priorizando inicial- mente um classificador de ML mais sim- ples e funcional
Restrição de tempo do cro- nograma acadêmico	Alta	Alto	Priorizar entregas incrementais, com um MVP funcional antes de adicionar funcio- nalidades complementares
Limitações de poder com- putacional para treinamento de modelos	Baixa	Médio	Utilizar infraestrutura em nuvem gratuita ou educacional (Google Colab, Kaggle) sempre que necessário
Falsos positivos ou negati- vos elevados prejudicando a confiança na ferramenta	Média	Alto	Comparar continuamente com ferramen- tas de análise estática tradicionais e ajus- tar os limiares de classificação com base nas métricas obtidas

8 CRONOGRAMA DO PROJETO

9 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

ALQARNI, M. *et al.* A survey on large language models in software security: Opportunities and threats. **Computers**, MDPI, v. 15, n. 4, 2026. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-431X/15/4/226>. Acesso em: 15 set. 2026.

BHUSAL, D. *et al.* **Evaluating the Out-of-Distribution Generalization of Vulnerability Detection Models**. 2025. ArXiv:2507.21817. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.21817>. Acesso em: 15 set. 2026.

BHUSAL, D. *et al.* **Out of Distribution, Out of Luck: How Well Can LLMs Trained on Vulnerability Datasets Detect Top 25 CWE Weaknesses?** 2025. ArXiv:2507.21817. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.21817>. Acesso em: 15 set. 2026.

CHAKRABORTY, S.; KRISHNA, R.; DING, Y.; RAY, B. Deep learning based vulnerability detection: Are we there yet? **IEEE Transactions on Software Engineering**, v. 48, n. 9, p. 3280–3296, 2022.

CHEN, Y.; DING, Z.; ALOWAIN, L.; CHEN, X.; WAGNER, D. Diversevul: A new vulnerable source code dataset for deep learning based vulnerability detection. In: **Proceedings of the 26th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses (RAID)**. [S.l.: s.n.], 2023. p. 654–668.

DING, Y.; FU, Y.; IBRAHIM, O.; SITAWARIN, C.; CHEN, X.; ALOMAIR, B.; WAGNER, D.; RAY, B.; CHEN, Y. **Vulnerability Detection with Code Language Models: How Far Are We?** 2024. ArXiv:2403.18624. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2403.18624>. Acesso em: 15 set. 2026.

FAN, J.; LI, Y.; WANG, S.; NGUYEN, T. N. A c/c++ code vulnerability dataset with code changes and cve summaries. In: **Proceedings of the 17th International Conference on Mining Software Repositories (MSR)**. [S.l.: s.n.], 2020. p. 508–512.

FENG, Z.; GUO, D.; TANG, D.; DUAN, N.; FENG, X.; GONG, M.; SHOU, L.; QIN, B.; LIU, T.; JIANG, D.; ZHOU, M. Codebert: A pre-trained model for programming and natural languages. In: **Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020**. [S.l.: s.n.], 2020. p. 1536–1547.

GUO, D.; REN, S.; LU, S.; FENG, Z.; TANG, D.; LIU, S.; ZHOU, L.; DUAN, N.; SVYATKOVSKIY, A.; FU, S.; TUFANO, M.; DENG, S. K.; CLEMENT, C.; DRAIN, D.; SUNDARESAN, N.; YIN, J.; JIANG, D.; ZHOU, M. Graphcodebert: Pre-training code representations with data flow. In: **International Conference on Learning Representations (ICLR)**. [S.l.: s.n.], 2021.

HASAN, M. B. U. *et al.* **SecVulEval: Benchmarking LLMs for Real-World C/C++ Vulnerability Detection**. 2025. ArXiv:2505.19828. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.19828>. Acesso em: 15 set. 2026.

KOULIARIDIS, V. *et al.* **LLMxCPG: Context-Aware Vulnerability Detection Through Large Language Models and Code Property Graphs**. 2025. ArXiv preprint.

LI, Y. *et al.* Machine learning for source code vulnerability detection. **IEEE Security & Privacy**, v. 20, n. 5, p. 39–48, 2022.

LIU, Y. *et al.* **An Empirical Study on LLM-Driven Secure Code Generation**. 2025. ArXiv:2506.23034. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.23034>. Acesso em: 15 set. 2026.

PEARCE, H.; AHMAD, B.; TAN, B.; DOLAN-GAVITT, B.; KARRI, R. Asleep at the keyboard? assessing the security of github copilot's code contributions. In: **2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)**. [S.l.: s.n.], 2022. p. 754–768.

PERRY, N.; SRIVASTAVA, M.; KUMAR, D.; BONEH, D. Do users write more insecure code with ai assistants? In: **Proceedings of the 2023 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)**. [S.l.: s.n.], 2023. p. 2785–2799.

Safeguard.sh. **How Modern SAST Engines Track Data Flow**. 2024. Blog técnico. Disponível em: <https://safeguard.sh/resources/blog/modern-sast-how-static-analysis-works>. Acesso em: 15 set. 2026.

State of Cyber. **AI-Assisted Code Introduces 4.4x More Security Vulnerabilities Than Human-Written Code, New Research Finds**. 2026. The Tennessean. Disponível em: <https://www.tennessean.com/press-release/story/223693/ai-assisted-code-introduces-4-4x-more-security-vulnerabilities-than-human-written-code-new-research-finds/>. Acesso em: 15 set. 2026.

TechScience. Static analysis techniques for secure software: A systematic review. **Journal of Cyber Security**, v. 7, n. 1, 2025. Disponível em: <https://www.techscience.com/JCS/v7n1/64045/html>. Acesso em: 15 set. 2026.

Veracode. **2025 GenAI Code Security Report**. 2025. Relatório técnico. Disponível em: <https://www.veracode.com/resources/reports/2025-genai-code-security-report/>. Acesso em: 15 set. 2026.

WANG, X. *et al.* **AdaTaint: LLM-Driven Adaptive Source-Sink Identification and Neuro-Symbolic Taint Analysis**. 2025. ArXiv:2511.04023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2511.04023>. Acesso em: 15 set. 2026.

WANG, Y. *et al.* A generative ai cybersecurity risks mitigation model for code generation: Using ann-ism hybrid approach. **Scientific Reports**, 2025. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-34350-3>. Acesso em: 15 set. 2026.

WEN, C. *et al.* **Reducing False Positives in Static Bug Detection via LLM-Enhanced Path Feasibility Analysis**. 2025. ArXiv:2506.10322. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.10322>. Acesso em: 15 set. 2026.

WU, Z. *et al.* **AI Code in the Wild: Measuring Security Risks and Mitigations**. 2025. ArXiv:2512.18567. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2512.18567>. Acesso em: 15 set. 2026.

YAMAGUCHI, F.; GOLDE, N.; ARP, D.; RIECK, K. Modeling and discovering vulnerabilities with code property graphs. In: **2014 IEEE Symposium on Security and Privacy**. [S.l.: s.n.], 2014. p. 590–604.

YANG, X. *et al.* **ZeroFalse: Improving Precision in Static Analysis with LLMs.** 2025. ArXiv:2510.02534. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2510.02534>. Acesso em: 15 set. 2026.

ZHOU, X. *et al.* Sv-gen: Synergizing llm-empowered variable semantics and graph transformers for vulnerability detection. **Future Internet**, MDPI, v. 18, n. 5, 2026.

ZHOU, Y.; LIU, S.; SLOW, J.; DU, X.; LIU, Y. Devign: Effective vulnerability identification by learning comprehensive program semantics via graph neural networks. In: **Advances in Neural Information Processing Systems**. [S.l.: s.n.], 2019. v. 32.