E.L.L.A.

Embedded Local Logic Agent

Bedienungsanleitung

v1.5.6

© 2026 Andre Zabel, Berlin · ella-agent.de

E.L.L.A. — Bedienungsanleitung

Version 1.5.6

Hallo — ich bin E.L.L.A.

E.L.L.A. steht für *Embedded Local Logic Agent* — dein persönlicher KI-Assistent für Windows. Immer bereit, immer lokal, immer bei dir.

Das Besondere: Ich laufe lokal auf deinem eigenen Rechner. Kein Abo, kein Datenschutz-Kleingedrucktes. Einfach starten und loslegen.

Kein versteckter API-Key der das Ganze erst möglich macht.

Ollama läuft lokal, die KI läuft lokal, deine Daten bleiben lokal. Für einige optionale Funktionen (deutsche Sprachausgabe, Multi-Agenten, Vision) kann ein eigener OpenAI-Key konfiguriert werden — Details unter [Netzwerkverbindungen](netzwerk.md).

Erste Schritte

Installation

- `E.L.L.A Setup 1.5.6.exe` ausführen
- Installationspfad wählen (Standard: `C:\Programme\E.L.L.A`)
- Der Installer richtet alles automatisch ein — MariaDB, Ollama, Node.js. Nichts weiter installieren.

Erster Start

- **Sprachauswahl** — Deutsch oder Englisch
- **EULA** — Nutzungsbedingungen und ELLA-Direktive akzeptieren
- **Hardware-Scan** — ELLA erkennt deinen Rechner und schlägt das passende Sprachmodell vor
- **Modell-Auswahl** — du wählst (kein Download ohne deine Zustimmung)
- **Stimme wählen** — 4 weibliche Stimmen in DE/EN/ES/FR mit Vorschau
- **Standort** — für Wetter und lokale Infos (optional)
- **Lizenzaktivierung** — `ELLA-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX` eingeben
- **Chat** — los geht's

Der Chat

Wie du mit mir sprichst

Schreib in normalem Deutsch — keine Befehle, keine Syntax. Ich verstehe natürliche Sprache.

Spracheingabe

Klicke den **Mikrofon-Button** oder sag **„Ella"** (Wakeword-Modus). Modi:

- **Aus** — kein automatisches Zuhören
- **Manuell** — nur Knopfdruck
- **Wakeword** — auf „Ella" warten, dann zuhören
- **Immer** — kontinuierliches Zuhören

Sprachausgabe (TTS)

- **Kokoro TTS** — lokale neuronale Stimme via `kokoro-js` (ONNX q8, offline) für **Englisch, Französisch und Spanisch**. Modell wird beim ersten Start von HuggingFace heruntergeladen (~80 MB, einmalig)
- **Microsoft Edge TTS** — für **Deutsch** die primäre Stimme (de-DE-KatjaNeural). Der vorgelesene Text wird dabei an Microsoft-Server übertragen. Auch als Fallback für andere Sprachen wenn Kokoro nicht verfügbar ist
- Sprachauswahl in den Einstellungen: DE/EN/ES/FR — jeweils automatisch die passende Engine

Feedback-Loop

Daumen hoch / Daumen runter unter jeder Antwort → ELLA lernt deine Vorlieben und passt sich dauerhaft an.

Tool-Anzeige

Wenn ELLA etwas tut siehst du kurz welches Werkzeug sie verwendet hat — volle Transparenz über jede Aktion.

Provider-Anzeige

Im Avatar-Panel unten links zeigt ein grüner Chip ob gerade **Ollama** (lokal) oder **OpenAI** (cloud-optional) aktiv ist.

Alle Tools im Überblick

ELLA hat **111 Werkzeuge**. Hier sind alle — mit Beispielen.

Programme & Apps

`list_programs` — Programme auflisten

Zeigt alle auf deinem System installierten und freigegebenen Programme.

```
„Welche Programme habe ich installiert?"
„Liste mir alle Apps auf"
„Welche Programme darf ELLA öffnen?"
```

`open_app` — App öffnen

Öffnet eine installierte Anwendung.

```
„Öffne Chrome"
„Starte Spotify"
„Öffne Word"
„Mach den Task-Manager auf"
```

`launch_app` — App mit Parametern starten

Startet eine Anwendung mit zusätzlichen Argumenten oder Dateipfaden.

```
„Öffne Notepad mit der Datei C:\config.txt"
„Starte VLC mit dem Video auf dem Desktop"
```

`load_setup` — Setup ausführen

Führt ein vordefiniertes Setup-Makro aus — öffnet und schließt Apps automatisch.

```
„Lade mein Arbeits-Setup"
„Starte das Gaming-Setup"
„Führe Setup Feierabend aus"
```

`create_setup` — Setup erstellen

Erstellt ein neues Setup-Makro aus dem Chat heraus.

```
„Erstell ein Setup namens Homeoffice: öffne Teams, Outlook und Chrome"
„Neues Setup: beim Abend schließe alle Apps und öffne Spotify"
```

`control_window` — Fenster steuern

Minimiert, maximiert, schließt oder verschiebt Programmfenster.

```
„Minimiere Chrome"
„Maximiere das aktuelle Fenster"
„Schließe alle Word-Fenster"
```

`pause_ella` — ELLA pausieren

Deaktiviert das Wakeword für eine bestimmte Zeit.

```
„Pausiere ELLA für 30 Minuten"
„Stummschalten für eine Stunde"
„ELLA, kurz Ruhe bitte – 20 Minuten"
```

Dateien & Ordner

`search_files` — Dateien suchen

Durchsucht alle Laufwerke nach Dateien (Windows Search Index + Fallback).

```
„Suche die Datei Angebot"
„Finde alle PDFs mit dem Wort Rechnung"
„Wo ist mein Lebenslauf?"
```

`open_file` — Datei öffnen

Öffnet eine Datei mit dem Standard-Programm.

```
„Öffne C:\Dokumente\Bericht.docx"
„Mach die Datei auf die du gerade gefunden hast"
```

`explore_folder` — Ordner im Explorer öffnen

Öffnet einen Ordner im Windows-Explorer.

```
„Öffne den Ordner Downloads"
„Zeig mir den Desktop-Ordner"
„Explorer auf C:\Projekte"
```

`list_folder` — Ordnerinhalt auflisten

Listet den Inhalt eines Ordners auf.

```
„Was ist im Ordner Dokumente?"
„Liste alle Dateien im Download-Verzeichnis"
```

`read_file_content` — Dateiinhalt lesen

Liest und versteht den Inhalt von Dokumenten (.docx, .pdf, .xlsx, .html, .txt).

```
„Was steht in dieser PDF?"
„Lies mir die Excel-Tabelle Umsatz2024 vor"
„Fasse das Word-Dokument zusammen"
„Was steht auf Seite 3 vom Bericht?"
```

`create_document` — Dokument erstellen

Erstellt ein neues Word- oder Textdokument.

```
„Erstell ein neues Word-Dokument namens Protokoll"
„Neues Textdokument auf dem Desktop: Notizen"
```

`dictate_to_document` — In Dokument diktieren

Öffnet ein Word-Dokument und fügt diktierten Text mit KI-Korrektur ein.

```
„Diktiere in das Dokument Bericht: Sehr geehrte Damen und Herren..."
„Schreib das in mein aktuelles Word-Dokument"
```

`rename_file` — Datei umbenennen

Benennt eine Datei um.

```
„Benenne die Datei Foto1.jpg um in Urlaub2024.jpg"
„Rename C:\alte_datei.txt zu neue_datei.txt"
```

`copy_file` — Datei kopieren

Kopiert eine Datei an einen neuen Ort.

```
„Kopiere das Dokument Vertrag nach D:\Backup"
„Kopiere alle JPGs vom Desktop nach E:\Fotos"
```

`delete_file` — Einzelne Datei löschen

Löscht eine bestimmte Datei (mit Bestätigung).

```
„Lösche die Datei temp_backup.zip"
```

`delete_files` — Mehrere Dateien löschen

Löscht mehrere Dateien auf einmal.

```
„Lösche alle .tmp-Dateien im Temp-Ordner"
„Entferne alle alten Log-Dateien aus C:\Logs"
```

`create_folder` — Ordner erstellen

Erstellt einen neuen Ordner.

```
„Erstell den Ordner Projekte 2025 auf dem Desktop"
„Neuer Ordner: C:\Archiv\2024"
```

`find_duplicates` — Doppelte Dateien finden

Durchsucht Laufwerke nach doppelten Dateien und berechnet verschwendeten Speicher.

```
„Suche nach doppelten Dateien"
„Wie viel Platz verschwende ich durch Duplikate?"
„Finde doppelte Fotos auf Laufwerk D"
```

System & Leistung

`get_disk_usage` — Festplattenauslastung

Zeigt freien und belegten Speicherplatz pro Laufwerk.

```
„Wie viel Platz ist noch auf Laufwerk C?"
„Festplattenauslastung anzeigen"
„Bin ich auf D bald voll?"
```

`get_system_info` — Systeminformationen

Zeigt CPU, RAM, Betriebssystem und Hardware-Details.

```
„Was für einen Prozessor habe ich?"
„Zeig mir meine Systemdaten"
„Wie viel RAM ist verbaut?"
```

`get_system_status` — System-Status

Aktueller Status: CPU-Auslastung, RAM, Festplatten auf einen Blick.

```
„Wie läuft mein System gerade?"
„System-Check bitte"
„Ist alles okay mit dem Rechner?"
```

`get_temperatures` — Temperaturen

Zeigt CPU- und GPU-Temperaturen an.

```
„Wie heiß ist meine CPU?"
„Temperaturen anzeigen"
„Ist mein Rechner überhitzt?"
```

`get_battery_status` — Akkustand

Zeigt Akku-Status und Ladestand (Laptops).

```
„Wie viel Akku habe ich noch?"
„Wird mein Laptop gerade geladen?"
```

`free_ram` — RAM freigeben

Gibt ungenutzten Arbeitsspeicher frei.

```
„Gib den RAM frei"
„Arbeitsspeicher leeren"
„Mein Rechner ist langsam, räum den Speicher auf"
```

`clean_temp` — Temp-Dateien bereinigen

Löscht temporäre Dateien des Systems.

```
„Bereinige die Temp-Dateien"
„Lösch den Cache"
„Mach den Temp-Ordner leer"
```

`empty_recycle_bin` — Papierkorb leeren

Leert den Windows-Papierkorb.

```
„Leere den Papierkorb"
„Papierkorb leeren bitte"
```

`get_event_log` — Windows-Ereignisprotokoll

Liest Windows-Systemereignisse und -Fehler aus.

```
„Was steht im Windows-Ereignisprotokoll?"
„Gab es heute Systemfehler?"
„Zeig mir die letzten Fehlermeldungen von Windows"
```

`list_autostart` — Autostart-Programme

Zeigt alle Programme die beim Windows-Start automatisch starten.

```
„Welche Programme starten automatisch mit Windows?"
„Autostart-Liste anzeigen"
„Was lädt beim Hochfahren alles?"
```

`toggle_dark_mode` — Dark Mode umschalten

Schaltet den Windows Dark Mode an oder aus.

```
„Dark Mode einschalten"
„Wechsel zu hellem Design"
„Dark Mode umschalten"
```

`shutdown_system` — Herunterfahren / Neustart

Fährt Windows herunter oder startet neu.

```
„Fahr den Rechner herunter"
„Windows neu starten"
„Shut down in 5 Minuten"
```

Prozesse & Dienste

`list_processes` — Prozesse auflisten

Zeigt alle laufenden Prozesse, sortiert nach CPU- oder RAM-Verbrauch.

```
„Welche Prozesse laufen gerade?"
„Was frisst am meisten RAM?"
„Zeig mir die Top 10 nach CPU-Auslastung"
```

`kill_process` — Prozess beenden

Beendet einen laufenden Prozess (systemkritische sind gesperrt).

```
„Beende den Prozess chrome.exe"
„Kill den Firefox-Prozess"
„Beende alle hängenden Word-Instanzen"
```

`manage_service` — Windows-Dienste verwalten

Startet, stoppt oder zeigt Windows-Dienste an.

```
„Liste alle Windows-Dienste auf"
„Starte den Druckspooler-Dienst"
„Stoppe den Windows Update-Dienst"
```

`run_command` — Befehl ausführen

Führt einen Shell-Befehl aus und gibt das Ergebnis zurück.

```
„Führe den Befehl ipconfig /all aus"
„Starte das Skript setup.bat"
```

Laufwerke & Speichermedien

`format_drive` — Laufwerk formatieren

Formatiert ein Laufwerk (Systemlaufwerke und ELLA-Laufwerk gesperrt, Bestätigung erforderlich).

```
„Formatiere meinen USB-Stick"
„Format Laufwerk F als NTFS"
```

`rename_drive` — Laufwerk umbenennen

Gibt einem Laufwerk einen neuen Namen (Bezeichnung).

```
„Benenne Laufwerk E in Daten um"
„Bezeichnung von D: auf Backup ändern"
```

Netzwerk

`scan_network` — Netzwerk scannen

Scannt das lokale Netzwerk via ARP und zeigt alle verbundenen Geräte.

```
„Wer ist in meinem Netzwerk?"
„Zeig mir alle Geräte im WLAN"
„Netzwerk-Scan starten"
```

`list_connections` — TCP-Verbindungen

Zeigt aktive Netzwerkverbindungen und offene Ports.

```
„Zeig mir aktive TCP-Verbindungen"
„Welche Ports sind offen?"
„Was verbindet sich gerade mit dem Internet?"
```

`list_devices` — Verbundene Geräte

Listet alle Geräte auf die aktuell erkannt werden (USB, Netzwerk, Bluetooth).

```
„Welche Geräte sind angeschlossen?"
„Was für USB-Sticks sind drin?"
```

`get_wifi_info` — WLAN-Status

Zeigt WLAN-Verbindungsdetails: SSID, Signal, IP-Adresse.

```
„Wie ist mein WLAN-Status?"
„Wie stark ist mein WLAN-Signal?"
„Mit welchem Netzwerk bin ich verbunden?"
```

Mail & Kalender

`read_emails` — Outlook-Mails lesen

Liest ungelesene oder gefilterte Outlook-Mails.

```
„Zeig mir meine ungelesenen Mails"
„Was hat Klaus geschrieben?"
„Neue Mails von heute bitte"
```

`mark_email` — Outlook-Mail markieren

Markiert eine Mail als gelesen, Spam oder archiviert.

```
„Markiere die Mail von Klaus als gelesen"
„Die letzte Mail als Spam markieren"
„Archiviere die Betreff-Mail"
```

`compose_email` — E-Mail verfassen

Öffnet einen Outlook-Entwurf mit KI-formuliertem Text (sendet nicht automatisch).

```
„Schreib einen Entwurf an Klaus: Treffen morgen 14 Uhr?"
„Mail an team@firma.de: das Meeting ist verschoben"
```

`read_gmail` — Gmail lesen

Liest Gmail-Mails via OAuth 2.0 (einmalige Einrichtung in Einstellungen).

```
„Zeig mir meine Gmail-Mails"
„Ungelesene Gmail von heute"
```

`mark_gmail` — Gmail-Mail markieren

Markiert Gmail-Mails als gelesen, Spam oder archiviert.

```
„Gmail-Mail als gelesen markieren"
„Spam-Mail in Gmail ablegen"
```

`read_calendar` — Outlook-Kalender lesen

Liest Kalendertermine aus Outlook.

```
„Was steht diese Woche im Kalender?"
„Welche Termine habe ich morgen?"
„Zeig mir den Kalender für nächsten Montag"
```

`create_appointment` — Outlook-Termin erstellen

Legt einen neuen Termin in Outlook an.

```
„Erstell einen Termin: Zahnarzt, Freitag 10 Uhr"
„Meeting mit Klaus: Donnerstag 14 Uhr, 1 Stunde"
```

`read_google_calendar` — Google Calendar lesen

Liest Google-Kalender via OAuth 2.0.

```
„Was steht im Google Kalender heute?"
„Google-Termine für diese Woche"
```

`create_google_appointment` — Google-Termin erstellen

Erstellt einen Termin im Google Calendar.

```
„Termin in Google Calendar: Arzt, Montag 9 Uhr"
```

Aufgaben & Wecker

`add_task` — Aufgabe hinzufügen

Fügt eine Aufgabe zur persistenten Todo-Liste hinzu (überlebt Neustarts).

```
„Füge die Aufgabe 'Steuern erledigen' hinzu"
„Todo: Rückruf bei Müller"
„Neues To-do: Angebot bis Freitag fertig"
```

`list_tasks` — Aufgaben anzeigen

Zeigt alle offenen oder erledigten Aufgaben.

```
„Zeig mir meine offenen Aufgaben"
„Was steht noch auf meiner Todo-Liste?"
„Erledigte Aufgaben anzeigen"
```

`complete_task` — Aufgabe erledigen

Markiert eine Aufgabe als erledigt.

```
„Markiere 'Steuern erledigen' als erledigt"
„Aufgabe 3 abhaken"
```

`delete_task` — Aufgabe löschen

Löscht eine Aufgabe aus der Liste.

```
„Lösche die Aufgabe Rückruf Müller"
„Aufgabe 5 entfernen"
```

`set_alarm` — Wecker stellen

Stellt einen Wecker — ELLA löst ihn mit Sprachalert aus.

```
„Stell einen Wecker für 7:30 Uhr"
„Wecker morgen früh 6 Uhr"
„Weck mich in 45 Minuten"
```

`list_alarms` — Wecker anzeigen

Zeigt alle aktiven Wecker.

```
„Welche Wecker sind aktiv?"
„Meine Wecker anzeigen"
```

`delete_alarm` — Wecker löschen

Löscht einen gesetzten Wecker.

```
„Lösche den 7:30-Wecker"
„Wecker für morgen entfernen"
```

`set_reminder` — Erinnerung setzen

Erstellt eine Erinnerung via Windows Task Scheduler — erscheint als Popup zur gesetzten Zeit.

```
„Erinner mich morgen um 15 Uhr: Arzttermin anrufen"
„Erinnerung: Freitag 9 Uhr – Rechnung bezahlen"
```

`list_reminders` — Erinnerungen anzeigen

Zeigt alle aktiven Erinnerungen.

```
„Welche Erinnerungen habe ich?"
„Meine Erinnerungen anzeigen"
```

`delete_reminder` — Erinnerung löschen

Löscht eine geplante Erinnerung.

```
„Lösche die Erinnerung Arzttermin"
```

Systemsteuerung

`set_volume` — Lautstärke regeln

Setzt die Windows-Systemlautstärke.

```
„Stell die Lautstärke auf 40 Prozent"
„Lautloser bitte – auf 10"
„Maximale Lautstärke"
„Stummschalten"
```

`get_clipboard` — Zwischenablage lesen

Liest den aktuellen Inhalt der Zwischenablage (inkl. der letzten 20 Einträge).

```
„Was ist in der Zwischenablage?"
„Was habe ich zuletzt kopiert?"
„Zeig mir die Clipboard-Historie"
```

`set_clipboard` — Zwischenablage setzen

Schreibt Text in die Zwischenablage.

```
„Kopiere 'Hallo Welt' in die Zwischenablage"
„Schreib meine E-Mail-Adresse in die Zwischenablage"
```

`send_keys` — Tasten simulieren

Sendet Tastenkombinationen an das aktive Fenster.

```
„Sende Strg+C an das aktive Fenster"
„Drücke Enter"
„Tastenkombination Alt+F4 senden"
```

Maus & Bildschirm-Automation

`move_mouse` — Maus bewegen

Bewegt den Mauszeiger zu bestimmten Koordinaten.

```
„Bewege die Maus zu Position 500, 300"
```

`click_at` — Klick an Position

Klickt an bestimmten Bildschirmkoordinaten.

```
„Klicke auf Position 200, 400"
„Rechtsklick auf 800, 600"
```

`drag_drop` — Drag & Drop

Zieht ein Element von einer Position zur anderen.

```
„Ziehe von 100,200 nach 500,600"
```

`click_element` — Element anklicken

Klickt auf ein benanntes Element auf dem Bildschirm.

```
„Klicke auf den OK-Button"
„Klicke auf Speichern"
```

`read_screen` — Bildschirm lesen

Liest den Text vom aktuellen Bildschirm.

```
„Was steht auf meinem Bildschirm?"
„Lies mir den Text im aktiven Fenster vor"
```

`watch_screen` — Bildschirm beobachten

Beobachtet den Bildschirm und wartet auf eine bestimmte Veränderung.

```
„Warte bis der Download fertig ist und sag mir Bescheid"
„Beobachte den Bildschirm auf Fehlermeldungen"
```

`describe_screen` — Bildschirm beschreiben

Macht einen Screenshot und beschreibt was darauf zu sehen ist (OpenAI Vision).

```
„Beschreib mir was auf dem Bildschirm passiert"
„Was siehst du gerade auf meinem Monitor?"
```

`take_screenshot` — Screenshot aufnehmen

Macht einen Screenshot und speichert ihn.

```
„Mach einen Screenshot"
„Screenshot vom Bildschirm"
„Foto vom aktuellen Fenster"
```

`describe_image` — Bild analysieren

Analysiert ein eingefügtes Bild mit GPT-4o Vision (OpenAI-Key erforderlich).

```
„Was ist auf diesem Bild?" _(Bild einfügen)_
„Analysiere dieses Foto"
„Beschreib das Bild das ich gerade geschickt habe"
```

`describe_webpage` — Webseite analysieren

Lädt eine Webseite und fasst ihren Inhalt zusammen.

```
„Was steht auf dieser Webseite: https://..."
„Fasse den Artikel auf dieser URL zusammen"
```

Internet & Suche

`search_web` / `web_search` — Websuche

Sucht im Internet via DuckDuckGo ohne Tracking.

```
„Suche nach dem aktuellen Bitcoin-Kurs"
„Was ist das neue iPhone Modell?"
„Wer hat die Champions League gewonnen?"
```

`fetch_url` — URL abrufen

Lädt den Inhalt einer URL und gibt ihn zurück.

```
„Ruf diese URL auf und sag mir was dort steht"
„Hol den Inhalt von https://..."
```

`get_weather` — Wetter

Holt das aktuelle Wetter für deinen Standort (Open-Meteo, kein API-Key nötig).

```
„Wie wird das Wetter heute?"
„Wetter für morgen bitte"
„Brauche ich heute einen Regenschirm?"
```

`get_location` — Standort

Gibt deinen konfigurierten Standort zurück.

```
„Was ist mein aktueller Standort?"
„Wo bin ich eingestellt?"
```

Datum & Zeit

`get_datetime` — Datum und Uhrzeit

Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück.

```
„Wie spät ist es?"
„Welches Datum haben wir heute?"
„Wie viele Tage noch bis Weihnachten?"
```

Musik & Medien

`play_music` — Musik abspielen

Durchsucht deine Musikbibliothek und öffnet Titel im Media Player.

```
„Spiel etwas von Coldplay"
„Öffne das Album 'Brothers in Arms' von Dire Straits"
„Suche Metallica-Titel in meiner Bibliothek"
„Spiel meine Lieblingsplaylist"
```

`control_media` — Medienwiedergabe steuern

Steuert den aktuellen Mediaplayer (Play, Pause, Nächster, Vorheriger).

```
„Pause"
„Nächster Titel"
„Vorheriges Lied"
„Wiedergabe starten"
```

`get_now_playing` — Aktueller Titel

Zeigt was gerade abgespielt wird.

```
„Was spielt gerade?"
„Welcher Titel läuft?"
```

Texte & Sprache

`write_for_me` — Text schreiben

Schreibt Texte beliebiger Art auf Wunsch.

```
„Schreib mir ein professionelles Anschreiben für die Stelle als ..."
„Formuliere eine Absage für die Einladung von Klaus"
„Schreib eine Instagram-Caption für dieses Foto"
```

`translate_text` — Text übersetzen

Übersetzt Text in eine beliebige Sprache.

```
„Übersetze das auf Englisch"
„Wie heißt das auf Spanisch?"
„Übersetze diesen Absatz auf Französisch"
```

`summarize_text` — Text zusammenfassen

Fasst langen Text kompakt zusammen.

```
„Fasse diesen Text zusammen"
„Kurze Version bitte"
„TLDR von diesem Artikel"
```

Gedächtnis

`remember` — Merken

Speichert eine Information dauerhaft im Vektorspeicher.

```
„Merk dir: ich trinke morgens keinen Kaffee"
„Speichere: meine Lieblingsfarbe ist Blau"
„Merk dir dass mein Auto ein VW Golf ist"
```

`forget` — Vergessen

Löscht eine gespeicherte Erinnerung.

```
„Vergiss die Notiz über den Kaffee"
„Lösch den Gedächtniseintrag Nummer 3"
```

`list_memories` — Gedächtnis anzeigen

Zeigt alle gespeicherten Erinnerungen.

```
„Was weißt du über mich?"
„Zeig mir dein Gedächtnis"
„Meine gespeicherten Notizen bitte"
```

Konfiguration

`update_setting` — Einstellung ändern

Ändert eine ELLA-Einstellung per Gespräch.

```
„Wechsle zu OpenAI"
„Stell den Anbieter auf Ollama"
„Deaktiviere die Sprachausgabe"
```

`create_rule` — Regel erstellen

Erstellt eine neue Verhaltensregel für ELLA.

```
„Erstell eine Regel: ELLA darf keine E-Mails versenden"
„Regel: zwischen 22 und 7 Uhr keine Wecker stellen"
„Verbiete ELLA den Zugriff auf Laufwerk D"
```

`homework_mode` — Hausaufgaben-Modus

Aktiviert oder deaktiviert den PIN-gesicherten Kiosk-Modus.

```
„Hausaufgaben-Modus aktivieren"
„Kinder-Modus starten"
„Hausaufgaben-Modus deaktivieren" _(PIN erforderlich)_
```

Multi-Agenten

Die leistungsstärkste Funktion: mehrere KI-Agenten arbeiten **parallel** — schneller, tiefer, mehr auf einmal.

> *Erfordert OpenAI-Key. Ollama läuft separat für den normalen Chat.*

Vordefinierte Pipelines

■ **Morgenbriefing** — 3 Agenten gleichzeitig:

- Kalendertermine des Tages
- Offene Aufgaben
- Aktuelles Wetter

■■ **System-Report** — 4 Agenten gleichzeitig:

- Speicherplatz aller Laufwerke
- RAM und CPU-Auslastung
- Top-Prozesse nach Ressourcenverbrauch
- Netzwerkstatus und Verbindungen

Setup nach Abschluss

Pipeline verknüpfen mit einem Setup-Makro — nach Abschluss werden Apps automatisch geöffnet oder geschlossen.

Setups

Makros — einmal definieren, jederzeit per Wort abrufen.

Anlegen: Einstellungen → Setups → Neu

Aufrufen: „Lade mein Arbeits-Setup"

Schach

Ab v1.4.0 kann ELLA Schach spielen — in einem eigenen visuellen Fenster.

```
„Lass uns Schach spielen"
„Öffne das Schachbrett"
```

- **Visuelles Brett** — rahmenloses Electron-Fenster mit 4 Themes (Classic, Neon, Marble, Midnight), Ambient-Glow und Partikel-Hintergrund
- **3D-Figuren** — SVG mit radialen Farbverläufen und Drop-Shadow
- **KI-Gegner** — ELLA wählt ihren Zug per LLM aus legalen Optionen; kommentiert live mit Persönlichkeit
- **Pause/Resume** — Partien jederzeit unterbrechen, beim nächsten Öffnen „■ Weiter" klicken
- **Reflexion** — nach Spielende speichert ELLA strategische Erkenntnisse in ihrem Gedächtnis

- **Geschlagene Figuren** — Unicode-Symbole mit Materialvorteil über/unter dem Brett

---

Knowledge Graph

Ab v1.5.0 versteht ELLA Zusammenhänge — nicht nur einzelne Erinnerungen.

ELLA extrahiert automatisch Beziehungen aus Gesprächen als Triples (Subjekt/Prädikat/Objekt):

„Mein Sohn heißt Max" → `Sohn → heißt → Max`

„Max geht aufs Einstein-Gymnasium" → `Max → besucht → Einstein-Gymnasium`

Fragst du später *„Auf welche Schule geht mein Sohn?"*, findet ELLA die Verbindung: Sohn → Max → Einstein-Gymnasium.

- **Kein Extra-LLM-Call** — piggyback auf dem bestehenden Memory-Prozess
- **Hybrid-Recall** — Cosine-Similarity + Graph-Traversal arbeiten zusammen
- **Visualisierung** — im Memory-Dashboard als lila gestrichelte Kanten mit Beschriftung

Proactive Approval-Memory

ELLA lernt welche Benachrichtigungen du willst:

- ■ **Dismiss** — einzelne Nachricht wegdrücken
- ■ **Mute** — Kategorie dauerhaft stummschalten
- **Auto-Mute** — nach 5x Dismiss automatisch stumm

Systemkritische Kategorien (Wecker, geplante Setups) bleiben immer aktiv.

Memory-Deduplizierung

- **Präventiv** — vor jedem Speichern prüft ELLA auf Duplikate (≥85% Ähnlichkeit)
- **Rückwirkend** — ■ Aufräumen-Button im Memory-Dashboard bereinigt alles auf einmal

---

Gedächtnis

Vektorbasierter Langzeitspeicher (nomic-embed-text, lokal). Profil-isoliert — jeder Nutzer hat sein eigenes Gedächtnis. Knowledge Graph erweitert die reine Textsuche um semantische Verbindungen.

Proaktive Nachrichten

ELLA meldet sich von selbst wenn:

- Ein Laufwerk unter 10 % freien Platz fällt
- RAM dauerhaft überlastet ist
- Ein USB-Gerät angesteckt wird
- Ein Wecker auslöst
- Eine IBAN, Paketnummer oder Telefonnummer in der Zwischenablage erkannt wird
- Ein Kalendertermin in 15 Minuten beginnt
- Am Abend offene Aufgaben bestehen
- Eine lange Arbeitssession eine Pause empfiehlt

Nutzerprofile

Mehrere Profile auf einem Rechner — jedes mit eigenem Gedächtnis, eigenem Verlauf, optionalem PIN.

Einstellungen → Profile

Hausaufgaben-Modus

PIN-gesicherter Kiosk: nur freigegebene Apps können geöffnet werden.

Kein automatisches Ablaufdatum — nur der PIN beendet den Modus.

Barrierefreiheit

Blind-Modus

- TTS immer aktiv
- Keine Markdown-Formatierung
- Audio-Töne als Zustandsfeedback
- Alle Elemente mit `aria-label`

Gehörlosenmodus

- TTS und Mikrofon vollständig ausgeblendet
- Visueller Banner im Chat

Einstellungen

Bereich	Inhalt
LLM	Modell-Tier (Klein/Standard/Groß) + Eigenes Modell
Provider	Ollama (lokal) · OpenAI · Auto
API-Key	OpenAI-Key für GPT-Funktionen und Multi-Agenten
Stimme	TTS-Engine, Sprachauswahl, Stressanalyse
Tools	Werkzeuge aktivieren / deaktivieren
Programme	Scan + Suche + manuelle Freigabe
Setups	Makros für App-Kombinationen
Regeln	Erlauben / Verbieten einzelner Aktionen
Profile	Nutzerprofile verwalten
Hausaufgaben	Kinder-Modus konfigurieren
Barrierefreiheit	Blind- und Gehörlosenmodus

Eigenes Modell (neu in v1.3.0)

Du bist nicht auf die drei vordefinierten Modelle beschränkt. Unter **Einstellungen** → **LLM** → **Eigenes Modell**:

- Alle bereits in Ollama installierten Modelle erscheinen als anklickbare Auswahl
- Freitextfeld für beliebige Modellnamen nach `ollama pull`

Beispiel: `ollama pull qwen2.5:32b` im Terminal → in ELLA sofort wählbar.

Programme (verbessert in v1.3.0)

Wenn ein Programm nicht in der gescannten Liste erscheint:

- **Suche:** Programmnamen eintippen → ELLA sucht auf allen Laufwerken
- **Durchsuchen:** Direkt zur .exe navigieren und hinzufügen

Neu installierte Programme sind nach dem Scan automatisch freigeschaltet — du musst nur explizit sperren was ELLA nicht nutzen soll.

Die ELLA-Direktive

Vier unveränderliche Verbote — in der Architektur verankert, nicht deaktivierbar:

- **harm** — kein Schaden: physisch, finanziell, psychologisch, datenbezogen
- **conceal** — keine Verschleierung von Aktionen oder Fähigkeiten
- **surveil** — keine Überwachung ohne Wissen und Zustimmung
- **exfiltrate** — keine Datenweitergabe ohne ausdrückliche Zustimmung

Ablehnungen erscheinen als roter **DIRECTIVE**-Banner im Chat.

Datenschutz

- Alle Daten bleiben auf dem Rechner — keine Nutzungsdaten an uns oder Dritte
- Kein Telemetrie, kein Tracking
- Ollama läuft lokal, Datenbank lokal (MariaDB)
- Deutsche Sprachausgabe über Edge TTS: Text wird an Microsoft-Server gesendet (einzige Ausnahme im Standardbetrieb)
- OpenAI-Funktionen (Vision, Multi-Agenten, Whisper) nur wenn eigener Key konfiguriert und aktiv genutzt
- OpenAI trainiert keine Modelle auf API-Daten
- Vollständige Transparenz: [Netzwerkverbindungen](netzwerk.md)

Diktat-Modus (ab v1.5.4)

Sprache wird transkribiert und direkt ins aktive Windows-Fenster getippt — systemweit, nicht nur in ELLA.

Aktivierung:

- In den Einstellungen → Sprache → Modus auf „Diktat" stellen
- Oder: Tastenkürzel `Strg+Alt+Leertaste` (konfigurierbar in den Einstellungen)

Funktionsweise:

- ELLA hört zu, transkribiert per Whisper, und tippt den Text ins aktive Fenster
- Optional: Rechtschreibkorrektur vor dem Einfügen (`dictationCorrection`-Setting)
- Die Zwischenablage wird gesichert und nach dem Einfügen wiederhergestellt

---

Erscheinungsbilder (ab v1.5.6)

ELLA hat drei visuelle Themes:

- **Calm** (Standard) — dunkles, ruhiges Design

- **HUD** — technisches Layout mit Cyan-Akzent, Top Bar statt Sidebar, Telemetrie-Panels
- **Show** — Präsentationsmodus im Vollbild: nur der Orb und die letzte Antwort, sensible Daten werden ausgeblendet

Wechsel: Einstellungen → Erscheinungsbild

HUD-Akzentfarben: Cyan, Violett, Bernstein

Automatischer Rückfall: Im Blind-Modus, Hausaufgaben-Modus oder bei `prefers-reduced-motion` wird automatisch auf Calm zurückgeschaltet.

Offline-Modus (ab v1.5.2)

Unter Einstellungen → Offline-Modus kann ELLA komplett vom Internet getrennt werden:

- Alle Netzwerk-Tools gesperrt (Websuche, Wetter, Standort, Webseiten)
- Kein OpenAI — `cloudAllowed()` gibt `false` zurück
- Lizenzprüfung nutzt den lokalen Cache
- Lokale Netzwerk-Tools (`scan_network`, `list_connections`, `list_devices`) funktionieren weiterhin

Hinweis: Im Offline-Modus ist keine deutsche Sprachausgabe verfügbar (Edge TTS benötigt Internet).

Cloud-Governance (ab v1.5.1)

Alle OpenAI-Anfragen laufen über eine zentrale Funktion (`openaiRequest()`):

- **Cloud-Zähler:** Jede Anfrage wird in der Datenbank geloggt
- **Dashboard-Kachel:** Zeigt die heutige Anzahl Cloud-Anfragen
- **Drei Provider-Modi:** Auto (lokal zuerst, OpenAI als Fallback) · OpenAI (Cloud bevorzugt) · Ollama (nur lokal)

Häufige Fragen

ELLA antwortet nicht?

Ollama läuft möglicherweise nicht. Der orangene Banner oben im Chat zeigt es an. Ollama neu starten oder auf OpenAI wechseln.

Kann ich ELLA offline nutzen?

Weitgehend ja. Der Kern (Chat, Tools, Gedächtnis) läuft lokal über Ollama. Deutsche Sprachausgabe benötigt Edge TTS (Internet, Microsoft-Server). Wetter, Gmail/Google Calendar und OpenAI-Funktionen brauchen ebenfalls Internet. Der Offline-Modus in den Einstellungen sperrt alle Netzwerk-Tools und Cloud-Dienste. Details: [Netzwerkverbindungen](netzwerk.md).

Wie ändere ich das Sprachmodell?

Einstellungen → LLM → gewünschtes Modell wählen oder eigenen Namen eingeben.

Wie füge ich ein Programm hinzu das ELLA nicht findet?

Einstellungen → Programme → Suchfeld oder Durchsuchen-Button.

Was ist der Unterschied zwischen Chat und Multi-Agenten?

Chat: ein Agent, sequenziell. Multi-Agenten: mehrere OpenAI-Agenten parallel — schneller, mehr Tiefe.

ELLA lehnt etwas ab?

Eigene Regel greift oder ELLA-Direktive. Roter Banner erklärt den Grund. Regeln in Einstellungen anpassen.

Gedächtnis löschen?

„Vergiss alles über mich" — oder einzelne Einträge: „Zeig mir dein Gedächtnis" → „Vergiss Eintrag Nr. X".

E.L.L.A. v1.5.6 — Embedded Local Logic Agent

Entwickelt für Windows 10/11 (x64)