

Analisi dei Requisiti

Jawa Druids

Versione | 3.0.0

Data approvazione | 15-03-2021

Responsabile | Margherita Mitillo

Redattori | Margherita Mitillo

Verificatori | Andrea Dorigo

Mattia Cocco

Alfredo Graziano

Stato | Approvato

Lista distribuzione | Jawa Druids

Prof. Tullio Vardanega

Prof. Riccardo Cardin

Sync Lab

Uso | Esterno

Sommario

L'Analisi dei Requisiti individua tutti i requisiti da implementare nel prodotto da sviluppare.



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Ruolo	Verificatore	Modifica
v3.0.0	15-03-2021	Margherita Mitillo	Responsabile	-	Approvazione del documento per RP
v2.2.0	09-03-2021	-	-	Mattia Cocco	Revisione comples- siva a seguito dei cambiamenti
v2.1.1	07-03-2021	Margherita Mitillo	Analista	Alfredo Graziano	Rielaborazione ed aggiornamento del capitolo § 4
v2.1.0	05-03-2021	-	-	Andrea Dorigo	Revisione comples- siva a seguito dei cambiamenti
v2.0.1	04-03-2021	Margherita Mitillo	Analista	Alfredo Graziano	Rielaborazione ed aggiornamento del capitolo § 3
v2.0.0	01-03-2021	Andrea Cec- chin	Responsabile	-	$Approvazione del \ documento per la \ riconsegna della \ RR$
v1.2.0	28-02-2021	Andrea Dorigo	Analista	Andrea Cec- chin	Rielaborazione del capitolo § 2
v1.1.0	15-02-2021	-	-	Andrea Dorigo	Verifica del docu- mento
v1.0.2	12-02-2021	Andrea Cec- chin	Analista	Mattia Cocco	Correzioni e ag- giunte al capitolo § 4
v1.0.1	11-02-2021	Andrea Cec- chin	Analista	Mattia Cocco	Ristesura capitolo § 3
v1.0.0	10-01-2021	Andrea Cec- chin	Responsabile	-	Approvazione del documento per RR.



v0.2.0	09-01-2021	-	-	Alfredo Gra- ziano	Verifica intero do- cumento.
v0.1.5	07-01-2021	Igli Mezini	Analista	-	Aggiunta sezione § 4.7.
v0.1.4	06-01-2021	Igli Mezini	Analista	-	Aggiunte sezioni § 4.5.1, § 4.5.2.
v0.1.3	05-01-2021	Igli Mezini	Analista	-	Aggiunte sezioni § 2.3, § 4.2, § 4.3, § 4.4.
v0.1.2	05-01-2021	Andrea Cec- chin	Analista	-	Modifica sezione § 4.1 .
v0.1.1	04-01-2021	Andrea Cec- chin	Analista	-	Inizio stesura § 4.
v0.1.0	28-12-2020	-	-	Mattia Cocco	Verifica § 1,§ 2.
v0.0.4	28-12-2020	Andrea Cec- chin	Analista	-	Fine stesura capito- lo § 3
v0.0.3	10-12-2020	Andrea Cec- chin	Analista	-	Aggiunte sezioni § 3.1 e § 3.2
v0.0.2	10-12-2020	Andrea Cec- chin	Analista	-	Aggiunte sezioni § 2.1, § 2.2
v0.0.1	07-12-2020	Andrea Cec- chin	Analista	-	Inizio stesura docu- mento § 1



Indice

1	\mathbf{Intr}	oduzio	one		8		
	1.1	Scopo	del docui	mento	8		
	1.2	Scopo del prodotto					
	1.3	Glossa	rio		8		
	1.4	Riferir	nenti .		9		
		1.4.1	Riferime	enti normativi	9		
		1.4.2	Riferime	enti informativi	9		
2	Des	crizion	e genera	ale	10		
	2.1			del prodotto	10		
	2.2			l prodotto	10		
		2.2.1		nzioni della rappresentazione della heat map	10		
		2.2.2		e di acquisizione di dati	10		
			2.2.2.1	Funzione di conteggio persone	11		
			2.2.2.2	Funzione di streaming dati con Apache Kafka	11		
			2.2.2.3	Funzione di inserimento dati nel Database	11		
		2.2.3	Funzione	e di Elaborazione Dati	11		
			2.2.3.1	Funzione di Esplorazione Dati	11		
			2.2.3.2	Funzione di Preprocessing	12		
			2.2.3.3	Funzione di predizione	12		
			2.2.3.4	Funzione di Valutazione e validazione	12		
		2.2.4	Funzione	e di Visualizzazione dati	13		
			2.2.4.1	Funzione di Prelevamento dati	13		
			2.2.4.2	Funzione di rappresentazione tramite web application	13		
	2.3	Caratt	eristiche	utente	13		
3	Cas	i d'uso	•		14		
	3.1	Casi d	'uso tra u	un utente e il front end	14		
		3.1.1		ei casi d'uso	14		
			3.1.1.1	Attori Primari	15		
		3.1.2	Elenco c	asi d'uso	15		
			3.1.2.1	UC1 - Visualizzazione informazioni sulla mappa	15		
			3.1.2.2	UC2 - Visualizzazione messaggio per la mancanza di dati	16		
			3.1.2.3	UC3 - Zoom della heat map	17		
			3.1.2.4	UC3.1 - Zoom-in della heat map			
			3.1.2.5	UC3.1.1 - Spostamento del centro della mappa			



		3.1.2.6	UC3.1.2 - Visualizzazione delle informazioni nell'etichetta del	
			punto di interesse	19
		3.1.2.7	UC3.2 - Zoom-out della heat map	19
		3.1.2.8	UC4 - Selezione città da visualizzare nella mappa	20
		3.1.2.9	UC5 - Selezione dell'istante di cui visualizzare i dati nella heat	
			map	20
		3.1.2.10	UC5.1 - Selezione dell'orario	21
		3.1.2.11	UC5.2 - Modifica della data	21
		3.1.2.12	UC5.3 - Ripristino dati a tempo reale	22
		3.1.2.13	UC6 - Ricerca della città da visualizzare	23
		3.1.2.14	UC6.1 - Ricerca della città da visualizzare tramite codice iden-	
			tificativo	23
		3.1.2.15	UC6.2 - Ricerca della città da visualizzare tramite nome	23
		3.1.2.16	UC7 - Visualizzazione i mancanza città nel database	24
3.2	Casi d	l'uso tra il	I front end e il back end	24
	3.2.1	Attori de	ei casi d'uso	24
		3.2.1.1	Attori Primari	25
	3.2.2	Elenco c	asi d'uso	25
		3.2.2.1	UC8 - Visualizzazione delle informazioni dal back end	25
		3.2.2.2	UC8.1 - Visualizzazione dei dati di uno specifico istante passato	26
		3.2.2.3	UC8.2 - Visualizzazione dei dati in tempo reale	26
		3.2.2.4	UC8.3 - Visualizzazione dei dati predetti	27
		3.2.2.5	UC9 - Visualizzazione i mancanza dati dal back end	27
3.3	Casi d		tativi tra un utente e il front end	28
	3.3.1	Attori de	ei casi d'uso	28
		3.3.1.1	Attori Primari	28
	3.3.2	Elenco c	asi d'uso	29
		3.3.2.1	UC10 - Visualizzazione indici di affidabilità	29
		3.3.2.2	UC11 - Impostazioni avanzate sui dati	30
		3.3.2.3	UC11.1 - Applicazione filtri ai dati	30
		3.3.2.4	UC11.2 - Selezione sorgenti esterne da cui prelevare i dati	31
		3.3.2.5	UC12 - Recupero manuale utente	32
		3.3.2.6	UC13 -Visualizzazione di dati a confronto di due città differenti	32
		3.3.2.7	UC14 -Salvataggio dei dati di una città in un file esterno	33
		3.3.2.8	UC14.1 -Salvataggio dei dati di una città in un file esterno di	
			tipo pdf	33
		3.3.2.9	UC14.2 -Salvataggio dei dati di una città in un file esterno di	
			tipo csv	34
		3.3.2.10	UC15 - Scelta notifica via email	35
		3.3.2.11	UC15.1 - Inserimento email	35



 3.3.2.13 UC16 - Visualizzazione i errore e-mail errata	36
3.3.2.15 UC18 - Visualizzazione lista delle città presenti in ordine cre	36
<u>.</u>	36
scente per rischio	; -
	37
4 Requisiti	38
4.1 Requisiti funzionali	39
4.2 Requisiti prestazionali	
4.3 Requisiti di qualità	
4.4 Requisiti di vincolo	
4.5 Tracciamento dei requisiti	
4.5.1 Requisito - fonte	
4.5.1.1 Requisiti funzionali	
4.5.1.2 Requisiti prestazionali	
4.5.1.3 Requisiti di qualità	
4.5.1.4 Requisiti di vincolo	
4.5.2 Fonte - requisito	
4.6 Riepilogo	
4.7 Considerazioni	



Elenco delle tabelle

4.1	Requisiti funzionali
4.2	Requisiti prestazionali
4.3	Requisiti di qualità
4.4	Requisiti di vincolo
4.5	Tabella tracciamento requisito-fonte
4.6	Tabella tracciamento requisito-fonte
4.7	Tabella tracciamento requisito-fonte
4.8	Tabella tracciamento requisito-fonte
4.9	Tabella tracciamento fonte-requisito
4.10	Tabella di riepilogo dei requisiti



Elenco delle figure

3.1	Attore: utente generico	14
3.2	Schema generale visualizzazione mappa con errori annessi	15
3.3	Schema generale interazioni con la heat map_{c}	17
3.4	UC3.1 - Zoom-in della heat map	18
3.5	UC5 - Selezione dell'istante di cui visualizzare i dati nella heat map	20
3.6	Scherma generale della ricerca ed errori annessi	22
3.7	Attore: Sistema front end	24
3.8	Schema generale della visualizzazione dati con errore annesso	25
3.9	Attore: utente generico	28
	UC10 - Visualizzazione indici di affidabilità	29
	UC11 - Impostazioni avanzate sui dati	30
3.12	UC12 - Recupero manuale utente	31
	UC13 - Visualizzazione di dati a confronto di due città differenti	32
	UC14 - Salvataggio dei dati di una città in un file esterno	33
	Schema generale sulla scelta di notifica via email di una città selezionata	34
	UC15 - Scelta notifica via email	35
	UC17 - Visualizzazione lista delle città più cercate	36
3.18	UC18 - Visualizzazione lista delle città presenti in ordine crescente per rischio .	37



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è quello di formalizzare i contenuti e le qualità che il prodotto sviluppato dovrà raggiungere. I requisiti sono stati individuati attraverso lo studio del capitolato $_G$ e dagli incontri con l'azienda proponente $_G$ Sync Lab. Il documento inoltre è necessario a:

- descrivere accuratamente tutti i requisiti proposti dal proponente;
- comprendere da parte del committente quali sono le richieste del cliente;
- definire il formato e contenuto di ogni requisito_G specifico del software.

1.2 Scopo del prodotto

In seguito alla pandemia del virus COVID-19 è nata l'esigenza di limitare il più possibile i contatti fra le persone, specialmente evitando la formazione di assembramenti. Il progetto GDP: Gathering Detection Platform di Sync Lab ha pertanto l'obiettivo di creare una piattaforma in grado di rappresentare graficamente le zone potenzialmente a rischio di assembramento, al fine di prevenirlo. Il prodotto finale è rivolto specificatamente agli organi amministrativi delle singole città, cosicché possano gestire al meglio i punti sensibili di affollamento, come piazze o siti turistici. Lo scopo che il software intende raggiungere non è solo quello della rappresentazione grafica real-time ma anche di poter riuscire a prevedere assembramenti in intervalli futuri di tempo.

A tal fine il gruppo Jawa Druids si prefigge di sviluppare un prototipo software in grado di acquisire, monitorare ed analizzare i molteplici dati provenienti dai diversi sistemi e dispositivi, a scopo di identificare i possibili eventi che concorrono all'insorgere di variazioni di flussi di utenti. Il gruppo prevede inoltre lo sviluppo di un'applicazione web da interporre fra i dati elaborati e l'utente, per favorirne la consultazione.

1.3 Glossario

All'interno della documentazione viene fornito un Glossario, con l'obiettivo di assistere il lettore specificando il significato e contesto d'utilizzo di alcuni termini strettamente tecnici o ambigui, segnalati con una G a pedice.



1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto 2.0.0;
- Verbale Esterno 17-12-2020;
- Verbale Esterno 02-02-2021;
- Verbale Esterno 08-02-2021;
- Capitolato d'appalto C3: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/C3.pdf

1.4.2 Riferimenti informativi

- Presentazione del capitolato: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/C3.pdf
- Materiale didattico relativo all'Analisi dei Requisiti del corso di Ingegneria del Software: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Dispense/L07.pdf
- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications: https://ieeexplore.ieee.org/document/720574
- Seminario per approfondimenti tecnici del capitolato C3: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/ST1.pdf
- Dispensa diagrammi Casi d'uso: https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2021/Diagrammi%20Use%20Case_4x4.p



2 Descrizione generale

2.1 Caratteristiche del prodotto

L'idea del capitolato $_G$ GDP - Gathering Detection Platform è di creare una piattaforma che riesca a rappresentare mediante visualizzazione grafica zone potenzialmente a rischio di assembramento con l'intento di prevenirle. La piattaforma utilizzerà dati prelevati da sensori (come telecamere, dispositivi contapersone, etc.) o sorgenti dati (come flussi di prenotazioni Uber, le tabelle degli orari di autobus/metro/treno, etc.), i quali mediante la loro elaborazione verranno rappresentati tramite una heat map_G .

2.2 Funzionalità del prodotto

La funzionalità principale identificata nel capitolato_c d'appalto GDP-Gathering Detection Plat-form è la rappresentazione via $heat \ map_G$ dei dati ottenuti dalle sorgenti e della loro elaborazione, affinché l'utente possa consultarle.

Questa funzionalità è il frutto di una serie di funzioni sottostanti, identificate e suddivise per meglio descrivere le operazioni effettuate dal back-end_c. Le illustriamo nella sezione seguente.

2.2.1 Sotto-funzioni della rappresentazione della heat map

La descrizione della sotto-funzioni della rappresentazione della $heat\ map_G$ è stata inserita in quanto ritenuta necessaria per fornire un ulteriore approfondimento riguardo tale macrofunzionalità. Queste funzioni sono raggruppate seguendo tre funzioni generali individuate:

- Acquisizione di dati: l'acquisizione avverrà attraverso sistemi di monitoraggio e motori software "contapersone" applicati ad immagini/stream delle videocamere o ad altre sorgenti; i dati ottenuti verranno quindi trattati con Apache Kafka $_G$ e inseriti nel database;
- Elaborazione di dati: i dati verranno elaborati per generare valore aggiunto agli stessi e confrontare i differenti flussi di informazioni;
- Rappresentazione di dati: attraverso un sito web i dati elaborati verranno visualizzati a video mediante una $heat\ map_c$.

2.2.2 Funzione di acquisizione di dati

L'acquisizione dei dati avviene tramite sistemi di monitoraggio e motori software "contapersone" applicati ad immagini e/o stream, provenienti delle videocamere o ad altre sorgenti. Ne segue lo streaming di tali dati con Apache Kafka, e il successivo inserimento nel database.



2.2.2.1 Funzione di conteggio persone

- Linguaggio di programmazione: Python_c/C.
- Input: i dati forniti sono prelevati da siti con live-feed $_G$ di webcam pubbliche e/o simulatori di spostamenti di persone.
- Output: il numero delle persone presenti in uno stream/immagine ad un preciso istante.

2.2.2.2 Funzione di streaming dati con Apache Kafka

- **Descrizione**: impostazione di una piattaforma di data streaming $_G$ che consente di gestire e trasferire grandi volumi di dati in tempo reale, abbassando notevolmente i tempi di latenza;
- Input: flussi di dati dall'acquisizione con Java_a;
- Output: il flusso di dati rimane immutato.

2.2.2.3 Funzione di inserimento dati nel Database

- **Descrizione**: creazione del database e archiviazione dei dati in esso per visualizzazione future e mantenimento dei dati;
- Struttura: NoSQL.

2.2.3 Funzione di Elaborazione Dati

Completata la funzione precedente i dati verranno elaborati attraverso librerie di Scikit-learn e TensorFlow con il linguaggio di programmazione Python_G. Di seguito vengono individuate le funzioni da seguire per l'elaborazione dei dati.

2.2.3.1 Funzione di Esplorazione Dati

- **Descrizione**: si discriminano elementi all'interno del dataset_c che portano a predizioni errate del modello.
- Input: i dati vengono prelevati dal database.
- Output: i dati controllati vengono aggiunti in appositi spazi per individuare la loro correttezza.
- **Processo**: si controlla se c'è presenza di valori mancanti, dataset_c non bilanciati, outliers_G, livello di rumore dei dati e correlazione dei dati.



2.2.3.2 Funzione di Preprocessing

- **Descrizione**: preparazione dei dati grezzi per renderli adatti ad un modello di Machine Learning $_G$.
- Input: i dati controllati.
- Output: dati pronti per l'elaborazione nel modello Machine Learning.
- Processo:
 - 1. Cleaning: eliminazione o correzione di dati con valori invalidi o corrotti.
 - 2. Trasformazione dei dati: i dati vengono normalizzati, discretizzati, aggregati, si calcolano nuove variabili etc.
 - 3. Feature extraction: si ricavano, attraverso i dati trasformati, i valori derivati, i quali sono più informativi e non ridondanti, facilitano le funzioni successive di apprendimento e generalizzazione.
 - 4. Filtraggio dei dati: eliminazione di dati ridondanti e irrilevanti al training del modello attraverso l'applicazione di appositi filtri.
 - 5. Train / Test set splitting: si dividono i dati in due gruppi uno per il training e uno per il testing.

2.2.3.3 Funzione di predizione

- Descrizione: in questa funzione si effettua una scelta sull'algoritmo più adeguato da utilizzare per il training di dati.
- Input: dati ottenuti dalla funzione di preprocessing per il training.
- Output: modello di Machine Learning, allenato sui dati di input.
- Tipi di algoritmi: si dividono per classificazione e regressione.

2.2.3.4 Funzione di Valutazione e validazione

- **Descrizione**: attraverso varie metriche si valuta quanto valido è il modello nella predizione dei casi.
- Input: risposta del modello Machine Learning_a dai dati di test, dati effettivi ricavati dalle sorgenti esterne.
- Output: dati che superano la validazione.



2.2.4 Funzione di Visualizzazione dati

In questa sezione verranno illustrate le funzioni della parte visiva della web-app.

2.2.4.1 Funzione di Prelevamento dati

- **Descrizione**: sviluppo della parte di comunicazione di informazioni tra server/database e front-end_g.
- Strumenti: si utilizzerà Java_g.

2.2.4.2 Funzione di rappresentazione tramite web application

- **Descrizione**: sviluppo di una pagina web semplice ed intuitiva.
- Strumenti: si utilizzerà Vue.js, una libreria per framework $_G$ di JavaScript $_G$.
- Vincolo: la web app dovrà essere costruita sia desktop che mobile friendly.
- Struttura: la pagina sarà principalmente rivolta alla visione della mappa per la visualizzazione di aree a rischio assembramenti.

2.3 Caratteristiche utente

Il progetto è rivolto principalmente ad utenti di tipo amministrativo, cioè i quali devono visualizzare l'intera mappa di una regione per motivi lavorativi. Le conoscenze dell'utente per l'utilizzo del software sono:

- Conoscenza base nell'utilizzo del motore di ricerca;
- Padronanza nella lettura della heat map_a.



3 Casi d'uso

In questo capitolo vengono elencati i casi d'uso $_G$ individuati per il progetto GDP: Gathering Detection Platform in accordo con il proponente $_c$. Ogni caso d'uso $_c$ indica un'interazione tra uno o più attori e il sistema. Questa interazione genera uno scenario, cioè l'insieme delle azioni che hanno in comune uno scopo finale per un attore. I casi d'uso $_c$ vengono identificati nel seguente modo:

UC[codice_Padre].[codice_Figlio]

La descrizione della classificazione è la seguente:

- UC: acronimo per User Case_G, parola inglese che si traduce in Casi D'uso_g;
- Codice_Padre.Codice_Figlio: codice univoco per ogni caso d'uso_c nella forma gerarchica padre/figlio.

3.1 Casi d'uso tra un utente e il front end

3.1.1 Attori dei casi d'uso




Figura 3.1: Attore: utente generico



3.1.1.1 Attori Primari

• Utente generico: definisce l'utente generico che utilizza l'applicazione web;

3.1.2 Elenco casi d'uso




Figura 3.2: Schema generale visualizzazione mappa con errori annessi

3.1.2.1 UC1 - Visualizzazione informazioni sulla mappa

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente accede all'applicazione web e visualizza la heat map_c. La mappa mostra la città impostata di default o quella selezionata tra quelle a disposizione, come definito nell'UC4(sezione 3.1.2.8). Le informazioni vengono ricavate dall'orario e la data impostate dall'utente come indicato nel UC5.1(sezione 3.1.2.10) e UC5.2(sezione 3.1.2.11) o si utilizzano i dati in tempo reale quindi usando l'orario attuale;



- Scenario principale: L'utente accede all'applicazione web e visualizza la heat map_a della città;
- **Precondizione**: il front end_c può generare la mappa; la città, la data, l'ora sono state indicate dall'utente, seguendo quanto descritto rispettivamente nell'UC4 (sezione 3.1.2.8), nell'UC5.2(sezione 3.1.2.11) e nell'UC5.1(sezione 3.1.2.10), o vengono utilizzate quelle di default, quindi data e ora sono quelle odierne di sistema per dati in tempo reale e la città è quella impostata di default;
- Postcondizione: l'utente visualizza la heat map_c con i dati ricavati nell'istante di tempo selezionato, come definito nell'UC5 (sezione 3.1.2.9), e alla città scelta fra quelle disponibili come descritto nella definizione dell'UC4 (sezione 3.1.2.8);
- Estensioni: l'utente accede all'applicazione web, il front end_c, rilevando la richiesta di generazione della mappa, individua una mancanza di dati per la sua costruzione e di conseguenza viene visualizzato un messaggio relativo all'errore riscontrato (UC2, sezione 3.1.2.2);

3.1.2.2 UC2 - Visualizzazione messaggio per la mancanza di dati

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente visualizza un 'errore per la mancanza di dati necessari alla generazione della mappa. Questo accade quando il front end_c non ha a disposizione tutti i dati;
- Scenario principale:
 - L'operazione di generazione mappa fallisce;
 - L'utente visualizza un i errore per la mancanza dei dati;
 - L'utente clicca il pulsante "ok" per chiudere il messaggio.
- **Precondizione**: il front end_c effettua un controllo sui dati, non sono presenti tutti i dati;
- **Postcondizione**: viene visualizzato un messaggio all'utente per informarlo sul problema riscontrato e l'operazione fallisce.






Figura 3.3: Schema generale interazioni con la heat map_g

3.1.2.3 UC3 - Zoom della heat map

Dopo un'attenta analisi, il gruppo ha deciso di porre questo caso d'uso separato rispetto all'UC1 (sezione 3.1.2.1) con lo scopo di renderlo disponibile per una possibile mappa differente da quella presente.

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione:** l'utente, durante la visualizzazione della heat map_c, può variare il livello di zoom della mappa della città selezionata attraverso l'interfaccia;
- Scenario principale: l'utente attraverso l'interfaccia può decidere di modificare il livello di zoom della mappa visualizzata;
- Generalizzazioni:
 - 1. UC3.1 Zoom-in della heat map_g;
 - 2. UC3.2 Zoom-out della heat map $_{c}$.



- Precondizione: il sistema è funzionante e la mappa è stata caricata;
- Postcondizione: il livello di zoom della mappa è aumentato o diminuito in base all'azione che compie l'utente.

3.1.2.4 UC3.1 - Zoom-in della heat map




Figura 3.4: UC3.1 - Zoom-in della heat map

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione:** l'utente, durante la visualizzazione della heat map_c, può aumentare il livello di zoom per vedere in dettaglio la mappa della città selezionata;
- Scenario principale: l'utente aumenta il livello di zoom della heat map_c per una visualizzazione dettagliata della città, dopo aver compiuto questa azione l'utente inoltre può: spostarsi all'interno della mappa (UC3.1.1, sezione 3.1.2.5) e visualizzare le etichette (denonimate pop-up_G) dei punti di interesse (UC3.1.2, sezione 3.1.2.6);
- **Precondizione:** il sistema dispone di informazioni relative alla città e il livello di zoom-in non è al massimo;
- **Postcondizione:** la heat map_c si aggiorna mostrando livelli di informazioni più dettagliate in base al livello di zoom in effettuato.



3.1.2.5 UC3.1.1 - Spostamento del centro della mappa

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione:** l'utente può spostarsi all'interno della heat map_c, modificando il centro di visualizzazione della mappa;
- Scenario principale: l'utente si sposta nel punto della heat map_c che vuole visualizzare modificando il centro di default;
- **Precondizione:** il livello di zoom-in è diverso da quello iniziale e si sta visualizzando il centro impostato di default dell'heat map_c;
- Postcondizione: l'utente sposta il centro della heat map_a.

3.1.2.6 UC3.1.2 - Visualizzazione delle informazioni nell'etichetta del punto di interesse

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione:** l'utente visualizza l'etichetta (popup_c) contenente le informazioni riguardanti la città visualizzata;
- Scenario principale: l'utente ha effettuato uno o più zoom-in sulla zona di interesse e visualizza l'etichetta informativa riferita alla città;
- **Precondizione:** il livello di zoom-in è diverso da quello iniziale ed il sistema mostra l'etichetta relativa alla città;
- Postcondizione: l'utente visualizza l'etichetta.

3.1.2.7 UC3.2 - Zoom-out della heat map

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione:** l'utente, durante la visualizzazione della heat map_c, può diminuire il livello di zoom per vedere informazioni meno dettagliate della città selezionata;
- Scenario principale: l'utente diminuisce il livello di zoom della heat map_c per una visualizzazione meno dettagliata della città;
- **Precondizione:** il sistema dispone di informazioni relative alla città e il livello di zoomout non è al massimo;
- Postcondizione: la heat map_c si aggiorna mostrando livelli di informazioni meno dettagliate in base al livello di zoom-out effettuato.



3.1.2.8 UC4 - Selezione città da visualizzare nella mappa

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente può selezionare la città di cui vuole visualizzare la heat map_g;
- Scenario principale: l'utente seleziona una città tra quelle messe a disposizione;
- Precondizione: il sistema dispone di informazioni relative a diverse città;
- Postcondizione: l'utente ha selezionato la città che vuole visualizzare, la heat-map_a si aggiorna in base alla scelta fatta.

3.1.2.9 UC5 - Selezione dell'istante di cui visualizzare i dati nella heat map




Figura 3.5: UC5 - Selezione dell'istante di cui visualizzare i dati nella heat map

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente, attraverso l'interfaccia del sistema, modifica l'istante di tempo di cui vuole visualizzare i dati;



- Scenario principale: attraverso l'interfaccia l'utente può decidere di:
 - 1. Modificare l'orario dei dati da visualizzare (UC5.1, sezione 3.1.2.10);
 - 2. Modificare la data tra quelle disponibili (UC5.2, sezione 3.1.2.11);
 - 3. Ritornare ai dati in tempo reale (UC5.3, sezione 3.1.2.12).
- Precondizione: il sistema dispone di informazioni su diversi istanti di tempo;
- **Postcondizione**: l'utente ha selezionato un istante di tempo diverso da quello attuale e visualizza i dati riguardanti ad esso.

3.1.2.10 UC5.1 - Selezione dell'orario

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente seleziona un orario diverso da quello attuale per visualizzare i dati di quel momento;
- Scenario principale: l'utente imposta un orario utilizzando l'interfaccia dell'applicazione web;
- Precondizione: il sistema ha informazioni riguardanti tutti i diversi orari;
- Postcondizione: l'orario viene aggiornato e la mappa visualizza i dati della modifica fatta.

3.1.2.11 UC5.2 - Modifica della data

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente seleziona una data diversa da quella odierna tra quelle disponibili e visualizza la mappa della data scelta;
- Scenario principale: l'utente seleziona una data diversa da quella attuale;
- Precondizione: il sistema possiede informazioni su tutte le date fino a quella odierna;
- Postcondizione: la data viene aggiornata e l'utente visualizza l'heat map_a aggiornata con i dati del giorno selezionato all'orario attuale o all'orario scelto dall'utente stesso, secondo quanto definito nella descrizione dell'UC5.1 (sezione 3.1.2.10).



3.1.2.12 UC5.3 - Ripristino dati a tempo reale

- Attori primari: utente generico;
- Descrizione: l'utente sceglie di osservare i dati in tempo reale;
- Scenario principale: l'utente preme sul pulsante per il ripristino dei valori attuali di data e ora;
- Precondizione: l'utente ha impostato una data e/o un'ora diversa dal valore di quella attuale secondo quanto descritto nell'UC5.1 (sezione 3.1.2.10) e nell'UC5.2 (sezione 3.1.2.11);
- Postcondizione: l'utente visualizza la mappa con i dati in tempo reale.




Figura 3.6: Scherma generale della ricerca ed errori annessi



3.1.2.13 UC6 - Ricerca della città da visualizzare

- Attori primari: utente generico;
- Descrizione: l'utente può ricercare in una barra di ricerca la città da visualizzare;
- Scenario principale: l'utente ricerca una città tramite una barra di ricerca;
- Precondizione: l'utente ha inserito la città da ricercare;
- Postcondizione: l'utente ha inserito la città che vuole cercare e il sistema si aggiorna in base alla ricerca fatta;
- Estensioni: l'utente ha ricercato una città non presente nel database, il sistema rileva questo errore e di conseguenza viene visualizzato un messaggio relativo all'errore riscontrato (UC 7, sezione 3.1.2.16).

3.1.2.14 UC6.1 - Ricerca della città da visualizzare tramite codice identificativo

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione:** l'utente ha la possibilità di ricercare la città da visualizzare tramite codice identificativo;
- Scenario principale: l'utente ricerca la città tramite codice identificativo;
- Precondizione: l'utente ha inserito il codice identificativo della città da ricercare;
- Postcondizione: il sistema mostra all'utente il risultato della ricerca effettuata.

3.1.2.15 UC6.2 - Ricerca della città da visualizzare tramite nome

- Attori primari: utente generico;
- Descrizione: l'utente ha la possibilità di ricercare la città da visualizzare tramite nome;
- Scenario principale: l'utente ricerca la città tramite nome;
- Precondizione: l'utente ha inserito il nome della città da ricercare;
- Postcondizione: il sistema mostra all'utente il risultato della ricerca effettuata.



3.1.2.16 UC7 - Visualizzazione i mancanza città nel database

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione:** l'utente visualizza un i errore per un inserimento nella barra di ricerca di una città non presente nel database;
- Scenario principale:
 - 1. l'operazione di ricerca fallisce;
 - 2. l'utente visualizza un i errore;
 - 3. l'utente preme "ok" per chiudere il messaggio.
- **Precondizione:** il front end_c effettua un controllo sui dati e non è presente la città ricercata;
- Postcondizione: viene visualizzato un messaggio all'utente per informarlo sul problema.

3.2 Casi d'uso tra il front end e il back end

3.2.1 Attori dei casi d'uso




Figura 3.7: Attore: Sistema front end



3.2.1.1 Attori Primari

• **Sistema front end**_g: Definisce una parte del sistema sviluppato che interagisce con il sistema back end_g;

3.2.2 Elenco casi d'uso




Figura 3.8: Schema generale della visualizzazione dati con errore annesso

3.2.2.1 UC8 - Visualizzazione delle informazioni dal back end

- Attori primari: sistema front end_c;
- **Descrizione**: il front end_c effettua una richiesta per il recupero dei dati al back end_c per generare la heat-map_c. Il back end_c esegue a richiesta ed invia le informazioni da visualizzare al front end_c;



- Scenario principale: il front end_c richiede al back end_c le informazioni necessarie alla generazione della heat map_c, il front end_c visualizza le informazioni ricevute dal back end_c;
- **Precondizione**: il front end_g non ha le informazioni per poter generare la mappa;
- **Postcondizione**: il front end_a visualizza e riceve le nuove informazioni.
- Generalizzazioni: il front end_c può fare una delle seguenti richieste:
 - Visualizza i dati di uno specifico istante (UC8.1, sezione 3.2.2.2);
 - Visualizza i dati in tempo reale (UC8.2, sezione 3.2.2.3);
 - Visualizza i dati predetti (UC8.3, sezione 3.2.2.4).
- Estensione: il front end_c effettua la richiesta al back end_c il quale non invia nessun dato nella risposta (UC9, sezione 3.2.2.5).

3.2.2.2 UC8.1 - Visualizzazione dei dati di uno specifico istante passato

- Attori primari: sistema front end_g;
- **Descrizione**: il front end_c richiede le informazioni relative ad uno specifico istante di tempo passato, vengono visualizzate le informazioni inviate dal back end_c;
- Scenario principale: il front end_c richiede al back end_c le informazioni relative all'istante di tempo passato specificato, il back end_c invia le informazioni da visualizzare al front end_c;
- **Precondizione**: l'utente esegue la modifica della data o dell'orario come definito rispettivamente nella descrizione di UC5.2 (sezione 3.1.2.11) e UC5.1 (sezione 3.1.2.10) selezionando un istante di tempo precedente a quello attuale;
- **Postcondizione**: il front end_G visualizza e riceve le informazioni relative all'istante di tempo passato impostato.

3.2.2.3 UC8.2 - Visualizzazione dei dati in tempo reale

- Attori primari: sistema front end_c;
- **Descrizione**: il front end_a visualizza i dati reali più recentemente aggiunti;
- Scenario principale: il front end_g richiede al back end_g le informazioni più recentemente aggiunte, una volta ricevute il front end_g le visualizza;



- **Precondizione**: viene eseguita la visualizzazione della mappa come definito nell'UC1 (sezione 3.1.2.1) o avviene il ripristino dei dati in tempo reale come definito in UC5.3 (sezione 3.1.2.12);
- **Postcondizione**: il front end_{σ} ha ricevuto e visualizzato i dati ed è pronto alla generazione della heat map_{σ}.

3.2.2.4 UC8.3 - Visualizzazione dei dati predetti

- Attori primari: sistema front end_a;
- **Descrizione**: il front end_c richiede i dati riferiti allo stesso giorno, ma ad un orario avanzato rispetto a quello attuale. I dati sono ricavati dall'elaborazione, attraverso un modello di machine learning_c, dei dati reali acquisti. Una volta ricevuti i dati il front end_c li può visualizzare;
- Scenario principale: il front end_c richiede al back end_c i dati elaborati dal modello machine learning_c. Completata la richiesta il front end_c visualizzerà i dati inviati dal back end_c;
- **Precondizione**: le informazioni vengono visualizzate sulla mappa come definito nell'UC1 (sezione 3.1.2.1), impostando un orario successivo a quello attuale come descritto nell'UC5.1 (sezione 3.1.2.10);
- **Postcondizione**: il front end_a ha ricevuto e visualizzato i dati ed è pronto alla generazione della heat map_a.

3.2.2.5 UC9 - Visualizzazione i mancanza dati dal back end

- Attori primari: sistema front end_g;
- **Descrizione**: il front end_c riceve un i errore per la mancanza dati rispetto alla richiesta di visualizzazione effettuata;
- Scenario principale:
 - 1. Il front end_g richiede dei dati specifici al back end_g;
 - 2. La risposta ricevuta è un i errore;
 - 3. Il front end $_{c}$ ritenta la richiesta di informazioni.
- **Precondizione**: il front end_c effettua una richiesta di dati, il back end_c non ha a disposizione i dati richiesti;
- Postcondizione: il front end_g riceve un i errore per la mancanza dei dati da visualizzare.



3.3 Casi d'uso facoltativi tra un utente e il front end

L'elenco dei casi d'uso in questa sezione individuano requisiti sviluppabili successivamente a quelli obbligatori descritti nelle sezioni precedenti.

3.3.1 Attori dei casi d'uso




Figura 3.9: Attore: utente generico

3.3.1.1 Attori Primari

• Utente generico: definisce l'utente generico che utilizza l'applicazione web;



3.3.2 Elenco casi d'uso




Figura 3.10: UC10 - Visualizzazione indici di affidabilità

3.3.2.1 UC10 - Visualizzazione indici di affidabilità

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente può visualizzare gli indici di affidabilità dei dati reali raccolti e l'indice di affidabilità delle predizioni svolte dal modello di machine learning_g;
- Scenario principale: l'utente attraverso l'interfaccia seleziona un pulsante per visualizzare gli indici di affidabilità;
- **Precondizione**: il front end_g dispone degli indici relativi ai dati reali e predetti;
- Postcondizione: l'utente visualizza correttamente gli indici di affidabilità dei dati reali e predetti.



3.3.2.2 UC11 - Impostazioni avanzate sui dati




Figura 3.11: UC11 - Impostazioni avanzate sui dati

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente attraverso l'interfaccia del front end_c può applicare filtri sui dati e modificare le sorgenti esterne da cui vengono prelevate le informazioni;
- Scenario principale: attraverso l'interfaccia l'utente può:
 - Applicare filtri ai dati (UC11.1, sezione 3.3.2.3);
 - Modificare le sorgenti esterne da cui vengono prelevate le informazioni (UC11.2, sezione 3.3.2.4);
- **Precondizione**: l'utente visualizza correttamente l'interfaccia e sono disponibili varie sorgenti esterne;
- Postcondizione: l'utente applica le impostazioni scelte ai dati e viene aggiornata la mappa di conseguenza.

3.3.2.3 UC11.1 - Applicazione filtri ai dati

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente attraverso l'interfaccia del front end_o può applicare filtri sui dati reali e su quelli predetti, modificandone i colori con cui vengono visualizzati nella mappa;
- Scenario principale:



- 1. L'utente può selezionare il colore per i dati reali e/o per quelli predetti;
- 2. L'utente conferma i filtri da applicare alla mappa.
- Precondizione: l'utente visualizza correttamente l'interfaccia;
- Postcondizione: l'utente applica i filtri ai dati e viene aggiornata la mappa di conseguenza.

3.3.2.4 UC11.2 - Selezione sorgenti esterne da cui prelevare i dati

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente attraverso l'interfaccia del front end_c dispone di un menù in cui può selezionare le sorgenti che vuole utilizzare per il reperimento dei dati;
- Scenario principale: l'utente seleziona la modifica delle sorgenti esterne e indica quelle da cui vuole prelevare informazioni;
- **Precondizione**: l'utente visualizza correttamente l'interfaccia, sono disponibili varie sorgenti esterne;
- Postcondizione: l'utente visualizza la mappa con i soli dati delle sorgenti scelte.




Figura 3.12: UC12 - Recupero manuale utente



3.3.2.5 UC12 - Recupero manuale utente

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente attraverso l'interfaccia del front end_c può recuperare il manuale d'uso per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione web;
- Scenario principale: l'utente seleziona il link al recupero del manuale utente;
- **Precondizione**: il front end_c dispone del manuale utente;
- Postcondizione: l'utente dispone del manuale utente sul proprio dispositivo e lo può visualizzare.




Figura 3.13: UC13 - Visualizzazione di dati a confronto di due città differenti

3.3.2.6 UC13 -Visualizzazione di dati a confronto di due città differenti

- Attori primari: utente generico;
- Descrizione: l'utente può selezionare due città per poter mettere a confronto i loro dati;
- Scenario principale: l'utente seleziona le due città;
- Precondizione: il sistema dispone le informazioni riguardanti le città;
- Postcondizione: l'utente visualizza i dati di entrambe le città per poterli mettere a confronto.






Figura 3.14: UC14 - Salvataggio dei dati di una città in un file esterno

3.3.2.7 UC14 -Salvataggio dei dati di una città in un file esterno

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente ha la possibilità di salvare localmente i dati relativi ad una città in un file;
- Scenario principale: l'utente salva localmente i dati della città che sta visualizzando;
- **Precondizione**: il sistema dispone le informazioni riguardanti le città e l'utente sta visualizzando la heat map_g di una città in particolare;
- Postcondizione: il sistema ha salvato localmente i dati della città che sta visualizzando.

3.3.2.8 UC14.1 -Salvataggio dei dati di una città in un file esterno di tipo pdf

- Attori primari: utente generico;
- Descrizione: l'utente può selezionare l'estensione del file in pdf;
- Scenario principale: l'utente seleziona l'estensione del file in pdf;
- **Precondizione**: il sistema dispone le informazioni riguardanti le città e l'utente sta visualizzando la heat map_c di una città in particolare;
- Postcondizione: il sistema ha salvato localmente i dati in formato pdf.



3.3.2.9 UC14.2 -Salvataggio dei dati di una città in un file esterno di tipo csv

- Attori primari: utente generico;
- Descrizione: l'utente può selezionare l'estensione del file in csv;
- Scenario principale: l'utente seleziona l'estensione del file in csv;
- **Precondizione**: il sistema dispone le informazioni riguardanti le città e l'utente sta visualizzando la heat map_c di una città in particolare;
- Postcondizione: il sistema ha salvato localmente i dati in formato csv.




Figura 3.15: Schema generale sulla scelta di notifica via email di una città selezionata



3.3.2.10 UC15 - Scelta notifica via email




Figura 3.16: UC15 - Scelta notifica via email

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente decide di voler essere notificato via email riguardo gli aggiornamenti relativi ad una determinata città;
- Scenario principale:
 - inserisce la propria mail UC15.1 sezione 3.3.2.11;
 - seleziona la città di interesse UC15.2 sezione 3.3.2.12.
- **Precondizione**: l'utente sta visualizzando la heat map_g e richiede la notifica via email;
- **Postcondizione**: il sistema aggiunge nel database l'email inserita dall'utente e la relativa città di interesse;
- Estensioni: il front end effettua un controllo ortografico che segnala possibili errori all'utente (UC16, sezione 3.3.2.13).

3.3.2.11 UC15.1 - Inserimento email

- Attori primari: utente generico;
- Descrizione: l'utente inserisce la propria mail, senza errori di ortografia;
- Scenario principale: l'utente inserisce la propria email all'interno del form;
- Precondizione: l'utente ha richiesto la notificazione via email;
- Postcondizione: il sistema aggiunge nel database l'email inserita dall'utente;



3.3.2.12 UC15.2 - Selezione della città

• Attori primari: utente generico;

• Descrizione: l'utente seleziona la città di suo interesse;

• Scenario principale: l'utente seleziona la città di suo interesse all'interno del form;

• **Precondizione**: l'utente ha richiesto la notificazione via email;

• Postcondizione: il sistema aggiunge nel database la città selezionata dall'utente;

3.3.2.13 UC16 - Visualizzazione i errore e-mail errata

• Attori primari: utente generico;

• Descrizione: Il front end_c invia un i errore per un inserimento ortografico errato;

• Scenario principale: l'utente legge il messaggio inviato dal front end e capisce che deve controllare l'email inserita;

• **Precondizione**: il front end_a blocca l'invio di dati al database;

• **Postcondizione**: il front end_c invia un messaggio di errore.




Figura 3.17: UC17 - Visualizzazione lista delle città più cercate

3.3.2.14 UC17 - Visualizzazione lista delle città più cercate

• Attori primari: utente generico;

• **Descrizione**: l'utente ha la possibilità di visionare la lista delle città più cercate all'interno del sito;



- Scenario principale: l'utente visualizza la lista;
- **Precondizione**: il sistema è funzionante e possiede le informazioni riguardanti alle ricerche effettuate dagli utenti;
- **Postcondizione**: il back end_c invia al front end_c la lista delle città più cercate che verrà visualizzata dall'utente.




Figura 3.18: UC18 - Visualizzazione lista delle città presenti in ordine crescente per rischio

3.3.2.15 UC18 - Visualizzazione lista delle città presenti in ordine crescente per rischio

- Attori primari: utente generico;
- **Descrizione**: l'utente ha la possibilità di visionare la lista delle città presenti nel sito in ordine crescente per rischio;
- Scenario principale: l'utente visualizza la lista;
- Precondizione: il sistema è funzionante e possiede le informazioni riguardanti le città;
- **Postcondizione**: il back end_c invia al front end_c la lista delle città in ordine crescente per rischio che verrà visualizzata dall'utente.



4 Requisiti

In questa sezione vengono illustrati attraverso una tabella tutti i requisiti $_{G}$ individuati dal proponente $_{G}$ e dal gruppo Jawa Druids. Ogni requisito viene individuato da un codice identificativo, una sua descrizione, la tipologia di requisito e la fonte di riferimento, la spiegazione di ogni parte è descritta nel documento Norme del Progetto v2.0.0. Nella sezione successiva viene illustrato attraverso una tabella il tracciamento dei requisiti alla loro fonte e viceversa. I requisiti $_{G}$ sono stati individuati utilizzando la seguente codifica:

RS[classificazione][tipo_di_requisito][codice_requisito]

La descrizione della classificazione è la seguente:

- RS: acronimo per Requisito_c Specifico;
- Classificazione: individua la classificazione del requisito, che può essere:
 - Funzionale: indicato dalla lettera "F";
 - Di Qualità: indicato dalla lettera "Q";
 - Di Vincolo: indicato dalla lettera "V";
 - Prestazionale: indicato dalla lettera "P".
- **Tipo_di_requisito**_g: individua la tipologia di requisito_g:
 - Obbligatorio: indicato con la lettera "O" individua un requisito $_{\sigma}$ essenziale allo sviluppo del progetto e necessario al suo completamento;
 - Desiderabile: indicato con la lettera "D" individua un requisito, utile al prodotto e che dà valore aggiunto ad esso, ma non essenziale al suo completamento;
 - Facoltativo: indicato con la lettera "F" individua un requisito_c che può essere sviluppato, ma può anche non essere completato.
- Codice_requisito: è rappresentato da un codice identificativo univoco nella forma gerarchica padre/figlio.



4.1 Requisiti funzionali

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSFO1	Utilizzo di motori soft- ware 'contapersone'	Obbligatorio	Capitolato _{σ} V. esterno 17-12-2020
RSFF2	Realizzazione di simula- tori di altre sorgenti dati sia dei dati storici/in mo- nitoraggio che dati previ- sionali	Facoltativo	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFO3	Viene visualizzato un sezionei errore per la mancanza dati nella generazione della heat map _g	Obbligatorio	UC2
RSFO4	Archiviazione di tutti i dati nel database	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\sigma} \ { m UC8}$
RSFO4.1	Archiviazione di tutti i dati reali nel database	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m UC8.1} \ { m UC8.2}$
RSFO4.2	Archiviazione di tutti i dati elaborati dal model- lo ML nel database	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m UC8.3}$
RSFO5	Elaborazione in tempo reale dei dati acquisiti da flussi esterni	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{o}$
RSFD5.1	Identificazione di eventi che portano alla variazio- ne del flusso di utenti	Desiderabile	${ m Capitolato}_{\sigma}$
RSFD6	Previsione dell'insorgenza futura di variazioni significative di flussi di persone	Desiderabile	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFO7	Visualizzazione dei dati elaborati attraverso heat $\mathrm{map}_{\scriptscriptstyle G}$	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m UC1}$



RSFO8	Apache Kafka, deve creare una comunicazione tra il programma con il software 'contapersone' e il database	Obbligatorio	Interno
RSFO9	L'utente deve poter vi- sualizzare i dati in tempo reale tramite heat map _g	Obbligatorio	Interno UC1
RSFO10	L'utente deve poter visualizzare i dati storicizzati tramite heat map_{σ}	Obbligatorio	Interno UC1
RSFO11	L'utente deve poter vi- sualizzare una previsione tramite heat map _c	Obbligatorio	Interno UC1
RSFF12	L'utente deve poter di- stinguere fra i dati simu- lati e quelli reali	Facoltativo	Interno
RSFD13	L'utente deve poter vi- sualizzare un indice di af- fidabilità della previsione nella mappa	Desiderabile	Interno UC10
RSFD14	L'utente deve poter vi- sualizzare un indice di af- fidabilità dei dati in tem- po reale nella mappa	Desiderabile	Interno UC10
RSFF15	L'utente deve poter applicare dei filtri ai dati (reali, simulati)	Facoltativo	Interno UC11.1
RSFF16	L'utente ha la possibilità di scegliere le sorgenti da- ti da cui prelevare dati	Facoltativo	Interno UC11.2
RSFO17	Il sistema deve aggiorna- re la mappa automatica- mente ogni 10 minuti	Obbligatorio	Interno



RSFO18	Il modello di machine learning, deve poter salvare i pesi e le predizioni in un file	Obbligatorio	V. esterno 2-02-2021
RSFO18.1	Il formato di file prodotto deve essere .h5	Obbligatorio	V. esterno 2-02-2021
RSFO19	Viene inviato un sezionei errore al front end, dal back end, se non ci sono i dati richiesti	Obbligatorio	Interno UC9
RSFO20	L'utente può selezionare una città tra quelle di- sponibili	Obbligatorio	Interno UC4
RSFO21	Le zone visualizzate della città dipendono dalle sor- genti esterne utilizzate	Obbligatorio	Interno
RSFO22	I dati acquisiti da teleca- mere in tempo reale de- vono avere data di riferi- mento associata	Obbligatorio	Interno
RSFO22.1	I dati acquisiti da teleca- mere in tempo reale de- vono avere un orario di riferimento associato	Obbligatorio	Interno
RSFO22.2	I dati acquisiti da teleca- mere in tempo reale de- vono avere un luogo di ri- ferimento associato	Obbligatorio	Interno
RSFF23	Possibilità da parte del sistema di scegliere di mostrare i dati predetti in caso di mancanza di quelli reali	Facoltativo	Interno



RSFO24	La selezione dell'orario è effettuata su intervalli di tempo di ora in ora	Obbligatorio	UC5.1
RSFO25	Il sistema dà priorità ai dati reali presenti nel da- tabase per la visualizza- zione della mappa su pe- riodi di tempo storici	Obbligatorio	Interno
RSFO26	Il sistema aggiorna automaticamente la mappa alla selezione di un diver- so orario	Obbligatorio	UC5.1
RSFO27	L'utente deve poter sele- zionare la data del giorno di cui vuole visualizzare i dati	Obbligatorio	UC5.2
RSFO28	L'utente deve poter ripri- stinare la visione in tem- po reale tramite un pul- sante di ripristino	Obbligatorio	UC5.3
RSFD29	Il sistema deve poter pre- levare dati da diverse fon- ti e formattarle nel tipo di default	Desiderabile	Interno
RSFO30	Il sistema deve utilizzare un software 'contaperso- ne' già allenato	Obbligatorio	V. esterno 02-02-2021
RSFF31	L'utente può reperire il manuale d'uso	Facoltativo	Interno UC12
RSFO32	L'utente deve poter variare il livello di zoom della heat map_{σ}	Obbligatorio	UC3
RSFO32.1	L'utente deve poter aumentare il livello di zoom della heat map_{σ}	Obbligatorio	UC3.1



RSFO32.1.1	L'utente deve poter at- tuare il drag, della heat map,	Obbligatorio	UC3.1.1
RSFO32.1.2	L'utente deve poter vi- sualizzare il pop-up _a le- gato ad un punto di in- teresse	Obbligatorio	UC3.1.2
RSFO32.1.3	L'utente deve poter chiudere il pop-up _c legato ad un punto di interesse	Obbligatorio	UC3.1.2
RSFO32.2	L'utente deve poter di- minuire il livello di zoom della heat map _g	Obbligatorio	UC3.2
RSFD33	L'utente deve poter ricer- care in una barra di ricer- ca le città presenti nel da- tabase	Desiderabile	UC6
RSFD33.1	L'utente deve poter ricer- care tramite nome in una barra di ricerca le città presenti nel database	Desiderabile	UC6.1
RSFD33.2	L'utente deve poter ricer- care tramite codice iden- tificativo in una barra di ricerca le città presenti nel database	Desiderabile	UC6.2
RSFD34	Viene visualizzato un sezionei errore all'utente che non sono presenti i dati richiesti nel database attraverso la barra di ricerca	Desiderabile	UC7
RSFD35	L'utente deve poter sele- zionare due città per po- ter mettere i loro dati a confronto	Desiderabile	UC13



RSFD36	L'utente deve poter salvare in un file locale i dati della città della mappa che sta visualizzando	Desiderabile	UC14
RSFD36.1	L'utente deve poter salvare in un file locale di tipo pdf i dati della città della mappa che sta visualizzando	Desiderabile	UC14.1
RSFD36.2	L'utente deve poter salvare in un file locale di tipo csv i dati della città della mappa che sta visualizzando	Desiderabile	UC14.2
RSFD37	L'utente deve poter inserire l'e-mail per il ricevimento delle informazioni della città selezionata	Desiderabile	UC15
RSFD37.1	Viene visualizzato un sezionei errore all'utente dal front end _c se l'email inserita è scritta in modo errato	Desiderabile	UC16
RSFD38	Il sistema salva nel data- base l'e-mail e la città se- lezionata	Desiderabile	UC15
RSFD39	Il sistema invia l'email al- l'utente	Desiderabile	UC15
RSFD40	L'utente deve poter vi- sualizzare la lista delle città più cercate	Desiderabile	UC17
RSFD41	L'utente deve poter vi- sualizzare la lista di tutte le città presenti nel data- base	Desiderabile	UC18



Tabella 4.1: Requisiti funzionali



4.2 Requisiti prestazionali

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSPO1	Capacità di acquisizione continuativa nel tempo dei dati da flussi esterni, viene prelevato almeno un dato ogni 10 minuti	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle{\mathcal{G}}}$
RSPO2	Modalità a bassa latenza nell'aquisizione di informazioni, almeno un dato ogni 5 minuti assumendo una connessione con download di minimo 100kb/s	Obbligatorio	Interno
RSPO3	Modalità a bassa latenza per l'elaborazione dei dati acquisiti, almeno una elaborazione ogni 4 minuti	Obbligatorio	Interno
RSPO4	Modalità a bassa latenza per la visualizzazione delle informazioni, la mappa si aggiorna in massimo 30s	Obbligatorio	Interno
RSPF5	Misurazione indice di affidabilità sui dati in tempo reale di almeno 75%	Facoltativo	Interno

Tabella 4.2: Requisiti prestazionali



4.3 Requisiti di qualità

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSQO1	La progettazione e la codifica dei requisiti devono rispettare le norme e le metriche definite nel documento Norme di Progetto 2.0.0	Obbligatorio	Interno
RSQF2	Il codice sorgente del software deve essere disponibile in una repository $_G$ pubblica su Github $_G$	Facoltativo	Interno
RSQF3	Deve essere sviluppato e fornito un documen- to con lo schema della base di dati relaziona- le	Facoltativo	Interno
RSQF4	Deve essere realizzato un documento conte- nente tutti gli errori risolti durante la rea- lizzazione del software	Facoltativo	Interno
RSQO5	Test che dimostrino il corretto funzionamen- to dei servizi e delle funzionalità previste	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSQO6	Dev'essere disponibile un manuale sviluppa- tore	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSQO7	Dev'essere disponibile un manuale utente	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$

Tabella 4.3: Requisiti di qualità



4.4 Requisiti di vincolo

Codice RS	Descrizione	Tipo di requisito	Fonte
RSVO1	Il front-end _c del prodot- to viene sviluppato utiliz- zando tecnologie web	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVF1.1	Utilizzo di leaflet.js _c per la creazione di heat map _c	Facoltativo	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVO1.2	Utilizzo di vue. js_a per la creazione della wep-app $_a$	Obbligatorio	V. esterno 02-02-2021
RSVF2	Utilizzo di Pandas come strumento per la manipo- lazione dei dati	Facoltativo	V. esterno 02-02-2021
RSVO3	Il sistema deve far uso dell'ecosistema Apache Kafka $_{\sigma}$	Obbligatorio	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVO4	Il back end _c del prodot- to viene sviluppato utiliz- zando il linguaggio Java _c	Facoltativo	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVO5	Supporto browser Chrome, Firefox con versioni massimo di 3 anni	Obbligatorio	Interno
RSVF6	Supporto browser Safari, Microsoft Edge	Facoltativo	Interno
RSVO7	La web application de- v'essere disponibile in un ambiente locale, di svi- luppo, e di produzione	Obbligatorio	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSVF8	Utilizzo di Keras per lo sviluppo del modello machine learning	Facoltativo	V. esterno 02-02-2021



RSVO9	Il codice identificativo della città deve essere so-	Obbligatorio	Interno
	lo numerico		

Tabella 4.4: Requisiti di vincolo



4.5 Tracciamento dei requisiti

4.5.1 Requisito - fonte

4.5.1.1 Requisiti funzionali

Codice RS	Fonte
RSFO1	Capitolato $_{\scriptscriptstyle G}$ V. esterno 17-12-2020
RSFF2	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFO3	UC2
RSFO4	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m UC8}$
RSFO4.1	Capitolato _c UC8.1 UC8.2
RSFO4.2	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m UC8.3}$
RSFO5	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFD5.1	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFD6	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$
RSFO7	${ m Capitolato}_{\scriptscriptstyle G} \ { m UC1}$
RSFO8	Interno
RSFO9	Interno UC1
RSFO10	Interno UC1
RSFO11	Interno UC1
RSFF12	Interno
RSFD13	Interno UC10



RSFD14	Interno UC10
RSFF15	Interno UC11.1
RSFF16	Interno UC11.2
RSFO17	Interno
RSFO18	V. esterno 02-02-2021
RSFO18.1	V. esterno 02-02-2021
RSFO19	Interno UC9
RSFO20	Interno UC4
RSFO21	Interno
RSFO22	Interno
RSFO22.1	Interno
RSFO22.2	Interno
RSFF23	Interno
RSFO24	UC5.1
RSFO25	Interno
RSFO26	UC5.1
RSFO27	UC5.2
RSFO28	UC5.3
RSFD29	Interno
RSFO30	V. esterno 02-02-2021
RSFF31	Interno UC12
RSFO32	UC3
RSFO32.1	UC3.1
RSFO32.1.1	UC3.1.1



RSFO32.1.2	UC3.1.2
RSFO32.1.3	UC3.1.2
RSFO32.2	UC3.2
RSFD33	UC6
RSFD33.1	UC6.1
RSFD33.2	UC6.2
RSFD34	UC7
RSFD35	UC13
RSFD36	UC14
RSFD36.1	UC14.1
RSFD36.2	UC14.2
RSFD37	UC15
RSFD37.1	UC16
RSFD38	UC15
RSFD39	UC15
RSFD40	UC17
RSFD41	UC18

Tabella 4.5: Tabella tracciamento requisito-fonte (Requisiti funzionali)



4.5.1.2 Requisiti prestazionali

Codice RS	Fonte	
RSPO1	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$	
RSPO2	Interno	
RSPO3	Interno	
RSPO4	Interno	
RSPF5	Interno	

Tabella 4.6: Tabella tracciamento requisito-fonte (Requisiti prestazionali)

4.5.1.3 Requisiti di qualità

Codice RS	Fonte		
RSQO1	Interno		
RSQF2	Interno		
RSQF3	Interno		
RSQF4	Interno		
RSQO5	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle{G}}$		
RSQO6	$Capitolato_{\sigma}$		
RSQO7	$\mathrm{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$		

Tabella 4.7: Tabella tracciamento requisito-fonte (Requisiti di qualità)



4.5.1.4 Requisiti di vincolo

Codice RS	Fonte		
RSVO1	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$		
RSVO1.1	$Capitolato_{\sigma}$		
RSVO1.2	V. esterno 02-02-2021		
RSVF2	V. esterno 02-02-2021		
RSVO3	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$		
RSVO4	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$		
RSVO5	Interno		
RSVF6	Interno		
RSVO7	$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$		
RSVF8	V. esterno 02-02-2021		
RSVO9	Interno		

Tabella 4.8: Tabella tracciamento requisito-fonte (Requisiti di vincolo)



4.5.2 Fonte - requisito

Fonte	Codice RS
	RSFO1 RSFF2 RSFO4 RSFO4.1 RSFO4.2 RSFO5
$\operatorname{Capitolato}_{\scriptscriptstyle G}$	RSFD5.1 RSFD6 RSFO7 RSPO1 RSQO5 RSQO6 RSQO7 RSVO1 RSVF1.1 RSVO3 RSVO4
Verbale esterno 17-12-2020	RSVO7 RSFO1
Verbale esterno 02-02-2021	RSFO18 RSFO18.1 RSFO30 RSVO1.2 RSVF2 RSVF8



	RSFO8	
	RSFO9	
	RSFO9	
	RSFO11	
	RSFF12	
	RSFD13	
	RSFD13	
	RSFF15	
	RSFF16	
	RSF017	
	RSFO19	
	RSFO20	
	RSFO21	
	RSFO22	
T	RSFO22.1	
Interno	RSFO22.2	
	RSFF23	
	RSFO25	
	RSFD29	
	RSFF31	
	RSPO2	
	RSPO3	
	RSPO4	
	RSPF5	
	RSQO1	
	RSQF2	
	RSQF3	
	RSQF4	
	RSVO5	
	RSVF6	
	RSVO9	
	RSF07	
UC1	RSF09	
	RSFO10	
	RSFO11	
UC2	RSFO3	
UC3	RSFO32	
UC3.1	RSFO32.1	



UC3.1.1	RSFO32.1.1		
UC3.1.2	RSFO32.1.2		
	RSFO32.1.3		
UC3.2	RSFO32.2		
UC4	RSFO20		
UC5.1	RSFO24 RSFO26		
UC5.2	RSFO27		
UC5.3	RSFO28		
UC6	RSFD33		
UC6.1	RSFD33.1		
UC6.2	RSFD33.2		
UC7	RSFD34		
UC8	RSFO4		
UC8.1	RSFO4.1		
UC8.2	RSFO4.1		
UC8.3	RSFO4.2		
UC9	RSFO19		
UC10	RSFD13		
UC11.1	RSFD14 RSFF15		
UC11.2	RSFF16		
UC12	RSFF31		
UC13	RSFD35		
UC14	RSFD36		
UC14.1	RSFD36.1		
UC14.2	RSFD36.2		
UC15	RSFD37 RSFD38 RSFD39		



UC16	RSFD37.1	
UC17	RSFD40	
UC18	RSFD41	

Tabella 4.9: Tabella tracciamento fonte-requisito

4.6 Riepilogo

Tipologia	Obbligatorio	Facoltativo	Desiderabile	Totale
Funzionali	32	6	19	57
Prestazionali	4	1	0	5
Di qualità	4	3	0	7
Di vincolo	6	5	0	11

Tabella 4.10: Tabella di riepilogo dei requisiti

4.7 Considerazioni

I requisiti potranno subire delle variazioni in futuro, in modo tale da apportare degli aggiornamenti alle voci presenti o delle migliorie. Nel caso in cui le attività pianificate terminassero prima del previsto e dovessero avanzare delle ore di lavoro, potranno essere presi in carico nuovi requisiti per aggiungere del valore al prodotto. Pertanto, qualsiasi espansione è riservata solo per il futuro.