

3. Al finalizar realizar en un documento aparte lo siguiente.

a. Una tabla que contenga lo siguiente:

Tipo de evento	Elemento afectado	Resumen de lo que hace
click	<pre><button id="btnClick">Click aquí</button></pre>	Muestra una alerta cuando se presiona
input	<pre><input type="text" id="inputTexto" placeholder="Escribe aquí"></pre>	Muestra en consola lo que el usuario escribe
mouseover	<pre><div id="cajaMouse" class="caja"> Pasa el mouse aquí </div></pre>	Cambia el color cuando el mouse pasa encima
mouseout	<pre><div id="cajaMouse" class="caja"> Pasa el mouse aquí </div></pre>	Regresa el color cuando el mouse sale
change	<pre><select id="selectColor"> <option value="">Selecciona un color</option> <option value="red">Rojo</option> <option value="blue">Azul</option> <option value="green">Verde</option> </select></pre>	Cambia el color del fondo según selección

submit	<pre><form id="formulario"> <input type="email" id="email" placeholder="Ingresa tu correo electrónico"> <button type="submit">Enviar</button> </form></pre>	Evita recarga y muestra mensaje
keydown	<pre><input type="number" id="numero" placeholder="Ingresa un número"></pre>	Incrementa contador al presionar tecla
dblclick	<pre><button id="btnDobleClick">Doble Click</button></pre>	Cambia color al hacer doble clic

b. Contestar las siguientes preguntas:

- ¿Utilizó listeners para sus eventos o los describió como propiedades de los elementos? Justifique su elección

R// Se utilizaron **event listeners** mediante el método addEventListener().

Esta elección permite:

- Separar el HTML del JavaScript.
- Agregar múltiples eventos al mismo elemento.
- Mantener un código más organizado y profesional.
- Facilitar mantenimiento y escalabilidad del proyecto.

Por estas razones, los listeners son una mejor práctica en comparación con describir eventos como propiedades (onclick, onchange, etc.).

- Seleccione uno de sus eventos y explique porque ese tipo de evento era la mejor elección para esa situación y que otro podría haber utilizado R// Se seleccionó el evento **submit** en el formulario.

El evento submit es la mejor opción porque:

- Se activa cuando el usuario intenta enviar el formulario.
- Permite validar información antes de enviarla.
- Permite usar preventDefault() para evitar la recarga automática de la página.

Otro evento que podría haberse utilizado es click en el botón de enviar, pero no sería la mejor opción porque no captura el envío completo del formulario, especialmente si el usuario presiona Enter.

Por lo tanto, submit es más adecuado y profesional.