

DATA TEST: 07.02.2014	TEM ELECTRIC MOTORS s.r.l			M.06.05 REV.0
DATI SERVOMOTORE Motor ratings		SIMBOLI Symbol	UNITA' Units	BTSS 1524
COPPIA ROTORE BLOCCATO ΔT 100°C IN ARIA Continuos stall torque in air ΔT 100°C		T ₁₀₀	Nm	0.60
COPPIA ROTORE BLOCCATO ΔT 100°C SU FLANGIA ALL. 254x254x6.35 Continuos stall torque with aluminium flange 254x254x6.35 ΔT 100°C		Tf ₁₀₀	Nm	0.75
COPPIA ALLA VELOCITA' NOMINALE ΔT 100°C IN ARIA Torque at rated speed in air ΔT 100°C		Tω ₁₀₀	Nm	0.60
COPPIA ALLA VELOCITA' NOM. ΔT 100°C SU FLANGIA AL. 254x254x6.35 Torque at rated speed with aluminium flange 254x254x6.35 ΔT 100°C		Tfω ₁₀₀	Nm	0.75
COPPIA DI PICCO Peak torque		T _{pk}	Nm	2.25
VELOCITA' NOMINALE Rated speed		ω _n	RPM	1500
VELOCITA' MAX. Max speed		ω _{max}	RPM	5000
POTENZA NOMINALE IN ARIA ΔT 100°C Nominal power in air ΔT 100°C		P _{n100}	W	95
POTENZA NOMINALE ΔT 100°C SU FLANGIA AL. 254x254x6.35 Nominal power with aluminium flange 254x254x6.35 ΔT 100°C		Pf ₁₀₀	W	118
CORRENTE A ROTORE BLOCCATO ΔT 100°C IN ARIA Stall current in air ΔT 100°C		I _{n0100}	Arms	2.85
CORRENTE A ROTORE BLOCC. ΔT 100°C SU FLANGIA AL. 254x254x6.35 Stall current with aluminium flange 254x254x6.35 ΔT 100°C		I _{nf0100}	Arms	3.60
CORRENTE A VELOCITA' NOM. ΔT 100°C IN ARIA Current at rated speed in air ΔT 100°C		I _{n100}	Arms	2.85
CORRENTE A VELOCITA' NOM. ΔT 100°C SU FLANGIA AL. 254x254x6.35 Current at rated speed with aluminium flange 254x254x6.35 ΔT 100°C		I _{nf105}	Arms	3.60
CORRENTE DI PICCO Peak current		I _{pk}	Arms	10.8
CORRENTE DI SMAGNETIZZAZIONE, 130°C Demagnetization current, 130°C		I _{dm}	A _{pk}	24
DATI FISICI Physical data				
MOMENTO D' INERZIA ROTORICO Rotor inertia		J	Kgm ² x10 ⁻⁴	0.380
ACCELERAZIONE IN COPPIA DI PICCO Acceleration at peak torque		α _{pk}	rad/sec ²	171000
COSTANTE DI TEMPO TERMICA Thermal time constant		T _t	min	210
ISOLAMENTO Insulation		-	-	CLASS F
PROTEZIONE STANDARD Standard protection		-	-	IP54
MASSIMO CARICO ASSIALE Max axial load			N	65
MASSIMO CARICO RADIALE Max radial load			N	260
PESO Weight		G	Kg	1.35
TEMPERATURA AMBIENTE Ambient temperature		-	°C	20
TOLLERANZE		-	%	+/- 5
DATI ELETTRICI Electric data				
F.E.M CONCATENATA Back E.M.F between phases		Ke	Vs	0.123
COSTANTE DI COPPIA Torque constant		Kt	Nm/A	0.21
RESISTENZA CONCATENATA Winding resistance		Rw	Ω	0.74
INDUTTANZA CONCATENATA Winding inductance		Lw	mH	1.4
FREQUENZA Frequency		f _n	Hz	100
RENDIMENTO A POTENZA NOM. ΔT 100°C Efficiency at rated power ΔT 100°C		η	%	93
N° POLI N° poles		PN	-	8
DATI AVVOLGIMENTO Winding data				
DIAMETRO ESTERNO LAMIERINO External diameter laminator		-	mm	61
DIAMETRO INTERNO LAMIERINO Internal diameter laminator		-	mm	35
ALTEZZA PACCO Package height		H	mm	28
N° CAVE N° slots		-	N°	9
SPIRE coil		-	N°	40
FILO Ø Wire Ø		Ø	mm	0.85
COLLEGAMENTO Connection		-	-	stella
ISOLAMENTO TRA LE FASI Phases insulation		-	-	Si / yes

DATI RILEVATI CON MAGNETI A SETTORE