

DATA TEST: 15.01.2002	TEM ELECTRIC MOTORS s.r.l		M.06.05 REV.0
DATI MOTORE Motor ratings	SIMBOLI Symbols	UNITA' Units	PMB 1524
COPPIA ALLA VELOCITA' NOMINALE Torque at rated speed	Cn	Nm	0.22
VELOCITA' NOMINALE Rated speed	Nn	RPM	1500
POTENZA NOMINALE Rated output	Pu	W	35
TENSIONE NOMINALE Rated voltage	Vn	V	24
CORRENTE NOMINALE Rated current	In	A	1.9
VELOCITA' A VUOTO Idle speed	Nv	RPM	1750
TENSIONE A VUOTO Idle voltage	Vv	V	24
CORRENTE A VUOTO Idle current	Iv	A	0.3
F.C.E.M ALLA VELOCITA' NOMINALE B.E.M.F at rated speed	E	V	19.5
COPPIA DI PICCO Peak torque	Cp	Nm	0.88
CORRENTE DI PICCO Peak current	Ip	A	8
MAX VELOCITA' Max speed	N max	RPM	4000
RENDIMENTO Efficiency	η	%	73
DATI MECCANICI Mechanical data			
MOMENTO D'INERZIA ROTORICO Rotor inertia	J	Kgcm ²	0.352
MAX. ACCELERAZ. TEORICA Max theoretical acceleration	α	rad/sec ²	25000
MAX TENSIONE Max voltage	V max	V	65
COSTANTE DI TEMPO MECCANICA Mechanical time constant	Tm	ms	85
VENTILAZIONE Ventilation			Naturale
GRADO DI PROTEZIONE Protection (IEC 34.5)		IP	54
PESO Weight	G	Kg	1.35
DATI ELETTRICI Electric data			
COSTANTE DI TENSIONE Voltage constant	Ke	Vs/rad	0.12
COSTANTE DI COPPIA Torque constant	Kt	Nm/A	0.11
COSTANTE DI TEMPO TERMICA Thermal time constant	Tt	min	15
COSTANTE DI TEMPO Elett. Electrical time constant	Te	ms	1.3
RESISTENZA D'ARMATURA Armature resistance	Ra	Ohm	--
RESISTENZA D'ARMATURA CON SPAZZOLE Terminal resistance	Rm	Ohm	3.20
INDUTTANZA D'ARMATURA Armature inductance	La	mH	4.1
TEMPERATURA AVVOLGIMENTI Winding temperature	Ta	°C	--
TEMPERATURA COLLETTORE Commutator temperature	Tc	°C	--
CLASSE ISOLAMENTO Insulation class			F
FATTORE DI SERVIZIO Duty			S1
FATTORE DI FORMA Form factor			1
TEMPERATURA AMBIENTE Ambient temperature		°C	25
ALTEZZA Height		m	1000
TOLLERANZE Tollerance		%	±5
DATI AVVOLGIMENTO Winding data			
DIAMETRO ESTERNO LAMIERINO External diameter laminator	Ø	mm	35.5
ALTEZZA PACCO Package height	H	mm	52 + T
N° CAVE N°slots		N°	11
FORO ASSE Hole axis	Ø	mm	9
PASSO AVVOLGIMENTO Winding step			1 - 6
SPIRE CAVA Slots coil		N°	80
SPIRE USCITA Exit coil		N°	40
USCITE CAVA Exit slots		N°	1
FILO Ø Wire Ø	Ø	mm	0.375 D
TIPO COLLETTORE Commutator type			11-21-11-9
PROFONDITA' COLLETTORE Commutator depth		mm	4.5 / 5 mm
SPOSTAMENTO COLLETTORE Commutator displacement			