

## Esercizio gioco dell'Impiccato Client-Server

Svilupa un'applicazione Client-Server basata su protocollo **TCP** che consenta a un utente (Client) di giocare al gioco dell'impiccato contro il Server. Il Server gestirà la logica del gioco e lo stato della partita, mentre il Client si occuperà dell'interfaccia utente (input/output a terminale).

### Logica del Server (Game Server)

- **Inizializzazione:** All'avvio, il Server sceglie una parola segreta da un dizionario interno (un array di stringhe predefinite) e imposta il numero massimo di errori consentiti (es. 6).
- **Gestione dello Stato:** Per ogni partita, il Server deve mantenere traccia di:
  - La parola segreta.
  - La parola parzialmente indovinata (es. `_ _ R _ _` se la parola è **CORSO**).
  - Il numero di tentativi/errori rimasti.
- **Elaborazione dei Turni:** Quando riceve una lettera dal Client:
  - Verifica se la lettera è presente nella parola segreta.
  - Se presente, aggiorna la parola parzialmente indovinata inserendo la lettera nelle posizioni corrette.
  - Se assente, decrementa il numero di tentativi rimasti.
- **Condizioni di Termine:** Il Server deve rilevare la fine della partita:
  - **Vittoria:** Se la parola è stata interamente indovinata.
  - **Sconfitta:** Se i tentativi rimasti arrivano a 0. In entrambi i casi, deve comunicare l'esito al Client e chiudere la sessione (o avviarne una nuova).

### Logica del Client (Giocatore)

- **Connessione:** Si connette al Server tramite IP e porta passati da riga di comando.
- **Ciclo di Gioco:** All'inizio di ogni turno:
  - Riceve dal Server lo stato attuale del gioco (la stringa con i trattini e il numero di vite rimaste).
  - Mostra queste informazioni a schermo.
  - Se il Server comunica che il gioco è finito, mostra il messaggio di vittoria/sconfitta e termina.
  - Altrimenti, richiede all'utente l'inserimento di **una singola lettera** tramite tastiera, la convalida (es. controlla che sia un carattere alfabetico) e la invia al Server.