Capitolo 3

Requisiti, UML e analisi orientata agli oggetti

3.1 Requisiti, specifiche e feature

La progettazione parte dalla comprensione dei bisogni del cliente. Un *requisito* è ciascuna caratteristica che il software deve avere; una *specifica* è la descrizione rigorosa di tali caratteristiche; una *feature* è un insieme di requisiti correlati che permette all'utente di soddisfare un obiettivo. I requisiti tendono a essere granulari, cioè numerosi e piccoli, e possono cambiare nel tempo: per questo l'analisi deve rendere espliciti servizi richiesti, vincoli e criteri di verifica.

UML, acronimo di *Unified Modeling Language*, è una notazione grafica standardizzata per rappresentare visivamente un sistema software. UML si usa sia per comunicare con il cliente, sia per ragionare sulla struttura del programma e sulle interazioni tra oggetti. I diagrammi trattati sono: casi d'uso, attività, stati, collaborazione, classi e sequenza.

L'*analisi dei requisiti* è la fase che porta a definire le specifiche e stabilisce i servizi richiesti e i vincoli del software. L'ingegneria dei requisiti comprende:

1. **studio di fattibilità**, nel quale si valuta se l'azienda possiede risorse e competenze per realizzare il sistema;
2. **analisi dei requisiti**, nella quale si chiariscono le richieste iniziali del cliente;
3. **specifica dei requisiti**, nella quale i requisiti vengono descritti in modo rigoroso;
4. **convalida dei requisiti**, nella quale si verifica che i requisiti siano completi, consistenti, realizzabili e verificabili.

Un requisito è *completo* se non lascia lacune rilevanti, *consistente* se non contraddice altri requisiti, *realizzabile* se può essere soddisfatto con tecnologia, tempo e budget disponibili, e *verificabile* se è possibile controllare se sia stato soddisfatto.

I requisiti si distinguono in due classi principali:

requisiti funzionali indicano che cosa il sistema deve fare, cioè le funzionalità offerte;

requisiti non funzionali indicano come il sistema deve operare o quali vincoli deve rispettare, per esempio affidabilità, efficienza, prestazioni e manutenibilità.

Requisiti e qualità sono collegati: soddisfare e verificare i requisiti permette di valutare la qualità del prodotto, mentre requisiti scritti male rendono difficile o impossibile verificare la correttezza.

La criticità influenza il rigore richiesto alle specifiche: si pensi a sistemi per somministrare farmaci, guida autonoma e gestione di ingenti transazioni. Più gravi sono gli effetti di un errore, più occorre rendere espliciti vincoli, casi limite e criteri di verifica. Lo studio di fattibilità

valuta anche tempo, budget e interesse a realizzare il progetto; durata e condizioni economiche non sono fissate dal metodo.

3.2 Dai requisiti alla struttura del sistema

La progettazione stabilisce la struttura software che realizza le specifiche. Le attività comprendono: suddivisione dei requisiti, identificazione dei sottosistemi o architettura software, specifica delle responsabilità dei sottosistemi, progettazione di interfacce, componenti, strutture dati e algoritmi. Ogni attività produce o integra un documento che descrive un modello: modello degli oggetti, modello di sequenza, modello di transizione degli stati, modello strutturale o modello data-flow.

La suddivisione dei requisiti consiste nel trasformare richieste grandi in problemi più piccoli e gestibili. Questo passaggio deve rispettare coesione e singola responsabilità: attributi e operazioni vanno raggruppati in classi che abbiano uno scopo chiaro, evitando sia classi troppo generiche sia dettagli non necessari.

La suddivisione comprende anche la mappatura dei requisiti ai sottosistemi responsabili. La progettazione architetturale definisce componenti e comunicazioni ad alto livello; quella dettagliata stabilisce interfacce precise, algoritmi e strutture dati interne.

3.3 Casi di uso: attori, confine e obiettivi

Un *diagramma dei casi d'uso* descrive il comportamento del sistema come appare dall'esterno, tramite una sequenza di messaggi fra sistema e attori. Un *attore* è una persona o un sistema esterno che interagisce con il prodotto da sviluppare con un certo ruolo; nei diagrammi è rappresentato come un omino con il nome scritto sotto. Un *caso d'uso* è una funzionalità offerta dal sistema, disegnata come un'ellissi con il nome all'interno; non descrive il comportamento interno né la struttura interna del programma. In un caso d'uso l'attore cerca di ottenere un obiettivo, e lo stesso caso d'uso può avere più *scenari*, cioè percorsi alternativi.

Il rettangolo del sistema delimita il confine: gli attori stanno fuori, i casi d'uso dentro. Una *associazione* fra attore e caso d'uso è una linea che li congiunge. Si distinguono inoltre:

generalizzazione fra attori l'attore più specifico eredita le capacità di quello più generale e ne aggiunge altre;

generalizzazione fra casi d'uso il caso d'uso più specifico eredita da uno più generale e aggiunge caratteristiche;

estensione un caso d'uso aggiunge a un caso base un comportamento incrementale opzionale;

inclusione un caso d'uso incorpora il comportamento di un altro.

La distinzione fra `<<include>>` e `<<extend>>` dipende anche dal verso della freccia tratteggiata: in `<<include>>` la freccia parte dal caso includente e punta al caso incluso; in `<<extend>>` la freccia parte dal caso estendente e punta al caso base.

Il livello di dettaglio deve restare adatto alla comunicazione. Si possono distinguere tre livelli di astrazione: *kite level*, molto astratto e orientato agli obiettivi di business; *sea level*, livello medio e raccomandato perché vicino agli obiettivi dell'utente; *fish level*, troppo dettagliato e quindi potenzialmente enorme.




Figura 3.1: Dal caso di uso generale Inserimento Ordine agli obiettivi del cliente e al comportamento opzionale.

3.4 Diagrammi delle attività: decisioni, parallelismo e corsie

Un *diagramma delle attività* rappresenta come si svolge un processo passo per passo. Permette di ragionare sulle operazioni che il sistema dovrà realizzare prima di decidere quali oggetti le svolgeranno. Questa analisi del flusso può guidare la successiva progettazione delle collaborazioni fra oggetti.

La notazione essenziale è: rettangoli arrotondati per i passi di elaborazione, frecce continue per i flussi, rombi per ramificazioni condizionali o merge, cerchio pieno per lo stato iniziale e cerchio pieno circondato da una circonferenza per lo stato finale. Nei diagrammi con flussi paralleli, le barre nere indicano punti di parallelizzazione, quando una freccia entrante si divide in più frecce uscenti, oppure punti di sincronizzazione o *join*, quando più frecce entranti confluiscono in una uscente.

Le *corsie*, o *swimlane*, sono partizioni che indicano il responsabile, attore o modulo, delle attività nella corsia. In questa variante i rettangoli possono rappresentare oggetti o dati, mentre le frecce tratteggiate indicano dati in input o output per un'attività.




Figura 3.2: Ricezione, convalida, registrazione o rifiuto di un ordine e registrazione del log.

Nel processo di ricezione dell'ordine, il rombo seleziona un'alternativa; il ricongiungimento successivo permette di proseguire al log indipendentemente dal ramo scelto. Un *merge* riunisce alternative, mentre un *join* sincronizza flussi paralleli: non sono la stessa operazione.




Figura 3.3: Pagamento con alternative e attività concorrenti.

Nel processo di pagamento si separano contanti e carta. Nel ramo carta la barra di fork avvia conferma dell'addebito e incremento dei punti; la barra di join attende i flussi previsti. Una barra può collegare più di due flussi: il numero due è soltanto quello dell'esempio.




Figura 3.4: Corsie Cliente, Vendite e Magazzino e scambio di documenti.

Le corsie Cliente, Vendite e Magazzino identificano i responsabili delle attività. Ordine e bolla rappresentano invece dati o documenti scambiati fra tali responsabili: distinguerli dalle azioni evita di confondere il contenuto del lavoro con chi lo esegue.

3.5 Diagrammi degli stati: eventi, guardie e azioni

Un *diagramma degli stati* mostra come cambia lo stato di un singolo oggetto nel tempo. Uno *stato* descrive un intervallo della vita di un oggetto, caratterizzato da valori, dall'attesa di eventi o dallo svolgimento di azioni. Una *transizione* permette di lasciare uno stato in risposta a un evento ed è caratterizzata da evento, possibile condizione, azione e stato di arrivo.

L'etichetta di una transizione può essere letta nella forma:

$$\text{evento}\,[\text{condizione}]/\text{azione}. \tag{3.1}$$

Qui *evento* è ciò che può far scattare il passaggio di stato, *condizione* è una guardia booleana opzionale scritta tra parentesi quadre, e *azione* è l'operazione eseguita durante la transizione. Se l'evento accade ma non riguarda una transizione uscente dallo stato corrente, non accade nulla secondo il modello.

Uno *stato composto* è uno stato formato da sottostati sequenziali o concorrenti; uno stato semplice non ha sottostati. Nei sottostati sequenziali solo uno è attivo in un certo momento; negli stati composti concorrenti i sottostati sono paralleli e, se si esce dallo stato composto, si esce da tutti i suoi sottostati. Le indicazioni `entry`, `do` e `exit` indicano rispettivamente operazioni eseguite entrando nello stato, durante la permanenza nello stato e uscendo dallo stato.

Per distinguere evento, condizione e azione si possono confrontare due etichette:

- `ricevi[totale<25]`, dove `ricevi` è l'evento e `totale<25` è la condizione;

- `approvato/debit()`, dove `approvato` è l'evento e `debit()` è l'azione eseguita durante la transizione.




Figura 3.5: Esempio di transizioni con eventi, guardie e azioni.

La guardia va valutata nello stato di origine della transizione pertinente. Il testo dell'esempio presenta `ricevi` con soglie sul totale e un'azione `debit()` associata all'approvazione: evento, condizione e azione hanno ruoli diversi. Le soglie vanno rese complete anche per l'uguaglianza al limite quando si scrive la specifica eseguibile; un diagramma di esempio non sostituisce tale decisione.




Figura 3.6: Stato composto sequenziale e concorrente.

L'ingresso in uno stato composto può usare un punto iniziale interno oppure una transizione esplicita a un sottostato; l'uscita può attraversare il confine dello stato composto. Le regioni separate dalla linea tratteggiata indicano concorrenza. L'attività svolta durante la permanenza, indicata con `do` o descritta come *doing*, può essere interrotta da una transizione.

Una notazione esemplificativa delle tre attività è:

```
entry / op1()
do    / op2()
exit  / op3()
```

L'ingresso attiva `op1()`, l'uscita attiva `op3()`, mentre `op2()` descrive l'attività durante la permanenza: una transizione può interromperla. I prefissi appartengono al modello di stato, non sono dichiarazioni Java.

3.6 Diagramma delle classi e relazioni strutturali

Un *diagramma delle classi* rappresenta la struttura statica del sistema. Un rettangolo rappresenta una classe ed è suddiviso in tre sezioni: nome, attributi e metodi. Per attributi e operazioni si usa una sintassi del tipo:

```
- nomeAttributo: Tipo
+ nomeMetodo(param: Tipo): TipoRitorno
```

I simboli di visibilità sono `-` per privato, `+` per pubblico e `#` per protetto. Attributi e metodi sottolineati sono statici, cioè appartengono alla classe e non alle singole istanze. Un'interfaccia può essere rappresentata come un rettangolo con la dicitura `<<interface>>` sopra il nome oppure con la notazione a cerchio, detta *lollipop*; nelle interfacce non si indicano attributi, ma solo metodi.

Le frecce principali sono:

ereditarietà freccia con triangolo vuoto rivolta verso la superclasse; il triangolo deve rimanere vuoto;

implementazione di interfaccia freccia tratteggiata con triangolo vuoto rivolta verso l'interfaccia;

associazione linea continua, eventualmente orientata, che rappresenta una relazione strutturale; può avere molteplicità agli estremi;

dipendenza freccia normalmente tratteggiata che esprime un uso, per esempio di un tipo passato come parametro.

Le relazioni parte–tutto distinguono *aggregazione*, con rombo vuoto, quando una parte può esistere indipendentemente dal tutto, e *composizione*, con rombo pieno, quando una parte appartiene esclusivamente al tutto e ne condivide il ciclo di vita. Le molteplicità descrivono quante istanze possono essere collegate: zero o più ordini per un cliente e un cliente per ogni ordine, per esempio, esprimono una relazione uno–a–molti. Nei membri di classe la sottolineatura indica `static`; i nomi di classi e operazioni astratte sono in corsivo.

3.6.1 Dalle relazioni ai campi di Ordine

Nel modello della gestione ordini, `ElencoOrdini` raccoglie gli ordini; ciascun `Ordine` conosce cliente, fornitore e prodotti. `Rubrica` organizza i clienti, mentre `ReportMensile` consulta clienti e fornitori per aggregare gli importi. Cliente conserva nome e provincia; Fornitore il nome; Prodotto nome, costo e linea. Questi collegamenti rendono possibili le operazioni individuate dai requisiti.




Figura 3.7: Associazioni fra ordini, clienti, prodotti, fornitori e classi di raccolta.

La rappresentazione in Java può esplicitare la corrispondenza fra attributi semplici e riferimenti:

```
class Ordine {
    private int id;
    private java.util.Date data;
    private int importo;
    private boolean archiviato;
    private Cliente cli;
    private Fornitore forn;
    private Stato[] s;
    private Prodotto[] prod;
    public int getImporto() { return importo; }
    // verifica() richiede le regole applicative di validita'.
}
```

Il listato rappresenta la struttura, non l'intera applicazione: Cliente, Fornitore, Stato e Prodotto sono i tipi del modello. `id`, `data`, `importo` e `archiviato` sono dati semplici; `cli` e `forn` rappresentano associazioni a oggetti; gli array rappresentano riferimenti multipli a stati e prodotti. L'array non esprime da solo tutti i limiti di molteplicità, né impone proprietà esclusiva o ciclo di vita comune. Se gli stati appartengono esclusivamente all'ordine si può modellare una composizione; i prodotti condivisi fra ordini non acquistano quel vincolo soltanto perché sono conservati in un campo. Il corpo di `verifica()` dipende da requisiti di validità che devono essere precisati, mentre `getImporto` è già una query definita.

3.7 Interazioni: collaborazione e sequenza

Un *diagramma di collaborazione* mostra le interazioni fra oggetti. Gli oggetti sono rettangoli identificati dalla notazione `nomeIstanza:nomeClasse`; se il nome dell'istanza non importa si scrive solo `:nomeClasse`. Il flusso di messaggi è indicato da frecce accanto alle associazioni fra le istanze. Le etichette dei messaggi contengono un numero sequenziale, eventualmente gerarchico per chiamate annidate, il metodo chiamato e, se necessario, un valore di ritorno.

Un *diagramma di sequenza* mostra le interazioni fra oggetti durante l'esecuzione. L'asse temporale è verticale verso il basso: ciò che avviene prima è in alto. Gli oggetti sono disposti orizzontalmente; la linea di vita (*lifeline*) tratteggiata ne rappresenta l'esistenza e la barra di attivazione un periodo in cui eseguono un'operazione o attendono un ritorno. Un'invocazione è rappresentata da una freccia dal chiamante al ricevente; il ritorno usa una freccia tratteggiata e può essere omesso. La parola `create` indica la creazione di un'istanza. I frame `opt`, `alt` e `loop` racchiudono rispettivamente un comportamento opzionale, alternative e una ripetizione.

Collaborazione e sequenza rendono leggibili aspetti diversi della stessa interazione: la prima evidenzia i collegamenti fra gli oggetti, la seconda l'ordine temporale. Si rappresenta la parte rilevante del comportamento, evitando dettagli che ostacolano la comprensione. Una chiamata a sé stesso (*self-call*), anche ricorsiva, può tornare sulla stessa linea di vita con un'attivazione annidata. È possibile modellare anche la fine della vita di un oggetto; in Java, tuttavia, il recupero della memoria è gestito dal garbage collector della JVM e non da un distruttore esplicito.

Diagramma delle classi e diagramma di sequenza descrivono livelli diversi: il primo mostra tipi e relazioni strutturali, il secondo gli oggetti e i messaggi scambiati in una particolare esecuzione. Non serve quindi una corrispondenza freccia per freccia. Un parametro temporaneo, per esempio, può permettere una chiamata senza richiedere un campo persistente nel chiamante.




Figura 3.8: Messaggi numerati fra ordine, cliente, fornitore, stato e prodotto.

Nel diagramma di collaborazione gli identificatori delle istanze sono sottolineati. La numerazione rende leggibile l'ordine dei messaggi senza un asse temporale verticale: una notazione gerarchica come `1.1` distingue un messaggio annidato rispetto alla chiamata principale.

Un frame `opt` può racchiudere, per esempio, la creazione di un oggetto richiesta soltanto al primo utilizzo. Il controllo della condizione distingue così un'operazione eseguita sempre da un'inizializzazione differita.

3.7.1 Seguire una sequenza completa: MainEsami

L'esempio Persona–Studente permette di ricostruire tre interazioni collegate. Nel diagramma di creazione MainEsami invoca il costruttore di Studente; la sua inizializzazione richiama il costruttore Persona. Il messaggio `nuovoEsame("Italiano",8)` provoca poi la creazione di un

Esame e l'inserimento nella lista; un secondo messaggio registra Fisica con voto 7. La lifeline di un oggetto creato comincia al messaggio di creazione, non prima.




Figura 3.9: Creazione dello Studente e creazione di un Esame attraverso il metodo nuovoEsame.

Nel diagramma di `printAll`, Studente richiama `super.printAll()` per i dati anagrafici e poi stampa matricola ed esami. Il ciclo sugli esami è un frammento `loop`: per ciascun Esame vengono letti materia e voto. La chiamata interna a `getMedia()` è una chiamata dell'oggetto a sé stesso, rappresentabile con un messaggio che rientra sulla stessa lifeline e un'attivazione annidata. Al suo interno un ulteriore ciclo legge `voto()` per accumulare la somma, poi restituisce $15/2 = 7{,}5$. Le frecce di ritorno riportano valori al chiamante; non rappresentano nuovi oggetti.

Infine MainEsami assegna lo stesso riferimento alla variabile Persona e invoca ancora `printAll`. Non nasce una nuova Persona: la lifeline resta quella dello Studente e il dispatch seleziona ancora la ridefinizione. Il diagramma distingue così costruzione, identità dell'istanza, tipo della variabile e metodi effettivamente eseguiti.




Figura 3.10: Attivazioni, chiamate interne e cicli nella stampa degli esami e nel calcolo della media.

3.8 Individuare classi, attributi e operazioni

L'analisi grammaticale offre un primo procedimento per individuare classi e operazioni nel testo dei requisiti:

1. partire dal testo che descrive i requisiti;
2. individuare i sostantivi: essi suggeriscono classi o attributi;
3. individuare i verbi: essi suggeriscono operazioni o metodi;
4. riconoscere gli oggetti fisici menzionati nel testo come candidati a diventare classi;
5. raggruppare attributi e operazioni nelle classi rispettando coesione, singola responsabilità, KISS e SRP.

Il procedimento è euristico: guida l'analisi ma non produce automaticamente il progetto definitivo. Limitarsi alle parole del cliente può rendere il programma fragile, perché il progettista può dover introdurre classi non nominate nei requisiti. Per distinguere le categorie si possono evidenziare i sostantivi candidati a classi in verde, gli attributi in marrone e i verbi candidati a operazioni in arancione; i colori sono un ausilio visivo, mentre la decisione dipende da responsabilità e coesione.

Si considerino i seguenti requisiti per clienti, fornitori, ordini, prodotti e report mensili:

- deve essere possibile cercare un cliente e mostrare i suoi dati anagrafici;
- la scheda del cliente deve mostrare tutti i dati anagrafici e una lista dei suoi fornitori;
- deve essere possibile selezionare un intervallo di tempo e calcolare l'importo complessivo degli ordini effettuati da un cliente in tale intervallo;
- per ciascun ordine devono essere mostrati nome fornitore, nome cliente, linea di appartenenza dei prodotti e importo complessivo;
- il report mensile deve mostrare per ciascun cliente la provincia e il totale per ciascun fornitore.

L'analisi grammaticale porta alle classi candidate `Cliente`, `Fornitore`, `Ordine`, `Prodotto`, `ReportMensile` e `SchedaCliente`; come attributi candidati dati anagrafici, nome cliente, provincia cliente, linea di appartenenza dei prodotti, importo ordine e nome fornitore; come metodi candidati cercare un cliente, mostrare dati anagrafici e fornitori, calcolare il totale ordini per cliente, selezionare ordini in un intervallo temporale e calcolare il totale mensile per cliente e fornitore.