

| Caso d'Uso: Modifica delle impostazioni del sistema |
|---|
| ID: ModificaImpostazioniSistema |
| Attori: Utente |
| Precondizioni: <ol style="list-style-type: none">1. Il sistema deve essere operativo2. Il dispositivo di configurazione deve essere connesso alla stessa rete del sistema |
| Sequenza eventi: <ol style="list-style-type: none">1. Accesso all'interfaccia IP attraverso browser digitando l'indirizzo locale del sistema |
| Sequenze alternative: <ol style="list-style-type: none">1. Visualizzazione messaggio di errore del browser |
| Postcondizioni: Interfaccia IP caricata correttamente |

| Caso d'Uso: Gestione impostazioni di connettività | |
|---|--|
| ID: GestioneImpostazioniConnettività | |
| Attori: Utente | |
| Precondizioni: <ol style="list-style-type: none">1. Il sistema deve essere operativo2. Il dispositivo di configurazione deve essere connesso alla stessa rete del sistema3. Accesso all'interfaccia IP attraverso browser digitando l'indirizzo locale del sistema | |
| Sequenza eventi: <ol style="list-style-type: none">1. Accesso alle impostazioni di connettività2. Inserimento SSID3. Inserimento password4. Scelta del Country code5. Pressione del bottone SALVA | |
| Sequenze alternative: <ol style="list-style-type: none">1. Visualizzazione messaggio di errore | |
| Postcondizioni: Impostazioni di connettività modificate correttamente | |

| Caso d'Uso: Possibilità di eseguire il riavvio del sistema | |
|---|--|
| ID: RiavvioSistema | |
| Attori: Utente | |
| Precondizioni: <ul style="list-style-type: none">1. Il sistema deve essere operativo2. Il dispositivo di configurazione deve essere connesso alla stessa rete del sistema3. Accesso all'interfaccia IP attraverso browser digitando l'indirizzo locale del sistema | |
| Sequenza eventi: <ul style="list-style-type: none">1. Pressione del link <i>Riavvia MagicMirror</i> | |
| Sequenze alternative: <ul style="list-style-type: none">1. Visualizzazione messaggio di errore | |
| Postcondizioni: Il sistema esegue il riavvio | |

| Caso d'Uso: Possibilità di modificare il dispositivo di output dell'audio | |
|---|--|
| ID: ModificaOutputAudio | |
| Attori: Utente | |
| Precondizioni: <ul style="list-style-type: none">1. Il sistema deve essere operativo2. Il dispositivo di configurazione deve essere connesso alla stessa rete del sistema3. Accesso all'interfaccia IP attraverso browser digitando l'indirizzo locale del sistema | |
| Sequenza eventi: <ul style="list-style-type: none">1. Accesso al configuratore audio2. Scelta del dispositivo di output audio3. Eventuale inserimento di analogoverride4. Eventuale inserimento di digitaloverride5. Eventuale inserimento di usboverride6. Pressione del bottone SALVA | |
| Sequenze alternative: <ul style="list-style-type: none">1. Visualizzazione messaggio di errore | |
| Postcondizioni: Il dispositivo di output audio del sistema è stato modificato correttamente | |

| Caso d'Uso: Possibilità di modificare i moduli |
|---|
| ID: ModificaModuli |
| Attori: Utente |
| Precondizioni: <ol style="list-style-type: none">1. Il sistema deve essere operativo2. Il dispositivo di configurazione deve essere connesso alla stessa rete del sistema3. Accesso all'interfaccia IP attraverso browser digitando l'indirizzo locale del sistema |
| Sequenza eventi: <ol style="list-style-type: none">1. Possibilità di scegliere i moduli da visualizzare<ol style="list-style-type: none">a. Accesso al selettore dei modulib. Selezionare i moduli da attivare/disattivare tramite checkboxc. Pressione del bottone SALVA STATO2. Modifica il modulo selezionato<ol style="list-style-type: none">a. Accesso alla schermata per la modifica del singolo modulob. Possibilità di inserimento testuale nell'embedded editorc. Possibilità di pressione del bottone COPIA DEFAULT per inserire nell'embedded editor la configurazione originale stabiled. Pressione del bottone SALVA |
| Sequenze alternative: <ol style="list-style-type: none">1. Visualizzazione messaggio di errore |
| Postcondizioni: Modifica dei moduli / del modulo effettuata con successo |

| Caso d'Uso: Possibilità di modificare il file per la visualizzazione di MMM-MD | |
|--|--|
| ID: ModificaMD | |
| Attori: Utente | |
| Precondizioni: <ul style="list-style-type: none">1. Il sistema deve essere operativo2. Il dispositivo di configurazione deve essere connesso alla stessa rete del sistema | |
| Sequenza eventi: <ul style="list-style-type: none">1. Pressione del link <i>MMM-MD content editor</i>2. Inserimento testuale nell'embedded editor3. Pressione del bottone SALVA | |
| Sequenze alternative: <ul style="list-style-type: none">1. Visualizzazione messaggio di errore | |
| Postcondizioni: Modifica di MMM-MD effettuata con successo | |

| Caso d'Uso: Possibilità di modificare le globali |
|--|
| ID: ModificaVariabiliGlobali |
| Attori: Utente |
| Precondizioni: <ol style="list-style-type: none">1. Il sistema deve essere operativo2. Il dispositivo di configurazione deve essere connesso alla stessa rete del sistema3. Accesso all'interfaccia IP attraverso browser digitando l'indirizzo locale del sistema |
| Sequenza eventi: <ol style="list-style-type: none">1. Accesso alla schermata per la selezione della variabile globale da modificare2. Selezionare la variabile da modificare3. Modifica della variabile globale<ol style="list-style-type: none">a. Possibilità di inserimento testuale nell'embedded editorb. Possibilità di pressione del bottone COPIA DEFAULT per inserire nell'embedded editor la configurazione originale stabilec. Pressione del bottone SALVA |
| Sequenze alternative: <ol style="list-style-type: none">1. Visualizzazione messaggio di errore |
| Postcondizioni: Modifica della globale effettuata con successo |

| Caso d'Uso: Possibilità di aggiornare il software | |
|---|--|
| ID: AggiornamentoSoftware | |
| Attori: Utente | |
| Precondizioni: <ul style="list-style-type: none">1. Il sistema deve essere operativo2. Il dispositivo di configurazione deve essere connesso alla stessa rete del sistema3. Accesso all'interfaccia IP attraverso browser digitando l'indirizzo locale del sistema | |
| Sequenza eventi: <ul style="list-style-type: none">1. Accesso alla schermata per l'aggiornamento del software2. Pressione del bottone AGGIORNA | |
| Sequenze alternative: <ul style="list-style-type: none">1. Visualizzazione messaggio di errore | |
| Postcondizioni: Il software viene aggiornato ed eseguito correttamente | |

| Caso d'Uso: Ripristino del database | |
|---|--|
| ID: RipristinoDatabase | |
| Attori: Software | |
| Precondizioni: <ol style="list-style-type: none">1. Il sistema deve essere operativo2. Il dispositivo di configurazione deve essere connesso alla stessa rete del sistema3. Accesso all'interfaccia IP attraverso browser digitando l'indirizzo locale del sistema | |
| Sequenza eventi: <ol style="list-style-type: none">1. Accesso alla schermata per il ripristino del database2. Pressione del bottone RIPRISTINA | |
| Sequenze alternative: <ol style="list-style-type: none">1. Visualizzazione messaggio di errore | |
| Postcondizioni: Il database interno del sistema è stabile e funzionante | |

| Caso d'Uso: Resa effettiva delle modifiche apportate |
|---|
| ID: ResaEffettivaModificheApportate |
| Attori: Software |
| Precondizioni: <ol style="list-style-type: none">1. Il sistema deve essere operativo2. Il dispositivo di configurazione deve essere connesso alla stessa rete del sistema3. Accesso all'interfaccia IP attraverso browser digitando l'indirizzo locale del sistema |
| Sequenza eventi: <ol style="list-style-type: none">1. Pressione del link <i>Compila</i>2. Riavvio del sistema per apportare effettivamente le modifiche |
| Sequenze alternative: <ol style="list-style-type: none">1. Visualizzazione messaggio di errore |
| Postcondizioni: Tutte le impostazioni modificate vengono rese effettive correttamente |