

Caso d'Uso: Modifica delle impostazioni del sistema
ID: ModificaImpostazioniSistema
Attori: Utente, Software
Precondizioni:
Sequenza eventi: Modifica delle impostazioni del sistema
Sequenze alternative: Visualizzazione messaggio di errore
Postcondizioni: Le impostazioni del sistema saranno modificate

Caso d'Uso: Gestione impostazioni di connettività
ID: GestioneImpostazioniConnettività
Attori: Utente
Precondizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) Il sistema deve essere acceso 2) Il sistema deve essere connesso ad internet tramite ethernet
Sequenza eventi: Tentativo di connessione ad internet
Sequenze alternative: Visualizzazione messaggio di errore
Postcondizioni: Il sistema è connesso ad internet

Caso d'Uso: Possibilità di eseguire il riavvio del sistema
ID: PossibilitaRiavvioSistema
Attori: Utente
Precondizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) Il sistema deve essere acceso 2) Il sistema deve essere connesso ad internet tramite ethernet
Sequenza eventi: Il sistema esegue il riavvio
Sequenze alternative: Visualizzazione messaggio di errore
Postcondizioni: Il sistema si riaccende e funziona correttamente

Caso d'Uso: Modifica della lingua dei singoli componenti
ID: ModificaLinguaComponenti
Attori: Utente, Sistema
Precondizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) Il sistema deve essere acceso 2) Il sistema deve essere connesso ad internet tramite ethernet
Sequenza eventi: <ol style="list-style-type: none"> 1) L'utente seleziona la nuova lingua che deve essere utilizzato dal sistema 2) Il sistema si riavvia per apportare le modifiche
Sequenze alternative: Visualizzazione messaggio di errore
Postcondizioni: La lingua del sistema è cambiata

Caso d'Uso: Modifica del dispositivo di output audio
ID: ModificaOutputAudio
Attori: Utente, Sistema
Precondizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) Il sistema deve essere acceso 2) Il sistema deve essere connesso ad internet tramite ethernet
Sequenza eventi: <ol style="list-style-type: none"> 1) L'utente seleziona il dispositivo output desiderato 2) Il sistema modifica il dispositivo per l'output dell'audio
Sequenze alternative: Visualizzazione messaggio di errore
Postcondizioni: Il dispositivo di output audio del sistema è stato modificato

Caso d'Uso: Possibilità di scegliere i moduli da visualizzare
ID: PossibilitaSceltaModuli
Attori: Utente
Precondizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) Il sistema deve essere acceso 2) Il sistema deve essere connesso ad internet tramite ethernet 3) L'utente deve aver accesso all'interfaccia IP 4) Il sistema si riavvia per apportare le modifiche

Sequenza eventi:
<ol style="list-style-type: none"> 1) L'utente seleziona i moduli a cui è interessato 2) Il sistema aggiunge i moduli interessati / rimuove i moduli scartati
Sequenze alternative: Visualizzazione messaggio di errore
Postcondizioni: I moduli richiesti sono visibili sullo specchio correttamente

Caso d'Uso: Possibilità di modificare le variabili globali
ID: PossibilitaModificaVariabili
Attori: Utente,Software
Precondizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) Il sistema deve essere acceso 2) Il sistema deve essere connesso ad internet tramite ethernet 3) L'utente deve aver accesso all'interfaccia IP
Sequenza eventi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Il sistema modifica le variabili richieste 2) Il sistema si riavvia per apportare le modifiche
Sequenze alternative: Visualizzazione messaggio di errore
Postcondizioni: I moduli richiesti sono visibili sullo specchio correttamente

Caso d'Uso: Possibilità di aggiornare il software
ID: PossibilitaAggiornamentoSoftware
Attori: Software
Precondizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) Il sistema deve essere acceso 2) Il sistema deve essere connesso ad internet tramite ethernet
Sequenza eventi: Il software esegue una Git Pull dal repository di GitHub per scaricare l'ultima versione disponibile
Sequenze alternative: Visualizzazione messaggio di errore
Postcondizioni: Il software viene eseguito correttamente

Caso d'Uso: Ripristino del database
ID: RipristinoDatabase
Attori: Software
Precondizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) Il sistema deve essere acceso 2) Il sistema deve essere connesso ad internet tramite ethernet
Sequenza eventi: Il sistema rimuove i salvataggi presenti nel database interessato
Sequenze alternative: Visualizzazione messaggio di errore
Postcondizioni: Il database interessato è vuoto e pronto all'uso

Caso d'Uso: Resa effettiva delle modifiche apportate
ID: ResaEffettivaModificheApportate
Attori: Software
Precondizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) Il sistema deve essere acceso 2) Il sistema deve essere connesso ad internet tramite ethernet 3) Il sistema deve aver apportato delle modifiche
Sequenza eventi: Il sistema applica le modifiche effettuate
Sequenze alternative: Visualizzazione messaggio di errore
Postcondizioni: Il sistema funziona correttamente