

Completamento

Creare nel DB 4 nuove collezioni denominate redRoom, greenRoom, blueRoom, defaultRoom tutte inizialmente vuote.

Tutte le volte che un utente invia un messaggio sul socket del server, sulla base della room dell'utente, il server provvede a salvare il messaggio all'interno della collezione opportuna. Si tratta di scrivere una semplice procedura lato server che salvi il messaggio nel DB **senza** rispondere al client, in quanto non si tratta di una chiamata http, ma dell'arrivo di un messaggio sul socket a cui già risponde il socket medesimo, inoltrando il messaggio a tutti gli utenti della stanza.

Ogni record salvato nel DB avrà lo stesso formato restituito al client, cioè

```
{  'from':  ,
  'body':  ,
  'date':
}
```

Tutte le volte che un utente entra in una stanza (evento ngOnInit lato client) richiedere al server l'elenco di tutti i messaggi disponibili per quella stanza e visualizzarli all'interno del wrapper html relativo ai messaggi.

Anche in questo caso si può fare una richiesta sul socket del tipo

```
this.wsClient.emit("askDataRoom", room
```

in corrispondenza della quale il server risponderà sempre sul socket con un messaggio del tipo

```
connection.emit("dataRoom", data)
```

in corrispondenza del quale il client potrà leggere i dati e visualizzarli nel wrapper html relativo ai messaggi