

# Desenvolupament web amb PHP Arrays

**IT Academy** 

Desembre de 2020









## **Arrays**

"Un *array*, es un tipus de dades estructurat que permet enmagatzemar un conjunt de dades homogeni, és a dir, on tots els son del mateix tipus i relacionats"





# **Arrays**

Hi ha 3 maneres d'indexar(referir-nos) als diferents elements d'un array:

- Numéricament indexat: Si ens referim mitjançant un número(que començarà per 0).
- Associativament indexat: Si existeix un mapeig clau(paraula)valor.
- Multidimensional: Si a cada índex, hi ha un altre array.





# **Arrays – Numéricament Indexats**

```
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
```

```
$cars[0] = "Volvo";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";
```

```
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
```







### **Arrays - Associatius**

```
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
```

```
$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";
```

```
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>
```







### **Arrays - Associatius**

```
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

foreach($age as $x => $x_value) {
    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    echo "<br>";
}
```





## **Arrays - Multidimensionals**

Name	Stock	Sold
Volvo	22	18
BMW	15	13
Saab	5	2
Land Rover	17	15

```
$cars = array
  (
   array("Volvo",22,18),
   array("BMW",15,13),
   array("Saab",5,2),
   array("Land Rover",17,15)
);
```





### **Arrays - Multidimensionals**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
                                                 Volvo: In stock: 22, sold: 18.
<body>
                                                 BMW: In stock: 15, sold: 13.
<?php
$cars = array
                                                 Saab: In stock: 5, sold: 2.
 array("Volvo",22,18),
                                                 Land Rover: In stock: 17, sold: 15.
 array("BMW",15,13),
 array("Saab",5,2),
 array("Land Rover", 17, 15)
 );
echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2].".<br>";
echo $cars[1][0].": In stock: ".$cars[1][1].", sold: ".$cars[1][2].".<br>";
echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".<br>";
echo $cars[3][0].": In stock: ".$cars[3][1].", sold: ".$cars[3][2].".<br>";
>>
</body>
</html>
```







barcelona.cat/barcelonactiva