

Guía Técnica de Integración — CUN 360 ↔ Mundial CLTiene


Campo	Valor
Producto	Mundial CLTiene 2026
Versión API	v1
Modalidad	Server-to-Server + Redirect al cliente
Seguridad	API Key + Token temporal single-use


1. Resumen

Esta guía describe cómo integrar el módulo **Mundial CLTiene 2026** dentro de la plataforma **CUN 360**. El flujo permite que un administrativo autenticado en CUN 360 acceda automáticamente al Mundial **sin registrarse ni iniciar sesión nuevamente**, con todos sus datos sincronizados.

El flujo es **server-to-server**: CUN 360 envía los datos del usuario desde su backend (no desde el navegador), recibe un token temporal, y redirige al usuario al Mundial con ese token.

2. Flujo técnico





3. Endpoint 1 — Crear sesión SSO (server-to-server)

Request

Método: POST **URL (producción):** `https://cltiene-mundial-backend-293865702055.us-central1.run.app/auth/sso-cun-api` **URL (desarrollo):** `http://localhost:3000/auth/sso-cun-api`

Headers

Header	Valor
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <API_KEY>

El `API_KEY` será entregado por correo de forma segura por el equipo de CLTiene Mundial.

Body (JSON)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
email	string	✓ Sí	Correo institucional (debe terminar en @cun.edu.co)
nombre	string	No	Nombre completo del usuario
telefono	string	No	Celular (se valida formato 10 dígitos colombiano)
tipojugador	string	No	Valor: natural, empresa, organizacion O explorar. Default: natural
relacion_cltiene	string	No	Valor: cliente, escuchado, explorando O nuevo. Default: nuevo
departamento	string	No	Departamento (ej: Cundinamarca)
ciudad	string	No	Ciudad (ej: Bogotá)

Ejemplo de petición

```
curl -X POST https://cltiene-mundial-backend-293865702055.us-central1.run.app/auth/sso-cun-api \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer cun_sso_key_2026_a8f3d9e2b5c7h1k4m6n9p2q5r8t1v4w7y0" \
-d '{
  "email": "juan.perez@cun.edu.co",
```

```
"nombre": "Juan Pérez",
"telefono": "3001234567",
"tipojugador": "natural",
"relacion_cltiene": "nuevo",
"departamento": "Cundinamarca",
"ciudad": "Bogotá"
}'
```

Response — 200 OK

```
{
  "session_token": "k3jH2mN8p9Q1rS4tU5vW6xY7zA0bC1dE2fG3hI4jK5lM6n07pQ8rS9tU0v",
  "expires_in": 300,
  "redirect_url_hint": "/"
session=k3jH2mN8p9Q1rS4tU5vW6xY7zA0bC1dE2fG3hI4jK5lM6n07pQ8rS9tU0v"
}
```

Campo	Descripción
session_token	Token temporal de sesión (single-use, expira en 5 minutos)
expires_in	Segundos hasta que el token expire
redirect_url_hint	Path a concatenar al dominio del Mundial

Errores posibles

Código HTTP	Causa
401	API Key inválida
400	Email faltante, inválido o dominio distinto a @cun.edu.co
400	Empresa CUN no encontrada en la BD

4. Redirección al usuario

Una vez recibido el `session_token`, redirigir al usuario:

```
https://mundial-2.web.app/?session=<session_token>
```

Ejemplo de redirect 302 en diferentes lenguajes:

PHP

```
header("Location: https://mundial-2.web.app/?session=" . urlencode($session_token));
exit;
```

Node.js (Express)

```
res.redirect(`https://mundial-2.web.app/?session=${encodeURIComponent(sessionToken)}`);
```

Python (Django/Flask)

```
from urllib.parse import quote
return redirect(f'https://mundial-2.web.app/?session={quote(session_token)}')
```

.NET (C#)

```
Response.Redirect($"https://mundial-2.web.app/?session={HttpUtility.UrlEncode(sessionToken)}");
```

5. Endpoint 2 — Consumir sesión (automático, desde el navegador)

Este endpoint lo consume **automáticamente nuestro frontend** cuando el usuario llega con `?session=xxx`. **CUN 360 no debe invocarlo directamente**. Se documenta solo como referencia.

Método: POST `/auth/sso-session` **Body:** `{ "session_token": "xxx" }` **Response:** `{ "token": "<JWT>", "usuario": { ... } }`

6. Ejemplo completo de integración (Node.js)

```
const axios = require('axios');

// Endpoint en CUN 360 que el usuario llama al hacer clic en "Mundial"
app.get('/mundial/entrar', async (req, res) => {
  const usuario = req.session.usuario; // Usuario autenticado en CUN 360

  try {
    // 1. Server-to-server: crear sesión en Mundial
    const { data } = await axios.post(
      'https://cltiene-mundial-backend-293865702055.us-central1.run.app/auth/sso-cun-api',
      {
        email: usuario.correo,
        nombre: usuario.nombre_completo,
        telefono: usuario.celular,
        departamento: usuario.departamento,
        ciudad: usuario.ciudad,
      },
      {
        headers: {
          'Authorization': `Bearer ${process.env.MUNDIAL_API_KEY}`,
          'Content-Type': 'application/json',
        },
      },
    );
  }
});
```

```
// 2. Redirigir al usuario al Mundial
const url = `https://mundial-2.web.app/?
session=${data.session_token}&return=${encodeURIComponent('https://cun360.cun.edu.co')}`;
res.redirect(url);
} catch (err) {
  console.error('Error integración Mundial:', err.response?.data);
  res.status(500).send('No se pudo acceder al Mundial. Intente de nuevo.');
```

7. Consideraciones de seguridad

Medida	Implementada
API Key requerida para crear sesión	✓
Token de sesión de un solo uso	✓
Expiración de token (5 minutos)	✓
Validación de dominio @cun.edu.co	✓
API Key viaja solo server-to-server (nunca por navegador)	✓
Datos del usuario no viajan por URL	✓ (solo el token)
Uso de HTTPS obligatorio en producción	✓

Recomendaciones adicionales

1. **Rotar el API Key** cada 6 meses (coordinar con equipo CLTiene).
2. **No loggear el API Key** en logs accesibles.
3. **Validar** en CUN 360 que el usuario realmente esté autenticado antes de invocar el endpoint.
4. **Manejar el caso de error:** si el endpoint devuelve error, mostrar mensaje amigable al usuario (no exponer detalles técnicos).

8. URL de retorno (opcional)

Si CUN 360 quiere que al hacer logout en el Mundial el usuario vuelva a una URL específica de CUN 360, pueden agregar el parámetro `return` a la URL de redirect:

```
https://mundial-2.web.app/?session=xxx&return=https://cun360.cun.edu.co/dashboard
```

El Mundial guardará esa URL y cuando el usuario cierre sesión, lo redirigirá a ese destino.

9. Contacto

Equipo	Contacto
Técnico CLTiene Mundial	[correo de soporte]

API Key	Se entrega por canal seguro (correo cifrado o reunión)
Soporte incidentes	[correo o canal]

10. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0	2026-04-23	Versión inicial de integración SSO server-to-server