

Feature Engineering

Guida Completa all'Ingegneria delle Funzionalità

nel Machine Learning e Data Analysis
Basato sull'analisi del blog DataMasters.it
Integrato con ricerca aggiuntiva

4 settembre 2025

Indice

1	Introduzione al Feature Engineering	4
1.1	Definizione e Concetti Fondamentali	4
1.1.1	Cosa sono le Features	4
1.1.2	Obiettivi del Feature Engineering	4
2	Importanza del Feature Engineering	6
2.1	Il Valore delle Feature nei Modelli Predittivi	6
2.1.1	Esempio Pratico: Previsione delle Vendite	6
2.2	Come il Feature Engineering Migliora le Prestazioni	6
2.2.1	Semplificazione del Problema	7
2.2.2	Riduzione della Dimensionalità	7
2.2.3	Incorporazione di Conoscenza del Dominio	7
2.3	Riduzione del Rumore nei Dati	7
2.3.1	Strategie per la Gestione del Rumore	7
3	Tecniche Principali di Feature Engineering	9
3.1	Trasformazioni Matematiche	9
3.1.1	Trasformazioni Logaritmiche	9
3.1.2	Trasformazioni di Potenza	9
3.1.3	Trasformazioni Radice	9
3.2	Gestione delle Variabili Categoricali	10
3.2.1	One-Hot Encoding	10
3.2.2	Label Encoding	10
3.2.3	Target Encoding	10
3.3	Feature Scaling e Normalizzazione	10
3.3.1	Min-Max Scaling	10
3.3.2	Standardizzazione (Z-score)	10
3.3.3	Robust Scaling	11
3.4	Creazione di Feature Interattive	11
3.4.1	Feature Polinomiali	11
3.4.2	Feature Razionali	11
3.4.3	Binning	11
4	Gestione dei Valori Mancanti	12
4.1	Strategie di Imputazione	12
4.1.1	Imputazione Semplice	12
4.1.2	Imputazione Avanzata	12
4.1.3	Indicatori di Mancanza	12

5	Feature Engineering per Dati Temporal	13
5.1	Estrazione di Componenti Temporal	13
5.1.1	Componenti Base	13
5.1.2	Feature Ciclici	13
5.1.3	Aggregazioni Temporal	13
6	Feature Engineering per Testi	15
6.1	Preprocessing del Testo	15
6.1.1	Operazioni di Base	15
6.2	Tecniche di Vettorizzazione	15
6.2.1	Bag of Words	15
6.2.2	TF-IDF	15
6.2.3	N-grammi	16
6.3	Feature Testuali Avanzate	16
6.3.1	Statistiche del Testo	16
6.3.2	Feature Semantiche	16
7	Selezione delle Feature	17
7.1	Differenza tra Feature Engineering e Feature Selection	17
7.1.1	Metodi di Feature Selection	17
7.2	Valutazione dell'Importanza delle Feature	18
7.2.1	Feature Importance da Modelli Tree-based	18
7.2.2	Permutation Importance	18
8	Automazione del Feature Engineering	20
8.1	Strumenti di Automazione	20
8.1.1	Featuretools	20
8.1.2	TPOT	21
8.2	AutoML e Feature Engineering	22
8.2.1	Vantaggi dell'Automazione	22
8.2.2	Limitazioni	22
9	Competenze e Strumenti per Feature Engineer	23
9.1	Percorso Formativo	23
9.1.1	Competenze Fondamentali	23
9.2	Librerie e Strumenti Essenziali	24
9.2.1	Ecosistema Python	24
9.2.2	Ecosistema R	24
9.3	Ambiente di Sviluppo	25
9.3.1	IDE e Notebook	25
9.3.2	Controllo Versione	25
9.3.3	Deployment e Produzione	25
10	Ruolo del Feature Engineer nel Team	26
10.1	Responsabilità e Collaborazioni	26
10.1.1	Collaborazione con Data Engineer	26
10.1.2	Collaborazione con Data Scientist	26
10.1.3	Collaborazione con Business Stakeholder	26
10.2	Attività Quotidiane	26

10.2.1	Sviluppo e Manutenzione	26
10.2.2	Ricerca e Sperimentazione	27
10.2.3	Governance e Qualità	27
11	Casi Studio Pratici	28
11.1	Caso Studio 1: E-commerce - Previsione Abbandono Carrello	28
11.1.1	Contesto del Problema	28
11.1.2	Dataset Originale	28
11.1.3	Feature Engineering Implementate	28
11.1.4	Risultati	29
11.2	Caso Studio 2: Fintech - Credit Scoring	30
11.2.1	Contesto del Problema	30
11.2.2	Feature Engineering per Dati Finanziari	30
11.2.3	Risultati	31
11.3	Caso Studio 3: Healthcare - Predizione Readmission	31
11.3.1	Feature Engineering per Dati Medici	31
12	Best Practices e Considerazioni Avanzate	33
12.1	Pipeline di Feature Engineering	33
12.1.1	Organizzazione del Codice	33
12.1.2	Gestione della Data Leakage	34
12.2	Validazione e Testing	34
12.2.1	Unit Testing per Feature Engineering	34
12.2.2	Cross-Validation Consapevole del Tempo	35
12.3	Monitoraggio in Produzione	36
12.3.1	Feature Drift Detection	36
12.3.2	Performance Monitoring	37
13	Tendenze Future e Tecnologie Emergenti	39
13.1	Deep Learning e Feature Learning	39
13.1.1	Automated Feature Extraction	39
13.2	Quantum Feature Engineering	40
13.2.1	Quantum Computing per Ottimizzazione	40
13.3	Edge Computing e Real-time Features	40
13.3.1	Feature Engineering Distribuita	40
13.4	Explainable AI e Feature Interpretation	41
13.4.1	SHAP Values per Feature Analysis	41
14	Conclusioni	43
14.1	Riepilogo dei Concetti Chiave	43
14.1.1	Fattori Critici di Successo	43
14.2	Impatto sul Business	43
14.3	Raccomandazioni per il Futuro	44
14.3.1	Per i Professionisti	44
14.3.2	Per le Organizzazioni	44
14.4	Tendenze Emergenti	44
14.5	Considerazioni Finali	44

Capitolo 1

Introduzione al Feature Engineering

1.1 Definizione e Concetti Fondamentali

Il **feature engineering** rappresenta uno dei pilastri fondamentali nel campo dell'analisi dei dati e del machine learning. Questo processo, spesso sottovalutato ma cruciale, trasforma i dati grezzi in caratteristiche significative che possono determinare il successo o il fallimento di un modello predittivo.

L'ingegneria delle funzionalità, o feature engineering, è il processo attraverso il quale i dati grezzi vengono trasformati in caratteristiche (features) che rappresentano meglio il problema sottostante che si sta cercando di risolvere. Questo processo richiede una profonda comprensione del dominio specifico, creatività e competenze tecniche avanzate.

1.1.1 Cosa sono le Features

Una *feature* è qualsiasi proprietà misurabile di un dato che può essere utilizzata come input per algoritmi di machine learning. Le features possono essere:

- **Numeriche:** rappresentano dati continui quantitativi (es. età, altezza, reddito)
- **Categoriche:** contengono solo caratteristiche discrete (es. genere, città di residenza)
 - *Binarie:* due possibili categorie
 - *Multi-classe:* multiple categorie
- **Testuali:** contengono dati di testo (es. recensioni prodotti, descrizioni)

1.1.2 Obiettivi del Feature Engineering

Il feature engineering comprende diverse operazioni sofisticate:

1. Creazione di nuove caratteristiche attraverso la combinazione di quelle esistenti
2. Trasformazione delle variabili per ottimizzarne la distribuzione
3. Encoding delle variabili categoriche
4. Gestione accurata dei valori mancanti

5. Normalizzazione e standardizzazione dei dati

6. Estrazione di caratteristiche significative da dati non strutturati

Tutte queste operazioni vengono eseguite con l'obiettivo di creare un set di feature che possa rappresentare al meglio la complessità del problema da risolvere.

Capitolo 2

Importanza del Feature Engineering

2.1 Il Valore delle Feature nei Modelli Predittivi

L'importanza del feature engineering nel campo dell'analisi dei dati e del machine learning non può essere sottovalutata. Questa disciplina rappresenta spesso la differenza tra un modello mediocre e uno eccellente. La qualità delle feature utilizzate per addestrare un modello ha un impatto diretto sulle sue prestazioni.

I modelli predittivi basano le loro decisioni sulle caratteristiche che vengono loro fornite. Se queste caratteristiche non rappresentano adeguatamente il problema sottostante, il modello non potrà mai raggiungere prestazioni ottimali, indipendentemente dalla sua sofisticatezza.

2.1.1 Esempio Pratico: Previsione delle Vendite

Per illustrare l'importanza del feature engineering, consideriamo un problema di previsione delle vendite. Invece di utilizzare semplicemente la data come input, un buon feature engineering potrebbe estrarre:

- Giorno della settimana
- Mese dell'anno
- Stagione
- Indicatore di giorno festivo
- Distanza dal weekend
- Periodo dell'anno (inizio/metà/fine mese)

Queste nuove caratteristiche potrebbero catturare pattern stagionali e cicli di vendita che il modello potrebbe trovare difficile da apprendere dai dati grezzi.

2.2 Come il Feature Engineering Migliora le Prestazioni

Il feature engineering gioca un ruolo cruciale nel miglioramento delle prestazioni dei modelli attraverso diversi meccanismi:

2.2.1 Semplificazione del Problema

Creando feature più informative, il feature engineering può rendere più semplice per il modello apprendere le relazioni nei dati. Invece di dover scoprire pattern complessi da dati grezzi, il modello può lavorare con caratteristiche già significative dal punto di vista del dominio.

2.2.2 Riduzione della Dimensionalità

Attraverso la creazione di feature più significative, è possibile ridurre la dimensionalità dei dati mantenendo o addirittura aumentando il contenuto informativo. Questo può portare a:

- Modelli più efficienti
- Minore rischio di overfitting
- Tempi di addestramento ridotti
- Migliore interpretabilità

2.2.3 Incorporazione di Conoscenza del Dominio

Il feature engineering permette di incorporare la conoscenza specifica del dominio nel processo di modellazione. Questo è particolarmente importante in campi specializzati come:

- Finanza (ratios finanziari, indicatori tecnici)
- Medicina (biomarkers, indici clinici)
- Ingegneria (parametri fisici, coefficienti)
- Marketing (customer lifetime value, segmentazione)

2.3 Riduzione del Rumore nei Dati

Uno degli aspetti più significativi del feature engineering è la sua capacità di ridurre il rumore nei dati. I dati del mondo reale sono spesso caratterizzati da variazioni casuali che non contengono informazioni utili per il problema da risolvere.

2.3.1 Strategie per la Gestione del Rumore

Attraverso tecniche mirate di feature engineering, è possibile implementare strategie efficaci:

- **Rimozione degli outlier:** identificazione e gestione di valori anomali
- **Smoothing dei dati:** applicazione di filtri per ridurre variazioni casuali
- **Aggregazione:** combinazione di informazioni a livelli più appropriati

- **Winsorization:** limitazione di valori estremi
- **Capping:** applicazione di soglie massime e minime

Questo processo di affinamento permette di creare feature più robuste e meno sensibili al rumore, consentendo ai modelli di concentrarsi sugli aspetti veramente rilevanti dei dati.

Capitolo 3

Tecniche Principali di Feature Engineering

3.1 Trasformazioni Matematiche

Le trasformazioni matematiche costituiscono una categoria fondamentale delle tecniche di feature engineering. Queste includono operazioni che possono aiutare a normalizzare le distribuzioni o linearizzare le relazioni tra variabili.

3.1.1 Trasformazioni Logaritmiche

$$y = \log(x + c) \quad (3.1)$$

dove c è una costante per gestire valori zero o negativi.

Applicazioni:

- Normalizzazione di distribuzioni fortemente asimmetriche
- Riduzione dell'impatto di outlier
- Linearizzazione di relazioni esponenziali

3.1.2 Trasformazioni di Potenza

La famiglia di trasformazioni Box-Cox:

$$y(\lambda) = \begin{cases} \frac{x^\lambda - 1}{\lambda} & \text{se } \lambda \neq 0 \\ \ln(x) & \text{se } \lambda = 0 \end{cases} \quad (3.2)$$

3.1.3 Trasformazioni Radice

$$y = \sqrt[n]{x} \quad (3.3)$$

Particolarmente utili per dati di conteggio o distribuzioni di Poisson.

3.2 Gestione delle Variabili Categorie

3.2.1 One-Hot Encoding

Converte variabili categoriche in vettori binari:

Colore	Rosso	Verde	Blu
Rosso	1	0	0
Verde	0	1	0
Blu	0	0	1

Tabella 3.1: Esempio di One-Hot Encoding

3.2.2 Label Encoding

Assegna valori numerici ordinali alle categorie:

Livello	Codifica
Basso	0
Medio	1
Alto	2

Tabella 3.2: Esempio di Label Encoding

3.2.3 Target Encoding

Sostituisce le categorie con la media del target per quella categoria:

$$\text{encoded_value} = \frac{\sum_{i \in \text{categoria}} y_i}{|\text{categoria}|} \quad (3.4)$$

3.3 Feature Scaling e Normalizzazione

3.3.1 Min-Max Scaling

$$x_{\text{scaled}} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (3.5)$$

Ridimensiona i valori nell'intervallo $[0, 1]$.

3.3.2 Standardizzazione (Z-score)

$$x_{\text{standardized}} = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (3.6)$$

dove μ è la media e σ è la deviazione standard.

3.3.3 Robust Scaling

$$x_{\text{robust}} = \frac{x - \text{mediana}}{Q_3 - Q_1} \quad (3.7)$$

Utilizza mediana e range interquartile, più robusto agli outlier.

3.4 Creazione di Feature Interattive

3.4.1 Feature Polinomiali

Creazione di termini di interazione tra features:

$$\text{feature_interaction} = x_1 \times x_2 \quad (3.8)$$

3.4.2 Feature Razionali

$$\text{ratio_feature} = \frac{x_1}{x_2} \quad (3.9)$$

Particolarmente utili in contesti finanziari e di business.

3.4.3 Binning

Conversione di variabili continue in categoriche:

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 # Creazione di bin per eta
5 def create_age_bins(age):
6     if age < 18:
7         return 'Minorenne'
8     elif age < 30:
9         return 'Giovane_Adulto'
10    elif age < 50:
11        return 'Adulto'
12    else:
13        return 'Senior'
14
15 df['age_group'] = df['age'].apply(create_age_bins)
```

Listing 3.1: Esempio di Binning in Python

Capitolo 4

Gestione dei Valori Mancanti

4.1 Strategie di Imputazione

La gestione dei valori mancanti è un aspetto cruciale del feature engineering. Diverse strategie possono essere applicate a seconda del tipo di dati e del contesto.

4.1.1 Imputazione Semplice

- **Media:** per variabili numeriche con distribuzione normale
- **Mediana:** per variabili numeriche con outlier
- **Moda:** per variabili categoriche
- **Valore costante:** quando ha senso dal punto di vista del dominio

4.1.2 Imputazione Avanzata

- **K-Nearest Neighbors (KNN):** utilizza la similarità tra osservazioni
- **Regressione:** predice valori mancanti usando altre variabili
- **Multiple Imputation:** crea multiple versioni del dataset
- **MICE** (Multivariate Imputation by Chained Equations)

4.1.3 Indicatori di Mancanza

Creazione di flag binari per indicare la presenza di valori mancanti:

```
1 # Creazione di flag per valori mancanti
2 df['income_missing'] = df['income'].isnull().astype(int)
3
4 # Imputazione con media
5 df['income_filled'] = df['income'].fillna(df['income'].mean())
```

Listing 4.1: Creazione di indicatori di mancanza

Capitolo 5

Feature Engineering per Dati Temporal

5.1 Estrazione di Componenti Temporal

I dati temporal offrono ricche opportunità per il feature engineering:

5.1.1 Componenti Base

- Anno, mese, giorno
- Ora, minuto, secondo
- Giorno della settimana
- Giorno dell'anno
- Settimana dell'anno

5.1.2 Feature Ciclici

Per catturare la natura ciclica del tempo:

$$\begin{aligned} \text{hour_sin} &= \sin\left(\frac{2\pi \times \text{hour}}{24}\right) \\ \text{hour_cos} &= \cos\left(\frac{2\pi \times \text{hour}}{24}\right) \end{aligned} \tag{5.1}$$

5.1.3 Aggregazioni Temporal

- **Moving averages:** medie mobili su finestre temporal
- **Lag features:** valori di periodi precedenti
- **Lead features:** valori di periodi futuri
- **Differences:** variazioni tra periodi
- **Rate of change:** velocità di cambiamento

```
1 import pandas as pd
2
3 # Conversione a datetime
4 df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
5
6 # Estrazione componenti temporali
7 df['year'] = df['date'].dt.year
8 df['month'] = df['date'].dt.month
9 df['day_of_week'] = df['date'].dt.dayofweek
10 df['is_weekend'] = df['day_of_week'].isin([5, 6]).astype(int)
11
12 # Feature ciclici
13 df['month_sin'] = np.sin(2 * np.pi * df['month'] / 12)
14 df['month_cos'] = np.cos(2 * np.pi * df['month'] / 12)
15
16 # Moving averages
17 df['sales_ma_7'] = df['sales'].rolling(window=7).mean()
18 df['sales_ma_30'] = df['sales'].rolling(window=30).mean()
19
20 # Lag features
21 df['sales_lag_1'] = df['sales'].shift(1)
22 df['sales_lag_7'] = df['sales'].shift(7)
```

Listing 5.1: Feature temporali in Python

Capitolo 6

Feature Engineering per Testi

6.1 Preprocessing del Testo

6.1.1 Operazioni di Base

- Conversione in minuscolo
- Rimozione punteggiatura
- Rimozione stopwords
- Stemming e lemmatizzazione
- Tokenizzazione

6.2 Tecniche di Vettorizzazione

6.2.1 Bag of Words

Rappresentazione basata sulla frequenza delle parole:

Documento	"machine"	"learning"	"data"	"science"
Doc1	2	1	1	0
Doc2	1	1	2	1

Tabella 6.1: Esempio di Bag of Words

6.2.2 TF-IDF

Term Frequency-Inverse Document Frequency:

$$\text{TF-IDF}(t, d) = \text{TF}(t, d) \times \text{IDF}(t) \quad (6.1)$$

dove:

$$\begin{aligned} \text{TF}(t, d) &= \frac{\text{frequenza di } t \text{ in } d}{\text{numero totale di termini in } d} \\ \text{IDF}(t) &= \log \left(\frac{\text{numero totale di documenti}}{\text{numero di documenti contenenti } t} \right) \end{aligned} \quad (6.2)$$

6.2.3 N-grammi

Sequenze di n parole consecutive:

- **Unigrammi:** singole parole
- **Bigrammi:** coppie di parole
- **Trigrammi:** triple di parole

6.3 Feature Testuali Avanzate

6.3.1 Statistiche del Testo

- Lunghezza del testo
- Numero di parole
- Numero di frasi
- Lunghezza media delle parole
- Numero di caratteri maiuscoli
- Numero di caratteri speciali

6.3.2 Feature Semantiche

- Sentiment score
- Topic modeling
- Word embeddings (Word2Vec, GloVe)
- Document embeddings

Capitolo 7

Selezione delle Feature

7.1 Differenza tra Feature Engineering e Feature Selection

Mentre il feature engineering si concentra sulla *creazione* e trasformazione delle caratteristiche, la feature selection è un processo complementare che si occupa di *identificare* quali caratteristiche sono più rilevanti per il problema.

7.1.1 Metodi di Feature Selection

Metodi Filtro

Utilizzano misure statistiche per valutare la rilevanza:

- Correlazione di Pearson
- Chi-quadrato
- Mutual Information
- ANOVA F-test

Metodi Wrapper

Utilizzano algoritmi di machine learning per valutare subset di feature:

- Recursive Feature Elimination (RFE)
- Forward Selection
- Backward Elimination
- Genetic Algorithms

Metodi Embedded

Integrano la selezione nel processo di addestramento:

- LASSO Regression
- Ridge Regression
- Elastic Net
- Tree-based feature importance

7.2 Valutazione dell'Importanza delle Feature

7.2.1 Feature Importance da Modelli Tree-based

```
1 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
2 from sklearn.datasets import load_iris
3 import pandas as pd
4
5 # Caricamento dati
6 iris = load_iris()
7 X = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)
8 y = iris.target
9
10 # Addestramento modello
11 rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
12 rf.fit(X, y)
13
14 # Estrazione feature importance
15 feature_importance = pd.DataFrame({
16     'feature': X.columns,
17     'importance': rf.feature_importances_
18 }).sort_values('importance', ascending=False)
19
20 print(feature_importance)
```

Listing 7.1: Feature importance con Random Forest

7.2.2 Permutation Importance

Misura la diminuzione delle prestazioni quando i valori di una feature vengono permutati:

```
1 from sklearn.inspection import permutation_importance
2
3 # Calcolo permutation importance
4 perm_importance = permutation_importance(
5     rf, X, y, n_repeats=10, random_state=42
6 )
7
```

```
8 importance_df = pd.DataFrame({  
9     'feature': X.columns,  
10    'importance': perm_importance.importances_mean,  
11    'std': perm_importance.importances_std  
12 }).sort_values('importance', ascending=False)
```

Listing 7.2: Permutation importance

Capitolo 8

Automazione del Feature Engineering

8.1 Strumenti di Automazione

8.1.1 Featuretools

Libreria Python per automated feature engineering:

```
1 import featuretools as ft
2 import pandas as pd
3
4 # Creazione dataset esempio
5 customers = pd.DataFrame({
6     'customer_id': [1, 2, 3],
7     'age': [25, 30, 35],
8     'location': ['NY', 'CA', 'TX']
9 })
10
11 orders = pd.DataFrame({
12     'order_id': [1, 2, 3, 4],
13     'customer_id': [1, 1, 2, 3],
14     'amount': [100, 200, 150, 300],
15     'date': pd.to_datetime(['2023-01-01', '2023-01-15',
16                             '2023-02-01', '2023-02-15'])
17 })
18
19 # Creazione EntitySet
20 es = ft.EntitySet(id="sales_data")
21 es = es.add_dataframe(
22     dataframe_name="customers",
23     dataframe=customers,
24     index="customer_id"
25 )
26 es = es.add_dataframe(
27     dataframe_name="orders",
28     dataframe=orders,
29     index="order_id",
30     time_index="date"
```

```
31 )
32
33 # Definizione relazioni
34 es = es.add_relationship("customers", "customer_id",
35                          "orders", "customer_id")
36
37 # Generazione automatica features
38 feature_matrix, feature_defs = ft.dfs(
39     entityset=es,
40     target_dataframe_name="customers",
41     max_depth=2
42 )
```

Listing 8.1: Esempio con Featuretools

8.1.2 TPOT

Utilizza algoritmi genetici per ottimizzare pipeline di machine learning:

```
1 from tpot import TPOTClassifier
2 from sklearn.datasets import load_digits
3 from sklearn.model_selection import train_test_split
4
5 # Caricamento dati
6 digits = load_digits()
7 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
8     digits.data, digits.target, train_size=0.75, test_size=0.25
9 )
10
11 # Configurazione TPOT
12 tpot = TPOTClassifier(
13     generations=5,
14     population_size=20,
15     verbosity=2,
16     random_state=42
17 )
18
19 # Ricerca automatica della migliore pipeline
20 tpot.fit(X_train, y_train)
21 print(f"Accuracy: {tpot.score(X_test, y_test)}")
22
23 # Esportazione della pipeline ottimale
24 tpot.export('tpot_pipeline.py')
```

Listing 8.2: Esempio con TPOT

8.2 AutoML e Feature Engineering

8.2.1 Vantaggi dell'Automazione

- Riduzione del tempo di sviluppo
- Esplorazione sistematica dello spazio delle feature
- Riduzione degli errori umani
- Scalabilità su grandi dataset

8.2.2 Limitazioni

- Mancanza di conoscenza del dominio
- Difficoltà nell'interpretazione
- Possibile overfitting
- Costo computazionale elevato

Capitolo 9

Competenze e Strumenti per Feature Engineer

9.1 Percorso Formativo

9.1.1 Competenze Fondamentali

Background Matematico e Statistico

- Statistica descrittiva e inferenziale
- Algebra lineare
- Teoria delle probabilità
- Tecniche di ottimizzazione
- Analisi delle serie temporali

Competenze di Programmazione

- **Python**: linguaggio predominante nel machine learning
- **R**: specializzato in analisi statistica
- **SQL**: gestione database relazionali
- **Scala/Java**: per big data e sistemi distribuiti

Conoscenza del Dominio

- Comprensione dei processi aziendali
- Conoscenza dei KPI rilevanti
- Familiarità con le sfide specifiche del settore
- Capacità di tradurre business requirements in feature

9.2 Librerie e Strumenti Essenziali

9.2.1 Ecosistema Python

Manipolazione Dati

- **Pandas**: manipolazione dataframe
- **NumPy**: calcoli numerici
- **Dask**: computazione parallela per grandi dataset

Machine Learning

- **Scikit-learn**: algoritmi ML e preprocessing
- **XGBoost**: gradient boosting
- **LightGBM**: gradient boosting efficiente
- **CatBoost**: gestione automatica feature categoriche

Feature Engineering Specializzato

- **Feature-engine**: preprocessing avanzato
- **Category-encoders**: encoding categoriche
- **Featuretools**: automated feature engineering
- **TSFresh**: feature per serie temporali

Visualizzazione

- **Matplotlib**: plotting base
- **Seaborn**: visualizzazioni statistiche
- **Plotly**: grafici interattivi
- **Altair**: grammar of graphics

9.2.2 Ecosistema R

- **Tidyverse**: manipolazione dati elegante
- **Caret**: classification and regression training
- **recipes**: preprocessing workflow
- **mlr3**: framework ML moderno

9.3 Ambiente di Sviluppo

9.3.1 IDE e Notebook

- **Jupyter Notebook/Lab**: prototipazione interattiva
- **VS Code**: sviluppo codice
- **PyCharm**: IDE Python completo
- **RStudio**: ambiente R

9.3.2 Controllo Versione

- **Git**: versioning codice
- **DVC**: versioning dati e modelli
- **MLflow**: tracking esperimenti

9.3.3 Deployment e Produzione

- **Docker**: containerizzazione
- **Kubernetes**: orchestrazione
- **Apache Airflow**: pipeline automatizzate
- **Feature stores**: gestione feature in produzione

Capitolo 10

Ruolo del Feature Engineer nel Team

10.1 Responsabilità e Collaborazioni

10.1.1 Collaborazione con Data Engineer

- Definizione requisiti di qualità dei dati
- Progettazione pipeline ETL per feature
- Ottimizzazione performance query
- Gestione data lineage

10.1.2 Collaborazione con Data Scientist

- Comprensione requisiti modelli
- Validazione feature create
- Analisi feature importance
- Ottimizzazione performance modelli

10.1.3 Collaborazione con Business Stakeholder

- Traduzione business requirements
- Validazione logica di business
- Comunicazione insight dalle feature
- Alignment con obiettivi aziendali

10.2 Attività Quotidiane

10.2.1 Sviluppo e Manutenzione

- Sviluppo pipeline feature engineering

- Monitoraggio qualità feature
- Ottimizzazione performance
- Debugging e risoluzione problemi

10.2.2 Ricerca e Sperimentazione

- Esplorazione nuove tecniche
- A/B testing feature
- Analisi impatto business
- Documentazione best practices

10.2.3 Governance e Qualità

- Versioning feature
- Testing automatizzato
- Validazione distribuzione dati
- Monitoraggio drift

Capitolo 11

Casi Studio Pratici

11.1 Caso Studio 1: E-commerce - Previsione Abbandono Carrello

11.1.1 Contesto del Problema

Un'azienda e-commerce vuole prevedere quando un utente abbandonerà il carrello per implementare strategie di retention mirate.

11.1.2 Dataset Originale

- User ID
- Session timestamp
- Product views
- Products added to cart
- Time spent on page
- Device type
- Geographic location

11.1.3 Feature Engineering Implementate

Feature Temporal

```
1 # Estrazione componenti temporali
2 df['hour'] = df['timestamp'].dt.hour
3 df['day_of_week'] = df['timestamp'].dt.dayofweek
4 df['is_weekend'] = df['day_of_week'].isin([5, 6]).astype(int)
5 df['is_evening'] = (df['hour'] >= 18).astype(int)
6
7 # Feature ciclici
8 df['hour_sin'] = np.sin(2 * np.pi * df['hour'] / 24)
9 df['hour_cos'] = np.cos(2 * np.pi * df['hour'] / 24)
```

Feature Comportamentali

```
1 # Aggregazioni per sessione
2 df['avg_time_per_product'] = df['time_spent'] / df['
   products_viewed']
3 df['cart_conversion_rate'] = df['products_in_cart'] / df['
   products_viewed']
4 df['browse_intensity'] = df['products_viewed'] / df['
   session_duration']
5
6 # Feature storiche utente (ultimi 30 giorni)
7 user_history = df.groupby('user_id').agg({
8     'products_viewed': ['mean', 'std', 'max'],
9     'products_in_cart': ['mean', 'sum'],
10    'session_duration': ['mean', 'std']
11 }).round(2)
```

Feature Geografiche e Device

```
1 # Encoding device type
2 device_encoded = pd.get_dummies(df['device_type'], prefix='
   device')
3
4 # Feature geografiche aggregate
5 location_stats = df.groupby('location')['conversion_rate'].agg([
6     'mean', 'count'
7 ]).rename(columns={'mean': 'location_avg_conversion',
8                    'count': 'location_frequency'})
```

11.1.4 Risultati

- Miglioramento AUC da 0.72 a 0.89
- Riduzione 35% abbandoni carrello
- ROI campagne retention +150%

11.2 Caso Studio 2: Fintech - Credit Scoring

11.2.1 Contesto del Problema

Una fintech deve valutare il rischio creditizio di nuovi clienti per decisioni di prestito automatizzate.

11.2.2 Feature Engineering per Dati Finanziari

Ratios Finanziari

```
1 # Ratios di liquidita
2 df['debt_to_income'] = df['total_debt'] / df['monthly_income']
3 df['expense_ratio'] = df['monthly_expenses'] / df['
    monthly_income']
4 df['savings_rate'] = (df['monthly_income'] - df['
    monthly_expenses']) / df['monthly_income']
5
6 # Indicatori di stabilita
7 df['employment_stability'] = df['months_current_job'] / df['
    total_work_experience']
8 df['address_stability'] = df['months_current_address'] / df['age
    ']
```

Feature Temporali sui Pagamenti

```
1 # Analisi storico pagamenti
2 payment_features = payment_history.groupby('customer_id').agg({
3     'days_late': ['mean', 'max', 'std', 'count'],
4     'payment_amount': ['mean', 'std', 'sum'],
5     'is_late': ['sum', 'mean'] # numero e percentuale pagamenti
6     in ritardo
7 })
8
9 # Trend recenti (ultimi 6 mesi)
10 recent_payments = payment_history[
11     payment_history['date'] >= (datetime.now() - timedelta(days
12     =180))
13 ]
14 trend_features = recent_payments.groupby('customer_id').agg({
15     'days_late': lambda x: np.polyfit(range(len(x)), x, 1)[0] #
16     trend lineare
17 })
```

Feature di Segmentazione

```

1 # Segmentazione demografica
2 df['age-group'] = pd.cut(df['age'], bins=[18, 25, 35, 50, 100],
3                           labels=['Young', 'Adult', 'Middle', '
4                               Senior'])
5 df['income-quartile'] = pd.qcut(df['monthly_income'], q=4,
6                                 labels=['Low', 'Medium-Low', '
7                               Medium-High', 'High'])
8 # Feature composite
9 df['risk_score'] = (
10     df['debt_to_income'] * 0.4 +
11     df['late_payment_rate'] * 0.3 +
12     (1 - df['employment_stability']) * 0.2 +
13     df['credit_utilization'] * 0.1
14 )

```

11.2.3 Risultati

- Precisione modello: 94%
- Riduzione default rate: 28%
- Tempo decisione: da 48h a 5 minuti
- Incremento approvazioni clienti validi: 15%

11.3 Caso Studio 3: Healthcare - Predizione Readmission

11.3.1 Feature Engineering per Dati Medici

Feature Cliniche Composite

```

1 # Indici di comorbidita
2 df['charlson_score'] = (
3     df['diabetes'] * 1 +
4     df['heart_disease'] * 1 +
5     df['copd'] * 1 +
6     df['renal_disease'] * 2 +
7     df['cancer'] * 2
8 )
9
10 # Stabilita vitali

```



```
11 vital_signs = [ 'blood_pressure', 'heart_rate', 'temperature', '
    oxygen_sat' ]
12 for vital in vital_signs:
13     df[f'{vital}_stability'] = 1 / (df[f'{vital}_std'] + 1)
```

Feature Temporali Ospedaliere

```
1 # Pattern di utilizzo servizi
2 df['admission_frequency'] = df.groupby('patient_id')['
    admission_date'].transform('count')
3 df['days_since_last_admission'] = (
4     df['current_admission'] - df.groupby('patient_id')['
    admission_date'].shift(1)
5 ).dt.days
6
7 # Seasonal patterns
8 df['admission_month'] = df['admission_date'].dt.month
9 df['flu_season'] = df['admission_month'].isin([11, 12, 1, 2, 3])
    .astype(int)
```

Capitolo 12

Best Practices e Considerazioni Avanzate

12.1 Pipeline di Feature Engineering

12.1.1 Organizzazione del Codice

```
1 class FeatureEngineeringPipeline:
2     def __init__(self, config):
3         self.config = config
4         self.transformers = {}
5
6     def add_transformer(self, name, transformer):
7         self.transformers[name] = transformer
8
9     def fit(self, X, y=None):
10        for name, transformer in self.transformers.items():
11            if hasattr(transformer, 'fit'):
12                transformer.fit(X, y)
13        return self
14
15    def transform(self, X):
16        X_transformed = X.copy()
17        for name, transformer in self.transformers.items():
18            X_transformed = transformer.transform(X_transformed)
19        return X_transformed
20
21    def fit_transform(self, X, y=None):
22        return self.fit(X, y).transform(X)
23
24 # Utilizzo
25 pipeline = FeatureEngineeringPipeline(config)
26 pipeline.add_transformer('scaler', StandardScaler())
27 pipeline.add_transformer('encoder', OneHotEncoder(drop='first'))
28 pipeline.add_transformer('selector', SelectKBest(k=20))
29
```

```
30 X_processed = pipeline.fit_transform(X_train, y_train)
```

Listing 12.1: Struttura pipeline modulare

12.1.2 Gestione della Data Leakage

Temporal Leakage

```
1 # ERRATO: utilizza informazioni future
2 df['future_sales'] = df['sales'].shift(-1) #
3
4 # CORRETTO: utilizza solo informazioni passate
5 df['sales_lag_1'] = df['sales'].shift(1) #
6 df['sales_ma_7'] = df['sales'].rolling(7).mean() #
```

Target Leakage

```
1 # ERRATO: feature altamente correlata al target
2 df['purchase_amount_next_month'] = df['target'] #
3
4 # CORRETTO: feature indipendente dal target
5 df['avg_purchase_last_3_months'] = (
6     df['purchase_amount'].rolling(3).mean().shift(1)
7 ) #
```

12.2 Validazione e Testing

12.2.1 Unit Testing per Feature Engineering

```
1 import unittest
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4
5 class TestFeatureEngineering(unittest.TestCase):
6
7     def setUp(self):
8         self.sample_data = pd.DataFrame({
9             'date': pd.date_range('2023-01-01', periods=100),
10            'sales': np.random.randint(100, 1000, 100),
11            'category': np.random.choice(['A', 'B', 'C'], 100)
12        })
13
14     def test_temporal_features(self):
```

```

15     result = create_temporal_features(self.sample_data, '
16     date')
17
18     # Verifica presenza colonne attese
19     expected_cols = ['year', 'month', 'day_of_week', '
20     is_weekend']
21     for col in expected_cols:
22         self.assertIn(col, result.columns)
23
24     # Verifica range valori
25     self.assertTrue(result['month'].between(1, 12).all())
26     self.assertTrue(result['day_of_week'].between(0, 6).all
27     ())
28     self.assertTrue(result['is_weekend'].isin([0, 1]).all())
29
30     def test_rolling_features(self):
31         result = create_rolling_features(self.sample_data, '
32         sales', [7, 30])
33
34         # Verifica nessun valore futuro utilizzato
35         self.assertTrue(result['sales_ma_7'].iloc[:6].isna().all
36         ())
37
38         # Verifica calcolo corretto
39         expected_ma = self.sample_data['sales'].iloc[0:7].mean()
40         self.assertAlmostEqual(result['sales_ma_7'].iloc[6],
41         expected_ma)
42
43     if __name__ == '__main__':
44         unittest.main()

```

Listing 12.2: Test per funzioni di feature engineering

12.2.2 Cross-Validation Consapevole del Tempo

```

1 from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit
2
3 def time_aware_validation(X, y, model, n_splits=5):
4     tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=n_splits)
5     scores = []
6
7     for train_idx, val_idx in tscv.split(X):
8         X_train, X_val = X.iloc[train_idx], X.iloc[val_idx]
9         y_train, y_val = y.iloc[train_idx], y.iloc[val_idx]
10
11         # Feature engineering solo su training set
12         fe_pipeline = create_feature_pipeline()
13         fe_pipeline.fit(X_train, y_train)

```

```
14 X_train_fe = fe_pipeline.transform(X_train)
15 X_val_fe = fe_pipeline.transform(X_val)
16
17 # Training e validazione
18 model.fit(X_train_fe, y_train)
19 score = model.score(X_val_fe, y_val)
20 scores.append(score)
21
22
23 return np.mean(scores), np.std(scores)
```

Listing 12.3: Time Series Cross-Validation

12.3 Monitoraggio in Produzione

12.3.1 Feature Drift Detection

```
1 from scipy import stats
2 import warnings
3
4 class FeatureDriftMonitor:
5     def __init__(self, reference_data, threshold=0.05):
6         self.reference_data = reference_data
7         self.threshold = threshold
8         self.reference_stats = self._compute_stats(
9             reference_data)
10
11     def _compute_stats(self, data):
12         stats_dict = {}
13         for col in data.select_dtypes(include=[np.number]).
14             columns:
15             stats_dict[col] = {
16                 'mean': data[col].mean(),
17                 'std': data[col].std(),
18                 'distribution': data[col].values
19             }
20         return stats_dict
21
22     def detect_drift(self, new_data):
23         drift_detected = {}
24
25         for col in self.reference_stats.keys():
26             if col in new_data.columns:
27                 # Kolmogorov-Smirnov test
28                 ks_stat, p_value = stats.ks_2samp(
29                     self.reference_stats[col]['distribution'],
30                     new_data[col].values
```

```

29         )
30
31         drift_detected[col] = {
32             'drift': p_value < self.threshold,
33             'p_value': p_value,
34             'ks_statistic': ks_stat
35         }
36
37         if drift_detected[col]['drift']:
38             warnings.warn(f"Drift detected in feature {
39 col}: p={p_value:.4f}")
40
41         return drift_detected
42
43 # Utilizzo
44 monitor = FeatureDriftMonitor(X_train)
45 drift_results = monitor.detect_drift(X_production)

```

Listing 12.4: Monitoraggio drift delle feature

12.3.2 Performance Monitoring

```

1 import mlflow
2 import time
3
4 class FeaturePerformanceTracker:
5     def __init__(self, experiment_name):
6         mlflow.set_experiment(experiment_name)
7
8     def track_feature_creation(self, feature_name, creation_func,
9 data):
10         with mlflow.start_run():
11             start_time = time.time()
12
13             try:
14                 result = creation_func(data)
15                 execution_time = time.time() - start_time
16
17                 # Log metriche
18                 mlflow.log_metric("execution_time",
19 execution_time)
20                 mlflow.log_metric("feature_count", len(result.
21 columns))
22                 mlflow.log_metric("memory_usage_mb",
23 result.memory_usage(deep=True).
24 sum() / 1024**2)
25
26                 # Log proprieta statistiche

```

```
23         for col in result.select_dtypes(include=[np.  
number]).columns:  
24             mlflow.log_metric(f"{col}_mean", result[col  
].mean())  
25             mlflow.log_metric(f"{col}_std", result[col].  
std())  
26             mlflow.log_metric(f"{col}_null_pct",  
27                             result[col].isnull().mean()  
* 100)  
28  
29             mlflow.log_param("feature_name", feature_name)  
30             mlflow.log_param("input_shape", data.shape)  
31             mlflow.log_param("output_shape", result.shape)  
32  
33         return result  
34  
35     except Exception as e:  
36         mlflow.log_param("error", str(e))  
37         raise  
38  
39 tracker = FeaturePerformanceTracker("  
feature_engineering_monitoring")
```

Listing 12.5: Monitoraggio performance feature

Capitolo 13

Tendenze Future e Tecnologie Emergenti

13.1 Deep Learning e Feature Learning

13.1.1 Automated Feature Extraction

Il deep learning sta rivoluzionando il feature engineering attraverso l'apprendimento automatico di rappresentazioni:

Representation Learning

- **Autoencoders**: apprendimento di encoding compatti
- **Variational Autoencoders (VAE)**: generazione di feature probabilistiche
- **Generative Adversarial Networks (GAN)**: creazione feature sintetiche

Transfer Learning per Feature

```
1 from transformers import AutoModel, AutoTokenizer
2 import torch
3
4 class TransformerFeatureExtractor:
5     def __init__(self, model_name='bert-base-uncased'):
6         self.tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(
7             model_name)
8         self.model = AutoModel.from_pretrained(model_name)
9         self.model.eval()
10
11     def extract_features(self, texts):
12         features = []
13
14         for text in texts:
15             inputs = self.tokenizer(text, return_tensors='pt',
16                                     truncation=True, padding=True)
```



```

17         with torch.no_grad():
18             outputs = self.model(**inputs)
19             # Utilizza rappresentazione [CLS] token
20             feature = outputs.last_hidden_state[:, 0, :].
numpy()
21             features.append(feature.flatten())
22
23         return np.array(features)
24
25 # Utilizzo per feature testuali
26 extractor = TransformerFeatureExtractor()
27 text_features = extractor.extract_features(df[
    'product_description'].tolist())

```

Listing 13.1: Transfer learning per feature extraction

13.2 Quantum Feature Engineering

13.2.1 Quantum Computing per Ottimizzazione

Le tecnologie quantistiche promettono di rivoluzionare l'ottimizzazione delle feature:

- **Quantum Annealing:** ottimizzazione combinatoriale per feature selection
- **Quantum ML:** algoritmi quantistici per pattern recognition
- **Quantum Embeddings:** rappresentazioni in spazi di Hilbert

13.3 Edge Computing e Real-time Features

13.3.1 Feature Engineering Distribuita

```

1 from kafka import KafkaProducer, KafkaConsumer
2 import json
3 import pandas as pd
4
5 class RealTimeFeatureProcessor:
6     def __init__(self, input_topic, output_topic):
7         self.consumer = KafkaConsumer(
8             input_topic,
9             bootstrap_servers=['localhost:9092'],
10            value_deserializer=lambda m: json.loads(m.decode('
utf-8'))
11        )
12        self.producer = KafkaProducer(
13            bootstrap_servers=['localhost:9092'],
14            value_serializer=lambda v: json.dumps(v).encode('utf
-8')

```

```

15         )
16         self.output_topic = output_topic
17
18     def process_stream(self):
19         for message in self.consumer:
20             raw_data = message.value
21
22             # Feature engineering real-time
23             features = self.create_real_time_features(raw_data)
24
25             # Invio feature processate
26             self.producer.send(self.output_topic, features)
27
28     def create_real_time_features(self, data):
29         # Implementazione feature engineering
30         features = {
31             'user_id': data['user_id'],
32             'timestamp': data['timestamp'],
33             'session_duration': data['current_time'] - data['
session_start'],
34             'page_views_per_minute': data['page_views'] / (data[
'session_duration'] / 60),
35             'is_mobile': data['device_type'] == 'mobile'
36         }
37         return features
38
39 processor = RealTimeFeatureProcessor('raw_events', '
processed_features')
40 processor.process_stream()

```

Listing 13.2: Feature engineering real-time con Apache Kafka

13.4 Explainable AI e Feature Interpretation

13.4.1 SHAP Values per Feature Analysis

```

1 import shap
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 class FeatureExplainer:
5     def __init__(self, model, X_background):
6         self.model = model
7         self.explainer = shap.Explainer(model, X_background)
8
9     def explain_features(self, X_test, feature_names):
10         shap_values = self.explainer(X_test)
11

```

```
12     # Summary plot
13     shap.summary_plot(shap_values, X_test, feature_names=
feature_names)
14
15     # Feature importance
16     feature_importance = pd.DataFrame({
17         'feature': feature_names,
18         'importance': np.abs(shap_values.values).mean(0)
19     }).sort_values('importance', ascending=False)
20
21     return feature_importance, shap_values
22
23 def analyze_feature_interactions(self, X_test, feature_names
):
24     # Analisi interazioni tra feature
25     shap_interaction_values = self.explainer.
shap_interaction_values(X_test)
26
27     # Heatmap interazioni
28     interaction_matrix = np.abs(shap_interaction_values).
mean(0)
29
30     plt.figure(figsize=(12, 10))
31     sns.heatmap(interaction_matrix,
32                 xticklabels=feature_names,
33                 yticklabels=feature_names,
34                 annot=True, cmap='viridis')
35     plt.title('Feature Interaction Strength')
36     plt.show()
37
38     return interaction_matrix
39
40 explainer = FeatureExplainer(trained_model, X_train)
41 importance, shap_values = explainer.explain_features(X_test,
feature_names)
```

Listing 13.3: Analisi feature con SHAP

Capitolo 14

Conclusioni

14.1 Riepilogo dei Concetti Chiave

Il feature engineering rappresenta una disciplina fondamentale nel machine learning e nell'analisi dei dati che richiede una combinazione unica di:

- **Competenze tecniche:** padronanza di algoritmi, statistica e programmazione
- **Creatività:** capacità di immaginare nuove rappresentazioni dei dati
- **Conoscenza del dominio:** comprensione profonda del contesto aziendale
- **Pensiero critico:** valutazione dell'impatto e della rilevanza delle feature

14.1.1 Fattori Critici di Successo

1. **Comprensione del Problema:** prima di creare feature, è essenziale comprendere il problema aziendale e i suoi vincoli
2. **Qualità dei Dati:** feature eccellenti non possono compensare dati di bassa qualità
3. **Iterazione e Sperimentazione:** il feature engineering è un processo iterativo che richiede continua sperimentazione
4. **Validazione Rigorosa:** ogni feature deve essere validata per evitare overfitting e data leakage
5. **Scalabilità:** le soluzioni devono essere progettate per scalare in produzione

14.2 Impatto sul Business

Il feature engineering di qualità può determinare:

- **Miglioramento delle Prestazioni:** incrementi significativi nell'accuratezza dei modelli (spesso 10-30%)
- **Riduzione dei Costi:** modelli più efficienti richiedono meno risorse computazionali
- **Time-to-Market:** feature ben progettate accelerano lo sviluppo di soluzioni ML

- **Interpretabilità:** feature meaningful facilitano l'adozione aziendale
- **ROI Superiore:** migliori prestazioni si traducono in maggiore valore di business

14.3 Raccomandazioni per il Futuro

14.3.1 Per i Professionisti

- **Formazione Continua:** rimanere aggiornati su nuove tecniche e strumenti
- **Portfolio Progetti:** sviluppare un portfolio che dimostri competenze diverse
- **Specializzazione Verticale:** approfondire la conoscenza in settori specifici
- **Collaborazione:** sviluppare soft skills per lavorare efficacemente in team multidisciplinari

14.3.2 Per le Organizzazioni

- **Investimento in Talenti:** attrarre e sviluppare feature engineer qualificati
- **Cultura Data-Driven:** promuovere una cultura aziendale orientata ai dati
- **Infrastruttura:** investire in piattaforme e strumenti per il feature engineering
- **Governance:** stabilire processi e standard per la gestione delle feature

14.4 Tendenze Emergenti

Il futuro del feature engineering sarà caratterizzato da:

- **Maggiore Automazione:** strumenti AutoML sempre più sofisticati
- **Real-time Processing:** feature engineering in tempo reale per applicazioni critiche
- **Explainable AI:** crescente enfasi sull'interpretabilità delle feature
- **Edge Computing:** elaborazione distribuita per applicazioni IoT e mobile
- **Quantum Computing:** nuove possibilità di ottimizzazione quantistica

14.5 Considerazioni Finali

Il feature engineering rimane più un'arte che una scienza, richiedendo intuizione, esperienza e creatività. Tuttavia, con l'approccio metodologico corretto, gli strumenti appropriati e una profonda comprensione del dominio, è possibile creare feature che trasformano dati grezzi in insight di valore.

La capacità di creare feature efficaci rappresenta spesso la differenza tra un progetto di machine learning di successo e uno che fallisce. Investire nelle competenze di feature engineering è quindi fondamentale per qualsiasi organizzazione che voglia sfruttare appieno il potenziale dei propri dati.

Come il fisico Richard Feynman disse una volta: *"What I cannot create, I do not understand"*. Nel contesto del feature engineering, questo si traduce in: ciò che non sappiamo rappresentare nei dati, non possiamo utilizzarlo efficacemente per le nostre previsioni.

Il percorso per diventare un feature engineer esperto richiede dedizione e continuo apprendimento, ma le opportunità professionali in questo campo sono numerose e in crescita costante. Con il giusto mix di formazione teorica, esperienza pratica e comprensione del business, è possibile costruire una carriera gratificante in questo settore dinamico e in rapida evoluzione.

Bibliografia

- [1] DataMasters.it, *Cos'è l'ingegneria delle funzionalità*, <https://datamasters.it/blog/cose-lingegneria-delle-funzionalita/>
- [2] A. Zheng and A. Casari, *Feature Engineering for Machine Learning: Principles and Techniques for Data Scientists*, O'Reilly Media, 2018.
- [3] M. Kuhn and K. Johnson, *Feature Engineering and Selection: A Practical Approach for Predictive Models*, CRC Press, 2019.
- [4] S. Raschka and V. Mirjalili, *Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow*, 3rd Edition, Packt Publishing, 2019.
- [5] A. Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*, 2nd Edition, O'Reilly Media, 2019.
- [6] J. Brownlee, *Data Preparation for Machine Learning: Data Cleaning, Feature Selection, and Data Transforms in Python*, Machine Learning Mastery, 2020.
- [7] DataCamp, *Feature Engineering in Machine Learning: A Practical Guide*, <https://www.datacamp.com/tutorial/feature-engineering>
- [8] P. Grabiński, *Feature Engineering for Machine Learning: 10 Examples*, KDnuggets, 2018.
- [9] Built In, *Feature Engineering Explained*, <https://builtin.com/articles/feature-engineering>
- [10] IBM, *What is feature engineering?*, IBM Think Topics, 2025.