Proyecto final · Bootcamp Full Stack

Acompáñame

Cuidadores de confianza, cuando tu familia más lo necesita

Andrea Vallina González · Factoría F5 · Octubre 2026



EL PROBLEMA

Cuidar es difícil cuando no sabes a quién llamar

Las familias

Buscan ayuda para cuidar a un familiar mayor y no saben en quién confiar: perfiles dispersos, sin valoraciones ni garantías.

Los cuidadores

Tienen experiencia y vocación, pero no un lugar donde mostrarla, fijar su tarifa y recibir solicitudes ordenadas.

El hueco

No hay un punto de encuentro sencillo, seguro y con reseñas reales entre quien necesita cuidados y quien los ofrece.

Nunca sola, nunca solo.

LA SOLUCIÓN

Un marketplace con tres roles

FAMILIA

Busca cuidadores, envía solicitudes, paga con tarjeta de prueba y valora el servicio.

CUIDADOR


Gestiona su perfil y tarifa, acepta o rechaza solicitudes y recibe valoraciones.

ADMINISTRACIÓN

Observa la plataforma y modera: estadísticas, avisos, usuarios y valoraciones. Nuevo.

ARQUITECTURA

Arquitectura en capas



Controller recibe la petición y valida los datos.

Service contiene las reglas de negocio.

Repository accede a MySQL con Spring Data JPA.

DTOs y Mappers separan la API del modelo de datos.

Todo ello en Spring Boot 4 y Java 21, con MySQL en Docker. El paquete **admin** sigue las mismas capas.

MODELO DE DATOS

Pocas tablas, bien relacionadas

Usuario

Email, contraseña cifrada, rol y el campo activo, que permite bloquear sin borrar.

Roles en tabla

FAMILIA, CUIDADOR y ADMIN viven en una tabla, no en un enum.

Solicitudes

Unen a una familia con un cuidador y recorren sus estados.

Valoraciones

Reseñas de las familias; el administrador puede eliminar las inadecuadas.

Bloquear no es borrar

Un usuario bloqueado conserva su historial, pero deja de poder entrar. Se puede desbloquear en cualquier momento.

SEGURIDAD

Cuatro capas de protección

Autenticación

HTTP Basic con contraseñas cifradas.

Autorización por rol

Cada ruta exige su rol; /api/v1/admin/** exige ADMIN.

Protección IDOR

Cada usuario solo toca sus propios recursos.

CORS

Solo orígenes permitidos.

Un usuario bloqueado recibe 401 como con una contraseña incorrecta, y el efecto es inmediato.

Siguiente paso: migrar de Basic Auth a JWT.

DISEÑO

Del boceto al prototipo



1 · Boceto

2 · Mockup

3 · Aplicación final

1 **Bocetos**

2 **Wireframes**

3 **Mockups**


4 **Prototipo en Lovable**

5 **Figma**

Después, el panel de administración se diseñó directamente en código, con la misma guía de estilo.

FLUJO PRINCIPAL

Así funciona una solicitud



1. La familia elige un cuidador.
2. Crea la solicitud, que queda pendiente.
3. El cuidador la acepta o la rechaza.
4. La familia paga con tarjeta de prueba.
5. Tras el servicio, deja su valoración.

Cada paso valida el rol y la propiedad del recurso antes de cambiar nada.

FRONTEND

Frontend en Vue 3


- Vue 3 con Composition API y Pinia
- Vue Router con guardas por rol
- Capa de repositorios para hablar con la API
- Componentes reutilizables y estilos BEM con variables CSS
- Diseño adaptable a móvil y escritorio

19

pantallas, incluido el panel de administración

470

tests unitarios más 9 de extremo a extremo



NOVEDAD

Panel de administración

Estadísticas y avisos


Usuarios, solicitudes y valoraciones de un vistazo, con avisos de lo que requiere atención.

Usuarios

Lista completa con botón para bloquear o desbloquear.

Valoraciones y solicitudes

Últimas reseñas, cuidadores mejor valorados y solicitudes filtradas por estado.





Escritorio y móvil

REGLAS DEL PANEL

Moderar con límites claros

Solo observa y modera

El administrador no crea ni edita solicitudes: solo consulta datos y retira contenido inadecuado.

Dos acciones

Eliminar una valoración, con confirmación previa. Bloquear o desbloquear a un usuario.

Sin autobloqueo

El administrador no puede bloquearse a sí mismo: el servidor responde 403.

Todo bajo /api/v1/admin/, accesible solo con el rol ADMIN.**

CALIDAD

Probar antes de entregar

436

tests en el backend, con cobertura JaCoCo del 96 % en líneas y 95 % en ramas.

470 + 9

tests unitarios y de extremo a extremo en el frontend, con 98 % de cobertura.

60

tests propios del panel de administración, entre componentes, store y vistas.

Casos límite cubiertos: usuario bloqueado, autobloqueo, rol incorrecto y recursos ajenos.

LECCIÓN APRENDIDA

Un test verde no sustituye al arranque real

Qué pasó

Al arrancar la aplicación con el administrador, falló con LazyInitializationException al crear su usuario inicial.

Por qué no se vio


Los tests no recorrían el arranque real con las variables de entorno del administrador.

Qué aprendí

Ejecutar la transacción completa en el inicializador y probar siempre un arranque manual antes de entregar.

METODOLOGÍA

Scrum con Jira



Cada commit del repositorio enlaza con su tarea de Jira, por ejemplo (ACOM-148).

9 épicas

Cada bloque grande del proyecto, incluido el panel de administración.

19 historias

Descritas desde el punto de vista del usuario.

120 tareas

Repartidas en 6 sprints, con tablero y seguimiento.

DECISIONES

Qué decidí y por qué

Patrón Repository	Aísla la API del acceso a datos
Roles en tabla	Permite añadir roles sin tocar código
hasAuthority frente a hasRole	Sin prefijos ocultos
DTOs y Mappers	No se expone el modelo interno
BEM y variables CSS	Estilos coherentes y mantenibles
Bloquear en vez de borrar	Se conserva el historial
Tarjeta de prueba en el checkout	Sin manejar datos reales de pago

FUTURO

Qué mejoraría con más tiempo

Próximos pasos

Migrar a JWT, usar una pasarela de pago real en modo de pruebas, alojar las fotos fuera del servidor y desplegar la aplicación.

Fase 2

Chat, geolocalización, videollamadas, recordatorios e informes en PDF.

Gracias

¿Preguntas?

github.com/AndreaVaGo/acompaname-backend

github.com/AndreaVaGo/acompaname-frontend

linkedin.com/in/andrea-vallina-gonzalez

