



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO**

Alumna:

Vasquez Noyola Andrea

Grupo:

IDGS17

Matrícula:

2023148002

Materia:

Seguridad en el Desarrollo de Aplicaciones

Práctica 2 - Parte 1

En este reporte se detallan los comandos de interfaz mediante línea de comandos (CLI), utilizados en la práctica 2-A. Como estructura base [ASP.NET](#) Core MVC, se creó la aplicación VulnerableApp, la cual también tiene base de datos de forma local para la realización de la práctica.

1. Creación y compilación del proyecto base

Para inicializar el proyecto bajo el patrón MVC utilizando .NET 10, se ejecutaron los siguientes comandos:

- Creación del proyecto: `dotnet new mvc -n VulnerableApp -f net10.0`
- Navegación hacia el directorio: `cd VulnerableApp`
- Compilación inicial para verificar la integridad: `dotnet build`

2. Instalación de dependencias (Entity Framework Core)

Para habilitar la conexión a SQL Server LocalDB y el manejo de bases de datos desde el código, se instalaron los paquetes de Entity Framework correspondientes:

- Proveedor de SQL Server: `dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer`
- Herramientas de diseño y CLI: `dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools`

Nota adicional de instalación: Durante el desarrollo fue necesario agregar el paquete de diseño `Microsoft.EntityFrameworkCore.Design` e instalar la herramienta global `dotnet tool install --global dotnet-ef` para asegurar la compatibilidad de versiones.

3. Generación de migraciones y base de datos

Una vez configurado el modelo User y el ApplicationDbContext con sus datos semilla, se procedió a trasladar esta estructura a la base de datos física:

- Creación de la migración inicial: `dotnet ef migrations add InitialCreate`
- Ejecución de la migración y actualización de la base de datos: `dotnet ef database update`

4. Control de Versiones

Para cumplir con los criterios de evaluación y mantener un registro del avance, del repositorio de Git que se tiene exclusivamente para la materia, se realizaron los siguientes comandos para guardar los cambios:

- Preparar los archivos para el commit: `git add .`
- Registrar el avance en el historial: `git commit -m "avance practica"`
- Para guardar los cambios en la rama principal del repositorio: `git push origin main`