

# Solucionario: Banco de Preguntas - Programación Visual

**Estudiante:** Vera Saltos Andrea Michelle

**Licenciado:** Gaibor Caicedo

**Carrera:** Desarrollo de Software

| #  | Pregunta                                                | Respuesta Correcta                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Características de Maven en JavaFX                      | <b>a)</b> Gestiona dependencias y <b>c)</b> utiliza <code>pom.xml</code> .                                                 |
| 2  | Métodos HTTP para PokeAPI                               | <b>a)</b> GET para información y <b>d)</b> GET con diferentes endpoints.                                                   |
| 3  | Elementos de JavaFX en <code>pokemon.fxml</code>        | <b>a)</b> VBox, <b>b)</b> TextField y <b>c)</b> Button.                                                                    |
| 4  | URL base de la PokeAPI                                  | <b>b)</b> <code>https://pokeapi.co/api/v2/</code>                                                                          |
| 5  | Propiedades CSS en JavaFX                               | <b>Todas (a, b, c, d):</b> <code>-fx-background-color</code> , <code>-fx-text-fill</code> , etc.                           |
| 6  | Clases de modelo para la API                            | <b>a)</b> <code>PokemonResponse</code> para los datos completos.                                                           |
| 7  | Biblioteca para convertir JSON a Java                   | <b>b)</b> GSON de Google.                                                                                                  |
| 8  | Operaciones asíncronas en el controlador                | <b>a)</b> <code>CompletableFuture</code> , <b>b)</b> <code>Task</code> y <b>d)</b> <code>setOnSucceeded</code> .           |
| 9  | Información mostrada en las tarjetas                    | <b>a)</b> Nombre e ID, <b>b)</b> Imagen frontal y <b>c)</b> Tipos.                                                         |
| 10 | Estilos CSS aplicados al campo de búsqueda              | <b>a)</b> <code>Border-radius</code> de 25 y <b>c)</b> cambio de color al enfocar.                                         |
| 11 | Métodos implementados en <code>PokemonService</code>    | <b>a)</b> <code>getPokemonList</code> , <b>b)</b> <code>getPokemonByURL</code> y <b>c)</b> <code>getPokemonByName</code> . |
| 12 | Características de <code>showAlertDetailsPokemon</code> | <b>a)</b> Muestra altura/peso, <b>b)</b> habilidades y <b>c)</b> estadísticas.                                             |

| #  | Pregunta                                      | Respuesta Correcta                                                                       |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Anotaciones de JavaFX en el controlador       | <b>a)</b> @FXML para vincular elementos y <b>d)</b> @FXML en initialize.                 |
| 14 | Funcionalidades del botón "Pokémon Aleatorio" | <b>a)</b> Limpia contenedor, <b>b)</b> ID entre 1 y 1024 y <b>c)</b> indicador de carga. |
| 15 | Configuraciones de HttpURLConnection          | <b>a)</b> Timeout de 10000 ms, <b>b)</b> método GET y <b>c)</b> Header "Accept".         |
| 16 | Propósito de ItemStat, ItemTypes, etc.        | <b>a)</b> Representar objetos JSON y <b>c)</b> encapsular propiedades específicas.       |
| 17 | Elementos visuales con estilos en tarjetas    | <b>a)</b> Sombra (dropshadow), <b>c)</b> Border-radius 10 y <b>d)</b> Padding 15.        |
| 18 | Manejo de errores en el proyecto              | <b>a)</b> setOnFailed en Task y <b>b)</b> Try-catch en el servicio.                      |
| 19 | Uso del método loadMorePokemon                | <b>a)</b> Tamaño actual como offset y <b>c)</b> constante POKEMON_LIMIT.                 |
| 20 | Ventajas de CompletableFuture                 | <b>a)</b> Ejecución asíncrona sin bloquear la UI y <b>b)</b> encadenamiento.             |