

# CSS

Andrea Morua Bravo 185548


# Menú Hamburguesa

Es un patrón de diseño de interfaz de usuario. Consiste en tres líneas horizontales que simulan la apariencia de una hamburguesa, y al hacer clic, se despliega un menú de navegación.

### Implementacion


Utilizando CSS, a menudo se usan elementos **span>** dentro de un contenedor y aplicar transformaciones CSS para animar el efecto de abrir y cerrar el menú.

X



## Modelo de caja

Describe cómo se representan visualmente los elementos en una página web. Cada elemento HTML se considera una caja rectangular con propiedades como ancho, alto, relleno, borde, y margen.




#### Propiedades

- width: Define el ancho de la caja.
- height: Define la altura de la caja.
- **padding**: Espacio entre el contenido y el borde de la caja.
- border: Borde alrededor del contenido y el relleno.
- margin: Espacio entre la caja y otras cajas adyacentes.

#### Etiqueta DIV

×



Es una etiqueta HTML que se utiliza para crear contenedores genéricos en una página web. Se utiliza para agrupar y dividir partes de contenido con el fin de aplicar estilos CSS, manipular con JavaScript, o estructurar el diseño de la página.

## × - Diferencia entre Clase y Pseudoclase CSS

- Clase: Se utiliza para aplicar un conjunto específico de estilos a uno o más elementos HTML.
- Pseudoclase: Es una palabra clave que se añade a un selector y que especifica un estado especial del elemento seleccionado. Por ejemplo, :hover se aplica cuando el usuario pasa el ratón sobre un elemento.

