

Ø3mm Einzel-LED's stehend

Ø3mm Single LEDs vertical

Abstandshalters ist variabel, min. 4,5mm, lieferbar.

Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 4 Technische Daten LED's: siehe Seite 65/66

General Remarks and Technical Data

General remarks and technical data: see page 4 Technical data LEDs: see page 65/66

14,0

15,0

16,0

2818.2140

2818.2150

2818.2160

2818.2170

Gehäusewerkstoff: PC UL94 schwarz

Housing Material: PC UL94 black

Without insert, this LED component can be used as a spacer. The spacer can be supplied with a variable length A of at least 4.5mm.



Dieser LED-Baustein ist unbestückt als Abstandshalter einsetzbar. Die Länge A des



Länge A Length A	LED A1 red ArtNr.	LED A3 yellow ArtNr.	LED A4 green ArtNr.	ohne LED without LED
4,5	2818.2045	2818.7045	2818.8045	2818.3045
5,1	2818.2051	2818.7051	2818.8051	2818.3051
6,5	2818.2065	2818.7065	2818.8065	2818.3065
7,0	2818.2070	2818.7070	2818.8070	2818.3070
7,6	2818.2076	2818.7076	2818.8076	2818.3076
8,5	2818.2085	2818.7085	2818.8085	2818.3085
9,0	2818.2090	2818.7090	2818.8090	2818.3090
10,2	2818.2102	2818.7102	2818.8102	2818.3102
11,0	2818.2110	2818.7110	2818.8110	2818.3110
12,0	2818.2120	2818.7120	2818.8120	2818.3120
13,0	2818.2130	2818.7130	2818.8130	2818.3130

2818.7140

2818.7150

2818.7160

2818.7170

2818.8140

2818.8150

2818.8160

2818.8170

2818.3140

2818.3150

2818.3160

2818.3170

