

GetHOMEParams-Fehler in DobotDllType.py

Zusammenfassung des Problems, der Ursache und der Korrektur

1. Ausgangssituation

Die gespeicherte HOME-Position sollte mit folgendem Aufruf gelesen werden:

```
home = dType.GetHOMEParams(api)
```

2. Fehlermeldung

```
Traceback (most recent call last):
  File "...api-test-11-home.py", line 104, in <module>
    home = dType.GetHOMEParams(api)
  File "...DobotDllType.py", line 731, in GetHOMEParams
    output('GetUserParams: %.4f' % (param.temp))
AttributeError: 'HOMEParams' object has no attribute 'temp'
```

3. Ursache

Der Aufruf im Testprogramm ist korrekt. Der Fehler befindet sich im Python-Wrapper DobotDllType.py. Die Struktur HOMEParams enthält die vier Felder x, y, z und r. Die vorhandene Funktion greift jedoch fälschlich auf param.temp zu. Dieses Feld existiert in HOMEParams nicht.

Wichtig: Die DLL-Abfrage selbst wurde bereits ausgeführt. Der Fehler entsteht erst bei der Auswertung und Ausgabe des empfangenen Ergebnisses.

4. Korrigierte Funktion

```
def GetHOMEParams(api):
    param = HOMEParams()

    while True:
        result = api.GetHOMEParams(byref(param))

        if result != DobotCommunicate.DobotCommunicate_NoError:
            dSleep(5)
            continue

        break

    output(
        "GetHOMEParams: "
        "x=%.4f y=%.4f z=%.4f r=%.4f"
        % (
            param.x,
            param.y,
            param.z,
            param.r,
        )
    )

    return [
        param.x,
        param.y,
        param.z,
        param.r,
    ]
```

5. Verwendung nach der Korrektur

```
x, y, z, r = dType.GetHOMEParams(api)
```

```
print(  
    f"HOME-Position: "  
    f"X={x:.2f}, Y={y:.2f}, "  
    f"Z={z:.2f}, R={r:.2f}"  
)
```

6. Ergebnis

Punkt	Bewertung
Aufruf im Testprogramm	korrekt
Fehlerort	DobotDllType.py - Funktion GetHOMEParams()
Fehlerursache	Zugriff auf das nicht vorhandene Feld param.temp
Korrektur	param.x, param.y, param.z und param.r zurückgeben
Erwartete Rückgabe	[x, y, z, r]