Technische Hochschule Augsburg

Fakultät für Informatik

# Thesis

zur Erlangung des Grades
Bachelor of Engineering in Informatik

# Proximitätssuche von EPLAN-Makros auf Basis des LambdaRank-Algorithmus

erstellt von Andreas Alstetter

Andreas Alstetter

Pfarrer-Kempter Str. 4
89358 Kammeltal/Behlingen
T +4915201472197
andreas.alstetter@tha.de

Matrikelnummer:
2147455

Technische Hochschule Augsburg

An der Hochschule 1
D-86161 Augsburg
T +49 821 5586-0
F +49 821 5586-3222
www.tha.de
info@tha.de

| | |
|---|---|
| Erstprüfer | Prof. Dr. Thomas Kirchmeier |
| Zweitprüfer | Prof. Dr. Jürgen Grinninger |
| Themenvergabe am | 16. Juni 2026 |
| Eingereicht am | September 17, 2026 |
| Geheimhaltungsvereinbarung | Nein |

# Inhaltsverzeichnis


1 Motivation 1

2 Stand der Technik 3
2.1 Learning-to-Rank in industriellen Empfehlungssystemen . . . 3
2.1.1 Aktuelle Anwendungsbeispiele . . . 4
2.2 Learning-to-Rank mit LambdaRank . . . 4
2.2.1 Grundprinzip von Learning-to-Rank . . . 4
2.2.2 LambdaRank . . . 4
2.2.3 LambdaMART und LightGBM . . . 5
2.2.4 Aktuelle Bedeutung von LambdaMART . . . 6
2.3 Bewertungsmetriken für Rankingverfahren . . . 6
2.3.1 Recall@k . . . 7
2.3.2 Mean Reciprocal Rank . . . 7
2.3.3 Normalized Discounted Cumulative Gain . . . 8
2.3.4 Hierarchische Bewertungsmetriken . . . 9

3 Zielsetzung und Vorgehensweise 10
3.1 Zielsetzung . . . 10
3.2 Methodisches Vorgehen . . . 11
3.3 Iterativer Entwicklungsprozess . . . 11

4 Architekturübersicht 14
4.1 Gesamtarchitektur . . . 14

5 Datenstruktur und Trainingsformat 16
5.1 Analyse der Ausgangsdaten . . . 16
5.2 Makrostrukturanalyse . . . 17
5.3 Aufbereitung der Artikeldaten . . . 19
5.4 Generierung von Makrokandidatenprofilen . . . 19
5.5 Transformation in ein Rankingproblem . . . 20
5.6 Berechnung der Pairwise-Merkmale . . . 20
5.7 Erzeugung der Relevanzlabels . . . 22
5.8 Erstellung des Trainingsformats . . . 23
5.9 Zielinformations-Leakage . . . 24

6 Vorbereitung und Training 25
6.1 Trainingsbasis . . . 25
6.2 Aufbau der Trainingsmatrix . . . 26
6.3 Training des Learning-to-Rank-Modells . . . 26
6.4 Hyperparameteroptimierung . . . 27
6.5 Modellartefakte und Reproduzierbarkeit . . . 29
6.6 Pipeline-Orchestrierung . . . 29

7 Evaluierungskonzept 31
7.1 Evaluationsdatensätze . . . 31
7.2 Aufbau der Evaluations-Suite . . . 31
7.3 Verwendete Rankingmetriken . . . 31
7.3.1 Bedeutung der Metriken . . . 32
7.4 Leakage-Sicherheitsprüfung . . . 33
7.4.1 Query-Daten . . . 33
7.4.2 Datensplits . . . 34
7.4.3 Kandidatenprofile . . . 34
7.4.4 Ergebnis . . . 35

8 Ergebnisse und Diskussion 36
8.1 Ergebnisse des Validierungssplits . . . 36
8.2 Ergebnisse des Testsplits . . . 37
8.3 Fehleranalyse . . . 37
8.4 Rangstatistische Analyse . . . 38
8.5 Generalisierungsfähigkeit . . . 39
8.6 Vergleich der Konfigurationsvarianten . . . 40
8.6.1 Untersuchte Konfigurationsparameter . . . 40
8.6.2 Referenzkonfiguration A01 . . . 41
8.6.3 Ergebnisse . . . 42
8.6.4 Same-Family-Gewicht . . . 42
8.6.5 Hierarchische Labeldefinition . . . 43
8.6.6 Profilbreite . . . 43
8.6.7 Regularisierung . . . 43
8.6.8 Top-Konfiguration . . . 44

9 Grenzen und Ausblick 45
9.1 Grenzen des aktuellen Systems . . . 45
9.1.1 Geringer Support von Zielmakros . . . 45
9.1.2 Variantenauflösung innerhalb einer Makrofamilie . . . 46
9.1.3 Support-Bias häufiger Zielmakros . . . 46
9.2 Ausblick . . . 46

10 Zusammenfassung und Fazit 48

Literaturverzeichnis 52

# 1 Motivation

Die zunehmende Digitalisierung industrieller Prozesse führt zu einer stetig wachsenden Menge an Prozess-, Produkt- und Engineeringdaten. Diese Informationen liegen sowohl in strukturierter Form, beispielsweise als technische Merkmale und Artikeldaten, als auch in unstrukturierter Form wie Datenblättern, Produktbeschreibungen oder Spezifikationen vor. Gleichzeitig steigt die Bedeutung datengetriebener Methoden für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit industrieller Unternehmen. Dabei bieten Methoden der Künstlichen Intelligenz die Möglichkeit, vorhandene Datenbestände systematisch auszuwerten und für die Unterstützung technischer Entscheidungsprozesse nutzbar zu machen (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2026).

Insbesondere im Anlagen- und Maschinenbau stellt die hohe Variantenvielfalt technischer Komponenten eine besondere Herausforderung dar. Unternehmen verwalten häufig umfangreiche Artikelbestände mit einer Vielzahl technischer Merkmale, während gleichzeitig große Mengen an Dokumentationen und Datenblättern verfügbar sind. Die Auswahl geeigneter Komponenten sowie die Zuordnung zu bereits existierenden technischen Lösungen erfolgt dabei oftmals auf Basis manueller Recherche und der Erfahrung einzelner Mitarbeiter. Dies führt zu erhöhtem Bearbeitungsaufwand, eingeschränkter Skalierbarkeit sowie einer starken Abhängigkeit von domänenspezifischem Expertenwissen (Pfenning 2022).

Aktuelle wissenschaftliche Arbeiten zeigen, dass Verfahren der Künstlichen Intelligenz erfolgreich zur Wissensextraktion, Automatisierung und Entscheidungsunterstützung in industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Ein zentraler Aspekt besteht dabei in der Verarbeitung heterogener Datenquellen sowie der Nutzung der daraus gewonnenen Informationen für technische Entscheidungsprozesse. Für solche Aufgaben haben sich Empfehlungssysteme als geeigneter Ansatz etabliert. Sie unterstützen Anwender dabei, aus einer Vielzahl möglicher Alternativen die für einen konkreten Anwendungsfall am besten geeignete Option auszuwählen. Ursprünglich vor allem im E-Commerce eingesetzt, finden Empfehlungssysteme zunehmend Anwendung in industriellen Domänen, beispielsweise bei der Produktauswahl, Wiederverwendung bestehender Lösungen oder bei Konfigurationsaufgaben (Joshi u. a. 2024).

Eine im industriellen Engineering weit verbreitete Softwareplattform ist EPLAN (EPLAN GmbH & Co. KG 2026a). Sie unterstützt Ingenieure bei der Planung, Dokumentation und Standardisierung elektrotechnischer Systeme. Neben Schaltplänen und Stücklisten ermöglicht EPLAN die Nutzung wiederverwendbarer Schaltplanfragmente, die als *Fenstermakros* (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) bezeichnet werden. Ein EPLAN-Makro beziehungsweise EPLAN-Fenstermakro speichert dabei einen rechteckig ausgewählten Schaltplanbereich einschließlich der darin enthaltenen grafischen, technischen und funktionalen Informationen. Je nach Inhalt kann ein Fenstermakro unter anderem

Funktionen, Anschlüsse, technische Eigenschaften und mehrere interne Darstellungsvarianten enthalten. Darüber hinaus stellt die EPLAN-Artikelverwaltung (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) strukturierte Informationen zu elektrotechnischen und mechanischen Komponenten bereit. Ein EPLAN-Artikel bezeichnet dabei eine in der EPLAN-Artikelverwaltung geführte technische Komponente mit eindeutiger Artikelnummer, Herstellerangaben, Beschreibungen und technischen Eigenschaften wie Spannungsbereich, Stromstärke oder Abmessungen. Die dort hinterlegten Merkmale bilden eine wertvolle Informationsquelle für wissensbasierte und datengetriebene Anwendungen.

Aus dieser Ausgangssituation ergibt sich das Potenzial für ein KI-basiertes Empfehlungssystem zur automatisierten Zuordnung von EPLAN-Artikeln (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) zu EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). Die hierfür relevanten Informationen sind bereits in den vorhandenen Artikelstammdaten und technischen Beschreibungen enthalten, werden jedoch bislang nur begrenzt für die automatisierte Entscheidungsunterstützung genutzt. Durch die strukturierte Auswertung dieser Informationen können Zusammenhänge zwischen Artikeln und Makros identifiziert und für die automatisierte Empfehlung geeigneter Fenstermakros verwendet werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wird hierfür ein datengetriebenes Learning-to-Rank-System entwickelt, das für einen gegebenen Artikel eine Rangfolge potenziell geeigneter Fenstermakros erzeugt. Ziel ist es, die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, das korrekte Makro innerhalb der obersten Rangpositionen bereitzustellen. Dadurch kann der manuelle Such- und Zuordnungsaufwand reduziert, vorhandenes Unternehmenswissen systematisch nutzbar gemacht und die Konsistenz technischer Entscheidungen verbessert werden. Das Projekt leistet somit einen Beitrag zur praktischen Umsetzung datengetriebener und KI-gestützter Entscheidungsunterstützung im Industrie-4.0-Umfeld (Nayak 2025).

# 2 Stand der Technik

## 2.1 Learning-to-Rank in industriellen Empfehlungssystemen

Rankingprobleme treten in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten auf, beispielsweise in Suchmaschinen, Produktempfehlungssystemen oder technischen Informationssystemen. Ziel ist es, für eine gegebene Anfrage die verfügbaren Kandidaten in Bezug auf ihre Relevanz zu bewerten und anschließend in eine Rangfolge zu bringen (Liu 2009).

Im industriellen Umfeld gewinnen Rankingverfahren zunehmend an Bedeutung, da häufig eine große Anzahl technischer Komponenten, Dokumente oder wiederverwendbarer Engineering-Artefakte zur Verfügung steht. Engineering-Artefakte sind dabei gezielt entwickelte technische Lösungsobjekte, beispielsweise Softwarekomponenten, Modelle oder durchgängige Verarbeitungssysteme. Anstelle einer Entscheidung zwischen passend und nicht passend ermöglichen Rankingmodelle eine Priorisierung von möglichen Lösungen und unterstützen Anwender somit bei der Auswahl der geeignetsten Alternative. Für die Umsetzung solcher Aufgaben haben sich Learning-to-Rank-Verfahren etabliert. Diese nutzen strukturierte und beschriebene Anfrage-Kandidat-Paare. Damit wird aus historischen Zuordnungen eine Relevanzfunktion gelernt, die neue Kandidaten automatisch bewerten kann.

Im Gegensatz zu klassischen Klassifikationsverfahren wird dabei nicht die Vorhersage einer Klasse optimiert, sondern die Qualität einer resultierenden Rangliste (Liu 2009; Burges 2010). Dieser Ansatz wird wie folgt in dieser Arbeit umgesetzt. Aus den Merkmalen eines EPLAN-Artikels (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) sowie den Eigenschaften potenzieller EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) werden Anfrage-Kandidat-Paare erzeugt. Ein Learning-to-Rank-Modell bewertet diese Kandidaten im Anschluss hinsichtlich ihrer Eignung und erstellt eine Rangliste möglicher Makroempfehlungen. Abbildung 2.1 zeigt schematisch das grundlegende Vorgehen.





**Abbildung 2.1:** Grundprinzip eines Learning-to-Rank-Systems zur Makroempfehlung.

### 2.1.1 Aktuelle Anwendungsbeispiele

Learning-to-Rank-Verfahren werden heute in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt. Bekannte Einsatzgebiete umfassen Produktempfehlungen im E-Commerce, die Priorisierung von Suchergebnissen in Unternehmensdatenbanken sowie technische Assistenzsysteme für Engineering- und Serviceprozesse. Im E-Commerce nutzen Unternehmen wie Amazon, Alibaba oder eBay Learning-to-Rank-Verfahren zur Sortierung von Produktsuchergebnissen und Produktempfehlungen. Dabei werden strukturierte Produktmerkmale, Nutzerinteraktionen und historische Kaufdaten kombiniert, um die Relevanz einzelner Produkte innerhalb einer Ergebnisliste zu bestimmen (Kabir u. a. 2024).

## 2.2 Learning-to-Rank mit LambdaRank

### 2.2.1 Grundprinzip von Learning-to-Rank

Learning-to-Rank (LTR) bezeichnet eine Klasse von maschinellen Lernverfahren, die das Ziel besitzen, die Reihenfolge in einer Ergebnisliste zu optimieren (Liu 2009). Im Gegensatz zu klassischen Klassifikations- oder Regressionsansätzen bewertet Learning-to-Rank keine einzelnen Objekte isoliert, sondern die relative Relevanz dieser Objekte in einer Kandidatenmenge. Die Aufgabe eines Rankingmodells besteht darin, dass für eine Anfrage die relevanten Dokumente anhand ihrer Merkmale bewertet werden und anschließend in eine Rangliste überführt werden.

### 2.2.2 LambdaRank

LambdaRank ist eines der bekanntesten Verfahren im Bereich des Learning-to-Rank. (Burges 2010)

Die Grundidee von LambdaRank ist der paarweise Vergleich von Kandidaten. Dabei wird für zwei Kandidaten $i$ und $j$ mit den vorhergesagten Ergebnissen $s_i$ und $s_j$ die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass Kandidat $i$ vor Kandidat $j$ eingeordnet werden sollte:

$$P_{ij} = \frac{1}{1 + e^{-\sigma(s_i - s_j)}} \tag{2.1}$$

mit

$P_{ij}$ Wahrscheinlichkeit, dass Kandidat $i$ vor Kandidat $j$ gerankt wird
$s_i$ vorhergesagter Score von Kandidat $i$
$s_j$ vorhergesagter Score von Kandidat $j$

$\sigma$ Skalierungsparameter der Sigmoidfunktion

Die Optimierung erfolgt anschließend durch die Änderung einer Rankingmetrik. Typischerweise wird dabei die Normalized Discounted Cumulative Gain (nDCG)-Funktion verwendet. Dabei werden die Gradienten anhand ihres Einflusses auf die Qualität der Rangliste gewichtet.

Die Sigmoidfunktion bildet die Score-Differenz zweier Kandidaten auf eine Wahrscheinlichkeit ab. Die Verlustfunktion $L_{ij}$ beschreibt die Abweichung der vorhergesagten Reihenfolge von der gewünschten Reihenfolge. Der Gradient gibt an, in welche Richtung und mit welcher Stärke die Modellparameter verändert werden müssen, um diesen Fehler zu reduzieren. Beim LambdaRank-Verfahren wird dieser Gradient zusätzlich danach gewichtet, wie stark eine Vertauschung der beiden Kandidaten die Rankingqualität verändert.

Der sogenannte Lambda-Gradient berechnet sich vereinfacht zu:

$$\lambda_{ij} = \frac{\partial L_{ij}}{\partial s_i} \cdot |\Delta nDCG| \tag{2.2}$$

mit

$\lambda_{ij}$ gewichteter Gradient des Kandidatenpaares
$\frac{\partial L_{ij}}{\partial s_i}$ Ableitung der Verlustfunktion
$|\Delta nDCG|$ Änderung der Rankingqualität bei Vertauschung der Kandidaten

Kandidatenpaare, deren Reihenfolge einen größeren Einfluss auf die Ranglisten-Qualität besitzt, erhalten einen höheren Einfluss auf den Lernprozess. Dadurch wird das Modell auf die Qualität der Ergebnisliste optimiert und nicht auf die Vorhersage korrekter Einzelentscheidungen (Burges 2010).

### 2.2.3 LambdaMART und LightGBM

LambdaRank wird in modernen Rankinganwendungen häufig mit Gradient Boosted Decision Trees kombiniert, was als LambdaMART bezeichnet wird. Dieses Verfahren zählt zu den erfolgreichsten Verfahren im Bereich der strukturierten Rankingdaten (Burges 2010).

Die zugrunde liegende Logik ist eine additive Zusammensetzung von Entscheidungsbäumen:

$$F(x) = \sum_{m=1}^{M} \gamma_m h_m(x) \tag{2.3}$$

mit

$F(x)$ vorhergesagter Gesamtscore
$h_m(x)$ Entscheidungsbaum $m$
$\gamma_m$ Gewichtung des Baumes
$M$ Anzahl aller Entscheidungsbäume

Dabei versucht jeder neu hinzugefügte Entscheidungsbaum, die Fehler des bisherigen Modells zu korrigieren.

Eine weit verbreitete Implementierung in der Industrie ist der `LGBMRanker` der LightGBM-Bibliothek. Dabei wird das Modell gruppenbasiert trainiert und alle Kandidaten einer Anfrage bilden eine Rankinggruppe, mit dem Ziel, die Reihenfolge der Kandidaten innerhalb einer Gruppe zu optimieren (Microsoft Corporation 2026).

### 2.2.4 Aktuelle Bedeutung von LambdaMART

Trotz der zunehmenden Forschung im Bereich neuronaler Rankingverfahren gehören LambdaMART-basierte Modelle weiterhin zu den leistungsfähigsten Verfahren im Bereich der strukturierten tabellarischen Daten. Eine aktuelle Vergleichsstudie zeigt, dass Gradient-Boosted-Decision-Tree-Verfahren vor allem bei heterogenen Datensätzen noch immer State of the Art sind (Lyzhin u. a. 2023).

Lyzhin et al. vergleichen in ihrer Studie mehrere moderne Learning-to-Rank-Verfahren miteinander und kommen zu dem Ergebnis, dass LambdaMART-basierte Modelle immer noch äußerst konkurrenzfähig sind. Neue Optimierungsverfahren wie YetiRank und StochasticRank liefern dabei nur begrenzte Verbesserungen gegenüber LambdaMART-Modellen (Lyzhin u. a. 2023).

## 2.3 Bewertungsmetriken für Rankingverfahren

Die Bewertung von Rankingverfahren unterscheidet sich bis auf Recall@k von der Bewertung klassischer Klassifikations- oder Regressionsverfahren. Während bei einer Klassifikation die korrekte Zuordnung einzelner Objekte im Vordergrund steht, wird bei Rankingproblemen die Qualität der gesamten Ergebnisreihenfolge bewertet. Hierfür haben sich spezielle Rankingmetriken etabliert, welche unterschiedliche Aspekte einer Rangliste erfassen (Liu 2009). Für Learning-to-Rank-Systeme werden insbesondere Recall@k, Mean Reciprocal Rank (MRR) sowie Normalized Discounted Cumulative Gain (nDCG) eingesetzt. Diese Metriken ermöglichen die Bewertung der Position relevanter Ergebnisse sowie der Gesamtqualität einer Rangliste.

### 2.3.1 Recall@k

Recall@k gehört zu den grundlegenden Bewertungsmetriken des Information Retrievals und beschreibt den Anteil der Anfragen, bei denen mindestens ein relevantes Ergebnis innerhalb der ersten $k$ Rangpositionen gefunden wird (Manning u. a. 2008). Diese Metrik berechnet sich wie folgt:

$$Recall@k = \frac{\text{\#Anfragen mit relevantem Ergebnis in Top-}k}{\text{\#Anfragen}} \tag{2.4}$$

mit

$k$ : Anzahl der betrachteten Rangpositionen
*Anfragen mit relevantem Ergebnis in Top-k* : Anzahl erfolgreicher Anfragen
*Anfragen* : Gesamtzahl aller Anfragen

Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1. Ein Wert von 1 bedeutet, dass sich für jede Anfrage mindestens ein relevantes Ergebnis innerhalb der Top-$k$ Positionen der Rangliste befindet. In Ranking- und Empfehlungssystemen wird Recall@k häufig verwendet, um die praktische Verwendung eines Systems zu beurteilen zu können. Der Anwender betrachtet dabei in der Regel nur die ersten Ergebnisse einer Rangliste (Manning u. a. 2008).

### 2.3.2 Mean Reciprocal Rank

Der Mean Reciprocal Rank (MRR) zählt neben Recall@k zu etablierten Bewertungsmetriken des Information Retrievals und wird sowohl in klassischen Suchsystemen als auch in modernen Rankingverfahren eingesetzt (Voorhees und Tice 1999; Zhu u. a. 2024). Mit dieser Kennzahl wird die Position des ersten relevanten Ergebnisses innerhalb einer Rangliste bewertet.

Die Berechnung ergibt sich wie folgt:

$$MRR = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{rank_i} \tag{2.5}$$

mit

$N$ Anzahl der ausgewerteten Anfragen
$rank_i$ Rangposition des ersten relevanten Ergebnisses für Anfrage $i$

Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1. Ein hoher Wert zeigt an, dass ein relevantes Ergebnis bereits an einer der vorderen Positionen einer Rangliste erscheint. Da frühe Treffer stärker gewichtet werden als spätere Treffer, eignet sich die Kennzahl besonders zur Bewertung der schnellen Auffindbarkeit relevanter Ergebnisse.

### 2.3.3 Normalized Discounted Cumulative Gain

Der Discounted Cumulative Gain (DCG) wurde von Järvelin und Kekäläinen zur Bewertung verschiedener Relevanzstufen von Suchergebnissen eingeführt und zählt zu den wichtigsten Bewertungsmetriken für Ranking- und Suchsysteme (Järvelin und Kekäläinen 2002). Die Kennzahl berücksichtigt sowohl die Relevanz eines Ergebnisses als auch die Position innerhalb der Rangliste. Relevante Ergebnisse auf frühen Rangpositionen leisten dadurch einen höheren Beitrag zur Gesamtbewertung.

Die Berechnung des DCG erfolgt über

$$DCG@k = \sum_{i=1}^{k} \frac{2^{rel_i} - 1}{\log_2(i+1)} \tag{2.6}$$

mit

$k$ Anzahl der betrachteten Rangpositionen
$i$ Rangposition innerhalb der Rangliste
$rel_i$ Relevanzwert des Ergebnisses auf Rangposition $i$

Um eine bessere Vergleichbarkeit zu schaffen, findet eine Normierung auf die ideale Rangliste statt. Hieraus ergibt sich der Normalized Discounted Cumulative Gain (nDCG):

$$nDCG@k = \frac{DCG@k}{IDCG@k} \tag{2.7}$$

mit

$DCG@k$ DCG-Wert der betrachteten Rangliste
$IDCG@k$ *Ideal Discounted Cumulative Gain*, also der höchstmögliche DCG-Wert, der bei einer idealen Sortierung der Kandidaten nach absteigender Relevanz erreicht würde

Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1. Ein Wert von 1 entspricht der optimal möglichen Rangfolge.

### 2.3.4 Hierarchische Bewertungsmetriken

Nicht jede fachliche Fehlentscheidung hat in technischen Empfehlungssystemen dieselbe Bedeutung. Ein Ergebnis kann beispielsweise einer technisch verwandten Produkt- oder Makrofamilie angehören, aber trotz fehlender exakter Übereinstimmung für den Anwender weiterhin von Interesse sein. Zur Berücksichtigung solcher Beziehungen werden hierarchische Bewertungsmetriken eingesetzt.

Diese basieren typischerweise auf dem Discounted Cumulative Gain (Järvelin und Kekäläinen 2002) und verwenden unterschiedliche Relevanzen in abgestufter Reihenfolge.

Eine mögliche Relevanzfunktion lautet:

$$rel = \begin{cases} 3, & \text{exakte Übereinstimmung} \\ 2, & \text{gleiche Familie} \\ 0, & \text{keine fachliche Beziehung} \end{cases} \tag{2.8}$$

Dadurch wird eine Rangliste bevorzugt, welche fachlich ähnliche Kandidaten auf höheren Positionen platziert. Hierarchische Bewertungsmetriken eignen sich insbesondere für industrielle Empfehlungssysteme, bei denen zwischen exakter Übereinstimmung und fachlicher Nähe unterschieden werden muss.

# 3 Zielsetzung und Vorgehensweise

## 3.1 Zielsetzung

Das Projektziel ist die Entwicklung eines Systems, welches automatisiert EPLAN-Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) zu EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) zuordnet. Für einen vorhandenen technischen EPLAN-Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) soll anhand einer technischen Anfrage (zum Beispiel in Form eines Datenblatts) das fachlich passendste EPLAN-Fenstermakro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) identifiziert werden. Die Artikel-Makro-Zuordnung bezeichnet dabei die in den Ausgangsdaten vorhandene Beziehung zwischen einem EPLAN-Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) und dem ihm zugeordneten EPLAN-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). Diese Beziehung wird im Datensatz durch das Feld `target_macro` und ergänzend durch das Feld `target_family` repräsentiert.

Diese Problemstellung kann als Rankingaufgabe formuliert werden, bei der für jede Anfrage eine Menge bekannter EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) vorliegt. Dabei sind alle Kandidaten dieser Menge potenzielle Ergebnisse für den 1. Rang. Das System soll die Eigenschaften eines gegebenen EPLAN-Artikels (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) analysieren und diese mit allen verfügbaren Makro-Kandidatenprofilen vergleichen. Anschließend sollen die Kandidaten entsprechend ihrer Relevanz geordnet werden. Ziel dabei ist es, dass das passendste EPLAN-Fenstermakro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) möglichst auf Rang 1 erscheint. Die weniger ähnlichen Kandidaten sollen entsprechend der Bewertung hierarchisch auf den nachfolgenden Rängen einsortiert werden.

Im Gegensatz zu Klassifikationsaufgaben liegt der Fokus dieses Systems nicht direkt auf der Bestimmung einer einzelnen Klasse oder Produktfamilie. Vielmehr geht es darum, eine möglichst präzise Variantenauflösung zu erreichen. Dafür sollen die technischen Eigenschaften und Merkmale aus einer Anfrage systematisch erfasst und mit den Eigenschaften der EPLAN-Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) abgeglichen werden. Eine Makro-Familie bezeichnet im Projekt eine Gruppe von EPLAN-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025), deren Dateinamen sich nur durch einen Variantenbezeichner am Ende unterscheiden. Zum Beispiel gehören die Makros `KF_E26-1_01` und `KF_E26-1_03` zur Familie `KF_E26-1`. Aus den Makro-Familien lassen sich dann wiederrum die einzelnen Varianten (`KF_E26-1_01`, `KF_E26-1_03`) ableiten. Die Variantenauflösung bezeichnet somit die Aufgabe, innerhalb einer erkannten Makro-Familie das exakt zugeordnete EPLAN-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) zu bestimmen.

Die Herausforderung besteht darin, dass sich viele Produkte lediglich in einzelnen technischen Eigenschaften und Konfigurationsmerkmalen unterscheiden. Geringe Abweichungen können deshalb zu unterschiedlichen Makrozuordnungen führen. Das System muss daher in der Lage sein, sowohl allgemeine technische Zusammenhänge als auch merkmalspezifische Unterschiede zwischen ähnlichen Varianten zu erkennen.

Zur Lösung dieses Problems wird ein Learning-to-Rank-System entwickelt, welches strukturierte technische sowie lexikalische Merkmale aus Artikeldaten kombiniert, um die Relevanz von potenziellen EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) zu bewerten. Das Modell erzeugt für jeden verfügbaren Makrokandidaten eine Relevanzbewertung und erstellt daraus eine Rangliste möglicher Empfehlungen. Ziel ist es, das korrekte Zielmakro möglichst auf den vorderen Rangpositionen, idealerweise auf Rang 1, zu platzieren.

## 3.2 Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen orientiert sich an der *Design Science Research Methodology* (DSRM) nach Peffers et al. (2007). Die DSRM beschreibt einen strukturierten Forschungsprozess zur Entwicklung und Evaluation technischer Artefakte und eignet sich insbesondere für die Entwicklung von IT-Systemen. Das Ziel der Methodik besteht darin, eine konkrete Problemstellung systematisch zu analysieren, ein geeignetes Artefakt zu entwickeln und den Nutzen durch eine Evaluation nachzuweisen.

Der von Peffers et al. beschriebene Forschungsprozess umfasst die folgenden Schritte:

1. Problemidentifikation und Motivation
2. Definition der Lösungsziele
3. Design und Entwicklung des Artefakts
4. Demonstration der entwickelten Lösung
5. Evaluation des Artefakts
6. Kommunikation der Ergebnisse

In dieser Arbeit bildet die DSRM den übergeordneten Rahmen. Die iterative Entwicklung des Ranking-Systems erfolgt innerhalb der Design-, Entwicklungs- und Evaluationsphase durch wiederkehrende Entwicklungszyklen.

## 3.3 Iterativer Entwicklungsprozess

Zur Entwicklung des Artefakts wird die Design-Science-Methodik durch die Prinzipien des *Action Design Research* (ADR) nach Sein et al. verwendet (2011). ADR verbindet dabei die Entwicklung eines Artefakts mit der fortlaufenden Anwendung, Evaluation und Verbesserung.

Während die DSRM den strukturellen Prozess beschreibt, liefert ADR den Entwicklungszyklus zur kontinuierlichen Verbesserung des Systems.

Der iterative Entwicklungsprozess besteht dabei aus den folgenden Schritten:

1. Analyse des aktuellen Zustands und Identifikation von Verbesserungspotentialen
2. Recherche wissenschaftlicher und technischer Lösungen
3. Konzeption neuer Komponenten, Merkmale oder Optimierungen
4. Implementierung und Anpassung der entwickelten Ansätze
5. Durchführung von Tests und Validierungen
6. Evaluation anhand definierter Qualitätsmetriken
7. Interpretation der Ergebnisse
8. Ableitung weiterer Verbesserungen

Die Ergebnisse einer Iteration bilden jeweils die Grundlage für die nachfolgenden Iterationen. Auf diese Weise entsteht ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, in dem Forschung, Entwicklung, Evaluation und Optimierung miteinander verzahnt sind. Die Kombination aus DSRM und ADR ermöglicht somit auf der einen Seite einen strukturierten Forschungsprozess und auf der anderen Seite eine iterative Verbesserung des entwickelten Ranking-Systems. Abbildung 3.1 veranschaulicht diese Verzahnung der beiden Methodiken.





**Abbildung 3.1:** Verzahnung von DSRM und ADR. Die DSRM bildet den übergeordneten Forschungsrahmen, während ADR als iterativer Entwicklungszyklus innerhalb der Phase „Design & Entwicklung des Artefakts“ eingesetzt wird.

Die theoretischen Grundlagen der verwendeten Bewertungsmetriken wurden bereits in Kapitel 2 vorgestellt. Die Anwendung dieser Metriken zur Bewertung des entwickelten Systems erfolgt in Kapitel 7. Eine Darstellung der finalen Systemarchitektur und der vollständigen Pipeline befindet sich ebenfalls in diesem Kapitel.

# 4 Architekturübersicht

## 4.1 Gesamtarchitektur

Die entwickelte Lösung basiert auf einer Learning-to-Rank-Architektur zur automatisierten Zuordnung von EPLAN-Artikeln (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) zu EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). Ausgangspunkt der Pipeline sind strukturierte Artikeldaten, technische Merkmale sowie Informationen aus den zugehörigen Makros. Nach der Datenaufbereitung werden die verfügbaren Artikel in Trainings-, Validierungs- und Testdaten aufgeteilt. Anschließend werden die Makro-Kandidatenprofile ausschließlich aus dem Trainingssplit erzeugt. Für jede Anfrage werden im Anschluss Anfrage-Kandidat-Paare gebildet. Dabei wird jeder Kandidat durch ein Makroprofil repräsentiert und mit der Anfrage verglichen. Aus diesen Paaren werden strukturierte und lexikalische Merkmale berechnet, welche als Eingabe in das spätere Learning-to-Rank-Modell dienen. Das Rankingmodell basiert auf LightGBM LambdaRank und bewertet sämtliche verfügbaren Kandidatenprofile. Aus den Relevanzwerten der Kandidaten wird anschließend eine Rangliste möglicher Makroempfehlungen gebildet. Die Pipeline umfasst neben dem eigentlichen Training auch die automatische Evaluation sowie die Erzeugung von Modellartefakten zur wiederverwendbaren Nutzung eines Modells. Die Bezeichnung End-to-End-Pipeline beschreibt dabei die durchgängige Verarbeitungskette von der Einlesung und Bereinigung der EPLAN-Daten über Datensplit, Kandidatenprofile, Merkmalsmatrix und Modelltraining bis zur Evaluation der erzeugten Rankings. Abbildung 4.1 zeigt die implementierte End-to-End-Architektur des Systems.





**Abbildung 4.1:** End-to-End-Architektur der Learning-to-Rank-Pipeline.

Die Orchestrierung aller Verarbeitungsschritte erfolgt zentral über die Trainingspipeline (Training and ranking pipeline 2026).

# 5 Datenstruktur und Trainingsformat

## 5.1 Analyse der Ausgangsdaten

Die Datengrundlage für das entwickelte System bilden EPLAN-Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) und EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). Die Artikeldaten liegen in XML-Dateien vor. XML (*Extensible Markup Language*) ist ein textbasiertes Auszeichnungsformat zur hierarchischen Speicherung strukturierter Daten in Elementen und Attributen. Die Fenstermakros liegen in EMA-Dateien mit der Endung .ema vor. Dabei handelt es sich um ein EPLAN-spezifisches Dateiformat mit XML-Struktur. Die Dateien enthalten unter anderem Hauptobjekte, interne *MacroVariants*, Beschreibungen und Symbolbibliotheken (Pipeline step 911 2026) und beschreiben somit die Struktur und den Inhalt eines EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). Um diese Daten für ein Learning-to-Rank-System nutzbar zu machen, müssen diese zunächst aufbereitet und in ein maschinenverständliches Format überführt werden.

Das Ziel der Datenaufbereitung besteht darin, alle technisch wichtigen Informationen der EPLAN-Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) sowie die strukturellen Merkmale der EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) zu extrahieren. Auf dieser Grundlage kann die Eignung eines EPLAN-Artikels (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) für ein EPLAN-Fenstermakro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) bewertet werden. Die Umsetzung dieser Datenaufbereitung erfolgt innerhalb der entwickelten Trainings- und Rankingpipeline (Pipeline step 911 2026; Training and ranking pipeline 2026).

Zum Zeitpunkt der Durchführung dieser Arbeit umfasst der Datensatz insgesamt 1.559 EPLAN-Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) und 375 Ziel-Makros (Targets) (EPLAN GmbH & Co. KG 2025), die zu 55 Makrofamilien gehören, darunter 213 Singleton-Targets und 279 Targets mit weniger als drei Trainingsbeispielen, wie in Tabelle 5.1 dargestellt. Ein Ziel-Makro (Target) ist das EPLAN-Makro, das einem EPLAN-Artikel in den Ausgangsdaten tatsächlich zugeordnet ist und deshalb vom Modell erwartet wird. Im Datensatz wird diese Zuordnung im Feld target_macro gespeichert und aus dem Dateinamen des zugeordneten .ema-Pfades abgeleitet. Ein Singleton-Target ist ein Ziel-Makro, das für die Profilbildung im vorhandenen Trainingsbestand nur durch einen EPLAN-Artikel repräsentiert wird und somit auf nur einem Trainingsbeispiel beruht. Der Support beschreibt die Häufigkeit, mit der ein Ziel-Makro durch einen EPLAN-Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) im Datensatz vertreten ist.

**Tabelle 5.1:** Statistische Kennzahlen des verwendeten Datensatzes

| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Artikel | 1.559 |
| Makro-Targets | 375 |
| Makrofamilien | 55 |
| Singleton-Targets | 213 |
| Targets mit Support < 3 | 279 |

## 5.2 Makrostrukturanalyse

Die Analyse der Makrostrukturen der EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) konzentriert sich auf die enthaltenen Funktions- und Strukturmerkmale, welche die Grundstruktur und Funktionalität der Makros bestimmen (Pipeline step 911 2026). Unter der Makrostruktur wird die Gesamtheit der strukturellen Eigenschaften eines EPLAN-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) verstanden. Dazu gehören Function-Template-Kategorien, -Gruppen und -IDs, deren Reihenfolge, Anschlussrollen und -nummern, die I/O-Belegung, Sicherheits- und Busmerkmale sowie aus der EMA-Datei gewonnene Angaben wie Hauptobjekte, interne *MacroVariants* und Symbolbibliotheken. Tabelle 5.2 fasst die analysierten Merkmalsgruppen, die jeweils extrahierten Informationen und deren Bedeutung zusammen.

**Tabelle 5.2:** Analysierte Merkmalsgruppen der EPLAN-Fenstermakros

| Merkmalsgruppe | Extrahierte Merkmale und Bedeutung |
|---|---|
| Function-Template-Struktur | **Merkmale:** Function-Template-Kategorien, Function-Template-Gruppen, Function-Template-IDs, Function-Template-Sequenzen, Struktur-Hashes, Sequenz-Hashes. **Bedeutung:** Function-Templates sind EPLAN-Datensätze, die eine Funktion beziehungsweise einen Anschluss eines EPLAN-Artikels beschreiben. Kategorie, Gruppe und ID bilden dabei eine Hierarchie. Die Ausprägung wird durch Attribute wieAnschlussbezeichnung, Anschlussrolle, Klemmennummer beschrieben. Die Sequenz bezeichnet die Reihenfolge dieser Function-Templates im Datensatz. Die Merkmale beschreiben damit die funktionale Struktur und ermöglichen die Identifikation ähnlicher oder identischer Makrostrukturen. |
| Anschluss- und Signalstruktur | **Merkmale:** Anzahl der Anschlüsse, Anschlussrollen, Anschlussarten, Signalanzahlen, Kanalzahlen, I/O-Schemata, Klemmeninformationen. **Bedeutung:** Beschreibt die technische Funktion sowie die Anschlusslogik eines EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). |
| Geräteeigenschaften | **Merkmale:** Bus-Systeme, Steckersysteme, Safety-Eigenschaften, LED-Eigenschaften, Leistungsmerkmale, Kommunikationsinformationen. **Bedeutung:** Ordnet Makros technisch im Maschinen- und Anlagenbau-Kontext ein. |
| Varianten-informationen | **Merkmale:** Variantenkennungen, Baugruppeninformationen, Konfigurationsmerkmale, produktspezifische Strukturinformationen. **Bedeutung:** Unterstützt die Auflösung fachlich ähnlicher Varianten, die sich nur durch einzelne technische Eigenschaften oder Konfigurationsmerkmale unterscheiden. |

Die Makrostrukturmerkmale werden beim Aufbau der Makrokandidatenprofile gespeichert. In der regulären Query-Kandidat-Feature-Berechnung werden diese jedoch nicht direkt mit einer unbekannten Artikelanfrage verglichen, da deren Zielmakrostruktur zur Anfragezeit nicht verfügbar ist. Diese Informationen werden für das Grundverständnis der Makrostruktur und für zukünftige Optimierungen des Abgleichsprozesses gespeichert.

Ein Fingerprint ist ein MD5-Prüfwert über alle sortierten Dimensionen und Werte des Merkmalsvektors eines EPLAN-Artikels. Gleiche Fingerprints kennzeichnen identische extrahierte Repräsentationen. Artikel mit demselben Fingerprint werden beim Datensplit als gemeinsame

Einheit behandelt, damit identische Informationen nicht auf Trainings- und Testdaten verteilt werden.

## 5.3 Aufbereitung der Artikeldaten

Neben den vorhandenen EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) werden auch die EPLAN-Artikeldaten (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) aufbereitet und analysiert (Pipeline step 911 2026). Die verwendeten Merkmalsgruppen sind in Tabelle 5.3 zusammengefasst.

**Tabelle 5.3:** Aufbereitete Merkmalsgruppen der EPLAN-Artikeldaten

| **Merkmalsgruppe** | **Merkmale** |
|---|---|
| Identifikationsmerkmale | Hersteller, Produktfamilie, Produkttyp, Bestellnummer, Produktcodes |
| Elektrische Eigenschaften | Spannungswerte, Stromwerte, Leistungswerte, Frequenzangaben |
| Mechanische Eigenschaften | Abmessungen, Gewicht, Baugrößen, Gehäusemerkmale |
| Technologische Eigenschaften | Schutzarten, Kommunikationsstandards, Anschlussinformationen, spezielle Gerätefunktionen |

Vor der Extraktion der Merkmale werden die Ursprungsdaten normalisiert und in ein einheitliches Format überführt. Dabei werden Texte, Schreibvarianten sowie technische Einheiten mithilfe regulärer Ausdrücke (Regular Expressions, RegEx) aufbereitet (Pipeline step 911 2026).

## 5.4 Generierung von Makrokandidatenprofilen

Im nächsten Schritt wird für jedes bekannte EPLAN-Fenstermakro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) ein Makrokandidatenprofil erstellt. Ein Makro-Kandidat ist ein mögliches Ziel-Makro, welches durch das Rankingmodell als Eignung für einen EPLAN-Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) bewertet wird. Dabei wird nicht die EMA-Datei selbst an das Modell übergeben, sondern das für dieses Ziel-Makro erzeugte Kandidatenprofil. Ein Kandidatenprofil ist eine aggregierte Repräsentation eines Makro-Kandidaten aus technischen Merkmalen. Dafür werden die Struktur-, Artikel- und Textmerkmale aller zugeordneten Trainingsartikel zusammengeführt und um Häufigkeiten, Wertebereiche, Support und Fingerprint-Anzahl ergänzt. Für Merkmals-Kategorien werden die häufigsten Ausprägungen gespeichert. Für numerische Merkmale werden statistische Werte wie Mittelwert, Median, Minimum, Maximum und Häufigkeiten berechnet. Die Berechnung dieser Kandidatenprofile erfolgt innerhalb der Trainingspipeline (Pipeline step 931 2026).

Im aktuellen Datensatz entstehen dadurch 375 Makro-Kandidatenprofile. Die Erstellung der Profile erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des Trainingssplits. Informationen aus den Validierungs- oder Testdaten werden nicht zur Profilerstellung verwendet. Für jedes Profil werden unter anderem das Zielmakro, die Makrofamilie, Supportinformationen, technische Vektorrepräsentationen, lexikalische Merkmale, Strukturmerkmale sowie statistische Eigenschaften gespeichert. Die Profilbreite ist abhängig von der untersuchten Konfiguration. Für den später als Referenz verwendeten A08-Modellstand beträgt die Profilbreite 16 Artikel pro Kandidatenprofil.

## 5.5 Transformation in ein Rankingproblem

Im Folgenden wird der Begriff Eingangsartikel bevorzugt verwendet. Er bezeichnet den EPLAN-Artikel, für den passende EPLAN-Makros gerankt werden sollen. Die Begriffe Anfrage und Query werden synonym verwendet.

Die Zuordnung der EPLAN-Fenstermakros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) wird als Ranking-Aufgabe betrachtet. Für jede Anfrage werden alle EPLAN-Fenstermakro-Kandidaten (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) betrachtet, deren Profile ausschließlich aus dem Trainingssplit abgeleitet wurden. Eine vorgeschaltete Reduktion auf eine Top-$N$-Kandidatenmenge findet im aktuellen System nicht statt, sodass alle Trainingsartikel für die Paar-Bildung verwendet werden.

$$C_q = \{c_1, c_2, \ldots, c_n\} \tag{5.1}$$

Dabei bezeichnet $q$ die Anfrage bzw. den Eingangsartikel, $C_q$ die Menge aller Makrokandidaten und $c_i$ einen einzelnen Makrokandidaten. Für jede Anfrage wird anschließend jeweils ein Paar $(q, c_i)$ gebildet. Dadurch entsteht eine Rankingstruktur, in der die Makrokandidaten gegeneinander bewertet werden.

## 5.6 Berechnung der Pairwise-Merkmale

Ein Feature ist ein für das Modell auswertbares Merkmal, beispielsweise die Übereinstimmung einer Anschlussart oder die Differenz zweier Anschlusszahlen. Ein Feature-Vektor ordnet jedem Feature einen numerischen Wert zu und dient damit als Eingabe für das Rankingmodell. Für jedes Paar von Anfrage und EPLAN-Fenstermakro-Kandidat (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) wird ein Feature-Vektor erzeugt. Die dabei berechneten Pairwise-Merkmale entstehen aus dem Vergleich eines Eingangsartikels mit dem Kandidatenprofil. Beispiele hierfür sind exakte Übereinstimmungen, Jaccard-Ähnlichkeiten, Zahlenabweichungen und übereinstimmende Struktur-Hashes. Das Modell bewertet Artikel und Makros nicht isoliert, sondern anhand von Artikel-Kandidaten-Paaren. Die Merkmale der Anfrage-Kandidat-Paare lassen sich in mehrere Gruppen unterteilen:

mengenbasierte Ähnlichkeitsmerkmale, numerische Vergleichsmerkmale, Function-Template- und Strukturmerkmale, Hash- und Identitätsmerkmale, lexikalische Merkmale, Support- und Profilmerkmale, Varianten- und Baugruppenmerkmale sowie technische Artikelmerkmale. Die verwendeten Struktur-, Sequenz- und Rollenhashes sind Fingerprints von außgewählten Function-Template-Strukturen. Der Sequenz-Hash berücksichtigt die geordnete Folge aus Kategorie, Gruppe und ID. Detailliertere Hashes beziehen zusätzlich Anschlussbezeichnungen, Nummern oder Indizes mit ein. Der Rollenhash bildet die Reihenfolge funktionaler Anschlussrollen ab. Aus technischer Sicht handelt es sich um auf zwölf Zeichen verkürzte MD5-Werte.

Zur Bewertung von Merkmalsüberschneidungen wird unter anderem die Jaccard-Ähnlichkeit verwendet:

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \tag{5.2}$$

Dabei bezeichnet $A$ die Merkmalsmenge der Anfrage und $B$ die Merkmalsmenge des Makrokandidaten. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1.

Um numerische Eigenschaften zu bewerten, werden Differenzmerkmale berechnet. Die absolute Differenz ist definiert als:

$$d(x, y) = |x - y| \tag{5.3}$$

Die relative Differenz wird berechnet durch:

$$d_{rel}(x, y) = \frac{|x - y|}{\max(|x|, |y|, \varepsilon)} \tag{5.4}$$

Dabei bezeichnen $x$ den Eigenschaftswert der Anfrage, $y$ den Eigenschaftswert des Kandidaten und $\varepsilon$ eine kleine Konstante zur Vermeidung von Division durch Null. Durch diese Metriken können technische Kennwerte aus unterschiedlichen Größenordnungen verglichen werden.

Die weiteren Pairwise-Merkmale sind in Tabelle 5.4 zusammengefasst. Die Berechnung der Pairwise-Merkmale erfolgt innerhalb der entwickelten Trainingspipeline (Pipeline step 931 2026).

**Tabelle 5.4:** Gruppen der Pairwise-Merkmale

| Merkmalsgruppe | Funktion |
|---|---|
| Mengen- und Ähnlichkeitsmerkmale | Jaccard-Ähnlichkeiten, Overlap-Raten und Mengenüberdeckungen technischer Merkmale |
| Numerische Vergleichsmerkmale | Absolute und relative Differenzen technischer Kennwerte sowie Verhältnismerkmale |
| Function-Template- und Strukturmerkmale | Function-Templates, I/O-Schemata, Terminalfunktionen, Sequenzen und technische Strukturmerkmale. Ein I/O-Schema fasst die Ein- und Ausgänge eines EPLAN-Artikels oder EPLAN-Makros zusammen; I/O steht für *Input/Output*. Zum Beispiel beschreibt ein Schema wie DI_8_DO_4_AI_2 acht digitale Eingänge, vier digitale Ausgänge und zwei analoge Eingänge. |
| Hash- und Identitätsmerkmale | Struktur-, Sequenz- und Rollenhashes zur Identifikation technischer Zusammenhänge |
| Lexikalische Merkmale | Extrahierte Texteinheiten aus Bezeichnungen und Beschreibungen der EPLAN-Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) und EPLAN-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). Texte werden dabei bereinigt, vereinheitlicht und anhand definierter Trennzeichen zerlegt. Einzelne Tokens können somit Wörter, technische Kürzel oder Produktcodes sein. |
| Support- und Profilmerkmale | Supportwerte, Singleton-Kennzeichen, Profilbreiten und statistische Eigenschaften der Kandidatenprofile |
| Varianten- und Baugruppenmerkmale | Variantenkennungen, Baugruppeninformationen und EMA-Dateibezogene Strukturmerkmale |
| Technische Artikelmerkmale | Spannungs-, Strom-, Leistungs-, Kommunikations- und Anschlussmerkmale |

Die aktuelle Featurematrix umfasst für die Referenzkonfiguration A08 insgesamt 2.381 Merkmale. Dabei werden für jede Anfrage sämtliche 375 Kandidatenprofile bewertet. Die konkreten Größen der Trainings-, Validierungs- und Testmatrizen ergeben sich erst nach der Datensplit-Erzeugung und werden in Kapitel 6 beschrieben.

## 5.7 Erzeugung der Relevanzlabels

Für jedes Anfrage-Kandidaten-Paar wird ein Relevanzlabel erzeugt, das angibt, ob der Kandidat für die jeweilige Anfrage relevant ist oder nicht (Pipeline step 931 2026). Im verwendeten Trainingsmodus existiert pro Anfrage genau ein korrektes EPLAN-Fenstermakro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). Die Funktion für die Relevanz lautet:

$$y(q, c) = \begin{cases} 1, & \text{wenn } c \text{ das Zielmakro von } q \text{ ist} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \tag{5.5}$$

Dabei bezeichnet $y(q, c)$ das Relevanzlabel, $q$ die Anfrage und $c$ den Makrokandidaten. Jede Anfragegruppe enthält genau einen positiven Kandidaten und mehrere negative Kandidaten. Die negativen Kandidaten sind dazu da, das Modell darauf zu trainieren, irrelevante Makros korrekt zu erkennen und von relevanten zu unterscheiden. Dadurch werden nicht einzelne Objekte klassifiziert, sondern die korrekte Sortierung der Menge an Kandidaten (Pipeline step 931 2026).

Die Referenzkonfiguration A08 verwendet diese binäre Labeldefinition. Zusätzlich wurde im Rahmen von Konfigurationsexperimenten eine hierarchische Labeldefinition untersucht. Dabei werden Makros derselben Familie sowie Makros mit identischem Familienpräfix durch eine abgestufte Relevanz berücksichtigt. Diese Variante wird in der späteren Gegenüberstellung der Konfigurationsexperimente als separate Konfiguration betrachtet.

## 5.8 Erstellung des Trainingsformats

Die berechneten Merkmale werden als Matrix gespeichert. Jede Zeile steht für ein Anfrage-Kandidat-Paar (Pipeline step 931 2026):

$$(q, c_i) \rightarrow [x_1, x_2, \ldots, x_n] \tag{5.6}$$

Dabei bezeichnet $q$ die Anfrage, $c_i$ den Makrokandidaten und $x_1, \ldots, x_n$ die berechneten Features. Zusätzlich wird die Zuordnung jeder Anfrage zu einer Gruppe von Kandidaten gespeichert:

$$G_q = \{(q, c_1), (q, c_2), \ldots, (q, c_n)\} \tag{5.7}$$

Dabei beschreibt $G_q$ die Menge aller Anfrage-Kandidat-Paare für die Anfrage $q$. Die Informationen aus den Gruppen werden zusammen mit den Featurevektoren an den LambdaRANK-Algorithmus übergeben (Pipeline step 931 2026). Dadurch können die Kandidaten innerhalb derselben Anfrage gegeneinander bewertet werden und somit die optimale Rangfolge erlernt werden.

## 5.9 Zielinformations-Leakage

Beim Aufbau der Trainingsdaten muss sichergestellt werden, dass nur solche Informationen verwendet werden, die auch während einer realen Anfrage verfügbar wären. Die Query-Darstellung wird deshalb auf Merkmale beschränkt, die aus einem eingehenden EPLAN-Artikel oder einem technischen Datenblatt abgeleitet werden können. Direkte Zielinformationen wie target_macro, target_family sowie weitere makrobezogene Zielfelder werden ausgeschlossen. Makrostrukturinformationen werden ausschließlich innerhalb der Kandidatenprofile gespeichert. Zusätzlich werden Kandidatenprofile ausschließlich aus Artikeln des Trainingssplits erstellt. Validierungs- und Testdaten fließen nicht in die Profilerstellung ein. Diese Maßnahmen bilden die Grundlage für die Leakage-Sicherheit der Trainingsdaten. Diese Schutzmechanismen werden im Rahmen der Evaluationssuite in Kapitel 7 beschrieben.

Für eine bessere Veranschaulichung des Datenflusses der Datenaufbereitung wird in Abbildung 5.1 eine schematische Darstellung gezeigt.





**Abbildung 5.1:** Verarbeitungsschritte von den Ausgangsdaten bis zum Trainingsformat.

# 6 Vorbereitung und Training

## 6.1 Trainingsbasis

Nach der Datenaufbereitung sowie der Qualitätsprüfung der Daten erfolgt die Aufteilung in Trainings-, Validierungs- und Testdaten (Pipeline step 911 2026; Pipeline step 913 2026; Ideal dataset 2026; Pipeline step 921 2026). Ziel ist es, eine klare Trennung zwischen Modelltraining, Hyperparameteroptimierung und Modellbewertung zu schaffen. Um reproduzierbare Ergebnisse mit einem erstellten Datensplit zu gewährleisten, wird ein fester Zufallsseed verwendet (Pipeline step 921 2026).

$$\text{RANDOM_SEED} = 42 \tag{6.1}$$

Dabei wird keine reine Zufallsaufteilung vorgenommen, sondern fachliche Zusammenhänge der Daten berücksichtigt, um eine konsistente Verteilung über die Anfragegruppen sicherzustellen. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass jedes Zielmakro, welches im Validierungs- oder Testsplit vorkommt, mindestens einmal als Beispiel im Trainingssplit repräsentiert wird. Zielmakros, die im Gesamtdatensatz nur einmal auftreten, werden vollständig dem Trainingssplit zugeordnet. Dies verhindert, dass eng verwandte Beispiele in unterschiedlichen Datensplits landen und somit die Glaubwürdigkeit der Modellbewertung negativ beeinflussen.

Abbildung 6.1 fasst diese Aufteilung schematisch zusammen.





**Abbildung 6.1:** Schematische Aufteilung der Trainings-, Validierungs- und Testdatenbasis.

Für den in dieser Arbeit verwendeten Referenzlauf ergibt sich folgende Aufteilung:

- Training: 984 Artikel

- Validation: 322 Artikel
- Test: 253 Artikel

## 6.2 Aufbau der Trainingsmatrix

Nach der Erstellung der Kandidatenprofile werden für jede Anfrage die verfügbaren Makrokandidaten bewertet. Für jede Anfrage werden Anfrage-Kandidat-Paare erzeugt und anhand der Pairwise-Merkmale aus Kapitel 5 beschrieben. Die Referenzkonfiguration A08 verwendet insgesamt 375 Kandidatenprofile und 2.381 Merkmale. Für jede Anfrage werden alle 375 Kandidatenprofile vollständig bewertet.

Tabelle 6.1 fasst die Größenordnung der erzeugten Rankingmatrizen zusammen.

**Tabelle 6.1:** Dimensionen der erzeugten Rankingmatrizen

| Split | Anfragen | Kandidaten je Anfrage | Matrixzeilen | Merkmale |
|---|---|---|---|---|
| Training | 984 | 375 | 369.000 | 2.381 |
| Validation | 322 | 375 | 120.750 | 2.381 |
| Test | 253 | 375 | 94.875 | 2.381 |

Der erzeugte Artikel-Kandidat-Merkmalsraum ist sehr groß und viele Merkmalswerte besitzen den Wert null. Aus diesem Grund werden Sparse-Matrizen verwendet. Bei einer Sparse-Matrix werden nicht belegte Werte nicht vollständig gespeichert, wodurch der Speicherbedarf reduziert wird. Die numerischen Werte werden im 32-Bit-Gleitkommaformat $\mathrm{float32}$ verarbeitet.

## 6.3 Training des Learning-to-Rank-Modells

Das zentrale Element dieser Architektur basiert auf LightGBM. LightGBM ist eine Bibliothek für Gradient Boosting mithilfe von Entscheidungsbäumen. Dabei werden sequentiell Entscheidungsbäume erzeugt, welche die Fehler des bisherigen Modells schrittweise korrigieren. Für Rankingaufgaben ist der $\mathrm{LGBMRanker}$ besonders geeignet. Dieser ist auf Rankinggruppen sowie relative Ergebnisreihenfolgen spezialisiert und verwendet in diesem Projekt das LambdaRank-Verfahren (Microsoft Corporation 2026). Dieser basiert auf dem in Kapitel 2 beschriebenen LambdaRank-/LambdaMART-Prinzip.

Das Modell wird mit den Parametern

$$\text{objective} = \text{lambdarank} \qquad \text{und} \qquad \text{metric} = \text{ndcg} \tag{6.2}$$

trainiert (Pipeline step 931 2026).

Der Parameter objective legt das Optimierungsziel des Modells fest. Mit lambdarank wird die Optimierung der Kandidatenreihenfolge durch LambdaRank aktiviert. Der Parameter metric bestimmt die verwendete Rankingmetrik der Bewertung; ndcg steht für Normalized Discounted Cumulative Gain und wird im Kapitel 2 näher erläutert.

Die für die spätere Referenzkonfiguration A08 ausgewählten Modellparameter lauten:

$$n_estimators = 900 \tag{6.3}$$
$$learning_rate = 0.025 \tag{6.4}$$
$$num_leaves = 15 \tag{6.5}$$
$$min_child_samples = 50 \tag{6.6}$$
$$lambdarank_truncation_level = 5 \tag{6.7}$$

Zusätzlich wird eine Kandidatenprofilbreite von 16 Artikeln pro Makro verwendet.

Wie in Kapitel 5 beschrieben, werden Kandidaten einer Anfrage als gemeinsame Rankinggruppe betrachtet. Entsprechend entsteht für jede Anfrage eine Gruppe:

$$G_q = \{(q, c_1), (q, c_2), \ldots, (q, c_n)\} \tag{6.8}$$

mit der Anfrage $q$ und den zugehörigen Makrokandidaten $c_i$.

Dadurch erlernt das Modell nicht die allgemeine Zugehörigkeit eines einzelnen Kandidaten zu einer Klasse. Stattdessen wird die optimale Kandidatenreihenfolge innerhalb derselben Anfrage gelernt. Ziel dabei ist es, dass der relevanteste Kandidat möglichst weit oben in der Rangliste erscheint.

Die Eingaben für das Modell sind die im Kapitel 5 beschriebenen Pairwise-Merkmale. Das Training erfolgt dabei ausschließlich auf den Trainingsdaten, während die Optimierung der Hyperparameter über die Validierungsdaten erfolgt (Pipeline step 931 2026).

## 6.4 Hyperparameteroptimierung

Für die Hyperparameteroptimierung wird eine Grid-Search mit insgesamt 15 definierten Parameterkonfigurationen verwendet. Ein Grid-Search ist die systematische Erprobung von zuvor festgelegten Kombinationen an Modellparametern. Jede Kombination wird dabei trainiert und

anhand des Validierungsbestands bewertet; anschließend wird anhand definierter Rankingmetriken die beste Konfiguration ausgewählt. Variiert werden dabei folgende Parameter:

- n_estimators,
- learning_rate,
- num_leaves,
- min_child_samples,
- lambdarank_truncation_level.

Die Tabelle 6.2 zeigt die untersuchten Hyperparameterkombinationen.

**Tabelle 6.2:** Variierte Hyperparameter der Grid-Search (Pipeline step 931 2026)

| **Parameter** | **Wertebereich** |
|---|---|
| n_estimators | 300 bis 900 |
| learning_rate | 0.025 bis 0.05 |
| num_leaves | 15 bis 127 |
| min_child_samples | 5 bis 80 |
| lambdarank_truncation_level | 5 bis 20 |

Dabei sind die Hyperparameter wie folgt zu verstehen:

- n_estimators**:** Anzahl der aufgebauten Entscheidungsbäume im Modell. Mehr Bäume = komplexere Zusammenhänge, aber mehr Rechenaufwand.
- learning_rate**:** Lernrate pro Trainingsschritt. Kleinere Werte führen zu vorsichtigerem, aber stabilerem Lernen.
- num_leaves**:** Maximale Anzahl der Blätter pro Baum. Mehr Blätter führen zu komplexeren Bäumen und erhöhen dadurch das Risiko von Overfitting.
- min_child_samples**:** Minimale Anzahl an Trainingsbeispielen in einem Blatt. Kleinere Werte = mehr Detailtreue pro Blatt, größere Werte = bessere Regularisierung (verhindert Overfitting).
- lambdarank_truncation_level**:** Begrenzung des Ranglistenbereichs, der durch LambdaRank optimiert werden soll (Top 10, Top 20).

Für jede Parameterkombination wird ein vollständiger Trainingsdurchlauf durchgeführt. Das finale Modell wird auf Basis der Rankingqualität anhand der Validierungsdaten bestimmt (Pipeline step 931 2026).

Die verwendeten Bewertungsmetriken werden später in Kapitel 7 ausführlich beschrieben.

## 6.5 Modellartefakte und Reproduzierbarkeit

Ein wichtiges Ziel dieser Trainingspipeline besteht darin, die Trainingsabläufe reproduzierbar zu gestalten. Deswegen werden nach jedem Trainingslauf alle relevanten Artefakte gespeichert und dokumentiert (Pipeline step 931 2026). Abbildung 6.2 zeigt die zugehörige Ablagestruktur.

**Ablagestruktur im Laufverzeichnis:**

```
run_directory/
|– model/
|– training/
|– evaluation/
|– summary/
|– error_analysis/
\– consolidated/
```

**Gespeicherte Modellartefakte:**

- das trainierte LightGBM-Modell,
- die verwendeten Hyperparameter,
- die erzielten Validierungsmetriken,
- die verwendeten Featuredefinitionen,
- die Makrokandidatenprofile,
- die Ergebnisse der Hyperparameteroptimierung,
- die ausgewählten Bestparameter,
- die Validierungsmetriken der Grid-Search,
- das Run-Manifest.

**Abbildung 6.2:** Strukturierte Ablage der Modellartefakte im Laufverzeichnis.

Dadurch lässt sich sicherstellen, dass jeder Trainingsablauf zu einem späteren Zeitpunkt nachvollzogen und reproduziert werden kann (Pipeline step 931 2026).

## 6.6 Pipeline-Orchestrierung

Die Ausführung der gesamten Pipeline erfolgt über eine zentrale Komponente, die die Orchestrierung übernimmt. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Verarbeitungsschritte in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden (Pipeline step 936 2026).

Die folgende Reihenfolge der Schritte stellt den Ablauf der Pipeline dar. Diese können auch aus dem Architekturdiagramm in Abbildung 4.1 entnommen werden:

1. Datenaufbereitung
2. Qualitätsfilterung und Bereinigung
3. Datensplit-Erstellung
4. Kandidatenprofilgenerierung und Featurebildung
5. LightGBM-Learning-to-Rank-Training
6. Konsolidierung der Laufartefakte
7. Evaluation

Jeder Verarbeitungsschritt verwendet dabei die Artefakte des vorherigen Schrittes als Eingabe und erzeugt selbst Artefakte für den nächsten Schritt als Ausgabe. Dadurch wird ein konsistenter Datenfluss von den Roh-Daten bis zum trainierten Modell sichergestellt (Pipeline step 936 2026; Training and ranking pipeline 2026).

# 7 Evaluierungskonzept

## 7.1 Evaluationsdatensätze

Die Bewertung der Modellleistung erfolgt getrennt auf Trainings-, Validierungs- und Testdatensätzen. Diese Aufteilung wird im Rahmen des zuvor beschriebenen Kapitels 6 vorgenommen.

Der Testdatensatz wird erst nach der finalen Modellauswahl für die abschließenden Evaluierungen verwendet. Dadurch wird verhindert, dass Informationen aus dem Testdatensatz in die Optimierung des Modells einfließen und die Bewertung verfälschen.

Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Behandlung von fachlich zusammenhängenden Daten. Artikel, die denselben Fingerprint besitzen, dürfen nur gemeinsam in einem Teil des Splits vorkommen. Ein Fingerprint repräsentiert die Struktur und die wesentlichen Merkmale eines Artikels, sodass Artikel mit demselben Fingerprint als fachlich zusammenhängend betrachtet werden.

Dadurch wird verhindert, dass nahezu ähnliche Beispiele gleichzeitig im Trainings- und Testdatensatz vorkommen.

## 7.2 Aufbau der Evaluations-Suite

Die Evaluation des Learning-to-Rank-Modells erfolgt automatisiert mithilfe einer Evaluations-Suite (Evaluation suite 2026), welche in dem Modul `step_944_analyze_ltr_run.py` verankert ist. Damit wertet das Modul die Vorhersagen des trainierten Modells auf dem Validierungs- und Testdatensatz aus und berechnet die definierten Rankingmetriken sowie zusätzliche Fehleranalysen.

## 7.3 Verwendete Rankingmetriken

Die theoretischen Grundlagen der verwendeten Rankingmetriken wurden bereits in Kapitel 2 behandelt. Für die Bewertung des Systems aus dieser Arbeit werden die folgenden Kennzahlen verwendet:

- Target Recall@1, @3, @5 und @10

- Family Recall@1, @3, @5 und @10
- Mean Reciprocal Rank (MRR)
- Hierarchical nDCG@1, @3, @5 und @10
- Rangstatistiken der Ziel-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025)

Durch diese Metriken können die Zielmakroerkennung, die Familienerkennung sowie die allgemeine Rankingqualität bewertet werden.

### 7.3.1 Bedeutung der Metriken

Die Bewertungsmetriken bilden gemeinsam verschiedene Aspekte der Rankingqualität ab, wie in Tabelle 7.1 zusammengefasst.

Der Target Recall@$k$ bezeichnet den Anteil der Eingangsartikel, bei denen das exakt erwartete Ziel-Makro unter den ersten $k$ Ergebnissen vorkommt:

$$\text{TargetRecall@}k = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{1}(t_i \in \text{TopK}_i). \tag{7.1}$$

Der Family Recall@$k$ bezeichnet den Anteil der Eingangsartikel, bei denen mindestens ein Kandidat mit exakt derselben $\mathrm{target_family}$ unter den ersten $k$ Ergebnissen vorkommt.

**Tabelle 7.1:** Bedeutung der verwendeten Rankingmetriken

| **Metrik** | **Bewerteter Qualitätsaspekt** |
|---|---|
| Target Recall@k | Position des exakten Ziel-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) |
| Family Recall@k | Erkennung der korrekten Makrofamilie |
| MRR | Durchschnittlicher Zielrang |
| Hierarchical nDCG | Qualität der gesamten Rangfolge |

Beim Hierarchical nDCG wird neben der Position eines Kandidaten auch seine fachliche Relevanz berücksichtigt. In der Implementierung erhält ein exakt passendes Ziel-Makro den Relevanzwert $r = 3$, ein Makro derselben Makro-Familie den Wert $r = 2$, ein Makro mit übereinstimmendem Familienpräfix den Wert $r = 1$ und ein unverwandtes Makro den Wert $r = 0$. Der erreichte DCG-Wert wird durch den maximal zu erreichenden Wert der ideal sortierten Rangliste (IDCG) normiert.

## 7.4 Leakage-Sicherheitsprüfung

Ein zentraler Bestandteil in der Evaluation ist eine Leakage-Sicherheitsprüfung auf Zielinformationen. Unter Leakage wird die unbeabsichtigte Nutzung von Informationen verstanden, die zum Zeitpunkt einer realen Vorhersage nicht verfügbar sein dürften und dadurch zu unrealistisch guten Modellergebnissen führen würden (Kaufman u. a. 2012). Da dieses System auf Artikel-Makro-Zuordnungen (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b), (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) trainiert wird, besteht das Risiko, dass Informationen über das tatsächliche Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) in die Trainings- und Evaluierungsdaten gelangen können und somit die Aussagekraft der verwendeten Evaluationsmetriken verfälscht wird.

Um dies zu vermeiden, enthält die Pipeline eine Leakage-Prüfung, die vor der eigentlichen Modellbewertung ausgeführt wird. Die Implementierung erfolgt in step_944_analyze_ltr_run.py (Pipeline step 944 2026).

Tabelle 7.2 fasst die Prüfbereiche der Leakage-Sicherheitsprüfung zusammen.

**Tabelle 7.2:** Prüfmatrix der Leakage-Sicherheitsprüfung

| **Prüfbereich** | **Risiko** | **Erwartetes Ergebnis** |
|---|---|---|
| Query-Daten | Ziel-Makro- oder Familienhinweise in der Anfrage | Keine direkten oder impliziten Zielinformationen in den Eingangsmerkmalen |
| Datensplits | Überschneidungen zwischen Training, Validierung und Test | Getrennte Fingerprint-Gruppen und keine fachlich identischen Beispiele in mehreren Splits |
| Kandidatenprofile | Nutzung von Validierungs- oder Testdaten beim Profilaufbau | Kandidatenprofile werden ausschließlich aus Trainingsdaten erstellt |
| Evaluationslauf | Verfälschte Rankingmetriken durch Zielinformations-Leakage | Bewertung wird nur bei bestandenem Sicherheitsbericht interpretiert |

### 7.4.1 Query-Daten

Die verwendete Query-Darstellung repräsentiert einen eingehenden Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) und damit die Informationen aus einem Datenblatt, die für eine Suchanfrage an das trainierte Modell wichtig sind.

Wichtig hierbei ist es, dass keine direkten Hinweise auf das Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) in den Query-Daten enthalten sind, welche unmittelbar auf dieses verweisen können.

Deswegen untersucht die Leakage-Prüfung folgende Punkte:

- Ziel-Makro-Kennungen (EPLAN GmbH & Co. KG 2025)
- Zielfamilieninformationen
- direkte Ziel-Makro-Tokens (EPLAN GmbH & Co. KG 2025)
- verbotene Metadatenfelder
- implizite Zielhinweise in den Featurevektoren

Sobald solche Informationen gefunden werden, wird der Lauf als ungültig markiert.

### 7.4.2 Datensplits

Neben der Query-Prüfung erfolgt auch eine Prüfung des erzeugten Datensplits. Dabei wird überprüft, ob unerlaubte Überschneidungen zwischen Training, Validierung und Test vorhanden sind.

Dabei werden folgende Aspekte überprüft:

- Fingerprint-Gruppen
- Fenstermakrozuordnungen (EPLAN GmbH & Co. KG 2025)
- Kandidatenprofile
- technische Zusammenhangskomponenten
- gruppierte Artikelstrukturen

Das Ziel dieser Prüfung ist es, sicherzustellen, dass keine fachlich identischen Beispiele gleichzeitig in mehreren Datensplits vorhanden sind. Dadurch wird eine künstliche Modell-Verbesserung verhindert, die die Generalisierungsfähigkeit des Modells beeinträchtigen würde.

### 7.4.3 Kandidatenprofile

Ein weiterer Bereich der Prüfung betrifft die Makro-Kandidatenprofile (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). Da diese Profile aus den Trainingsdaten entstehen, muss sichergestellt werden, dass keine Informationen aus den Validierungs- oder Testdaten in die Kandidatenprofile einfließen.

Deswegen werden sämtliche Profilinformationen auf ihre Herkunft geprüft, um sicherzustellen, dass ausschließlich Daten des Trainingssplits zur Erstellung der Kandidatenprofile verwendet werden (Retrieval leakage guard 2026).

### 7.4.4 Ergebnis

Nach der Leakage-Prüfung wird ein strukturierter Sicherheitsbericht erstellt. Der Evaluationslauf gilt nur dann als bestanden, wenn keine Verstöße gegen die definierten Leakage-Regeln festgestellt wurden. Diese Basis bildet die Voraussetzung für die Interpretierbarkeit der nachfolgenden Rankingmetriken.

Für den verwendeten Datensatz wurden weder Fingerprint-Konflikte noch Fingerprint-Leaks festgestellt. Es sind auch keine Ziel-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) oder Makrofamilien in Validierungs- beziehungsweise Testdaten vorhanden, ohne zuvor im Trainingssplit vertreten zu sein.

# 8 Ergebnisse und Diskussion

## 8.1 Ergebnisse des Validierungssplits

Die Ergebnisse des Validierungssplits werden im späteren Verlauf für die Auswahl der besten Modellkonfiguration verwendet.

Tabelle 8.1 fasst die wichtigsten Rankingmetriken des Referenzlaufs A08 auf dem Validierungssplit zusammen.

**Tabelle 8.1:** Ergebnisse des Referenzlaufs A08 auf dem Validierungssplit

| Metrik | Wert |
|---|---|
| Target Recall@1 | 0,3137 |
| Target Recall@3 | 0,4472 |
| Target Recall@5 | 0,5031 |
| Target Recall@10 | 0,6211 |
| Family Recall@1 | 0,8199 |
| Family Recall@10 | 0,8913 |
| MRR | 0,4121 |
| Hierarchical nDCG@10 | 0,6766 |

Die Ergebnisse zeigen, dass das Modell bereits auf dem Validierungssplit die korrekte Makrofamilie besser identifiziert als das exakte Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). Während das korrekte Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) in 31,37 % der Anfragen auf Platz 1 steht, wird die korrekte Makrofamilie in 81,99 % der Anfragen auf die erste Position gesetzt.

Durch den Target Recall@10 lässt sich erkennen, dass das Modell in 62,11 % der Anfragen das korrekte Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) innerhalb der Top-10-Vorschläge platziert. Interessant ist der Abstand zwischen Family Recall@10 (89,13 %) und Target Recall@10 (62,11 %). Dies deutet darauf hin, dass viele Fehlkategorisierungen innerhalb derselben Makrofamilie stattfinden.

Der erzielte MRR-Wert von 0,4121 % sowie das hierarchische nDCG@10 von 0,6766 % zeigen zusätzlich, dass beim Validierungssplit das Modell in der Lage ist, eine sinnvolle Reihenfolge zu erzeugen, es jedoch weiterhin Schwierigkeiten bei der korrekten Auflösung technischer Varianten besitzt.(Alstetter 2026)

## 8.2 Ergebnisse des Testsplits

Nachdem die Modellauswahl abgeschlossen wurde, erfolgt die finale Evaluation des ausgewählten Modells auf dem unberührten Testsplit.

Tabelle 8.2 zeigt die erzielten Ergebnisse des Referenzlaufs A08 auf dem Testsplit.

**Tabelle 8.2:** Ergebnisse des Referenzlaufs A08 auf dem Testsplit

| **Metrik** | **Wert** |
|---|---|
| Target Recall@1 | 0,3478 |
| Target Recall@3 | 0,4783 |
| Target Recall@5 | 0,5494 |
| Target Recall@10 | 0,6798 |
| Family Recall@1 | 0,8735 |
| Family Recall@10 | 0,9368 |
| MRR | 0,4534 |
| Hierarchical nDCG@10 | 0,7449 |

Beim Testsplit zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim Validierungssplit. Das Modell sagt bei 34,78 % der Anfragen das korrekte Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) auf Platz 1 voraus, während die korrekte Makrofamilie in 87,35 % der Anfragen auf die erste Position gesetzt wird.

Wie beim Validierungssplit ist auch hier der deutliche Abstand zwischen Family Recall@10 (93,68 %) und Target Recall@10 (67,98 %) zu erkennen.

Der erreichte MRR-Wert von 45,34 % sowie die hierarchische nDCG@10 von 74,49 % bestätigen zusätzlich die Erkenntnisse aus dem Validierungssplit.(Alstetter 2026)

## 8.3 Fehleranalyse

Um die Modellleistung detailliert erfassen zu können, werden die Top-1-Ergebnisse des Testsplits analysiert. Dabei werden die fachlichen Beziehungen zum tatsächlichen Zielmakro untersucht.

Tabelle 8.3 zeigt die Verteilung der einzelnen Fehlerkategorien.

**Tabelle 8.3:** Top-1-Analyse der Vorhersagen auf dem Testdatensatz

| Kategorie | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Exaktes Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) | 88 | 34,78 % |
| Gleiche Familie, falsches Target | 133 | 52,57 % |
| Gleiches Familienpräfix | 12 | 4,74 % |
| Andere Familie | 20 | 7,91 % |

Die Fehleranalyse bestätigt die Beobachtungen aus den Metriken. Von insgesamt 253 Testanfragen werden 133 Fälle einer gleichen Familie, aber einer falschen Variante zugeordnet, was 52,57 % entspricht. In 7,91 % der Fälle wird eine andere Familie vorhergesagt. Das zeigt, dass das Modell die grundlegenden technischen Zusammenhänge zwischen Artikeln und Makrofamilien zuverlässig erlernt hat. Die Analyse zeigt, dass die zentrale Herausforderung die Identifikation des korrekten Ziel-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) innerhalb der richtigen Makrofamilie ist. Dafür muss die Variantenauflösung innerhalb der Makrofamilie weiter verbessert werden. Die große Differenz zwischen dem Target Recall@1 und dem Family Recall@1 unterstreicht diese Herausforderung zusätzlich. Dies wird im Kapitel 9 genauer analysiert.(Alstetter 2026)

## 8.4 Rangstatistische Analyse

Eine weitere wichtige Analyse ist die statistische Auswertung der erzeugten Ranglisten.

Die wichtigsten Rangstatistiken des Testdatensatzes werden in Tabelle 8.4 dargestellt.

Der Mean Rank ist der arithmetische Mittelwert der Rangpositionen des korrekten Ziel-Makros. Der Median Rank bezeichnet die Rangposition, unter beziehungsweise über der jeweils 50 % der Fälle liegen. Das $p$-Perzentil bezeichnet den Rang, den $p$ Prozent der Fälle nicht überschreiten.

**Tabelle 8.4:** Rangstatistische Kennzahlen des Testsplits

| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Erwarteter Zielrang (Mean Rank) | 23,96 |
| Median Rank | 4 |
| 90 %-Perzentil Rank | 61,6 |
| Maximaler Rang | 360 |

Der Median Rank von 4 zeigt, dass das korrekte Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) in der Hälfte der Testanfragen unter den ersten vier Positionen der Rangliste erscheint. Der mittlere Rang (Mean Rank) von 23,96 zeigt gleichzeitig, dass es einzelne schwierige Anfragen gibt, die deutlich schlechter eingeordnet werden. Diese Annahme wird durch das 90 %-Perzentil von 61,6 bestätigt. Dabei sitzt das Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) in 90 % der Testanfragen unter den ersten 61,6 Positionen der Rangliste.

Auch die Rangstatistiken zeigen, dass das Modell in der Lage ist, die korrekte Makro-Familie in den meisten Fällen weit oben in der Rangliste zu platzieren.(Alstetter 2026)

## 8.5 Generalisierungsfähigkeit

Die Generalisierungsfähigkeit bedeutet, dass das Modell in der Lage ist, zuverlässige Rankings für nicht im Training verwendete EPLAN-Artikel zu erzeugen. Zur Beurteilung der Generalisierungsfähigkeit des Modells wurde eine zusätzliche Leave-One-Out-Kontrollanalyse durchgeführt. Bei diesem Verfahren wird jeweils ein Beispiel zurückgehalten und anhand der verbleibenden Beispiele bewertet. Projektspezifisch wird für jeden Trainingsartikel das Kandidatenprofil seines eigenen Ziel-Makros ohne diesen Artikel neu gebildet und anschließend bewertet. Das trainierte Modell bleibt dabei unverändert; die Analyse dient ausschließlich diagnostischen Zwecken. Um eine Verfälschung der Ergebnisse der Trainingsanalyse zu verhindern, wird bei einer Anfrage genau dieser Artikel aus der Anfragemenge ausgeschlossen.

Tabelle 8.5 stellt die Ergebnisse der Leave-One-Out-Analyse (LOO) sowie der Validierungs- und Testergebnisse gegenüber.

**Tabelle 8.5:** Vergleich von regulärer Trainingsbewertung, Leave-One-Out-Analyse, Validation und Test

| **Metrik** | **Train (LOO)** | **Validation** | **Test** |
|---|---|---|---|
| Recall@1 | 0,1870 | 0,3137 | 0,3478 |
| Recall@3 | 0,3028 | 0,4472 | 0,4783 |
| Recall@10 | 0,4695 | 0,6211 | 0,6798 |
| MRR | 0,2864 | 0,4121 | 0,4534 |
| Family Recall@1 | 0,7246 | 0,8199 | 0,8735 |
| Hierarchical nDCG@10 | 0,5945 | 0,6766 | 0,7449 |
| Mean Rank | 25,93 | 23,96 | 23,96 |
| Median Rank | 13,0 | 4,0 | 4,0 |
| 90 %-Perzentil | 62,0 | 61,6 | 61,6 |

Es zeigt sich, dass die Leave-One-Out-Bewertung eine strengere Evaluationsmethode als die Bewertung durch den Validierungs- und Testdatensatz darstellt. Die Ursache dafür liegt im Support der Kandidatenprofile. Von den vorhandenen 375 Kandidatenprofilen basieren insgesamt 302 Profile ausschließlich auf einem Trainingsartikel. Wenn dieser Artikel aus der Anfragemenge ausgeschlossen wird, enthält das entsprechende Kandidatenprofil keine unterstützenden Trainingsdaten mehr und kann dadurch keinen Beitrag zur korrekten Vorhersage leisten.

Bei den Validierungs- und Testdaten tritt dieser Effekt nicht auf, da durch die im Datensplit erzwungene Trainingsabdeckung für jedes Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) mindestens ein Artikel in jedem Split vorhanden ist, der nicht identisch zu den anderen beiden ist.

## 8.6 Vergleich der Konfigurationsvarianten

Um verschiedene Modellkonfigurationen zu vergleichen, wurde die aktuelle Versuchsserie A01 bis A09 durchgeführt. Dabei wurden unterschiedliche Strategien, Profilbreiten und Regularisierungsparameter getestet. Ziel davon ist es, die Einflüsse einzelner Parameter auf die Modellleistung zu analysieren.(Alstetter 2026)

### 8.6.1 Untersuchte Konfigurationsparameter

Die verschiedenen Varianten der Konfiguration haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Trainingslabels, die Kandidatenprofile sowie die Modellregularisierung. Die untersuchten Konfigurationsparameter werden in Tabelle 8.6 erläutert.

**Tabelle 8.6:** Untersuchte Konfigurationsparameter

| **Parameter** | **Bedeutung** |
|---|---|
| Same-Family-Gewicht | Negative Kandidaten aus derselben Makrofamilie werden innerhalb der Verlustfunktion unterschiedlich gewichtet. Dadurch kann die Variantenauflösung stärker betont werden. |
| Profilbreite | Begrenzt die Anzahl der gespeicherten Profilwerte innerhalb eines Kandidatenprofils. Kleinere Profilbreiten erzeugen eine kompaktere Kandidatenrepräsentation. |
| L1-Regularisierung ($\alpha$) | Bestraft große Modellgewichte und reduziert die Modellkomplexität. Dadurch werden irrelevante Merkmale stärker unterdrückt. |
| L2-Regularisierung ($\lambda$) | Stabilisiert die Gewichtung der einzelnen Merkmale und reduziert die Gefahr einer Überanpassung an einzelne Trainingsbeispiele. |
| Min. Split Gain | Definiert den minimal notwendigen Informationsgewinn, um eine Baumaufteilung im LightGBM-Modell zu ermöglichen. Höhere Werte führen dadurch zu konservativeren Entscheidungsbäumen. |

Bei der L1-Regularisierung wird die Summe der Absolutwerte der Modellgewichte bestraft:

$$\lambda_1 \sum_j |w_j|. \tag{8.1}$$

Dadurch werden einzelne Gewichte auf null gesetzt. Die L2-Regularisierung bestraft dagegen die Summe der quadrierten Gewichte:

$$\lambda_2 \sum_j w_j^2. \tag{8.2}$$

Dadurch werden besonders große Gewichte begrenzt. Bei LightGBM beziehen sich diese Regularisierungsstrafen hauptsächlich auf die Ausgabewerte der Baumblätter.

A02 bis A07 wurden so gewählt, dass immer nur ein Parameter gezielt verändert wurde. Dadurch lassen sich die Auswirkungen der einzelnen Konfigurationsparameter isoliert untersuchen. Bei A08 und A09 werden mehrere Parameter (L1 und L2) gleichzeitig verändert, da diese bei LightGBM konzeptionell denselben Hebel darstellen (Bestrafung der Blattgewichte). Um eine stärkere Regularisierung zu erzielen, ist es in der Praxis sinnvoll, beide gemeinsam hochzudrehen, nicht nur einen isoliert. Bei A09 kommt zusätzlich ein positiver Wert für $\mathrm{min_split_gain}$ zum Einsatz, um dadurch einen noch größeren Einfluss auf eine stärkere Regularisierung zu erzielen.(Alstetter 2026)

### 8.6.2 Referenzkonfiguration A01

A01 dient als Referenzkonfiguration und bildet die Basis für die Vergleichsexperimente. Sie enthält die Standardwerte für alle untersuchten Konfigurationsparameter. Alle weiteren Konfigurationen A02 bis A09 werden gegenüber dieser bewertet.

Die Referenzparameter sind in Tabelle 8.7 zusammengefasst.

**Tabelle 8.7:** Referenzkonfiguration A01

| **Parameter** | **Wert** |
|---|---|
| Exaktes Targettraining | Ja |
| Same-Family-Gewicht | 5,0 |
| Profilbreite | 16 |
| L1-Regularisierung ($\alpha$) | 0,05 |
| L2-Regularisierung ($\lambda$) | 0,2 |
| Min. Split Gain | 0,0 |

Ausgehend von dieser Basis werden die Varianten der Konfigurationen A02 bis A09 verändert. Tabelle 8.8 zeigt die gegenüber A01 vorgenommenen Veränderungen.

**Tabelle 8.8:** Abweichungen der Konfigurationen gegenüber der Referenz A01

| Konfiguration | Änderung gegenüber A01 |
|---|---|
| A02 | Same-Family-Gewicht von 5,0 auf 2,0 reduziert |
| A03 | Same-Family-Gewicht von 5,0 auf 8,0 erhöht |
| A04 | Same-Family-Gewicht von 5,0 auf 12,0 erhöht |
| A05 | Hierarchische Relevanzlabels statt ausschließlich exakter Zielmakros |
| A06 | Profilbreite von 16 auf 12 reduziert |
| A07 | Profilbreite von 16 auf 8 reduziert |
| A08 | L1-Regularisierung auf 0,1 und L2-Regularisierung auf 0,5 erhöht |
| A09 | L1-Regularisierung auf 0,5, L2-Regularisierung auf 1,0 und min_split_gain auf 0,01 erhöht |

Dadurch lässt sich der Einfluss der jeweiligen Parameteränderung der entsprechenden Konfiguration zuordnen.(Alstetter 2026)

### 8.6.3 Ergebnisse

Tabelle 8.9 zeigt die getesteten Modellkonfigurationen und deren Leistung im Vergleich.

**Tabelle 8.9:** Ergebnisse der A01–A09-Konfigurationen auf dem Testdatensatz

| Konfiguration | Recall@1 | Recall@3 | Recall@10 | MRR |
|---|---|---|---|---|
| A01 Referenz | 0,3241 | 0,4822 | 0,6798 | 0,4418 |
| A02 Gewicht 2 | 0,3162 | 0,4862 | 0,6680 | 0,4399 |
| A03 Gewicht 8 | 0,3241 | 0,4743 | 0,6838 | 0,4397 |
| A04 Gewicht 12 | 0,2925 | 0,4783 | 0,6759 | 0,4195 |
| A05 Hierarchisch | 0,3162 | 0,4783 | 0,6719 | 0,4328 |
| A06 Profilbreite 12 | 0,3162 | 0,4862 | 0,6877 | 0,4374 |
| A07 Profilbreite 8 | 0,3241 | 0,4862 | 0,6719 | 0,4439 |
| A08 Regularisierung mittel | **0,3478** | 0,4783 | 0,6798 | **0,4534** |
| A09 Regularisierung stark | 0,3399 | 0,4783 | **0,6917** | 0,4505 |

### 8.6.4 Same-Family-Gewicht

Mit den Konfigurationen A02 bis A04 wird der Einfluss des Same-Family-Gewichts untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Verringerung des Gewichts auf 2 den Recall@1 auf 31,62 % senkt, während eine Erhöhung auf 8 keine Auswirkung zeigt. Die Gewichtung auf 12 führt zu einer deutlichen Verschlechterung des Recall@1 auf 29,25 %.

Daraus lässt sich schließen, dass ein zu hohes Same-Family-Gewicht die Lernstabilität negativ beeinflusst.

### 8.6.5 Hierarchische Labeldefinition

A05 untersucht die hierarchische Relevanzdefinition. Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) derselben Familie und desselben Präfixes werden dabei hierarchisch relevant betrachtet. Es zeigt sich jedoch keine Verbesserung gegenüber dem exakten Targettraining. Der Recall@1 sinkt von 32,41 % auf 31,62 % und die MRR von 44,18 % auf 43,28 %. Die dadurch entstandene reichhaltigere Zieldefinition hat somit keinen positiven Einfluss auf die Modellleistung.(Alstetter 2026)

### 8.6.6 Profilbreite

In den Konfigurationen A06 und A07 werden unterschiedliche Profilbreiten untersucht. Bei A06 beträgt diese zwölf, bei A07 acht. Die Erhöhung der Profilbreite führt zu einer Verschlechterung des Recall@1 von 32,41 % auf 31,62 % und der MRR von 44,18 % auf 43,74 %. Eine Verringerung der Profilbreite führt zu keiner nennenswerten Veränderung der Modellleistung. Die Ergebnisse zeigen, dass eine verringerte Profilbreite die Modellleistung nicht signifikant verbessert.(Alstetter 2026)

### 8.6.7 Regularisierung

Die deutlichsten Verbesserungen werden durch die Veränderung der Regularisierung erzielt. A08 verwendet eine mittlere L1- und L2-Regularisierung ($\alpha = 0{,}1$, $\lambda = 0{,}5$). Dadurch wird mit einem Recall@1 von 0,3478 der höchste Top-1-Wert aller untersuchten Konfigurationen erreicht. Auch der höchste MRR-Wert von 0,4534 wird durch A08 erreicht. Mit A09 wird die Regularisierung nochmals deutlich erhöht ($\alpha = 0{,}5$, $\lambda = 1{,}0$). Zusätzlich wird ein positiver Wert für $\mathrm{min_split_gain}$ gesetzt, um die Stabilität der Baumaufteilung zu erhöhen. Diese Konfiguration erreicht den höchsten Recall@10 von 0,6917 und die zweithöchste MRR von 0,4505.

Die L1/L2-Regularisierung wirkt sich bei LightGBM direkt auf die Blattgewichte aus. Sie dämpft diese bei geringer Aussagekraft auf null und unterdrückt dadurch das Rauschen der 2.381 Merkmale bei nur 984 Trainingsbeispielen, ohne das schwache Unterscheidungssignal zwischen Makrofamilien-Varianten zu verlieren. Bei A09 wird durch die stärkere Dämpfung auch dieses Signal mit reduziert, was die Top-1-Präzision verringert, dabei aber die Gesamtrangfolge robuster macht.(Alstetter 2026)

### 8.6.8 Top-Konfiguration

Die beste Konfiguration der Studie ist A08, da sie sowohl den höchsten Recall@1 als auch den höchsten MRR erreicht.(Alstetter 2026)

Die wichtigsten Kennzahlen dieser Variante sind in Tabelle 8.10 dargestellt.

**Tabelle 8.10:** Ergebnisse der besten Konfiguration A08

| **Kennzahl** | **Wert** |
|---|---|
| Recall@1 | 0,3478 |
| Family Recall@1 | 0,8735 |
| Recall@10 | 0,6798 |
| Family Recall@10 | 0,9368 |
| MRR | 0,4534 |
| Mittlerer Zielrang | 23,96 |
| 90 %-Perzentil | 61,6 |
| Schlechtester Rang | 360 |

Die Fehleranalyse dieser Konfiguration zeigt, dass 7,9 % aller Anfragen einer fachlich falschen Makro-Familie zugeordnet wurden. 52,6 % der Fehlklassifikationen erfolgen innerhalb der korrekten Makrofamilie. Die größte Herausforderung liegt damit weiterhin in der Variantenauflösung technisch ähnlicher Makrofamilien.(Alstetter 2026)

# 9 Grenzen und Ausblick

## 9.1 Grenzen des aktuellen Systems

Die Ergebnisse der Evaluierung zeigen, dass die größte Einschränkung des aktuellen Systems in der Variantenauflösung technisch ähnlicher Makrofamilien liegt. Dies lässt sich auf die Struktur sowie die Eigenschaften der verfügbaren Datenbasis zurückführen.(Alstetter 2026)

Tabelle 9.1 fasst die zentralen Grenzen des Systems und die daraus abgeleiteten Ansatzpunkte zusammen.

**Tabelle 9.1:** Übersicht der zentralen Grenzen und Ansatzpunkte

| **Grenze** | **Beobachteter Befund** | **Ansatzpunkt** |
|---|---|---|
| Geringer Support | 302 Kandidatenprofile basieren nur auf einem Trainingsartikel | Erweiterung der Datenbasis für seltene Ziel-Makros |
| Variantenauflösung | Family Recall@1 liegt deutlich über Target Recall@1 | Spezialisierte Modellierung innerhalb der Makrofamilien |
| Support-Bias | Häufige Ziel-Makros besitzen stabilere Kandidatenprofile | Ausgleich seltener Profile durch zusätzliche Beispiele und Profilpflege |

### 9.1.1 Geringer Support von Zielmakros

Eine zentrale Einschränkung ergibt sich aus der Support-Verteilung der Kandidatenprofile. Von insgesamt 375 vorhandenen Kandidatenprofilen basieren 302 Profile auf nur einem Trainingsartikel. Der Median-Support liegt bei 1 und der Mittelwert der Artikel pro Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) beträgt 2,62.

Ein einzelner Artikel ist dabei nicht in der Lage, einen ausreichenden Support für die technische Vielfalt innerhalb einer Makrofamilie zu bieten. Die daraus entstandenen Kandidatenprofile sind somit von nur einem Artikel abhängig.

### 9.1.2 Variantenauflösung innerhalb einer Makrofamilie

Die Resultate der Evaluierung zeigen, dass das Modell die korrekte Makrofamilie deutlich zuverlässiger erkennt als das exakte Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). A08 als beste Konfiguration erzielt dabei einen Family Recall@1 von 87,35 %, wohingegen der Target Recall@1 lediglich 34,78 % beträgt.

Zudem zeigt die Fehleranalyse, dass in 133 Testfällen die korrekte Makrofamilie erkannt wird, jedoch nicht das exakte Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). Die größte Herausforderung liegt somit in der fehlerfreien Unterscheidung zwischen sehr ähnlichen Varianten innerhalb derselben Makrofamilie (Alstetter 2026).

### 9.1.3 Support-Bias häufiger Zielmakros

Der Support-Bias bezeichnet einen Rankingvorteil von Ziel-Makros mit hohem Kandidaten-Support. Da die Kandidatenprofile dieser Ziel-Makros auf mehreren Trainingsartikeln beruhen, können dadurch breitere technische Merkmale abgedeckt werden und dadurch häufiger durch das Modell gefunden werden.

Die durchgeführten Fehleranalysen zeigen einen deutlichen Support-Bias. In 55,6 % der Fälle besitzt das fälschlich ausgewählte Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) einen höheren Support als das korrekte Ziel-Makro (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). Im Durchschnitt verfügt das falsch gewählte Ziel-Makro dabei über etwa 10,6 Artikel mehr als das korrekte Ziel-Makro (Alstetter 2026).

Häufige Ziel-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) erzeugen dadurch stabilere Kandidatenprofile und bekommen somit einen strukturellen Vorteil gegenüber selteneren Varianten.

## 9.2 Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen mehrere Ansatzpunkte für künftige Weiterentwicklungen auf.

Die größte erwartbare Leistungssteigerung liegt in der Erweiterung der vorhandenen Datenbasis. Besonders für seltene Ziel-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) sollte eine größere Basis an Trainingsbeispielen geschaffen werden. Dadurch lässt sich die heutige Dominanz von Singleton-Profilen reduzieren und der Raum der Kandidaten-Profile würde eine stabilere Struktur aufweisen. Dies würde dazu führen, dass die breitere Datenbasis dem Modell mehr Informationen für eine bessere Generalisierung zur Verfügung stellt.

Ein weiterer Optimierungspunkt liegt in der Verbesserung der Variantenauflösung innerhalb einer Makrofamilie. Hierfür sind detailliertere Artikelmerkmale erforderlich, die es ermöglichen,

die einzelnen Artikel präziser voneinander abzugrenzen. Des Weiteren wäre der Ansatz einer mehrstufigen Architektur mit einem globalen Modell zur Familienerkennung und einem weiteren separaten Modell zur Variantenauflösung innerhalb der Makrofamilie denkbar. Dadurch könnten dann auch eventuelle Fehlerfälle zwischen der Familienerkennung und der Variantenauflösung systematischer analysiert und kompensiert werden.

Weiterführend stellt die Extraktion von Merkmalen auch einen interessanten Ansatz dar. Seltene oder redundant genutzte Merkmale könnten gezielt identifiziert und reduziert werden. Dadurch würde die Modellkomplexität verringert und die Generalisierungsfähigkeit des Modells verbessert werden.

Eine weitergehende Idee für die Zukunft wäre die Integration von zusätzlichem Domänenwissen von Experten oder externen Wissensquellen, welche zusätzliche technische Merkmale, aber auch semantische Zusammenhänge zwischen den Artikeln bereitstellen könnten. Diese Kombination aus Daten und Metadaten könnte einen vielversprechenden Ansatz für die Modellierung von spezifischeren Variantenunterscheidungen darstellen.

# 10 Zusammenfassung und Fazit

Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung sowie Evaluierung eines datengetriebenen Systems zur automatisierten Zuordnung von EPLAN-Artikeln (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) zu EPLAN-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025). Die zugrunde liegende Problemstellung wurde als eine Learning-to-Rank-Aufgabe formuliert, bei der das Modell lernen soll, die relevantesten Ziel-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) für einen gegebenen EPLAN-Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) zu priorisieren. Dabei soll eine Rangliste möglicher Zielmakros erzeugt werden.

Hierzu wurde eine End-to-End-Pipeline entwickelt, welche die Datenaufbereitung, die Erzeugung von Kandidatenprofilen, die Berechnung strukturierter Anfrage-Kandidat-Merkmale, das Training eines LightGBM-LambdaRank-Modells sowie die automatische Evaluation umfasst. Die Evaluierung der entwickelten Lösung erfolgte anhand eines realen Datensatzes von EPLAN-Artikeln (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) und den zugehörigen EPLAN-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025).

Die Datenbasis umfasst 1.559 EPLAN-Artikel (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b), 375 Ziel-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) und 55 Makrofamilien. Aus diesen Daten wurden anschließend 375 Kandidatenprofile erzeugt und durch 2.381 technische, lexikalische und strukturierte Merkmale beschrieben. Die Trainingsmatrix umfasst 369.000 Anfrage-Kandidat-Paare und bildet damit die Grundlage für das Training des LightGBM-LambdaRank-Modells.

Es wurden neun unterschiedliche Modellvarianten im Rahmen einer systematischen Konfigurationsstudie untersucht. Dabei wurden verschiedene Familiengewichtungen, Labeldefinitionen, Profilbreiten und Regularisierungsstufen bewertet. Die beste Leistung wurde dabei durch die Konfiguration A08 erzielt, welche einen Target Recall@1 von 34,78 %, einen Family Recall@1 von 87,35 %, einen Target Recall@10 von 67,98 % sowie einen Mean Reciprocal Rank von 45,34 % aufweist.

Die Ergebnisse zeigen, dass das entwickelte System in der Lage ist, die korrekte Makrofamilie in 8-9 von 10 Fällen korrekt zu erkennen. Die Analyse der vorhandenen Fehler zeigte gleichzeitig, dass die größere Herausforderung in der präzisen Erkennung der Variantenunterscheidung innerhalb derselben Makrofamilie liegt. Mehr als die Hälfte aller Fehlklassifikationen entstehen dabei innerhalb der korrekten Familie, während fachlich unverbundene Familien nur einen geringen Anteil der Fehler verursachen.

Die Häufigkeiten der Ziel-Makros folgen dabei einer sogenannten Long-Tail-Verteilung. Darunter wird eine stark ungleichmäßige Verteilung verstanden. Dabei kommen wenige Ziel-Makros sehr

häufig vor, während viele weitere Ziel-Makros nur selten oder einmalig vorkommen. Die durchgeführten Analysen zeigen außerdem, dass sich die Leistungsgrenzen des entwickelten Systems primär durch diese Long-Tail-Verteilung mit 213 Singleton-Targets und 279 Ziel-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) mit weniger als drei Trainingsbeispielen ergeben. Diese erschweren den Aufbau robuster Kandidatenprofile. Die zusätzliche Leave-One-Out-Analyse zeigt darüber hinaus, dass die ursprünglich vermutete Generalisierungslücke durch die Konstruktion der Kandidatenprofile verursacht wurde. Demgegenüber verhält sich die Generalisierung zwischen Validierungs- und Testdaten stabil und liefert keine Hinweise auf ein kritisches Overfitting des verwendeten LightGBM-LambdaRank-Modells.

Zusammenfassend konnte nachgewiesen werden, dass der entwickelte Learning-to-Rank-Ansatz eine geeignete Grundlage für die automatisierte Zuordnung von EPLAN-Artikeln (EPLAN GmbH & Co. KG 2026b) zu EPLAN-Makros (EPLAN GmbH & Co. KG 2025) darstellt.

Die künftigen Leistungssteigerungen sind vielmehr durch eine verbesserte Datenbasis als durch zusätzliche Hyperparameter-Optimierungen zu erwarten. Zusätzliche Variantenbeispiele sowie spezialisierte Verfahren zur Variantenauflösung innerhalb der Makrofamilien können die zukünftige Leistungsfähigkeit des Systems weiter verbessern.

Somit kann die Forschungsfrage trotz der identifizierten Limitationen und Herausforderungen des Systems als positiv beantwortet werden, da nachgewiesen werden konnte, dass der limitierende Faktor nicht die Modellarchitektur, sondern die Datenbasis darstellt.

# Abbildungsverzeichnis

2.1 Grundprinzip eines Learning-to-Rank-Systems zur Makroempfehlung. . . . . 3

3.1 Verzahnung von DSRM und ADR. Die DSRM bildet den übergeordneten Forschungsrahmen, während ADR als iterativer Entwicklungszyklus innerhalb der Phase „Design & Entwicklung des Artefakts“ eingesetzt wird. . . . . 13

4.1 End-to-End-Architektur der Learning-to-Rank-Pipeline. . . . . 15

5.1 Verarbeitungsschritte von den Ausgangsdaten bis zum Trainingsformat. . . . . 24

6.1 Schematische Aufteilung der Trainings-, Validierungs- und Testdatenbasis. . . . . 25
6.2 Strukturierte Ablage der Modellartefakte im Laufverzeichnis. . . . . 29

# Tabellenverzeichnis


5.1 Statistische Kennzahlen des verwendeten Datensatzes . . . 17
5.2 Analysierte Merkmalsgruppen der EPLAN-Fenstermakros . . . 18
5.3 Aufbereitete Merkmalsgruppen der EPLAN-Artikeldaten . . . 19
5.4 Gruppen der Pairwise-Merkmale . . . 22

6.1 Dimensionen der erzeugten Rankingmatrizen . . . 26
6.2 Variierte Hyperparameter der Grid-Search (Pipeline step 931 2026) . . . 28

7.1 Bedeutung der verwendeten Rankingmetriken . . . 32
7.2 Prüfmatrix der Leakage-Sicherheitsprüfung . . . 33

8.1 Ergebnisse des Referenzlaufs A08 auf dem Validierungssplit . . . 36
8.2 Ergebnisse des Referenzlaufs A08 auf dem Testsplit . . . 37
8.3 Top-1-Analyse der Vorhersagen auf dem Testdatensatz . . . 38
8.4 Rangstatistische Kennzahlen des Testsplits . . . 38
8.5 Vergleich von regulärer Trainingsbewertung, Leave-One-Out-Analyse, Validation und Test . . . 39
8.6 Untersuchte Konfigurationsparameter . . . 40
8.7 Referenzkonfiguration A01 . . . 41
8.8 Abweichungen der Konfigurationen gegenüber der Referenz A01 . . . 42
8.9 Ergebnisse der A01–A09-Konfigurationen auf dem Testdatensatz . . . 42
8.10 Ergebnisse der besten Konfiguration A08 . . . 44

9.1 Übersicht der zentralen Grenzen und Ansatzpunkte . . . 45

# Literaturverzeichnis


Alstetter, Andreas (2026). *LTR Configuration Test Series*. Eigene Untersuchung. Interne Konfigurationsanalyse der LTR-Modelle (siehe S. 36–46).

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2026). *Wirtschaft und Forschung richten Plattform Industrie 4.0 auf industrielle KI aus*. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (siehe S. 1).

Burges, Christopher J. C. (2010). „From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview“. In: *Microsoft Research Technical Report* (siehe S. 3–5).

EPLAN GmbH & Co. KG (2025). *Makros*. EPLAN-Plattform Infoportal (siehe S. 1–3, 10, 11, 14, 16–20, 22, 32–39, 43, 45, 46, 48, 49).

EPLAN GmbH & Co. KG (2026a). *Eplan, Software und Services für die Elektrokonstruktion*. https://www.eplan.com/de-de/. Zugegriffen am 02.09.2026 (siehe S. 1).

EPLAN GmbH & Co. KG (2026b). *Artikelverwaltung*. EPLAN-Hilfe (siehe S. 2, 3, 10, 14, 16, 19, 22, 33, 48, 49).

Evaluation suite (2026). *Evaluation suite for Learning-to-Rank macro ranking*. Interner Projektquellcode (siehe S. 31).

Ideal dataset (2026). *Ideal dataset selection from cleaned Current articles*. Interner Projektquellcode (siehe S. 25).

Järvelin, Kalervo und Jaana Kekäläinen (2002). „Cumulated Gain-Based Evaluation of IR Techniques“. In: *ACM TOIS*. Bd. 20. 4, S. 422–446. DOI: 10.1145/582415.582418 (siehe S. 8, 9).

Joshi, Tripuresh, Bhavesh Joshi, Karimulla Syed, S. Vijayarani, Sandeep Kumar und Naveen Naval (2024). „Industrial data analysis using Machine Learning Techniques“. In: *2024 IEEE North Karnataka Subsection Flagship International Conference (NKCon)*. IEEE. DOI: 10.1109/NKCon62728.2024.10774728 (siehe S. 1).

Kabir, Md. Ahsanul, Mohammad Al Hasan, Aritra Mandal, Daniel Tunkelang und Zhe Wu (2024). „A Survey on E-Commerce Learning to Rank“. In: *Procedia Computer Science* (siehe S. 4).

Kaufman, Shachar, Saharon Rosset und Claudia Perlich (2012). „Leakage in Data Mining: Formulation, Detection, and Avoidance“. In: *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data* 6.4. DOI: 10.1145/2382577.2382579 (siehe S. 33).

Liu, Tie-Yan (2009). „Learning to Rank for Information Retrieval“. In: *Foundations and Trends in Information Retrieval* 3.3, S. 225–331. DOI: 10.1561/1500000016 (siehe S. 3, 4, 6).

Lyzhin, Ivan, Aleksei Ustimenko, Andrey Gulin und Liudmila Prokhorenkova (2023). „Which Tricks Are Important for Learning to Rank?“ In: *Proceedings of ICML* (siehe S. 6).

Manning, Christopher D., Prabhakar Raghavan und Hinrich Schütze (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press (siehe S. 7).

Microsoft Corporation (2026). *LightGBM*. Microsoft Corporation (siehe S. 6, 26).

Nayak, Srikumar (2025). „Enhancing Manufacturing with Artificial Intelligence: An Overview of the Present Situation, Insights, Recommended Practices, Obstacles and Future Trends“. In: *World Journal of Advanced Research and Reviews* 28.3, S. 009–019. DOI: 10.30574/wjarr.2025.28.3.4033 (siehe S. 2).

Peffers, Ken, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger und Samir Chatterjee (2007). „A Design Science Research Methodology for Information Systems Research“. In: *Journal of Management Information Systems* 24.3, S. 45–77. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302 (siehe S. 11).

Pfenning, Michael (2022). *Wie Maschinenbauer die Variantenvielfalt beherrschen* (siehe S. 1).

Pipeline step 911 (2026). *Pipeline step 911: Raw EPLAN article XML parsing and data preparation*. Interner Projektquellcode (siehe S. 16, 17, 19, 25).

Pipeline step 913 (2026). *Pipeline step 913: Training data quality filtering and quarantine*. Interner Projektquellcode (siehe S. 25).

Pipeline step 921 (2026). *Pipeline step 921: Fingerprint-grouped train, validation, and test split*. Interner Projektquellcode (siehe S. 25).

Pipeline step 931 (2026). *Pipeline step 931: Learning-to-Rank macro ranker training*. Interner Projektquellcode (siehe S. 19, 21–23, 27–29).

Pipeline step 936 (2026). *Pipeline step 936: Full macro-LTR training-run orchestration*. Interner Projektquellcode (siehe S. 29, 30).

Pipeline step 944 (2026). *Pipeline step 944: Learning-to-Rank run analysis*. Interner Projektquellcode (siehe S. 33).

Retrieval leakage guard (2026). *Retrieval leakage guard for label-clean query and candidate data*. Interner Projektquellcode (siehe S. 34).

Sein, Maung K., Ola Henfridsson, Sandeep Purao, Matti Rossi und Rikard Lindgren (2011). „Action Design Research“. In: *MIS Quarterly* 35.1, S. 37–56. DOI: 10.2307/23043488 (siehe S. 11).

Training and ranking pipeline (2026). *Training and ranking pipeline for EPLAN macros*. Interner Projektquellcode und Dokumentation, README.md und docs/PROJECT_DOCUMENTATION.md (siehe S. 15, 16, 30).

Voorhees, Ellen M. und Dawn M. Tice (1999). „The TREC-8 Question Answering Track Evaluation“. In: *Proceedings of the Eighth Text REtrieval Conference (TREC-8)*. DOI: 10.6028/NIST.SP.500-246.qa-overview (siehe S. 7).

Zhu, Yutao, Huaying Yuan, Shuting Wang, Jiongnan Liu, Wenhan Liu, Chenlong Deng, Haonan Chen, Zheng Liu, Zhicheng Dou und Ji-Rong Wen (2024). „Large Language Models for Information Retrieval: A Survey“. In: *arXiv preprint arXiv:2308.07107* (siehe S. 7).