



## Prüfkontrolle Grundplatte

Zu verwendendes Messgerät

Im Folgenden wird der Maßstab für die Varianten der Grundplatte Lightweight, Balance und Spartan gesetzt. Die Qualitätskontrolle findet in Stichpunkten 2-mal am Tag statt. Zwischen der neuen und letzten Messung muss mindestens 2h Abstand sein. Die Messung findet mit einem Maßband statt.

### Spartan:

**Breite:** Die Grundplatte ist 312,4 auf 313,1 mm und 5mm dick.

**Vertikale Messung:** Von der oberen linken Ecke zur unteren linken Ecke, entlang der oberen Kante.

**Horizontale Messung:** Von der linken unteren Kante zur rechten unteren Kante.

**Toleranzen:** Akzeptable Toleranzen sind  $\pm 1$ -2mm. In der Höhe liegen die Toleranzen bei  $\pm 1$ mm

**Bohrungen:** Zum Überprüfen der Bohrungen wird ein 3D-Gedruckter Stift verwendet er muss immer bis zu Markierung in das Lochgesteckt werden. Die Toleranzen auf den Stift sind  $\pm 2$ mm.

### Balance:

**Breite:** Die Grundplatte ist 298 auf 298,7 mm und 5mm dick.

**Vertikale Messung:** Vom linken oberen Rand zum linken unteren Rand.

**Horizontale Messung:** Vom linken oberen vertikalen Rand zum rechten oberen vertikalen Rand.

**Toleranzen:** Akzeptable Toleranzen sind  $\pm 1$ -2mm. In der Höhe liegen die Toleranzen bei  $\pm 1$ mm

**Bohrungen:** Zum Überprüfen der Bohrungen wird ein 3D-Gedruckter Stift verwendet er muss immer bis zu Markierung in das Lochgesteckt werden. Die Toleranzen auf den Stift sind  $\pm 2$ mm.

### Lightweight:

**Breite:** Die Grundplatte ist 298 auf 298,7 mm und 5mm dick.

**Vertikale Messung:** Vom linken oberen Rand zum linken unteren Rand.

**Horizontale Messung:** Vom linken oberen vertikalen Rand zum rechten oberen vertikalen Rand.

**Toleranzen:** Akzeptable Toleranzen sind  $\pm 1$ -2mm. In der Höhe liegen die Toleranzen bei  $\pm 1$ mm

**Bohrungen:** Zum Überprüfen der Bohrungen wird ein 3D-Gedruckter Stift verwendet er muss immer bis zu Markierung in das Lochgesteckt werden. Die Toleranzen auf den Stift sind  $\pm 2$ mm.

