

# Oppgave 2 BlackJack

## Referat

I denne oppgaven har jeg startet på nytt cirka fire til fem ganger før jeg endte opp på det endelige resultatet. Derfor er jeg ikke helt sikker på om jeg får med alle de forskjellige problemstillingene jeg har møtt under veien, men jeg skal gjøre mitt ytterste på å få med de største utfordringene jeg har hatt under denne prøvelsen.

### Kortstokk:

Startet med å lage en kortstokk i en for-løkke med range(1, 14). Dette gav meg en liste med kort (S1, S2... H3, H4, osv.). Dette fungerte fint helt til jeg skulle begynne å gi verdier til ess og bildekort. Derfor endret jeg på oppsettet slik at hvert kort ble en dictionary med korttype og verdi som nøkkelverdier. Nå kunne jeg sette opp en funksjon (hand\_value()) i koden som definerte verdien på de forskjellige kortene.

### Spiller:

Startet med å lage spillerregistrering som en egen klasse i en separat fil også kalle på denne klassen i hovedfila. Dessverre støttet jeg på flere problemer her, så til slutt ble dette en funksjon inne i hovedfila i dette tilfellet. Jeg støttet også på flere problemer når jeg forsøkte å gi mulighet for å definere antallet spillere. Så denne gangen endte det opp med å bli et spill med en spiller (og dealer) av gangen.

Videre så startet jeg på å lage en input funksjon hvor spiller kunne bestemme egen innsatts, hvor beløpet ville bli konvertert over til chips. Dette fikk jeg dessverre ikke ferdigstilt, så dermed ble det til at spilleren fikk 100 chips i starten av spillet i stedet.

### Spill funksjoner:

Her forekom det noen stressende stunder hvor jeg ikke klarte å få de forskjellige funksjonene til å ta med seg tilhørende variabelverdier videre, eller fjerne variabelverdier som ikke skulle være med lenger. Blant annet så hadde verdien du fikk på første runde en lei tendens til å bli igjen på de neste rundene. Så om du fikk 19 poeng på første runde, så fikk du 19 poeng på de neste rundene uavhengig av hvilke kort du måtte trekke og dealer ville kontinuerlig prøve å få mer enn 19 uansett hva du faktisk hadde på hånden. Dette lot seg løse når jeg forstod hvordan en kunne sette opp «global» variabler i en funksjon. Plutselig fungerte alt som det skulle.

Det er også verdt å nevne at det har forløpt seg noen timer i samtale med chat GPT for å få en klarhet i hvor enkelte av feilene mine fant sted.

### Try/except:

Det å sette opp en try/except var ganske greit. Jeg startet med å legge de til over alt og så detaljert som mulig, men fikk da veldig mange steder hvor koden ikke gikk som jeg ønsket. Til slutt prøvde jeg å neste tilnærmet hele koden min inkludert funksjoner i et stort try/except uttrykk og det fungerte overraskende bra.

Som uttrykk på except satt jeg:

except Exception as e:

```
    print(e)
    exit()
```

Gjennom [denne](#) youtube videoen lærte jeg meg å sette opp en except for generelle feil, og den virker til å gi gode tilbakemeldinger på feil uten å gi bort noen videre informasjon om selve innholdet i koden.