

LU2IN006

SDA table de hachage

“Structures de données”

Pierre-Henri Wuillemin

2025fev

`pierre-henri.wuillemin@lip6.fr`

1. table de symboles

LU2IN006

1. Table de
symbole

2. Tables avec
chainage

Résolution des
collisions

Fonctions de
hachage

3. Tables avec
adressage ouvert

4. Application :
filtre de Bloom

5. Hachage
universel

Question : Comment retrouver facilement les données associés à un symbole, une clé ?

\Rightarrow $\left\{ \begin{array}{l} \text{on ne connaît pas le nombre d'éléments a priori,} \\ \text{on doit accéder rapidement aux éléments.} \\ \text{les clés n'ont pas à être } \textcolor{red}{ordonnées}. \end{array} \right.$

Intérêts ?

- Compilateurs [tables de variables],
- Application complexes [CAO, etc.],
- Algorithmes nécessitant des caches sophistiqués, etc.

Table de symboles

structure abstraite pour effectuer rapidement :

- l'insertion
- la recherche
- la suppression

d'informations dynamiques, identifiées par une clé quelconque.

Problématique des tables de hachage (1/2)

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Soit un langage (type ocaml) :

```
let aaa = 3 and aba = 4 and abb = 5 in  
let abc = aaa + 2 and abd = aaa + 3 in  
let acc = ...
```

- Représentation de la table des variables par une liste linéaire ordonnée ?

$aaa \rightarrow aba \rightarrow \dots \rightarrow acc.$

- Représentation de la table des variables par un table ordonné ?

aaa	aba	...	acc
-----	-----	-----	-----

\Rightarrow trop de comparaisons



L'ordre est une hypothèse trop forte !

Problématique des tables de hachage (2/2)

LU2IN006

1. Table de
symbole

2. Tables avec
chaînage

Résolution des
collisions

Fonctions de
hachage

3. Tables avec
adressage ouvert


4. Application :
filtre de Bloom

5. Hachage
universel

Game of life

- Une cellule a huit voisines.
- L'état d'une cellule à $t + 1$ dépend de son état et de celui de ses voisines à l'instant t :

État à t	État à $t + 1$
Cellule morte, 3 voisines vivantes	Vivante
Cellule vivante, 2 ou 3 voisines vivantes	Vivante
Sinon	Morte



Golly : hashlife

LU2IN006

1. Table de
symbole

2. Tables avec
chaînage

Résolution des
collisions


Fonctions de
hachage

3. Tables avec
adressage ouvert

4. Application :
filtre de Bloom

5. Hachage
universel

Generation = 6,366,548,773,467,669,985,195,496,000
Population = 36,558



Utilisation d'un cache élaboré pour éliminer le plus de calculs redondants possibles : portion de plan à $t + 1$ indexée par une autre portion de plan à t .

Adressage direct (1/3)

LU2IN006

1. Table de
symbole

2. Tables avec
chaînage

Résolution des
collisions

Fonctions de
hachage

3. Tables avec
adressage ouvert

4. Application :
filtre de Bloom

5. Hachage
universel

Principe des tables de hachage

- on associe à chaque information à stocker un entier
- on recherche les informations via leur entier associé

(0,aaa)	(1,aba)		(3,abb)		(5,abc)	(6,abd)	(7,acc)
---------	---------	--	---------	--	---------	---------	---------


Adressage direct (2/3)

LU2IN006

U : l'univers des clés

Tables à adressage direct

- $U = \{0, 1, \dots, M - 1\}$
- Toutes les clés ont des entiers associés différents
- un tableau T contient les données



Adressage direct (3/3)

LU2IN006

1. Table de
symbole

2. Tables avec
chaînage

Résolution des
collisions

Fonctions de
hachage

3. Tables avec
adressage ouvert

4. Application :
filtre de Bloom

5. Hachage
universel

Problèmes des tables à adressage direct :

- ❶ $U \neq \{0, 1, \dots, M-1\}$ ou, pire, U n'est pas un ensemble d'entiers positifs
- ❷ $|U|$ est très grand $\implies T$ trop grand pour être stocké en mémoire
- ❸ plusieurs données ont la même clé

Solutions :

- ❶ créer une fonction hash : $U \mapsto \{0, 1, \dots, m-1\}$
- ❷ si tout l'univers des clés est utilisé ($m=M$), pas de solution sinon :
soit K l'ensemble des clés réellement utilisées ($|K| \ll |U|$).
avec $|K|$ du même ordre (même si plus grand) que m
 \implies table de hachage
- ❸ *collisions* dans une table de hachage.

Solutions dans les transparents suivants

Tables de hachage (1/2)

LU2IN006

1. Table de
symbole

2. Tables avec
chaînage

Résolution des
collisions

Fonctions de
hachage

3. Tables avec
adressage ouvert

4. Application :
filtre de Bloom

5. Hachage
universel

Définition

Table (comme pour l'adressage direct) mais au lieu de stocker l'élément de clé k à l'indice k de la table, on le stocke à l'indice $h(k)$, où h est une *fonction de hachage* : $U \mapsto \{0, 1, \dots, m-1\}$.

$|U|$ est souvent plus grand que m .

\implies répond aux points 1 et 2

Exemples

- Annuaire téléphonique :
clé = nom des personnes, donnée = numéro de téléphone
- Nom des variables dans un compilateur :
clé = nom de la variable, donnée = adresse en mémoire
- Gestion d'un ensemble de voitures :
clé = numéro d'immatriculation, donnée = données sur la voiture

Tables de hachage (2/2)

LU2IN006

1. Table de symbole

2. Tables avec chaînage

Résolution des collisions


Fonctions de hachage

3. Tables avec adressage ouvert

4. Application : filtre de Bloom

5. Hachage universel

donnée	clé	clé hachée
d_{k_1}	k_1	$h(k_1) = 1$
d_{k_2}	k_2	$h(k_2) = 4$
d_{k_3}	k_3	$h(k_3) = 2$



Problèmes des tables de hachage

LU2IN006

1. Table de symbole

2. Tables avec chaînage

Résolution des collisions

Fonctions de hachage

3. Tables avec adressage ouvert

4. Application : filtre de Bloom

5. Hachage universel

● Comment choisir la fonction h ?

- le calcul de $h(k)$ doit être rapide
- h doit éviter au maximum les collisions

● Que faire quand il y a collision ? ($h(k_1) = h(k_2)$ pour $k_1 \neq k_2$)

- résolution par chaînage
- résolution par adressage ouvert

problème des collisions

LU2IN006

1. Table de
symbole

2. Tables avec
chaînage

Résolution des
collisions

Fonctions de
hachage

3. Tables avec
adressage ouvert

4. Application :
filtre de Bloom

5. Hachage
universel

soit $h(k) = 0 \forall k \in U \implies$ collision pour tout $k_1 \neq k_2$

soit $h(k) = k \forall k \in U \implies$ moins de collisions

\implies le choix de h permet d'éviter des collisions

Propriété : Il est impossible d'éviter totalement les collisions

table de hachage : stocke des données ayant $|K|$ clés possibles dans une table de longueur $m \ll |K| \implies$ il n'y a pas bijection entre K et $\{0, 1, \dots, m-1\}$

Résolution par chaînage


LU2IN006

Principe

Chaque élément de la table est une liste chaînée et tous les éléments ayant la même clé hachée sont dans la même liste chaînée.

Exemple :

- $h(k) = k \% 7$
- «aa» $\Rightarrow k = 5 \Rightarrow h(k) = 5$
- «bb» $\Rightarrow k = 10 \Rightarrow h(k) = 3$
- «cc» $\Rightarrow k = 12 \Rightarrow h(k) = 5$
- «dd» $\Rightarrow k = 75 \Rightarrow h(k) = 5$



\Rightarrow nécessité de stocker les clés dans la liste chaînée

Analyse de la résolution par chaînage (1/4)

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Hypothèse : le calcul de $h(k)$ s'effectue en $O(1)$

Analyse de l'insertion d'un élément

- calcul de $h(k) = O(1)$
- insertion dans la liste chaînée appropriée : $O(1)$

Résultat : insertion en $O(1)$

Analyse de la suppression d'un élément

si la liste est doublement chaînée : suppression d'un élément en $O(1)$

Analyse de la résolution par chaînage (2/4)

LU2IN006

Supposons que la table t soit de taille m et contienne n éléments

Analyse de la recherche d'un élément

Dans le pire des cas, tous les éléments de la table appartiennent à la même liste chaînée \Rightarrow recherche en $\Theta(n)$.

\Rightarrow Les tables de hachage sont moins performantes que les listes chaînées dans le pire des cas

facteur de charge

Le facteur de charge d'une table de hachage : $\alpha = n/m$.

Hypothèse (hachage uniforme simple) : chaque liste de la table a la même chance de recevoir un élément tiré au hasard

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Analyse de la résolution par chaînage (3/4)

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Recherche d'un élément n'appartenant pas à la table

Sous l'hypothèse de hachage uniforme simple, la recherche d'un élément n'appartenant pas à la table est en $\Theta(1 + \alpha)$ en moyenne.

Démonstration : Sous l'hypothèse de hachage uniforme simple, $h(k)$ a une chance égale de correspondre à n'importe quelle liste de la table.

Donc le temps moyen pour la recherche d'une clé k est le temps moyen pour arriver à la fin d'une des listes chaînées.

La longueur moyenne d'une liste est α . Donc la recherche s'effectue en 1 (calcul de $h(k)$) $+ \alpha$.

Analyse de la résolution par chaînage (4/4)

LU2IN006

- 1. Table de symbole
- 2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
- 3. Tables avec adressage ouvert
- 4. Application : filtre de Bloom
- 5. Hachage universel

Recherche d'un élément appartenant à la table

Sous l'hypothèse de hachage uniforme simple, la recherche d'un élément appartenant à la table est en $\Theta(1 + \alpha)$ en moyenne.

Démonstration : Hypothèse de hachage uniforme simple \implies la longueur moyenne des listes après insertion de $i - 1$ éléments est $(i - 1)/m$. Supposons que les éléments sont insérés à la fin des listes. Le nombre moyen d'éléments examinés pendant la recherche du i ème élément inséré est $1 +$ le nombre d'éléments de la liste avant d'insérer cet élément $= 1 + (i - 1)/m$
 \implies Celui de la recherche d'un elt quelconque est en moyenne :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{i-1}{m} \right) = 1 + \frac{\alpha}{2} - \frac{1}{2m}.$$

Donc la recherche est en $\Theta(2 + \alpha/2 - 1/2m) = \Theta(1 + \alpha)$.

Conclusions

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Conclusions des analyses

Si le nombre de cases du tableau est **au moins** proportionnel au nombre d'éléments à stocker, $\alpha = n/m = O(m)/m = O(1)$.

- l'ajout d'éléments est en $O(1)$
- la suppression est en $O(1)$ si les listes sont doublement chaînées
- la recherche d'éléments est en $O(1)$

Choix des fonctions de hachage (1/2)

LU2IN006

1. Table de
symbole
2. Tables avec
chaînage
Résolution des
collisions
Fonctions de
hachage
3. Tables avec
adressage ouvert
4. Application :
filtre de Bloom
5. Hachage
universel

Problème : qu'est-ce qu'une bonne fonction de hachage ?

une fonction :

- qui se calcule rapidement (en $O(1)$)
- qui minimise les collisions autant que possible

Minimisation des collisions = hachage uniforme simple

$$\sum_{k:h(k)=i} P(k) = \frac{1}{m} \quad \forall i \in \{0, \dots, m-1\}$$

P connue \implies on peut trouver h qui minimise les collisions

En pratique P est inconnue \implies on utilise des heuristiques

Choix des fonctions de hachage (2/2)

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Principe des fonctions de hachage usuelles

- ❶ transformer la clé k en un entier via une fonction $f : U \mapsto \mathbb{N}$
- ❷ transformer cet entier en un entier entre 0 et $m - 1$ via une fonction $g : \mathbb{N} \mapsto \{0, \dots, m - 1\}$

Autrement dit, $h(k) = g \circ f(k)$.

Exemple : la fonction $f : \text{string} \rightarrow \text{int}$ d'ocaml

```
#define Beta 19

unsigned long hash_accu = 0;
unsigned int i = strlen(k);
for (char *p = k; i > 0; i--, p++)
    hash_accu = hash_accu * Beta + *p;
```

Hachage par division

LU2IN006

1. Table de
symbole

2. Tables avec
chaînage

Résolution des
collisions

Fonctions de
hachage

3. Tables avec
adressage ouvert

4. Application :
filtre de Bloom

5. Hachage
universel

Définition

$$g(x) = x \% m$$

Choix de m

- éviter les collisions \implies utiliser dans g tous les bits de x
 \implies éviter les puissances de 2
- «bon choix» : nombre premier pas trop proche d'une puissance de 2

Hachage par multiplication

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Définition

$g(x) = \lfloor m(xA - \lfloor xA \rfloor) \rfloor$, où $A \in]0, 1[$.

Avantage par rapport au hachage par division : choix de m non critique

Choix de A

Knuth propose d'utiliser le nombre d'or $(-1) : \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$

Propriété : pour tout A irrationnel, $g(x), g(x+1), \dots, g(x+k)$ sont éloignés les uns des autres et $g(x+k+1)$ appartient au plus grand des segments $[g(x+i), g(x+i+1)]$.

adressage ouvert (1/2)

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Constat : la résolution par chaînage peut être coûteuse à cause des pointeurs des listes chaînées

Peut-on éviter les pointeurs ?

Oui : en stockant directement les éléments dans la table et non dans des listes chaînées

Avantage : utilise moins de place que la résolution par chaînage \implies on peut utiliser des tables plus grandes

Problème : gestion des collisions

adressage ouvert (2/2)

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Principe

Pour effectuer une insertion, on scanne la table jusqu'à ce que l'on trouve une case vide dans laquelle insérer l'élément. La séquence de cases scannées dépend de la clé de l'élément à insérer.

fonction de hachage

$$h : U \times \{0, \dots, m-1\} \mapsto \{0, \dots, m-1\}$$

Séquence de scans : $\langle h(k, 0), h(k, 1), \dots, h(k, m-1) \rangle$

$\implies \langle h(k, 0), h(k, 1), \dots, h(k, m-1) \rangle$ doit être une permutation de $\{0, \dots, m-1\}$

Exemple d'insertion

LU2IN006

1. Table de
symbole

2. Tables avec
chaînage

Résolution des
collisions

Fonctions de
hachage

3. Tables avec
adressage ouvert

4. Application :
filtre de Bloom

5. Hachage
universel

$$h(k, i) = \left(\left\lfloor 8 \left(\frac{\pi k}{4} - \left\lfloor \frac{\pi k}{4} \right\rfloor \right) \right\rfloor + \frac{i}{2} + \frac{i^2}{2} \right) \% 8$$

0	8	dd
1		
2	3	aa
3	12	cc
4		
5	11	bb
6		
7		

$x = \text{"dd"}, k = 8$

$h(k, 3) = 0$

Autres opérations

LU2IN006

- 1. Table de symbole
- 2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
- 3. Tables avec adressage ouvert
- 4. Application : filtre de Bloom
- 5. Hachage universel

- Recherche d'un élément,
- Suppression d'un élément.



La suppression d'élément brise la chaîne d'éléments. Il est nécessaire d'avoir une représentation de 'élément supprimé'.

Malheureusement les analyses de complexité ne dépendent plus seulement du facteur de charge α

⇒ en principe, on utilise plutôt la résolution par chaînage

Analyse de l'adressage ouvert (1/2)

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Hypothèse (hachage uniforme) : chaque clé a une chance égale d'avoir n'importe laquelle des $m!$ permutations de $\{0, \dots, m-1\}$ comme séquence de scans

En pratique, cette hypothèse n'est jamais vérifiée : on n'en a que des approximations

Analyse d'une recherche infructueuse

Soit une table de hachage dans laquelle aucune suppression n'est permise. Soit $\alpha = n/m < 1$ le facteur de charge de la table. Alors l'espérance du nombre de scans lors de la recherche infructueuse d'un élément est au plus de $1/(1 - \alpha)$.

α	50 %	80 %	90 %	99 %
scans	2	5	10	100

Analyse de l'adressage ouvert (2/2)

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Analyse d'une recherche couronnée de succès

Si $\alpha < 1$ alors l'espérance du nombre de scans pour trouver l'élément recherché est au plus de :

$$\frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{1 - \alpha} + \frac{1}{\alpha}.$$

α	50 %	80 %	90 %	99 %
scans	3,396	3,26	3,67	5,66

Analyse d'une insertion

Si $\alpha < 1$ alors l'espérance du nombre de scans nécessaires à l'insertion d'un élément est au plus de $1/(1 - \alpha)$.

fonctions de hachage (1/2)

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Probing linéaire

$h(k, i) = (h'(k) + i) \% m$, où $h' : U \mapsto \{0, \dots, m-1\}$.

Problème : formation de clusters de cases remplies
 \Rightarrow les scans peuvent être longs

Probing quadratique

$h(k, i) = (h'(k) + c_1 i + c_2 i^2) \% m$, où $h' : U \mapsto \{0, \dots, m-1\}$.

Problème : 2 clés k_1, k_2 telles que $h'(k_1) = h'(k_2)$ auront la même séquence de scans

fonctions de hachage (2/2)

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

double hachage

$h(k, i) = (h_1(k) + ih_2(k)) \% m$, où h_1 et h_2 sont des fonctions de hachage de $U \mapsto \{0, \dots, m-1\}$.

Propriété : le double hachage approche l'hypothèse de hachage uniforme.


Le double hachage est plus performant que les 2 autres fonctions de hachage

4. Filtre de Bloom : tester si un élément n'est pas dans un ensemble.

LU2IN006

Un filtre de Bloom permet de savoir :

- avec certitude que l'élément est absent de l'ensemble
pas de faux négatif
- avec une certaine probabilité que l'élément peut être présent
faux positifs possible



but : éviter des accès inutiles à des ressources *lentes*.

- BigTable (base de données distribuées – Google)
- inspection de paquets en profondeur.
- Chrome évite des milliers d'appels réseau en stockant une blacklist.
- Correcteurs orthographiques.

Principe du filtre de Bloom

LU2IN006


1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Filtre de Bloom pour un sous-ensemble de U

- $T[0 \dots m-1]$ tableau de booléens initialisé à 0
(très compact si le langage le permet)
- $\{h_i, 0 \leq i < k\}$ k fonctions de hachage de $U \mapsto \{0, 1, \dots, m-1\}$

Opérations :

- Insertion($e \in U$) : $\forall i < k, T[h_i(e)] \leftarrow 1$
- EstPossiblementPrésent($e \in U$) $\iff \bigwedge_{i < k} (T[H_i(e)])$



un filtre de Bloom est une structure légère.

$\log_2(m)$ octets en mémoire.

filtre de Bloom : probabilité de faux-positifs

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

Soit un filtre de Bloom de taille m , avec k fonctions de hachage, contenant déjà les éléments $\{e_j\}_{j < n}$.

En supposant les $\{h_i\}_{i < k}$ des fonctions de hachage **uniforme**

- Proba que $h_i(e)$ mette le bit b à 1 :
- Proba que $h_i(e)$ laisse b à 0 :
- Proba que $\{h_i(e)\}_{i < k}$ laisse b à 0 :
- Proba que $\{h_i(e_j)\}_{i < k, j < n}$ laisse b à 0 :
- Proba que $\{h_i(e_j)\}_{i < k, j < n}$ mette b à 1 :

Proportion de faux-positifs


Proba. que les k bits représentant un élément x soit à 1 à cause des n clés déjà dans le filtre de Bloom :

$$\left(1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{kn}\right)^k \approx \left(1 - e^{-\frac{kn}{m}}\right)^k$$

Filtre de Bloom : taux de faux-positifs

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel



hressort


Filtre de Bloom : Nombre de fonction de hachage

LU2IN006

1. Table de symbole
2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
3. Tables avec adressage ouvert
4. Application : filtre de Bloom
5. Hachage universel

$$FP(n, m, k) = \left(1 - e^{-\frac{kn}{m}}\right)^k$$

peut être optimisé pour k (en annulant la dérivée).



Optimisation de k

$$k^* = \ln 2 \cdot \frac{m}{n} \approx \frac{9m}{13n}$$

$$FP(n, m, k^*) \approx 0.6185^{\frac{m}{n}}$$

Pour garder un taux constant de faux positif, il faut faire grandir linéairement le filtre de Bloom.

Bonus : Hachage universel (1/3)

LU2IN006

- 1. Table de symbole
- 2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
- 3. Tables avec adressage ouvert
- 4. Application : filtre de Bloom
- 5. Hachage universel

Retour sur le hachage : *En fonction de la taille et de la fonction, le comportement de la SDA peut être très mauvais.*

But : éviter qu'un utilisateur mal intentionné ne choisisse que des clés ayant la même valeur hachée

Principe : choisir la fonction g au hasard indépendamment des clés lors de chaque exécution du programme

⇒ La vitesse change à chaque exécution
mais en moyenne, quelque soit l'ordre d'insertion, accès en $O(1)$.

Hachage universel (2/3)

LU2IN006

- 1. Table de symbole
- 2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
- 3. Tables avec adressage ouvert
- 4. Application : filtre de Bloom
- 5. Hachage universel

Ensemble universel

Soit \mathcal{H} un ensemble fini de fonctions de hachage de $U \mapsto \{1, \dots, m-1\}$.

\mathcal{H} est universel si $\forall k_1, k_2 \in U$ tels que $k_1 \neq k_2$,
 $|\{h \in \mathcal{H} : h(k_1) = h(k_2)\}| = |\mathcal{H}|/m$

\implies pour une fonction $h \in \mathcal{H}$ donnée, la probabilité de collision entre 2 clés est de $1/m$

Théorème

Si h est choisie dans un ensemble universel et est utilisée pour hacher n clés dans une table de taille m , avec $n \leq m$, alors l'espérance du nombre de collisions avec une clé k donnée est inférieure strictement à 1.

Hachage universel (3/3)

LU2IN006

- 1. Table de symbole
- 2. Tables avec chaînage
 - Résolution des collisions
 - Fonctions de hachage
- 3. Tables avec adressage ouvert
- 4. Application : filtre de Bloom
- 5. Hachage universel

Choix d'un ensemble universel

On suppose que m est un nombre premier

On définit un mot comme tout ensemble de nombres entiers de 0 à p , avec $p < m$

On décompose une clé $k \in U$ en une séquence de $r + 1$ mots :

$$k = \langle k_0, k_1, \dots, k_r \rangle$$

On note $a = \langle a_0, a_1, \dots, a_r \rangle$ une séquence où les a_i sont choisis au hasard dans $\{0, \dots, m - 1\}$

On définit $\mathcal{H} = \bigcup_a \{h_a\}$ avec

$$h_a(k) = \sum_{i=0}^r a_i k_i \% m.$$

Alors \mathcal{H} est un ensemble universel.