

# DOCUMENTATION API - ORGANIZ'ASSO

## Table des matières

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | STATUT & TESTS                        | 1 |
| 2 | MESSAGES & FORUMS                     | 1 |
| 3 | COMMENTAIRES                          | 2 |
| 4 | UTILISATEURS (USERS) & ADMINISTRATION | 2 |
| 5 | AUTHENTIFICATION & SESSION            | 3 |
| 6 | WEBSOCKETS (TEMPS RÉEL) - A FINIR     | 4 |

---

## 1 STATUT & TESTS

### GET /api/status

- **Description** : Vérifie si le serveur web répond correctement.
- **Retour (200)** : "Serveur fonctionne bien !"

## 2 MESSAGES & FORUMS

### GET /api/messages

- **Description** : Récupère la liste des messages. Filtre automatiquement le "forum fermé" si l'utilisateur n'est pas un administrateur connecté.
- **Retour (200)** : Tableau d'objets JSON contenant les messages.

### GET /api/messages/search

- **Description** : Recherche avancée de messages selon plusieurs critères (combinables). Tient compte des droits d'accès aux forums.
- **Paramètres d'URL optionnels** :
  - **q** : Mot-clé recherché dans le titre ou le texte.
  - **author** : Login de l'auteur.
  - **startDate** : Date de début (format YYYY-MM-DD).
  - **endDate** : Date de fin (format YYYY-MM-DD).
- **Retour (200)** : Tableau d'objets JSON correspondant à la recherche.
- **Erreur (400)** : Si aucun critère de recherche n'est fourni.

## POST /api/messages

- **Description** : Crée un nouveau message dans un forum.
- **Authentification** : Requête (Session active).
- **Body requis (JSON)** :
  - **title** (optionnel) : Titre du message.
  - **text** (obligatoire) : Contenu du message.
  - **forum\_id** (optionnel) : Permet à un administrateur de cibler le "forum\_ferme". Forcé par défaut sur "forum\_ouvert".
- **Retour (201)** : { "message": "Message posté !", "id": "..." }
- **Erreur (400)** : Texte manquant.
- **Erreur (401)** : Utilisateur non connecté.

## PUT /api/messages/:id

- **Description** : Modifie le texte d'un message existant.
- **Authentification** : Requête (L'utilisateur doit être l'auteur du message).
- **Paramètre** : id du message (dans l'URL).
- **Body requis (JSON)** : **text** (le nouveau texte).
- **Retour (200)** : { "message": "Message mis à jour avec succès !" }
- **Erreur (400/401/403/404)** : Texte manquant / Non connecté / Pas l'auteur / Message introuvable.

## DELETE /api/messages/:id

- **Description** : Supprime un message existant.
- **Authentification** : Requête (L'utilisateur doit être l'auteur du message).
- **Paramètre** : id du message (dans l'URL).
- **Retour (200)** : { "message": "Message supprimé avec succès" }
- **Erreur (401/403/404)** : Non connecté / Pas l'auteur / Message introuvable.

## 3 COMMENTAIRES

### POST /api/messages/:id/comments

- **Description** : Ajoute un commentaire (réponse) à un message existant.
- **Authentification** : Requête (Session active).
- **Paramètre** : id du message parent (dans l'URL).
- **Body requis (JSON)** : **text** (obligatoire).
- **Retour (201)** : { "message": "Commentaire ajouté avec succès !" }
- **Erreur (400/401/404)** : Texte manquant / Non connecté / Message parent introuvable.

## 4 UTILISATEURS (USERS) & ADMINISTRATION

### GET /api/users

- **Description** : Récupère la liste de tous les utilisateurs inscrits.
- **Retour (200)** : Tableau d'objets JSON des utilisateurs.

#### GET /api/users/:prenom/:nom

- **Description** : Recherche un utilisateur spécifique par son prénom et son nom.
- **Retour (200)** : L'objet Utilisateur.
- **Erreur (404)** : Utilisateur non trouvé.

#### GET /api/users/:login/messages

- **Description** : Récupère l'historique de tous les messages postés par un utilisateur précis.
- **Retour (200)** : Tableau d'objets JSON contenant les messages de cet auteur.

#### POST /api/users

- **Description** : Inscrit un nouvel utilisateur (Créé inactif par défaut avec le rôle "user").
- **Body requis (JSON)** : prenom, nom (obligatoires), login, password, email.
- **Retour (201)** : { "message": "Utilisateur créé avec succès !" }
- **Erreur (400)** : Prénom ou nom manquants.

#### PUT /api/users/:id/status

- **Description** : Modifie le statut d'activation et le rôle d'un utilisateur.
- **Authentification** : Réservé aux Administrateurs.
- **Body requis (JSON)** : isActive (booléen), role ("admin" ou "user").
- **Retour (200)** : { "message": "Statut de l'utilisateur mis à jour avec succès !" }
- **Erreur (403)** : Accès refusé ou tentative de modifier ses propres droits.

#### PUT /api/users/:id/role

- **Description** : Permet à un administrateur de promouvoir ou rétrograder un membre.
- **Authentification** : Réservé aux Administrateurs.
- **Body requis (JSON)** : role ("admin" ou "user").
- **Retour (200)** : { "message": "Le rôle a bien été mis à jour..." }
- **Erreur (400/403)** : Rôle invalide / Accès refusé ou tentative de modifier ses propres droits.

## 5 AUTHENTIFICATION & SESSION

#### POST /api/auth/login

- **Description** : Connecte un utilisateur, vérifie son statut d'activation, et ouvre une session sécurisée.
- **Body requis (JSON)** : login et password.
- **Retour (200)** : { "message": "Connexion réussie !", "user": { ... } }
- **Erreur (400/403)** : Identifiants incorrects / Compte inactif (en attente de validation).

#### GET /api/auth/me

- **Description** : Vérifie si le client actuel possède une session active.
- **Retour (200)** : { "connected": true, "user": { ... } }
- **Erreur (401)** : { "connected": false, "message": "Non connecté" }

**GET** /api/auth/logout

- **Description** : Déconnecte l'utilisateur et détruit la session/cookie.
- **Retour (200)** : { "message": "Déconnexion réussie" }

## 6 WEBSOCKETS (TEMPS RÉEL) - A FINIR

Le serveur écoute les connexions Socket.io sur le port 3001.

- **Événement écouté** : `nouveau_message` (Attend un objet JSON envoyé par le client).
- **Événement émis** : `reception_message` (Rediffuse le message reçu à tous les clients connectés pour un affichage en direct).