

long , long ago (I1-ID: 5nufzi61yii0)

```
1. int n1 = 3000000000;  
2. long n2 = 3000000000;  
3. long n3 = 300000000L;  
4. long n4 = 300000000F;
```

Nachfolgend sind die drei der vorstehenden Codezeilen aufgelistet, die der Java-Compiler nicht akzeptiert, jeweils mit einer Beschreibung des Fehlers.

- Zeile 1 , Fehler: Integer Zahl ist zu groß/ die gegebene Zahl n1 ist zu groß für Integer
- Zeile 2 , Fehler: Integer Zahl ist zu groß/ die gegebene Zahl n2 ist zu groß für Integer
- Zeile 4 , Fehler: Inkompatible Typen, eine Lösung wäre möglich, wenn float zu long konvertiert würde

Casting-Show (I1-ID: b9ej9071yii0)

```
1. int n1 = (int) 3000000000.;  
2. int n2 = (int) 3000000.0f;  
3. long n3 = (long) 3000000000;  
4. double n4 = (int) 30000000e0;
```

Von den vorstehenden Codezeilen akzeptiert der Java-Compiler die Zeile 3 nicht, weil die gegebene Zahl n3 zu groß für Integer ist

Die anderen Zeilen sind richtig, weil sie werden kompiliert, außerdem werden und andere Mittel benutzt wie, z.B (int), .(in n1), f(in n2), e0 (in n4) um float, double, long in integer zu umwandeln, um das Kompilieren zu ermöglichen.

Aufgabe 1 - Codierung von Sprachen

1.

a) a^n ist für $b \in \text{äreZah} \leq n \text{Anzahl der Kodierungsmöglichkeiten}$

$2^2 = 4$ ist zu $\leq \in, 2^4 = 16 < 22$ ist zu $\leq \in, 2^5 = 32 > 22$, das bedeutet, dass es werden 5 Bits benötigt >

b) es gibt 22^2 Paarkomb $\in \text{atio} \neq n$, das bedeutet $22^2 = 484$, da für werden 9 bits benötigt >, da $2^8 = 256$ ist zu $\leq \in, 2^9 = 512 > 484$

c) wenn 100 Glyphen einzeln kodiert werden, bekommt man $100 * 5 = 500$ bits, wenn aber werden sie in Paare kodiert werden 450 bits benötigt, also weniger als 500. Berechnungen mit größeren Yhlen können schneller durchgeführt werden, die Datenmengen können schneller verarbeitet werden.

2. a) zu den 22 Glyphen kommen noch 4 Zeichen = 26. Dazu werden weiter wie bei der Aufgabe 1 a) 5 bits benötigt, da $2^5 > 26$

b)

22^2 wird weiter die Anzahl der Paarkomb $\in \text{atio} \neq nb \leq \text{iben}$. Die ' - Glypheka \cap vrdie zweite Glyphese $\in \text{esPaarsse} \in \text{und}$ das bedeutet, dass es wären nicht

c) die Codierung eines Textes mit der Methode aus Aufgabenteil 2b) ist in jedem Fall nicht besser als die Codierung mit der Methode aus Aufgabenteil 2a), weil es kann passieren dass, ein Text nur aus Zahlen und ' besteht.

d) Paare: $4^2 = 16$ Möglichkeiten, Zeichen und '-Glyphen als Paaren 4 Möglichkeiten, Tripel 16 Möglichkeiten

e) Es gibt Zahlenkombinationen mit 5 Glyphen. Nach Aufgabe a) würde jede dieser Glyphen 5 bits brauchen, insgesamt 25. In Aufgabe d) gibt es Zahlenpaare und Tripel mit Zahlen und '-Glyphen welche diese Kombinationen abdecken, deshalb werden nur 18 bits benötigt.