

Bus 24 VDC del rack de telecomunicaciones

T01 . Medicion . IEC 61439-1 §5 condiciones de servicio . §10.10 calentamiento

Informe	CL-20260914-215605-ca1129
Estado	En linea con el predisenio
Medido	24.0018 V
Diseno	24.0 V
Desvio	0.0018 (0.01 %)

Lectura

Un bus continuo estable es la base silenciosa de un nodo TAN: la 61439-1 te pide declarar las condiciones de servicio, y 24 V bien medidos es exactamente eso. Plantilla T01: V media del CSV 24.0018 frente a diseno 24 V. En linea con el predisenio.


Por que conviene la IEC 61439-1 y -2

IEC 61439-1 (reglas generales) e IEC 61439-2 (conjuntos de potencia) ordenan corriente asignada, IP, forma de separacion, calentamiento y cortocircuito en un solo expediente de conjunto. Eso es exactamente lo que un tablero TAN de telecomunicaciones agradece: numeros declarados, no intuicion de pasillo.

Comparacion grafica



Forma de onda (muestreo del CSV)



Sugerencias

- Un bus continuo estable es la base silenciosa de un nodo TAN: la 61439-1 te pide declarar las condiciones de servicio, y 24 V bien medidos es exactamente eso.
- El bus se ve tranquilo. Es un buen punto para dejar constancia en el expediente TAN como condicion de servicio 24 V.
- IEC 61439-1 y -2 brillan cuando dejas In, IP, forma y calentamiento escritos. Este informe es una brujula de predisenio para el CFT, lista para crecer cuando el expediente profesional lo pida.

CSV nuevo

Archivo	panol.csv
Dominio	dc_24v_scope
Muestras	11
fs	200.0 Hz
V media	24.0018
Rizado	0.25 %

I RMS

	24.0018
Canales	Time, CH1

Informe de prediseño Snocomm. Marco legal, autorizaciones y validez comercial: pestana Legislacion de la aplicacion.