

Corriente de corta duracion Icw

T07 . Proteccion . IEC 61439-1 §10.11 . IEC 61439-2 conjuntos de potencia

Informe	CL-20260925-123955-282f5c
Estado	Priorizar una revision
Medido	2.0 kA
Diseno	1000.0 kA
Desvio	-998.0 (-99.8 %)

Lectura

Icw es el numero que separa un tablero pensado de uno que solo 'parece' robusto. La 61439-2 te deja elegir conjunto; el catalogo te dice si esa eleccion aguanta. Plantilla T07: Icw de catalogo 2 frente a diseno 1000 kA. Priorizar una revision.

Por que conviene la IEC 61439-1 y -2

IEC 61439-1 (reglas generales) e IEC 61439-2 (conjuntos de potencia) ordenan corriente asignada, IP, forma de separacion, calentamiento y cortocircuito en un solo expediente de conjunto. Eso es exactamente lo que un tablero TAN de telecomunicaciones agradece: numeros declarados, no intuicion de pasillo.

Comparacion grafica



Forma de onda (muestreo del CSV)



Sugerencias

- Icw es el numero que separa un tablero pensado de uno que solo 'parece' robusto. La 61439-2 te deja elegir conjunto; el catalogo te dice si esa eleccion aguanta.
- Icc/Icw no salen del osciloscopio. El valor de sitio y el de catalogo XL3 se conversan aqui para ver si la envolvente prevista cubre el numero.
- IEC 61439-1 y -2 brillan cuando dejas In, IP, forma y calentamiento escritos. Este informe es una brujula de prediseño para el CFT, lista para crecer cuando el expediente profesional lo pida.

CSV anterior

Archivo	demo_09_gratten_ch1_ch2.csv
Dominio	dc_24v_scope
Muestras	400
fs	2000.0 Hz
V media	24.0008

Rizado

	0.479 %
I RMS	1.2002
Canales	Time, Va, Ia

Informe de prediseno Snocomm. Marco legal, autorizaciones y validez comercial: pestana Legislacion de la aplicacion.