

## MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A TESTULUI DE LABORATOR LA DISCIPLINA "PROGRAMAREA ALGORITMILOR"

- Testul de laborator la disciplina "Programarea algoritmilor" se va desfășura în ziua de **08.01.2022**, între orele 9<sup>30</sup> și 12<sup>00</sup>, astfel:
  - **09<sup>30</sup> – 10<sup>00</sup>**: efectuarea prezenței studenților
  - **10<sup>00</sup> – 11<sup>30</sup>**: desfășurarea testului
  - **11<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>**: verificarea faptului că sursele trimise de către studenți au fost salvate pe platformă
- Testul se va desfășura pe platforma MS Teams, iar pe tot parcursul desfășurării lui studenții trebuie să fie conectați pe canalul dedicat **cursului** de "Programarea algoritmilor" corespunzător seriei lor.
- În momentul efectuării prezenței, fiecare student trebuie să aibă pornită camera video în MS Teams și să prezinte buletinul sau cartea de identitate. Dacă dorește să-și protejeze datele personale, studentul poate să acopere codul numeric personal și/sau adresa!
- În timpul desfășurării testului studenții pot să închidă camera video, dar trebuie să o deschidă dacă li se solicită acest lucru de către un cadru didactic!
- Testul va conține **3 subiecte**, iar un subiect poate să aibă mai multe cerințe.
- Rezolvarea unui subiect se va realiza într-un singur fișier sursă Python (.py), indiferent de numărul de cerințe, care va fi încărcat/atașat ca răspuns pentru subiectul respectiv.
- Numele fișierului sursă Python trebuie să respecte următorul șablon: **grupa\_nume\_prenume\_subiect.py**. De exemplu, un student cu numele Popescu Ion Mihai din grupa 131 trebuie să denumească fișierul care conține rezolvarea primului subiect astfel: **131\_Popescu\_Ion\_Mihai\_1.py**.
- La începutul fiecărui fișier sursă Python se vor scrie, sub forma unor comentarii, următoarele informații: numele și prenumele studentului, grupa sa și enunțul subiectului rezolvat în fișierul sursă respectiv. Dacă un student nu reușește să rezolve deloc un anumit subiect, totuși va trebui să încarce/atașeze un fișier sursă Python cu informațiile menționate anterior!
- Toate rezolvările (fișierele sursă Python) trimise de către studenți vor fi verificate din punct de vedere al similarității folosind un software specializat, iar eventualele fraude vor fi sancționate conform Regulamentului de etică și profesionalism al FMI ([http://old.fmi.unibuc.ro/ro/pdf/2015/consiliu/Regulament\\_etica\\_FMI.pdf](http://old.fmi.unibuc.ro/ro/pdf/2015/consiliu/Regulament_etica_FMI.pdf)).

### Subiect 1

[4 p.] Fișierul text *text.in* conține pe prima linie un cuvânt *w* nevid format din litere mici ale alfabetului englez, iar pe următoarele linii un text în care cuvintele sunt despărțite prin spații și semnele de punctuație uzuale. Să se scrie în fișierul text *text.out* toate cuvintele din fișierul *text.in* care au un prefix comun nevid cu *w* sau mesajul "*Imposibil*" dacă în fișierul de intrare nu există nici un cuvânt cu proprietatea cerută. Cuvintele vor fi scrise în ordinea descrescătoare a lungimilor prefixelor maximele pe care le au cu cuvântul *w*, iar în cazul unor lungimi egale vor fi ordonate alfabetic. Fiecare cuvânt va fi scris o singură dată și nu se va face distincție între litere mici și litere mari.

### Exemplu:

text.in	text.out
masa Mama s-a gandit sa puna pe masa mai multe feluri de mancare, dar zgomotul masinii de spalat a vecinilor a deranjat-o pe mama.	<u>masa</u> <u>masinii</u> <u>mai</u> <u>mama</u> <u>mancare</u> <u>multe</u>

În exemplul dat, am subliniat prefixele maximele comune pe care cuvintele din fișierul *text.out* le au cu cuvântul "masa".

## Subiectul 2

**a) [0,5p]** Fișierul **"date.in"** conține  $n > 1$  linii cu următoarea structură: pe linia  $i$  se găsesc  $n$  numere naturale nenule separate prin câte un spațiu. Să se scrie o funcție **citire** care să citească datele din fișier și să returneze matricea de dimensiuni  $n \times n$  care conține numerele în ordinea din fișier.

**b) [1,5p]** Să se scrie o funcție **modifica\_matr** care primește ca parametri o matrice pătratică  $n \times n$  și un număr variabil de parametri  $x_1, x_2, \dots, x_k$  cu valori cuprinse între 0 și  $n-1$ , reprezentând indicii unor linii/coloane. Funcția va modifica matricea primită ca parametru astfel:

- adaugă o linie nouă la finalul matricei (după ultima linie existentă), în care fiecare element de pe coloana  $j$  va fi egal cu:
  - **-1**, dacă indicii  $j$  nu se află printre parametrii  $x_1, x_2, \dots, x_k$  primiți de funcție sau
  - **suma** elementelor de pe coloana  $j$  aflate strict deasupra diagonalei principale, dacă indicii  $j$  se află printre parametrii  $x_1, x_2, \dots, x_k$  primiți de funcție.
- apoi adaugă (la matricea obținută după adăugarea liniei) o coloană nouă la începutul matricei (înainte de prima coloană existentă), în care fiecare element de pe linia  $i$  va fi egal cu:
  - **-1**, dacă indicii  $i$  nu se află printre parametrii  $x_1, x_2, \dots, x_k$  primiți de funcție sau
  - **maximul** dintre elementele de pe linia  $i$  aflate pe diagonala secundară sau sub ea, dacă indicii  $i$  se află printre parametrii  $x_1, x_2, \dots, x_k$  primiți de funcție.

**c) [1p]** Să se apeleze funcția de la **b)** pentru matricea obținută la a) și indicii corespunzători următoarelor linii/coloane: prima, a doua, ultima, una respectiv două din mijlocul matricei (în funcție dacă  $n$  este impar respectiv par). Matricea obținută să se afișeze pe ecran, fără paranteze și virgule, iar elementele de pe fiecare coloană să fie aliniate la dreapta ținând cont că numerele pot avea maxim 4 caractere (inclusiv semnul '-').

date.in	Afișare pe ecran
1 2 3 4 5 6 7	7 1 2 3 4 5 6 7
2 8 2 3 1 5 4	5 2 8 2 3 1 5 4
3 1 4 2 6 3 3	-1 3 1 4 2 6 3 3
4 7 1 5 8 3 6	8 4 7 1 5 8 3 6
5 3 7 8 2 9 2	-1 5 3 7 8 2 9 2
6 9 1 7 4 2 8	-1 6 9 1 7 4 2 8
7 5 2 6 8 4 1	8 7 5 2 6 8 4 1
	-1 0 2 -1 9 -1 -1 30

Explicații: După modificări, se va obține matricea:

7	1	2	3	4	5	6	7
5	2	8	2	3	1	5	4
-1	3	1	4	2	6	3	3
8	4	7	1	5	8	3	6
-1	5	3	7	8	2	9	2
-1	6	9	1	7	4	2	8
8	7	5	2	6	8	4	1
-1	0	2	-1	9	-1	-1	30

### Subiect 3

Se consideră o rețea în plan formată din puncte unite prin linii numite legături (muchii). Fiecare punct are coordonatele întregi, iar o legătură are asociată o culoare (un șir de caractere fără spații reprezentând numele culorii, de exemplu: roșu, verde, albastru) și o etichetă (un șir care poate conține spații). Un punct cu coordonatele  $x$  și  $y$  va fi notat  $(x,y)$ . Se consideră fișierul text *legaturi.in* care conține informații despre o astfel de rețea, fiecare linie conținând informații despre o legătură sub forma:

***[x1,y1] [x2,y2] culoare eticheta***

unde  $[x1,y1]$  și  $[x2,y2]$  sunt punctele între care există legătură, iar **culoare** și **etichetă** reprezintă culoarea și eticheta asociate legăturii. Vom spune că legătura este între punctele  $[x1,y1]$  și  $[x2,y2]$ , vom numi punctele  $[x1,y1]$  și  $[x2,y2]$  capetele legăturii (legătura este neorientată și bidirecțională) și cele două puncte sunt vecine. Un exemplu de fișier de acest tip este următorul:

legaturi.in		
[1,2]	[1,3]	rosu legatura 1
[1,2]	[1,4]	albastru legatura 2
[1,3]	[2,6]	rosu legatura 3
[2,6]	[2,7]	albastru legatura 4
[2,7]	[3,8]	rosu legatura 5

a) [2 p.] Să se memoreze datele din fișier într-o singură structură astfel încât să se **răspundă eficient** la cerințele de la punctele următoare (interogarea și modificarea informațiilor despre o legătură dintre două puncte date, determinarea vecinilor unui punct).

b) [1 p.] Scrieți o funcție **insereaza\_legatura** care primește 5 parametri:

- în primul parametru se transmite structura în care s-au memorat datele la cerința a)
- următorii 2 parametri sunt tupluri cu 2 elemente reprezentând capetele unei legături
- ultimii 2 parametri sunt șiruri de caractere reprezentând culoarea și eticheta unei legături.

Dacă există deja o legătură în rețea între punctele primite ca parametru funcția va returna **False**, altfel funcția va adăuga această legătură în rețea (modificând structura trimisă ca parametru) și va returna **True**. Să se apeleze funcția pentru punctele (1,3) și (2,7), culoarea negru și eticheta "legatura noua" și să se afișeze legăturile memorate în structura obținută în același format în care s-au dat și datele în fișier (nu contează ordinea în care se vor afișa legăturile).

ieșire		
[1,2]	[1,3]	rosu legatura 1
[1,2]	[1,4]	albastru legatura 2
[1,3]	[2,6]	rosu legatura 3
[2,6]	[2,7]	albastru legatura 4
[2,7]	[3,8]	rosu legatura 5
[1,3]	[2,7]	negru legatura noua

c) [1 p.] Scrieți o funcție **vecini** care primește ca parametri (în această ordine): structura în care s-au memorat datele la cerința a) și un număr variabil de tupluri cu 2 elemente reprezentând puncte din rețea. Funcția va returna o listă cu acele puncte  $p$  din rețea cu proprietatea că există legătură de la  $p$  la orice punct primit ca parametru (vecinii comuni pentru punctele primite ca parametru). Punctele din lista returnată vor fi ordonate descrescător după a doua coordonată. Apelați funcția pentru punctele (2,7) și (1,2) și afișați rezultatul obținut.

ieșire
[(3, 8), (1, 3)]