
EXEMPLU - folosirea unui Comparator pentru Ordonare

```
/*
```

```
Vrem sa folosim un Comparator pentru a pune masinile
```

```
intr-un TreeSet ordonate dupa marca
```

```
*/
```

```
// ...continuare in Main.java
```

```
Comparator<Masina> comp_dupa_nume = new Comparator<Masina>() {
```

```
    @Override
```

```
    public int compare(Masina m1, Masina m2) {
```

```
        return m1.getMarca().compareTo(m2.getMarca());
```

```
    }
```

```
};
```

```
// TreeSet-ul va primi comparatorul ca parametru
```

```
Set <Masina> masini_set_dupa_nume = new TreeSet<>(comp_dupa_nume);
```

```
masini_set_dupa_nume.add(m1);
```

```
masini_set_dupa_nume.add(m2);
```

```
masini_set_dupa_nume.add(m3);
```

```
masini_set_dupa_nume.add(m3);
```

```
masini_set_dupa_nume.add(m1);
```

```
masini_set_dupa_nume.add(m2);
```

```
System.out.println("Masinile in TreeSet - folosind COMPARATOR pentru  
marca:");
```

```
for(Masina m:
```

```
masini_set_dupa_nume){
```

```
    System.out.println(m);
```

```
}
```

se va afisa:

Masinile in TreeSet - folosind COMPARATOR:

Masina 1 cu 270 cai putere si marca Bentley

Masina 3 cu 200 cai putere si marca GLE Coupe

Masina 2 cu 880 cai putere si marca X6