

## **Limbajul de definire a datelor (LDD) (partea I)**

- În general, instrucțiunile *LDD* sunt utilizate pentru definirea structurii corespunzătoare obiectelor unei scheme: tabele, vizualizări, vizualizări materializate, indecși, sinonime, clustere, proceduri și funcții stocate, declanșatori, pachete stocate etc.
- Aceste instrucțiuni permit:
  - crearea, modificarea și suprimarea obiectelor unei scheme și a altor obiecte ale bazei de date, inclusiv baza însăși și utilizatorii acesteia (*CREATE*, *ALTER*, *DROP*);
  - modificarea numelor obiectelor unei scheme (*RENAME*);
  - ștergerea datelor din obiectele unei scheme, fără suprimarea structurii obiectelor respective (*TRUNCATE*).
- Implicit, o instrucțiune *LDD* permanentizează (*COMMIT*) efectul tuturor instrucțiunilor precedente și marchează începutul unei noi tranzacții.
- Instrucțiunile *LDD* au efect imediat asupra bazei de date și înregistrează informația în dicționarul datelor.
- Definirea unui obiect presupune: crearea (*CREATE*), modificarea (*ALTER*) și suprimarea sa (*DROP*).
- **Reguli de numire a obiectelor bazei de date**
  - Identificatorii obiectelor trebuie să înceapă cu o literă și să aibă maximum 30 de caractere, cu excepția numelui bazei de date care este limitat la 8 caractere și celui al legăturii unei baze de date, a cărui lungime poate atinge 128 de caractere.
  - Numele poate conține caracterele A-Z, a-z, 0-9, \_, \$ și #.
  - Două obiecte ale aceluiași utilizator al server-ului *Oracle* nu pot avea același nume.
  - Identificatorii nu pot fi cuvinte rezervate ale server-ului *Oracle*.
  - Identificatorii obiectelor nu sunt *case-sensitive*.

## **Definirea tabelelor**

### **1. Crearea tabelelor**

- Formele simplificate ale comenzii de creare a tabelelor sunt:

```
CREATE TABLE nume_tabel (  
    coloana_1 tip_date [DEFAULT valoare]  
                                [constrangere_nivel_coloana [constrangere_nivel_coloana]...],  
    .....  
    coloana_n tip_date [DEFAULT valoare]  
                                [constrangere_nivel_coloana [constrangere_nivel_coloana]...],  
    [constrangeri_nivel_tabel]  
);  
sau
```

**CREATE TABLE** *nume\_tabel* [(*coloana\_1*,..., *coloana\_n*)]

**AS** *subcerere*;

➤ **Constrângerile definite asupra unui tabel pot fi de următoarele tipuri:**

- NOT NULL - coloana nu poate conține valoarea *Null*; (*NOT NULL*)
- UNIQUE – pentru coloane sau combinații de coloane care trebuie să aibă valori unice în cadrul tabelului; ( *UNIQUE (col1, col2, ...)* )
- PRIMARY KEY - identifică în mod unic orice înregistrare din tabel. Implică NOT NULL + UNIQUE; (*PRIMARY KEY (col1, col2, ...)* )
- FOREIGN KEY - stabilește o relație de cheie externă între o coloană a tabelului și o coloană dintr-un tabel specificat.

[*FOREIGN KEY* *nume\_col*]  
*REFERENCES* *nume\_tabel*(*nume\_coloana*)  
 [ *ON DELETE* {*CASCADE*| *SET NULL*}]

- *FOREIGN KEY* este utilizat într-o constrângere la nivel de tabel pentru a defini coloana din tabelul „copil“;
- *REFERENCES* identifică tabelul „părinte“ și coloana corespunzătoare din acest tabel;
- *ON DELETE CASCADE* determină ca, odată cu ștergerea unei linii din tabelul „părinte“, să fie șterse și liniile dependente din tabelul „copil“;
- *ON DELETE SET NULL* determină modificarea automată a valorilor cheii externe la valoarea *null*, atunci când se șterge valoarea „părinte“.
- CHECK- o condiție care să fie adevărată la nivel de coloană sau linie (*CHECK (conditie)*).

**Obs:**

- Constrângerile pot fi create o dată cu tabelul sau adăugate ulterior cu o comandă *ALTER TABLE*.
- Constrângerile de tip CHECK se pot implementa la nivel de coloană doar dacă nu referă o altă coloană a tabelului.
- În cazul în care cheia primară (sau o cheie unică) este compusă, ea nu poate fi definită la nivel de coloane, ci doar la nivel de tabel.
- Constrângerea de tip NOT NULL se poate declara doar la nivel de coloană.

➤ **Principalele tipuri de date** pentru coloanele tabelurilor sunt următoarele:

Tip de date	Descriere
VARCHAR2( <i>n</i> ) [BYTE   CHAR]	Definește un șir de caractere de dimensiune variabilă, având lungimea maximă de <i>n</i> octeți sau caractere. Valoarea maximă a lui <i>n</i> corespunde la 4000 octeți, iar cea minimă este de un octet sau un caracter.
CHAR( <i>n</i> ) [BYTE   CHAR]	Reprezintă un șir de caractere de lungime fixă având <i>n</i> octeți sau caractere. Valoarea maximă a lui <i>n</i> corespunde la 2000 octeți. Valoarea implicită și minimă este de un octet.
NUMBER( <i>p</i> , <i>s</i> )	Reprezintă un număr având <i>p</i> cifre, dintre care <i>s</i> cifre formează partea zecimală
LONG	Conține șiruri de caractere având lungime variabilă, care nu pot ocupa mai mult de 2GB.
DATE	Reprezintă date calendaristice valide, între 1 ianuarie 4712 i.Hr. și 31 decembrie 9999 d.Hr.

## 2. Modificarea (structurii) tabelelor

➤ **Modificarea structurii unui tabel** se face cu ajutorul comenzii **ALTER TABLE**. Forma comenzii depinde de tipul modificării aduse:

- adăugarea unei noi coloane (nu se poate specifica poziția unei coloane noi în structura tabelului; o coloană nouă devine automat ultima în cadrul structurii tabelului)

```
ALTER TABLE nume_tabel  
ADD (coloana tip_de_date [DEFAULT expr][, ...]);
```

- modificarea unei coloane (schimbarea tipului de date, a dimensiunii sau a valorii implicite a acesteia; schimbarea valorii implicite afectează numai inserările care succed modificării)

```
ALTER TABLE nume_tabel  
MODIFY (coloana tip_de_date [DEFAULT expr][, ...]);
```

- eliminarea unei coloane din structura tabelului:

```
ALTER TABLE nume_tabel  
DROP COLUMN coloana;
```

**Obs:**

- dimensiunea unei coloane numerice sau de tip caracter poate fi mărită, dar nu poate fi micșorată decât dacă acea coloană conține numai valori *null* sau dacă tabelul nu conține nici o linie.
- tipul de date al unei coloane poate fi modificat doar dacă valorile coloanei respective sunt *null*.
- o coloană *CHAR* poate fi convertită la tipul de date *VARCHAR2* sau invers, numai dacă valorile coloanei sunt *null* sau dacă nu se modifică dimensiunea coloanei.

➤ Comanda **ALTER** permite **adăugarea unei constrângeri într-un tabel existent, eliminarea, activarea sau dezactivarea constrângerilor**.

- Pentru adăugare de constrângeri, comanda are forma:

```
ALTER TABLE nume_tabel  
ADD [CONSTRAINT nume_constr] tip_constr (coloana);
```

- Pentru eliminare de constrângeri:

```
ALTER TABLE nume_tabel  
DROP PRIMARY KEY | UNIQUE(col1, col2, ...) | CONSTRAINT nume_constr;
```

- Pentru activare/dezactivare constrângere:

```
ALTER TABLE nume_tabel  
MODIFY CONSTRAINT nume_constr ENABLE|DISABLE;  
sau  
ALTER TABLE nume_tabel  
ENABLE| DISABLE CONSTRAINT nume_constr;
```

## 3. Suprimarea tabelelor

➤ Ștergerea fizică a unui tabel, inclusiv a înregistrărilor acestuia, se realizează prin comanda:

```
DROP TABLE nume_tabel;
```

➤ Pentru ștergerea conținutului unui tabel și păstrarea structurii acestuia se poate utiliza comanda:

```
TRUNCATE TABLE nume_tabel;
```

**!!!Obs:** Fiind operație *LDD*, comanda *TRUNCATE* are efect definitiv.

#### 4. Redenumirea tabelelor

Comanda **RENAME** permite redenumirea unui tabel, vizualizare sau secvență.

**RENAME** nume1\_obiect **TO** nume2\_obiect;

**Obs:**

- În urma redenumirii sunt transferate automat constrângerile de integritate, indecșii și privilegiile asupra vechilor obiecte.
- Sunt invalidate toate obiectele ce depind de obiectul redenumit, cum ar fi vizualizări, sinonime sau proceduri și funcții stocate.

#### 5. Consultarea dicționarului datelor

Informații despre tabelele create se găsesc în vizualizările:

- USER\_TABLES –informații complete despre tabelele utilizatorului.
- TAB – informații de bază despre tabelele existente în schema utilizatorului.

Informații despre constângeri găsim în USER\_CONSTRAINTS, iar despre coloanele implicate în constrângeri în USER\_CONS\_COLUMNS.

#### Exerciții

1. Să se creeze tabelul ANGAJATI\_pnu (pnu se alcatuiește din prima literă din prenume și primele două din numele studentului) corespunzător schemei relaționale:

ANGAJATI\_pnu(cod\_ang number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), email char(15), data\_ang date, job varchar2(10), cod\_sef number(4), salariu number(8, 2), cod\_dep number(2))

În următoarele moduri:

- a) fără precizarea vreunei chei sau constrângeri;
- b) cu precizarea cheilor primare la nivel de coloană și a constrângerilor NOT NULL pentru coloanele nume și salariu;
- c) cu precizarea cheii primare la nivel de tabel și a constrângerilor NOT NULL pentru coloanele nume și salariu.

Se presupune că valoarea implicită a coloanei data\_ang este SYSDATE.

**Obs:** Nu pot exista două tabele cu același nume în cadrul unei scheme, deci recrearea unui tabel va fi precedată de suprimarea sa prin comanda:

**DROP TABLE** ANGAJATI\_pnu;

2. Adăugați următoarele înregistrări în tabelul ANGAJATI\_pnu:

Cod_ang	Nume	Prenume	Email	Data_ang	Job	Cod_sef	Salariu	Cod_dep
100	Nume1	Prenume1	Null	Null	Director	null	20000	10
101	Nume2	Prenume2	Nume2	02-02-2004	Inginer	100	10000	10
102	Nume3	Prenume3	Nume3	05-06-2000	Analist	101	5000	20
103	Nume4	Prenume4	Null	Null	Inginer	100	9000	20
104	Nume5	Prenume5	Nume5	Null	Analist	101	3000	30

Prima și a patra înregistrare vor fi introduse specificând coloanele pentru care introduceți date efectiv, iar celelalte vor fi inserate fără precizarea coloanelor în comanda INSERT.

Salvați comenzile de inserare într-un fișier l8p2.sql.

3. Creați tabelul ANGAJATI10\_pnu, prin copierea angajaților din departamentul 10 din tabelul ANGAJATI\_pnu. Listați structura noului tabel. Ce se observă?
4. Introduceți coloana comision în tabelul ANGAJATI\_pnu. Coloana va avea tipul de date NUMBER(4,2).
5. Este posibilă modificarea tipului coloanei salariu în NUMBER(6,2)?
6. Setati o valoare DEFAULT pentru coloana salariu.
7. Modificați tipul coloanei comision în NUMBER(2, 2) și al coloanei salariu la NUMBER(10,2), în cadrul aceleiași instrucțiuni.
8. Actualizați valoarea coloanei comision, setând-o la valoarea 0.1 pentru salariații al căror job începe cu litera A. (UPDATE)
9. Modificați tipul de date al coloanei email în VARCHAR2.
10. Adăugați coloana nr\_telefon în tabelul ANGAJATI\_pnu, setându-i o valoare implicită.
11. Vizualizați înregistrările existente. Suprimați coloana nr\_telefon.

Ce efect ar avea o comandă ROLLBACK în acest moment?

12. Redenumiți tabelul ANGAJATI\_pnu în ANGAJATI3\_pnu.
13. Consultați vizualizarea TAB din dicționarul datelor. Redenumiți angajati3\_pnu în angajati\_pnu.
14. Suprimați conținutul tabelului angajati10\_pnu, fără a suprima structura acestuia.
15. Creați și tabelul DEPARTAMENTE\_pnu, corespunzător schemei relaționale:  
DEPARTAMENTE\_pnu (cod\_dep# number(2), nume varchar2(15), cod\_director number(4))  
specificând doar constrângerea NOT NULL pentru nume (nu precizați deocamdată constrângerea de cheie primară).

```
CREATE TABLE departamente_pnu ( ... );
DESC departamente_pnu
```

16. Introduceți următoarele înregistrări în tabelul DEPARTAMENTE\_pnu:

Cod_dep	Nume	Cod_director
10	Administrativ	100
20	Proiectare	101
30	Programare	Null

17. Se va preciza apoi cheia primara cod\_dep, fără suprimarea și recreerea tabelului (comanda ALTER).

**Obs:**

- Introducerea unei constrângeri după crearea tabelului, presupune ca toate liniile existente în tabel la momentul respective să satisfacă noua constrângere.
- Acest mod de specificare a constrângerilor permite numirea acestora.
- În situația în care constrângerile sunt precizate la nivel de coloană sau tabel (în CREATE TABLE) ele vor primi implicit nume atribuite de sistem, dacă nu se specifică vreun alt nume într-o clauză CONSTRAINT.

**Exemplu :** CREATE TABLE alfa (  
                    X NUMBER  
                    CONSTRAINT nn\_x NOT NULL,

Y VARCHAR2 (10) NOT NULL  
);

18. Să se precizeze constrângerea de cheie externă pentru coloana cod\_dep din ANGAJATI\_pnu:
  - a) fără suprimarea tabelului (ALTER TABLE);
  - b) prin suprimarea și recrearea tabelului, cu precizarea noii constrângeri la nivel de coloană ({DROP, CREATE} TABLE). De asemenea, se vor mai preciza constrângerile (la nivel de coloană, dacă este posibil):
    - PRIMARY KEY pentru cod\_ang;
    - FOREIGN KEY pentru cod\_sef;
    - UNIQUE pentru combinația nume + prenume;
    - UNIQUE pentru email;
    - NOT NULL pentru nume;
    - verificarea cod\_dep >0;
    - verificarea ca salariul sa fie mai mare decat comisionul\*100.
19. Suprași și recreați tabelul, specificând toate constrângerile la nivel de tabel (în măsura în care este posibil).
20. Reintroduceți date în tabel, utilizând (și modificând, dacă este necesar fișierul l8p2.sql).
21. Ce se întâmplă dacă se încearcă suprimarea tabelului departamente\_pnu?
22. Analizați structura vizualizărilor USER\_TABLES, TAB, USER\_CONSTRAINTS.  
**Obs:** Pentru a afla informații despre tabelele din schema curentă, sunt utile cererile:  
 SELECT \* FROM tab;  
 sau  
 SELECT table\_name FROM user\_tables;
23. a) Listați informațiile relevante (cel puțin nume, tip și tabel) despre constrângerile asupra tabelelor angajati\_pnu și departamente\_pnu.  
 SELECT constraint\_name, constraint\_type, table\_name  
 FROM user\_constraints  
 WHERE lower(table\_name) IN ('angajati\_pnu', 'departamente\_pnu');
- Obs:** Tipul constrângerilor este marcat prin:
  - P - pentru cheie primară
  - R – pentru constrângerea de integritate referențială (cheie externă);
  - U – pentru constrângerea de unicitate (UNIQUE);
  - C – pentru constrângerile de tip CHECK.
- b) Aflați care sunt coloanele la care se referă constrângerile asupra tabelelor *angajati\_pnu* și *departamente\_pnu*.  
 SELECT table\_name, constraint\_name, column\_name  
 FROM user\_cons\_columns  
 WHERE LOWER(table\_name) IN ('angajati\_pnu', 'departamente\_pnu');
24. Introduceți constrângerea NOT NULL asupra coloanei email.
25. (Încercați să) adăugați o nouă înregistrare în tabelul ANGAJATI\_pnu, care să corespundă codului de departament 50. Se poate?
26. Adăugați un nou departament, cu numele Analiza, codul 60 și directorul null în DEPARTAMENTE\_pnu. COMMIT.
27. (Încercați să) ștergeți departamentul 20 din tabelul DEPARTAMENTE\_pnu. Comentăți.

28. Ștergeți departamentul 60 din DEPARTAMENTE\_pnu. ROLLBACK.
29. (Încercați să) introduceți un nou angajat, specificând valoarea 114 pentru cod\_sef. Ce se obține?
30. Adăugați un nou angajat, având codul 114. Încercați din nou introducerea înregistrării de la exercițiul 29.
- ?? Ce concluzii reieș din exercițiile precedente? Care este ordinea de inserare, atunci când avem constrângeri de cheie externă?
31. Se dorește ștergerea automată a angajaților dintr-un departament, odată cu suprimarea departamentului. Pentru aceasta, este necesară introducerea clauzei ON DELETE CASCADE în definirea constrângerii de cheie externă. Suprimați constrângerea de cheie externă asupra tabelului ANGAJATI\_pnu și reintroduceți această constrângere, specificând clauza ON DELETE CASCADE.
32. Ștergeți departamentul 20 din DEPARTAMENTE\_pnu. Ce se întâmplă? Rollback.
33. Introduceți constrângerea de cheie externă asupra coloanei *cod\_director* a tabelului DEPARTAMENTE\_pnu. Se dorește ca ștergerea unui angajat care este director de departament să atragă după sine setarea automată a valorii coloanei *cod\_director* la *null*.
34. Actualizați tabelul DEPARTAMENTE\_PNU, astfel încât angajatul având codul 102 să devină directorul departamentului 30. Ștergeți angajatul având codul 102 din tabelul ANGAJATI\_pnu. Analizați efectele comenzii. Rollback.  
Este posibilă suprimarea angajatului având codul 101? Comentati.
35. Adăugați o constrângere de tip *check* asupra coloanei *salariu*, astfel încât acesta să nu poată depăși 30000.
36. Încercați actualizarea salariului angajatului 100 la valoarea 35000.
37. Dezactivați constrângerea creată anterior și reîncercați actualizarea. Ce se întâmplă dacă încercăm reactivarea constrângerii?