

1	2	3	4	5	6				
A	Interface with the Dock It's probably not necessary to modify this part J1 Conn_01x22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +3.3V RST IO4 IO5 IO6 IO7 IO8 IO9 IO10 IO11 IO12 IO13 IO14 IO15 IO16 IO17 IO18 IO19 IO20 IO21 IO22 +5V GND GND GND J2 Conn_01x22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 IO43 IO44 IO1 IO2 IO3 IO4 IO5 IO6 IO7 IO8 IO9 IO10 IO11 IO12 IO13 IO14 IO15 IO16 IO17 IO18 IO19 IO20 IO21 IO22 GND GND GND				B	Connect THIS ----> to THAT <----- IO15 IO16 IO17 IO18 IO19 IO10 IO11 IO12 IO13 GPIO2 GPIO4 GPIO16 GPIO15 GPIO9 GPIO10 GPIO11 GPIO12 If more circuits are necessary delete this text and add a sheet here			
C	Interface of Device to connect to the Dock Use labels that are on the device J3 Conn_01x12_Socket 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GND GND GPIO43 GPIO44 GPIO16 GPIO15 GPIO14 GPIO13 VEXT GPIO12 GPIO11 GPIO10 GPIO9 GPIO8 GPIO4 GPIO3 GPIO2 GPIO1 +3.3V GND GND GND +3.3V J4 Conn_01x12_Socket 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GPIO1 GPIO2 GPIO3 GPIO4 GPIO8 GPIO9 GPIO10 GPIO11 GPIO12 GND +5V +3.3V GND +5V				D	Adapter between the ESP32 Bit Pirate Dock and some other device Sheet: / File: T190_adapter.kicad_sch Title: VISION T190 to Bit Pirate Dock Size: A4 KICad E.D.A. 10.0.5 Date: 2026-07-29 Rev: 1.0 Id: 1/1			
1	2	3	4	5	6				
A	G1 Logo Bit Pirate G2 USB				B				