Comandos básicos - GNU / Linux (Terminal)	
--help	Opción en cualquier comando para mostrar la ayuda y las opciones para utilizarlo
man	Manual de ayuda de cualquier comando en el sistema operativo GNU / Linux
uname -a	Mostrar información general del sistema operativo y del equipo informático
pwd	Indicar la ruta actual del usuario conectado dentro de la Terminal
whoami	Indicar el nombre del usuario conectado en la Terminal en el sistema
hostname	Mostrar el nombre del equipo en el que está conectado el usuario
locate **find**	Buscar el nombre de un archivo dentro de la base de datos del sistema operativo Buscar el nombre de un archivo entre todos los archivos del sistema operativo
whereis **whatis**	Buscar la ubicación o ruta de un comando en el sistema de archivos Mostrar una explicación y la función de un comando del sistema operativo
history **!(número)**	Listar el historial de comandos ejecutados en el sistema operativo Ejecutar un comando por su número asignado del historial
alias **unalias**	Mostrar o crear un alias temporal para un comando en la Terminal Eliminar el alias temporal creado en el sistema operativo
date	Mostrar tanto la fecha como la hora en el sistema operativo
cal / ncal	Mostrar un calendario con el día del mes y el año indicados
echo	Mostrar un mensaje en pantalla en la Terminal
clear	Borrar o limpiar la pantalla de la Terminal
exit	Finalizar la sesión de un usuario en la Terminal

Comandos archivos y carpetas - GNU / Linux (Terminal)	
cd (ruta)	Cambiar el directorio actual en la Terminal de GNU / Linux
cd	Volver al directorio 'home' del usuario actual (También con **cd ~**)
ls	Listar el contenido de un directorio en formato corto y con colores
ls -l	Listar el contenido de un directorio en formato largo (información extendida)
ls -R	Listar directorios de forma recursiva (incluyendo su contenido)
ls -a	Listar todo el contenido del directorio, incluyendo archivos ocultos del sistema
ls -t	Listar el contenido ordenado por fecha de modificación (por defecto: más reciente)
ls -s	Listar el contenido ordenado por tamaño del archivo (por defecto: más grande)
ls -r	Listar el contenido del directorio en orden inverso (según la propiedad)
ls -lh	Listar el contenido en formato largo y con tamaño de archivo legible
mkdir	Crear un directorio vacío en una ruta del sistema operativo
rmdir	Borrar un directorio vacío en una ruta del sistema operativo
touch	Crear un archivo vacío / Cambiar la hora de acceso a un archivo
cat	Abrir o mostrar el contenido de un archivo de texto en la Terminal
mv	Mover un archivo o carpeta a otra ubicación / Renombrar un archivo o carpeta
cp	Copiar un archivo o directorio en otra ubicación del sistema
cp -r	Copiar de forma recursiva el contenido de un directorio
cp -v	Copiar un archivo o directorio y mostrar el resultado en pantalla (verbose)
rm	Borrar un archivo o un directorio vacío en el sistema
rm -r	Borrar un directorio y su contenido de forma recursiva
rm -ri	Borrar un directorio de forma recursiva con confirmación de borrado
file	Muestra el tipo de cualquier archivo dentro de la Terminal
stat	Lista información avanzada de cualquier archivo dentro de la Terminal

Comandos Básicos Administración - GNU / Linux (Terminal)

sudo (comando)	Ejecutar un comando con privilegios de superusuario (usuario root)
su	Cambiar de usuario dentro de la sesión de un Terminal
sudo su	Cambiar a usuario root dentro de una sesión en el Terminal
vi / vim	Editor de texto básico de Linux, con modo navegación e inserción
nano	Editor de texto con interfaz y navegación más sencilla en la Terminal
apt	Gestor de paquetes en las distribuciones basadas en Debian
apt update	Actualizar la lista de los repositorios dentro del sistema operativo
apt upgrade	Actualizar todos los paquetes instalados en el sistema operativo
apt list	Lista todos los paquetes instalados en el sistema operativo
apt install	Instalar un paquete de software en el sistema operativo
apt remove	Desinstalar un software instalado en el sistema operativo
apt search	Buscar un paquete en los repositorios disponibles del sistema
apt edit-sources	Edita el archivo de direcciones de repositorios del sistema
dpkg	Comando para gestionar los paquetes de una distribución basada en Debian
dpkg -i	Instalar un paquete de extensión .deb en el sistema operativo
dpkg -r	Desinstalar un paquete de extensión .deb en el sistema operativo
dpkg-reconfigure	Realizar la configuración adicional de un paquete instalado
tar -c	Crear un archivo empaquetado en formato .tar con archivos y carpetas
tar -f	Opción esencial para indicar el nombre del archivo empaquetado
tar -t	Listar todo el contenido de un archivo empaquetado
tar -r	Agregar un archivo a un paquete .tar existente
tar -x	Extraer archivos incluidos dentro de un archivo .tar
tar -z	Empaquetar y comprimir el archivo resultante en formato .gz
gzip	Comprimir un archivo o varios en formato .gz
gzip -d	Descomprimir un archivo (Similar a usar el comando '**gunzip'**)
bzip2	Comprimir un archivo o varios en formato .bz2
bzip2 -d	Descomprimir un archivo comprimido en formato .bz2

chown	Cambiar el propietario de un archivo o carpeta
chgrp	Cambiar el grupo de un archivo o carpeta
chmod	Modificar los permisos de un archivo o carpeta
ln	Crear un enlace duro a un archivo en el sistema operativo
ln -s	Crea un enlace simbólico a un archivo o carpeta en el sistema
more	Muestra el contenido de un archivo de forma paginada
less	Similar al anterior, permite moverse por el archivo usando el cursor
head	Muestra las primeras líneas dentro de un archivo
tail	Muestra las últimas líneas dentro de un archivo
wc	Cuenta las líneas, palabras o caracteres que incluye un archivo
sort	Ordena el contenido de un archivo en la Terminal por un campo
grep	Buscar coincidencias en la salida de un comando en la Terminal
cut	Cortar parte de un texto en un archivo o en la salida de un comando
tr	Modifica la salida de un texto o de un archivo en la Terminal
set	Muestra tanto las variables de entorno como las variables locales
env	Muestra sólo las variables de entorno en el sistema operativo
ps	Muestra los procesos que se están ejecutando en el sistema operativo
pstree	Muestra el árbol de procesos que se están ejecutando en el sistema
top	Muestra la información y los procesos en ejecución del sistema
htop	Similar al anterior, muestra y permite configurar la información y procesos
tee	Muestra la salida estándar y la redirige a un archivo al mismo tiempo
systemctl	Comando para configurar y administrar servicios del sistema operativo
shutdown	Programar el apagado del equipo desde la Terminal de GNU / Linux
reboot	Reiniciar el equipo desde la Terminal (Similar al comando **shutdown -r**)