Comandos Configuración Windows - Elementos Básicos	
CLS	Borra todo el contenido y texto en la pantalla de la consola de CMD
TREE	Muestra gráficamente la estructura de directorios y archivos de una unidad
SYSTEMINFO	Muestra información general del equipo y del sistema operativo Windows
NET	Herramienta para la Configuración y Administración de elementos de Windows
START	Inicia un programa o un comando especificado en una nueva ventana
TASKLIST	Muestra los procesos en ejecución en el sistema operativo y sus atributos
TASKKILL	Permite detener tareas o procesos usando el PID o el nombre del proceso
DISKPART	Muestra o configura todas las propiedades de las particiones del disco
CHKDSK	Chequea, comprueba y repara errores dentro de una unidad de disco
DEFRAG	Localiza y mueve archivos fragmentados en un volumen del disco
CLEANMGR	Libera espacio en un disco comprimiendo o eliminando archivos
PING	Comprueba una conexión de red, enviando y recibiendo un paquete de datos
IPCONFIG	Muestra los distintos parámetros de las conexiones de red dentro del sistema
GETMAC	Muestra las direcciones físicas (MAC) de los adaptadores de red del sistema
TRACERT	Comprueba la ruta que sigue un envío en la red, con los saltos entre nodos
NETSTAT	Muestra estadísticas del protocolo y todas las conexiones TCP/IP actuales
NSLOOKUP	Comprueba la resolución del nombre de dominio (DNS) de una dirección IP
ARP	Muestra la asignación entre direcciones IP y direcciones MAC dentro de la red
DATE	Muestra la fecha actual del sistema operativo y permite su modificación
TIME	Muestra la hora actual del sistema operativo y permite su modificación
TITLE	Cambia el título de la consola de comandos CMD que se ha ejecutado
COLOR	Modifica el color del fondo y el color de la fuente en la consola de CMD
PROMPT	Cambia el símbolo mostrado para introducir comandos en la consola CMD
SHUTDOWN	Programa el apagado o el reinicio de un equipo con varias opciones
EXIT	Salida del programa CMD.exe (interfaz de la consola de comandos)

Comandos Configuración Windows - Archivos y Carpetas		
CD	**CHDIR**	Muestra el nombre o cambia el directorio actual en la consola
DIR		Muestra una lista de archivos y subdirectorios en un directorio
MD	**MKDIR**	Crea un directorio o carpeta en una ruta del sistema operativo
COPY **XCOPY** **ROBOCOPY**		Copia uno o más archivos en otra ubicación del sistema Copia uno o más archivos o directorios en otra ubicación Herramienta avanzada para copiar archivos y directorios del sistema
MOVE		Mueve uno o más archivos de un directorio a otro en la misma unidad
REN	**RENAME**	Cambia el nombre de uno o más archivos en el sistema
DEL	**ERASE**	Elimina uno o más archivos en una ruta del sistema
RD	**RMDIR**	Elimina un directorio o carpeta en una ruta del sistema
TYPE NUL > **ECHO >** **COPY CON**		Crea un archivo de texto vacío en una ruta del sistema Crea un archivo de texto con un mensaje en el sistema operativo Crea y edita un archivo de texto en una ruta del sistema
TYPE		Muestra el contenido de un archivo de texto en la consola
ATTRIB		Muestra o cambia los atributos de un archivo en la consola
MKLINK		Crea un vínculo simbólico a un archivo o directorio del sistema
FIND	**FINDSTR**	Busca una cadena de texto en uno o más archivos del sistema
HELP		Proporciona información de ayuda para los comandos de Windows

Comandos Configuración Windows - Archivos por Lotes BAT	
ECHO	Mostrar un comando en pantalla (Activado – **ON** / Desactivado – **OFF**)
@	Se coloca delante de un comando para no mostrarlo en pantalla
PAUSE	Detiene la ejecución del archivo por lotes hasta pulsar una tecla
REM **::**	Indica una línea con un comentario dentro del archivo por lotes
CALL	Llama a otro fichero por lotes (.bat) para ejecutarse en el sistema
GOTO	Manda la ejecución a otra línea dentro del archivo por lotes. (**NO USAR**)
SHIFT	Desplaza los parámetros de entrada del archivo una posición
SET	Lista o modifica las variables de entorno dentro del sistema operativo Asigna un valor a una variable de entorno dentro del sistema operativo
%variable%	Llama a una variable dentro de un archivo por lotes en el sistema
IF	Ejecuta una serie de comandos si se cumple una condición de entrada
FOR	Ejecuta un bucle de comandos para cada archivo en un grupo de archivos
BREAK	Interrumpe la ejecución de un código dentro de un script (Similar a Ctrl+C)